Nama : Fauzan Syarif Abdillah
Kelas : 1H
No. Presensi : 12

Percobaan 1

1. Terjadi error karena pada 5.0 dan 7.5 tidak bisa dimasukkan pada int, karena bukan termasuk bilangan bulat
2. Ada di blame percobaan 1
3. Keluarannya menjadi hasil perkalian 2 dari angka awalnya, penjelasannya karena yang dicetak itu hasil dari i nya namu tidak mengubah nilai i aslinya
4. Ada error setelah bil[0] – bil[3], disebabkan karena pada deklarasi hanya ada 4 bilangan, namun pada statement forloop diminta untuk mengambil dari 5 deklarasi (0 – 4)
5. Kapan sebaiknya digunakan:
    a. For loop = untuk mencari isi setiap posisi
    b. Foreach loop = hanya ingin mencari isinya tanpa tahu posisinya
    c. Arrays.toString() = mencetak rapi 1 baris

Percobaan 2

1. Pada deklarasi tadi ada int[10] untuk nilaiAkhir, dan maksud dari i < nilaiAkhir.length yaitu untuk i nya tidak boleh mencapai int nilaiAkhir yaitu 10 , hanya dibatasi sampai 9 yang dimulai dari 0 (0 – 9 = 10 kali perulangan)
2. Dengan memasukkan perintah if, dimana jika siswa tersebut mendapat Status LULUS maka nomernya akan tercetak, jika tidak maka tidak tercetak
3. Jika yang bagian fori awal di ganti foreanch, maka nilai mahasiswa yang diinput hanya untuk mahasiswa ke 1 saja dan tidak akan berpindah ke mahasiswa lain, namun jika yang fori bawah diganti foreach maka masih tercetak untuk nilai setiap mahasiswa dan status mereka, hal ini disebabkan karena foreach hanya digunakan untuk membaca bukan untuk menyimpan nilai array yang diubah
4. Di blame percobaan 2

Percobaan 3

1. Ada pada blame
2. Ada pada blame
3. Karena nilai total jika dibagi dengan banyak mahasiswa tidak pasti hasilnya bil.bulat, maka dari itu untuk mendapat nilai yang rinci, digunakan double agar dapat mencetak rata2 yang rinci, apalagi pada deklarasi sudah tertulis doubel rata2, maka jika yang dibawahnya tidak menjadi double akan muncul nilai desimal dengan .0 (koma nol) di belakang angka desimal yg didapat

Percobaan 4

1. Break digunakan untuk menghentikan perulangan ketika nilai yang dicari sudah ketemu
2. Ada pada blame
3. Ada pada blame
4. Pada bagian B setiap angka akan dibandingkan dan yang kecil akan ditaruh di kiri bilangan yang lebih besar, dan itu dilakukan bertahap antara 2 bilangan dan akan dilakukan hingga semua bilangan berurut
5. Ada pada blame