

```
CREATE TABLE users (  
    accountID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    password VARCHAR(50) NOT NULL,  
    userAccess ENUM('admin', 'frontdesk', 'customer') NOT NULL  
);
```

-- Insert predefined users

```
INSERT INTO users (username, password, userAccess) VALUES  
( 'admin', 'admin', 'admin'),  
( 'frontdesk', 'frontdesk', 'frontdesk'),  
( 'customer', 'customer', 'customer'),  
( 'johnjohn', '12345', 'customer'),  
( 'josejose', 'josejose', 'customer'),  
( 'dora', 'dora', 'customer');
```

-- Insert random data for admins

```
INSERT INTO users (username, password, userAccess) VALUES  
( 'admin1', 'password1', 'admin'),  
( 'admin2', 'password2', 'admin'),  
( 'admin3', 'password3', 'admin');
```

-- Insert random data for frontdesk

```
INSERT INTO users (username, password, userAccess) VALUES  
( 'front1', 'deskpass1', 'frontdesk'),  
( 'front2', 'deskpass2', 'frontdesk'),  
( 'front3', 'deskpass3', 'frontdesk'),  
( 'front4', 'deskpass4', 'frontdesk'),  
( 'front5', 'deskpass5', 'frontdesk');
```

-- Insert random data for customers

```
INSERT INTO users (username, password, userAccess) VALUES  
( 'customer1', 'custpass1', 'customer'),  
( 'customer2', 'custpass2', 'customer'),  
( 'customer3', 'custpass3', 'customer'),  
( 'customer4', 'custpass4', 'customer'),  
( 'customer5', 'custpass5', 'customer'),  
( 'customer6', 'custpass6', 'customer'),  
( 'customer7', 'custpass7', 'customer');
```