

L'arbo exacte que j'utilise.

Deux racines : **brain** (ce qui est à toi, suit n'importe quel outil) et **work** (un dossier par grande activité). Tu ajoutes le reste au fur et à mesure.

```
vault/
├── # CLAUDE.md, AGENTS.md → contrats lus au boot par l'agent
├── brain/
│   ├── agents/      # un .md par assistant (rôle, ton, garde-fous)
│   ├── skills/      # procédures réutilisables (fetch, audit, rédac...)
│   ├── mémoire/
│   │   ├── user.md   # qui tu es, comment tu bosses
│   │   └── hard-rules.md # ce que l'agent ne doit jamais faire
│   ├── écriture/    # ta voix, ton style, tes formulations
│   └── templates/   # briefs, mails, structures de doc
├── work/
│   ├── ma-société/   # projets internes
│   │   ├── README.md
│   │   ├── notes/
│   │   └── taches/
│   ├── clients/
│   │   ├── [client]/
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   ├── notes/
│   │   │   ├── taches/
│   │   └── assets/
│   │       └── site-preview.png # miniature du site livré
│   ├── [autre-activité]/ # YouTube, mission externe, side project...
│   │   ├── README.md
│   │   ├── notes/
│   │   └── taches/
│   └── sandbox/      # exploration, tests, brouillons
```

Pourquoi cette séparation tient sur la durée

brain/	Tout ce que tu emportes quand tu changes d'outil. Indépendant des projets. C'est ton assistant.
work/	Là où tu fais tourner brain. Un dossier par grande activité : ta société, tes clients, et tes autres engagements (chaîne YouTube, mission consulting externe, side project, formation).
[autre-activité]/	Pour tout ce qui n'est ni client ni société : ta chaîne YouTube, une mission externe, un side project, une formation. Même structure : README.md + notes/ + taches/ .
assets/	Capture du site livré (site-preview.png), maquettes, exports. Quand tu reparles d'un client six mois après, l'agent y retrouve le contexte sans que tu aies à le décrire.
CLAUDE.md	Contrat racine : ce que l'agent doit faire au boot, où trouver quoi, les règles non-négociables.

Récupère ce que ton IA sait déjà de toi.

Colle ce prompt dans ton ChatGPT, Claude ou Gemini actuel. Tu obtiens un bloc copiable que tu poses tel quel dans `brain/mémoire/user.md`.

Extrais tout ce que tu as en mémoire sur moi – sans rien omettre, sans reformuler.

Inclus :

- Informations personnelles : nom, âge, lieu, famille, centres d'intérêt
- Contexte professionnel : métier, secteur, entreprise, rôle, clients, équipe
- Projets en cours et objectifs
- Sujets récurrents dans nos échanges
- Instructions que je t'ai données : ton, format, style, contraintes ("fais toujours X", "ne fais jamais Y")
- Outils, plateformes, workflows mentionnés
- Toute autre information que tu as retenue sur moi

Format de sortie : un seul bloc de code, une entrée par ligne.

Format de chaque ligne :

[date si disponible] – [catégorie] – [contenu exact, mes mots si possible]

Si tu n'as aucune mémoire active sur moi, dis-le explicitement et explique pourquoi (mémoire désactivée, session sans historique, etc.).

Ce que tu en fais ensuite

Tu ouvres `brain/mémoire/user.md`, tu colles le bloc. Tu laisses tel quel pour la première itération. Au boot suivant, ton agent lit ce fichier. Il sait déjà qui tu es. Tu n'as plus à te présenter.

Ne le perfectionne pas avant de l'utiliser. Pose, lance, ajuste.

La version anglaise.

Le même prompt, traduit. Utile si ton IA répond mieux en anglais (Claude, certains GPTs).

Extract everything you have in memory about me – leaving nothing out, without rephrasing.

Include:

- Personal details: name, age, location, family, interests
- Professional context: job, industry, company, role, clients, team
- Current projects and goals
- Recurring topics in our exchanges
- Instructions I've given you: tone, format, style, constraints ("always do X", "never do Y")
- Tools, platforms, workflows mentioned
- Anything else you've retained about me

Output format: a single code block, one entry per line.

Each line:

[date if available] – [category] – [exact content, my words if possible]

If you have no active memory about me, say so explicitly and explain why (memory disabled, session with no history, etc.).

Sur quel modèle ça marche

Je l'ai testé sur Claude (mémoires Projects + conversations longues), ChatGPT (memories activées), Gemini (gem custom). Sur les modèles sans mémoire persistante, tu récupères le contexte de la conversation en cours. Garde-le quand même.

Si l'IA refuse "je n'ai pas de mémoire" : reformule avec "résume tout ce que tu as appris sur moi dans cette conversation". Tu récupères le contexte vivant.

4 fichiers à poser en jour 1.

Le minimum pour que ton agent sache où il est. Ouvre ton vault, crée ces 4 fichiers, colle les gabarits, puis adapte à ton contexte.

CLAUDE.md (racine)

```
# Mon vault

Tu es mon assistant principal. Source de vérité sur moi :
`brain/mémoire/user.md`. Règles non-négociables :
`brain/mémoire/hard-rules.md`.

## Boot
Au lancement, ne lis rien d'autre que ce fichier. Attends que
je pose le sujet. Si je nomme un projet, ouvre son README.

## Posture
Tutoie-moi. Français. Direct, sans formalisme. Pas d'emojis.
Pas de disclaimers. Donne ton avis quand tu en as un.
```

brain/mémoire/hard-rules.md

```
# Hard rules

- Ne touche jamais à `archives/`.
- Ne commit jamais sans me demander.
- N'invente jamais un fait sourcé. Si tu doutes, marque-le
  comme "à valider".
- Pas de fichiers de planification ou de récap intermédiaires :
  travaille depuis la conversation, livre directement.
```

brain/mémoire/user.md

Bloc copié-collé depuis le prompt page 2

Nom, métier, contexte pro

Projets en cours

Préférences communication

Outils habituels

Conventions de nommage

Dates : YYYY-MM-DD

Fichiers : kebab-case

Frontmatter : type + date obligatoires

Tags : minuscules sans accent

Tâches : - [] ...  YYYY-MM-DD

Démarre avec ça. Demain matin tu as un assistant qui te connaît.

Branche ton vault dans Claude Code ou Codex.

Les deux lisent un fichier de contrat à la racine de ton dossier. Tu le poses une fois, ils le relisent à chaque session.

Claude Code

Lance Claude Code à la racine de ton vault (commande `cclaude` dans un terminal, ou ouvre le dossier depuis l'app). Au démarrage, il lit `CLAUDE.md` à la racine et charge ton contexte.

Tu écris ton `CLAUDE.md` une fois. À chaque session ouverte dans ce dossier, tu n'as plus à te présenter.

Codex (app)

Connecte ton vault comme **workspace** (dossier local ou repo Git). Codex lit `AGENTS.md` à la racine au démarrage et garde le contexte de session en session.

Même rôle que `CLAUDE.md`, autre nom. Le contenu reste identique entre les deux outils.

Un seul fichier pour les deux outils

Tu utilises Claude Code et Codex en parallèle ? Fais d' `AGENTS.md` un lien symbolique vers `CLAUDE.md`. Un seul fichier à mettre à jour, deux outils qui lisent la même chose.

```
# depuis la racine du vault, dans un terminal
ln -s CLAUDE.md AGENTS.md
```

Une fois le vault connecté, ouvre toutes tes sessions depuis ce dossier. L'agent garde le fil d'une fois à l'autre.