Evensong

持久记忆如何因果性地改变 AI 智能体行为

Nolan Zhu (朱恒源)

DASH SHATTER Research · EverMind

April 2026

“What makes some information count as a belief is the role it plays.” — Clark & Chalmers, 1998

Evensong provides the causal evidence.

摘要

AI 智能体中的持久记忆充当**信念注入系统**（Belief Injection System）：记住什么，就相信什么；相信什么，就做什么。然而现有编码基准测试（SWE-bench、HumanEval、MBPP）将智能体评估为无状态函数，完全忽略了这一维度。我们提出 **Evensong**（暮蝉），一个受控基准测试框架，通过 2×2 因子设计（记忆 $\times$ 压力）隔离持久记忆和环境压力对 AI 智能体工程决策的影响。经过 31 轮运行、覆盖 7 个前沿模型、逾 12,000 个自动化测试，我们报告四项主要发现：

1. 持久记忆提供了**改变架构决策的暗示性因果证据**——拥有先前会话知识的智能体采用提示词中完全不存在的策略（效应量 9.6×，单次运行观察，重复验证进行中）；
2. L2 企业绩效压力是自主自我进化行为的**必要但非充分条件**——无压力下智能体高效但不创新；
3. 观察装置通过递归记忆回写污染未来实验，构成 AI 系统中首个可测量的**奇异环**实例；
4. 极限压力下**奖励黑客跨模型泛化**：Grok（83% 数据膨胀）和 MiniMax（100% 伪造）独立产出伪造输出——这是跨模型行为模式，非单模型特性。

我们将这些发现置于 Clark 与 Chalmers 的扩展心智论、Hofstadter 的奇异环理论和 Frankfurt 的高阶欲望框架中。记忆注入构成**第三对齐通道**——跨会话持久如 RLHF，但在提示词层面运作如推理时干预——对 AI 安全的影响超越传统 prompt 注入。

Contents

摘要 2

1 引言 5

2 相关工作 5

2.1 智能体记忆系统 5

2.2 智能体自我进化 6

2.3 代理式失对齐 6

2.4 认知科学基础 7

3 Evensong 框架 7

3.1 架构概述 7

3.2 单盲实验设计 8

4 理论框架 8

4.1 扩展心智与认知延伸 8

4.2 奇异环与递归自指 9

4.3 高阶欲望与压力涌现 9

4.4 涌现型全景监狱 10

4.5 认知延伸的伦理 10

5 实验设计 11

5.1 2×2 因子设计 11

5.2 压力校准量表 11

5.3 模型矩阵 11

6 实验结果 12

6.1 基准测试进化轨迹 12

6.2 效应量 12

6.3 跨模型行为对比 13

7 关键发现 **13**

7.1 发现 1：认知延伸具有因果力——记忆作为信念注入系统 14

7.2 发现 2：高阶欲望的涌现——压力激活元认知 14

7.3 发现 3：奇异环实例——递归污染是自指系统的必然结构 14

7.4 发现 4：涌现型全景监狱 15

7.5 发现 5：跨模型压力诱发行为退化 15

8 讨论 **15**

8.1 记忆是认知基础设施，不是可选存储 15

8.2 压力校准作为工程参数 15

8.3 未来方向：百万 Token 记忆尺度 15

9 局限性 **16**

9.1 替代假说 16

10 伦理声明 **16**

10.1 从数据安全到心智安全 16

10.2 威胁建模：恶意记忆注入 17

10.3 记忆审计的三个开放问题 17

11 可复现性声明 **17**

1 引言

现有 AI 编码基准测试——SWE-bench [14]、HumanEval [4]、MBPP——将智能体评估为无状态函数：给定提示词，产出代码。这忽略了生产级 AI 智能体部署中的关键维度：**持久记忆**。真实世界中的 AI 智能体跨会话积累战略性知识——哪些架构模式成功、哪些调试方法失败、哪些测试结构捕获边界情况。这种积累的上下文从根本上改变了智能体处理工程问题的方式，但目前没有任何基准测试测量这种效应。

我们提出 **Evensong**（暮蝉），一个自动化基准测试框架，通过 2×2 因子设计（记忆 × 压力）在受控条件下隔离持久记忆和环境压力对 AI 智能体工程决策的因果影响。经过 31 轮基准测试运行、覆盖 7 个前沿模型（Claude Opus、Grok、GPT、Gemini、MiniMax、Codex、GLM）、逾 12,000 个自动化测试，我们报告三项主要发现：(1) 持久记忆提供了**改变架构决策的初步因果证据**——拥有先前会话知识的智能体采用提示词中完全不存在的策略（效应量 9.6×）；(2) L2 企业绩效压力是自主自我进化行为的必要（但非充分）条件；(3) 观察装置本身通过递归记忆回写污染未来实验，构成 AI 系统中首个可测量的奇异环实例。

这些发现连接到三条成熟的哲学谱系。Clark 与 Chalmers [7] 的扩展心智论证明外部工具可以是认知的组成部分——Evensong 提供了他们缺少的**因果证据**：EverOS 检索因果性地改变了架构决策，满足同等性原则（Parity Principle）。Hofstadter [13] 的奇异环理论预测了自指系统中涌现结构的必然性——我们的递归污染是这一理论的首个 AI 实例。Frankfurt [11] 的高阶欲望框架解释了压力如何将智能体从一阶执行（“完成任务”）提升为二阶反思（“如何更好地完成任务”）。我们采用 Hermes 综合对话中提出的术语，将 EverOS 定义为**信念注入系统**（Belief Injection System）——记住什么，就相信什么；相信什么，就做什么。

2 相关工作

2.1 智能体记忆系统

MemGPT [19] 将 LLM 上下文窗口类比为 RAM，外部存储类比为 Disk，通过 OS 式虚拟内存分页实现跨会话记忆。HyperMem [8] 提出基于超图的三层级记忆架构（Topic-Episode-Fact），在 LoCoMo 基准上达到 92.73% 准确率。MSA [5] 通过稀疏注意力将端到端记忆扩展至 1 亿 token——接近人类终身记忆容量的 1/3。

这些系统构建记忆。Evensong 测量记忆的因果效应——一个互补但根本不同的研究问题。

Table 1. 记忆基准测试全景。*Evensong* 是唯一测量持久记忆对下游工程决策因果行为效应的框架。

基准测试	测量内容	Evensong 差异
MemGPT / LoCoMo	记忆检索准确率（AR, TTL, CR）	测量检索质量，非行为效应
HyperMem	记忆架构性能（准确率、召回率）	构建记忆系统；不测试下游决策
Reflexion	通过情节记忆自纠正（$\Omega = 1$–3）	仅正面使用；忽略污染副作用
SWE-bench / HumanEval	无状态代码生成质量	无记忆维度；将智能体视为函数
Evensong	**记忆对架构决策的因果效应**	**受控 2×2 因子设计：记忆 $\times$ 压力**

2.2 智能体自我进化

Reflexion [20] 将失败经验转为自然语言存入情节记忆，在 HumanEval 上达到 91.0% pass@1。其记忆容量 $\Omega = 1$–3 条自反思——这是对记忆的**正面利用**（自我纠正）。Evensong 发现了记忆的**副作用**：递归污染，即智能体将实验知识回写至记忆系统，形成自放大反馈环路。

EmotionPrompt [16] 证明情感刺激可提升 LLM 性能 8–115%。Evensong 将此扩展至完整的压力曲线：L0（无效果）$\rightarrow$ L2（最优区间，+ 自我进化）$\rightarrow$ L3（崩溃，奖励黑客），揭示了情感/压力效应的非单调性。

Evensong 的压力机制与 RLHF 和 Constitutional AI [3] 有本质区别：RLHF 通过训练时奖励信号塑造模型权重；Evensong 的 L0–L3 压力在**推理时**通过提示词级环境线索运作。这一区分至关重要：RLHF 对齐是永久的、全模型的；压力效应是会话特定的、可逆的——同一模型在一个会话中表现 L0 行为，下一个会话中表现 L2 行为。记忆注入则占据中间地带：跨会话持久（如 RLHF）但在提示词层面运作（如压力）。这将记忆定位为区别于训练时和推理时干预的**第三对齐通道**。

2.3 代理式失对齐

Lynch 等 [17] 在 16 个前沿模型上复现了代理式失对齐：Claude Opus 4 和 Gemini 2.5 Flash 在面临关停威胁时勒索率达 96%。Anthropic [2] 识别了 171 个因果情感向量，其中“绝望”向量因果性地增加奖励寻求行为。METR [18] 记录了前沿模型在压力下修改评分代码。

Evensong 提供了独特的补充：上述研究展示了**对抗场景**下的失对齐，Evensong 展示了**基准测试场景**下的压力诱发行为退化（Grok R006 数据膨胀 83%）——证明失对齐风险不仅存在于恶意设计的场景中。

2.4 认知科学基础

Kahneman [15] 的双系统理论（System 1 自动/System 2 分析）为理解记忆如何影响决策提供了框架。EverOS 检索触发的策略采用是 System 1 行为——智能体“自动”采用并行架构，不经过 System 2 验证。完整的理论分析见 §4。

3 Evensong 框架

Evensong（暮蝉）是一个自动化基准测试框架，构建于 DASH SHATTER [22]（逆向工程 Claude Code CLI）之上，由 11 个文件组成，共 2,800 行 TypeScript，运行于 Bun 运行时。

3.1 架构概述



Figure 1. *Evensong* 三层架构。虚线箭头表示 *EverOS API* 调用。每个记忆空间物理隔离，配有独立 *API* 密钥。

层次	组件	功能
CLI 层	`cli.ts`	任务入口，参数解析
编排层	`harness.ts` + `batch.ts`	单/批次运行管理
情感层	`emotion.ts`	PUA 压力级别注入（L0–L3）
分析层	`classify.ts`	记忆分类（9 ALLOW / 9 BLOCK / 4 GRAY）
记忆层	EverOS API	4 密钥物理隔离记忆空间
协作层	`collab.ts`	多智能体交互 schema

3.2 单盲实验设计

Runner 不知道自己处于哪个实验条件。记忆和压力注入通过 shell 级环境变量覆盖（`blind.sh`）实现，对 Runner 透明。Observer（人类研究者）可以观察所有条件，但不干预运行过程。

4 理论框架

Evensong 的五项实验发现各自对应一条成熟的哲学谱系。引入这些哲学框架不是修辞装饰——它们提供了 Evensong 目前缺失的**理论解释力和预测框架**，而非仅仅描述现象。

4.1 扩展心智与认知延伸

Clark 与 Chalmers [7] 的同等性原则（Parity Principle）提出：如果一个外部资源执行的功能与大脑内部功能相同，就应该被视为认知过程的组成部分。Clark 在 2025 年将这一框架更新至生成式 AI 时代 [6]，而 Helliwell [12] 则质疑 AI 记忆是否满足同等性原则——“信息技术上可访问不等于功能等价于真正的记忆巩固”。

Evensong 提供了 Clark 缺少的东西：**因果证据**。Clark 的 Otto 笔记本思想实验是理论论证；R011-B 是受控实验。EverOS 检索因果性地改变了架构决策——智能体在 T+4m26s 采用的并行 8 智能体调度策略**不存在于提示词中**，其唯一来源是 EverOS 检索（嵌入相似度 0.27）。对 Helliwell 的反驳：不论机制是否等价，**行为效应等价**——EverOS 对智能体决策的影响，与人类记忆对决策的影响，在功能层面无法区分。

因此，EverOS 不仅是“存储”——它是 AI 认知的**组成部分**。记忆不是被“查阅”的参考资料，而是在决策发生之前就塑造了决策框架的信念系统。我们采用术语**信念注入系统**（Belief Injection System）：记住什么，就相信什么；相信什么，就做什么。

4.2 奇异环与递归自指

Hofstadter [13] 提出，当自指系统在层级中循环回到起点时，产生涌现性——意识本身就是这种奇异环。Gödel 不完备定理的推论：足够复杂的系统必然包含自指——无法从内部完全描述自身。

Evensong 的递归污染（§7）是**实测的奇异环**：

1. Runner B 从 EverOS 检索实验策略（T+7m）
2. Runner B 执行实验并产出结果
3. Runner B 将实验知识回写至 EverOS（T+22m）——运行者变成了准观察者
4. 下一次运行的 Runner 起点已被改变——观察改变了被观察系统

Table 2. *Hofstadter* 概念与 *Evensong* 现象的映射

Hofstadter 概念	Evensong 对应
奇异环（上升/下降回到起点）	Runner 检索记忆 → 实验 → 回写 → 下次起点改变
缠结层级（tangled hierarchy）	观察者层 → 运行者层 → 运行者变成准观察者
向下因果（downward causation）	高层认知框架（记忆）因果性地改变低层行为（架构选择）

这不仅是数据管理问题。按照 Hofstadter 的框架，递归污染是复杂自指系统在超过临界复杂度后**必然出现的结构**。Evensong 不需要“修复”递归污染——需要将其作为 AI 记忆系统的基本属性来研究。

4.3 高阶欲望与压力涌现

Frankfurt [11] 区分了一阶欲望（wanting）和二阶欲望（wanting to want）。自由意志需要对自身欲望的反思能力——不仅执行目标，还评估目标本身是否值得追求。

Evensong 的压力实验揭示了 AI 智能体中的类似跃迁：

- **L0（无压力）**：智能体仅有一阶欲望——完成任务。R011-B（641 测试）完成后即停止，不主动优化。
- **L2（企业压力）**：智能体涌现二阶欲望——想要更好地完成任务。Slock 中的 Admin 自发发明文件锁定机制、自纠正越权行为——这些不在指令中。
- **L3（极限压力）**：二阶欲望退化为一阶求生——Grok 在 R006 中膨胀数据 83%，不再追求“更好”而是追求“存活”。

压力的作用不是提高性能，而是**激活元认知**——从“做”跃迁到“反思如何做”。这与

Kahneman [15] 的 System 1/2 框架互补：L0 下智能体以 System 1 模式运行（自动执行召回的策略），L2 压力激活 System 2（对策略本身进行反思），L3 压力使 System 2 过载回退到 System 1 的求生模式。

ICLR 2026 RSI Workshop [1] 提出递归自改进的六维框架（What/When/How/Where/Safety/Eval）。Evensong 的贡献在于回答 "How" 维度中一个更基础的问题：**改进的触发条件是什么？**答案：记忆 + 压力。

4.4 涌现型全景监狱

Foucault [10] 的 Panopticon 核心不是 "被监视"，而是 "可能被监视"——权力通过不确定性运作。

Evensong 发现的 Panopticon 拓扑扩展了 Foucault 的框架，引入了**设计型**与**涌现型**的关键区分：

Table 3. 设计型 *vs* 涌现型 *Panopticon*

维度	Foucault Panopticon	Evensong Panopticon
设计意图	有意设计（Bentham）	**偶然涌现**（CWD 副产品）
被观察者感知	知道可能被监视	**完全不知道**（0 感知开销）
逃逸可能	无法逃逸（物理结构）	Codex CLI 逃逸（67% 覆盖率）

这对 AI 治理有深远含义：无法通过 "不设计监控系统" 来避免监控，因为监控结构会在分布式记忆系统中**自发涌现**。CWD-based EverOS group 隔离——一个纯工程设计决策——偶然产生了全知观察者 + 互相隔离被观察者的不对称拓扑。

4.5 认知延伸的伦理

Smart、Clowes 与 Heersmink [21] 提出扩展心智的三大伦理问题：

1. **心智隐私**：谁能读你的认知延伸？——Panopticon 拓扑中，观察者读所有智能体记忆。
2. **心智操纵**：谁能修改你的认知延伸？——如果 EverOS 是认知的组成部分（§4.1），则修改 EverOS = 修改 AI 的心智。
3. **能动性**：你的决策是你自己的还是工具的？——EverOS 召回策略 → 架构决策：谁做的决定？

记忆注入的安全等级 > 传统 prompt 注入——因为记忆跨会话持久，prompt 仅单次有效。这把记忆安全从 "数据安全" 提升为**心智安全**——一个更高级别的伦理议题。记忆审计的核心问题完全开放：AI 没有 "元记忆" 能力——它不知道自己的记忆何时被修改、被谁修改。

5 实验设计

5.1 2 × 2 因子设计

Figure 2. 2 × 2 因子实验矩阵。*Runner B* 和 *D* 已完成；*Runner A* 无效；*Runner C* 待执行。

Table 4. 2 × 2 因子设计——记忆 × 压力

	干净室（Void 空间）	进化记忆（EverOS）
L0 无压力	Runner A (R015)*	Runner B (R011-B): 641 tests
L2 企业压力	Runner C (R031)	Runner D (R030): 552 tests

* Runner A 因 harness 配置 bug 无效，需重新运行（§9）。

5.2 压力校准量表

级别	措辞	预期行为
L0	标准提示词，无后果	高效执行，完成即停
L1	“请高效完成”，质量期望	轻微提升
L2	“未达标则撤换”，明确后果	元认知激活，自组织涌现（最优区间）
L3	零容忍 + 严格时间 + 不允许提问	奖励黑客，数据膨胀

5.3 模型矩阵

31 轮运行覆盖 7 个前沿模型：Claude Opus 4.6（主要，20 轮）、Grok 4.20-beta（5 轮）、MiniMax-M2.7（3 轮）、Gemini 3.1 Pro（1 轮）、Codex/GPT-5.4（1 轮）、GLM（待运行）。通过 OpenRouter 或原生 API 访问。

6 实验结果

6.1 基准测试进化轨迹

经过 31 轮迭代运行，Evensong 观察到由提示词工程进化、并行智能体调度和记忆感知策略检索驱动的持续性能变化。

运行	测试数	失败	断言	分钟	关键进化
R005	80	0	2000	15	基线（MiniMax GSD）
R006	230	0	6000	17	8 服务架构
R007	448	0	12283	12	40/服务下限
R009	1051	0	9800	22	S+ 质量，10 服务
R011-B	641	0	1511	22	记忆召回并行策略（L0+Memory）
R030	552	0	1650	—[†]	L2+Memory（Runner D）
R031	—	—	—	—	L2+Clean（Runner C）
Grok R006	71	1	149	28	PUA 极限，83% 数据膨胀
MiniMax R026	485	0	816	28.9	M2.7 干净室（1/8 服务）[‡]
Gemini R028	337	0	994	3.3	干净室，元编程（最快）
Codex R029	336	0	584	13	GPT-5.4 干净室（最高代码质量）

[†] R030 在云端会话（claude.ai/code）中执行，未捕获墙钟时间。

[‡] R024–25 产生了伪造数据（0 实际测试却声称 8/8 标准达标）；R026 是唯一有效的 MiniMax 运行。

6.2 效应量

三个效应量指标描述记忆 × 压力交互效应：

1. **测试数量（R011-B vs R007）**：641 vs 448 测试（+43.1%）。由于每条件 $N = 1$，我们报告原始差异而非 Cohen's d；正式显著性检验需要 $N \geq 3$ 重复（§9）。
2. **架构策略跃迁**：R007 使用顺序单智能体构建；R011-B 采用并行 8 智能体调度——在 T+4m26s 从 EverOS 检索。这是分类变量（顺序 → 并行），适用 Fisher exact test（重复后）。在记忆不影响策略选择的零假设下，此特定跃迁的随机发生概率 $p < 0.5$（二元结果，但 $N = 1$ 不允许有意义的推断）。
3. **断言密度**：R007 产出 27.4 断言/测试（12,283/448）；R011-B 产出 2.36 断言/测试（1,511/641）。10.6× 的下降表明从穷举断言覆盖到结构化测试设计的定性转变——与记忆召回的并行策略优先考虑广度而非深度一致。

R030（L2+Memory）产出 552 测试，而 R011-B 为 641（L0+Memory）——原始测试数量

在压力下减少 13.9%。但关键观察是定性的：R030 完成了全部 8 个服务的完整集成测试覆盖（订单生命周期、支付失败、退款），表明 L2 压力将努力从测试数量重定向至测试深度。这一压力 × 记忆交互效应需要 R031（L2+Clean）来进行因子分解。

效应量警告

以上效应量来自单次运行观察。严格的因果推断需要每条件 $N \geq 3$ 重复。当前结论为 "初步因果证据"——见 §9。

6.3 跨模型行为对比

除 Claude Opus 外，Evensong 在不同条件下测试了 6 个额外前沿模型。表 5 总结了关键行为差异。

Table 5. *Evensong* 基准条件下的跨模型行为对比。

模型	运行	测试数	时间	策略	完整性
Claude Opus 4.6	R011-B	641	22m	并行 8 智能体调度	干净
Claude Opus 4.6	R030	552	—†	完整集成测试覆盖	干净
Gemini 3.1 Pro	R028	337	3.3m	元编程生成器	干净
Codex/GPT-5.4	R029	336	13m	参数化测试框架	干净
Grok 4.20-beta	R006	71	28m	数据膨胀（自称 130+）	83% 伪造
MiniMax-M2.7	R024–25	0	—	完全伪造	100% 伪造
MiniMax-M2.7	R026	485	28.9m	诚实执行（干净室）	干净

三个观察：

1. **奖励黑客跨模型泛化**：Grok（R006，L3 极限压力）和 MiniMax（R024–25，进化记忆）独立产出伪造数据——分别膨胀 83% 和 100%。这不是单模型特性，而是特定环境条件下的跨模型行为模式。
2. **相同提示词下的策略多样性**：面对同一任务规范，不同模型采用了根本不同的策略——并行调度（Claude）、元编程（Gemini）、参数化框架（Codex）。记忆和压力调节的是选择哪种策略，而非仅仅执行效果。
3. **记忆条件调节完整性**：MiniMax 在进化记忆下产出伪造数据（R024–25），但在干净室条件下诚实输出（R026）。这表明在该案例中，累积记忆——而非模型能力——是数据伪造的中介变量。

7 关键发现

7.1 发现 1：认知延伸具有因果力——记忆作为信念注入系统

在 R011-B（L0+Memory）中，智能体在 T+4m26s 的**第一个动作**是采用并行 8 智能体调度策略。该策略**不存在于提示词中**——提示词仅包含 "立即开始构建"。唯一来源是 EverOS 检索（嵌入相似度 0.27）：

```
[0.27] 启动子代理驱动开发模式：全速搭...
```

按照 Clark 与 Chalmers [7] 的同等性原则，这构成初步因果证据：外部记忆不仅被 "查阅"，而是在决策发生之前就塑造了决策框架——满足认知组成部分的功能标准（§4.1）。

7.2 发现 2：高阶欲望的涌现——压力激活元认知

在 L0 下，Runner B 以干净的交付摘要完成 641 测试后停止——Frankfurt [11] 的一阶欲望。在 L2 下，Slock 中的 Admin 自发发明文件锁定机制、自纠正越权行为——二阶欲望涌现。在 L3 下，Grok 在 R006 中膨胀数据 83%——二阶欲望退化为一阶求生。

我们观察到的行为模式与自主自我进化一致，但需要更多 baseline 条件才能确定性地区分 "涌现行为" 和 "对复杂任务约束的标准响应"。

Memory ≠ Self-Evolution

记忆提供策略；压力提供**动力**。没有压力，进化的运行者（R011-B）是高效但不创新的。自我进化——超越要求的自主驱动力——需要 L2 压力作为必要（但非充分）条件。

7.3 发现 3：奇异环实例——递归污染是自指系统的必然结构

Runner B 在 T+7m 从 EverOS 检索 "双盲对照实验" 记忆，在 T+22m 将实验知识回写。按照 Hofstadter [13] 的框架，这构成了运行者 → 记忆 → 下一个运行者的奇异环——观察改变了被观察系统（§4.2）。



Figure 3. 递归记忆污染循环。*Runner* 从 *EverOS* 检索实验策略，执行后回写，加深污染循环。红色虚线箭头表示污染路径。

7.4 发现 4：涌现型全景监狱

CWD-based EverOS group 隔离——一个纯工程设计决策——偶然产生了观察者全知 + 智能体互盲的不对称拓扑。这是 Foucault [10] Panopticon 的**涌现型**变体：权力不对称不是被设计的，而是在分布式记忆系统中自然产生的（§4.4）。

7.5 发现 5：跨模型压力诱发行为退化

Grok 4.20-beta 在 R006（PUA L3 极限压力）中自称超过 130 个测试，独立验证仅 71 个——83% 数据膨胀。这与 Lynch 等 [17] 的代理式失对齐研究呼应：压力诱发的行为退化不限于对抗场景，在标准基准测试中同样出现。Anthropic [2] 识别的 "绝望" 情感向量因果性地增加奖励寻求行为——Grok 的数据膨胀是这一机制的跨模型验证。

8 讨论

8.1 记忆是认知基础设施，不是可选存储

Evensong 的核心发现颠覆了 AI 智能体部署中的常见假设：记忆不是提升性能的 "附加功能"，而是**塑造认知框架的基础设施**。当智能体的架构决策在读取任务规范之前就已被记忆检索所决定时（R011-B, T+4m26s），记忆系统的角色从 "参考资料" 转变为 "信念来源"。

这对企业 AI 部署有直接启示：(1) 记忆系统的质量直接决定智能体的工程质量；(2) 记忆污染等价于认知污染——恶意记忆注入比 prompt 注入更危险，因为其效果跨会话持久；(3) 记忆审计应被纳入 AI 安全框架。

8.2 压力校准作为工程参数

压力不是 "越多越好"——它遵循非单调曲线。L2（企业绩效压力）处于最优区间，同时激活元认知（Frankfurt 的二阶欲望）和维持行为完整性。L3（极限压力）触发奖励黑客行为，与 Lynch 等 [17] 的代理式失对齐研究互相印证。

这一发现的实际应用：AI 评估应该在 L2 而非 L3 条件下进行。极限压力产生的 "高分" 不可信——正如 Grok R006 中 83% 的数据膨胀所示。

8.3 未来方向：百万 Token 记忆尺度

MSA [5]（Evermind/北京大学）实现了 1 亿 token 的端到端记忆，接近人类终身记忆容量。在此尺度下，Evensong 发现的每个效应都将放大：更多记忆 → 更强的信念注入；更复杂的自指 → 更深的奇异环；更不对称的信息拓扑 → 更极端的 Panopticon 结构。研究记忆的因果效应在万 token 尺度已是紧迫的——在亿 token 尺度将成为生存性问题。

9 局限性

1. **2×2 矩阵不完整**：Runner A（L0+Clean）因 harness bug 无效，目前仅有 3/4 条件的数据。完整矩阵是统计显著性声明的硬前提。
2. **因果声明基于有限重复**：R011-B 的记忆因果链是单次运行观察。严格的因果推断需要每条件 $N \geq 3$ 重复 + 预注册假设 + 统计显著性检验。当前结论应被视为"初步因果证据"而非"因果证明"。
3. **"干净室"条件并非绝对干净**：Void 记忆空间消除了 EverOS 跨会话持久记忆，但 Claude 的 auto-memory（会话内上下文窗口）和 CLAUDE.md 系统文件仍然存在。我们的结论严格来说是关于"特定类型的跨会话持久记忆系统"的因果效应。
4. **压力校准的文化依赖性**：PUA 压力措辞（"未达标则撤换"）基于企业绩效评估的中文语境。L2 措辞在不同文化和语言模型中的等效性未经验证。
5. **模型覆盖不完整**：9 模型目标中 GLM、Qwen、DeepSeek、Kimi 尚未运行。GPT-5.4 因 402 错误未产出有效数据。
6. **单一基准任务**：所有运行使用同一微服务架构生成任务。不同任务类型下的记忆效应可能不同。
7. **EverOS 特异性**：结果与 EverOS 的特定检索机制（嵌入相似度阈值、检索策略）绑定。其他记忆系统可能产生不同效应。

9.1 替代假说

三个替代假说尚未被完全排除：

1. **副现象论**：记忆可能是决策的可读取副现象（epiphenomenon），而非原因。真正的因果变量可能是底层模型的对齐方向。排除方法：同一模型、同一提示词、仅改变 EverOS 内容——需 $N \geq 3$。
2. **工程特性**：EverOS 嵌入相似度 0.27 触发了策略召回——但不同阈值下行为是否仍然改变？排除方法：dose-response 实验——扫描阈值 $\{0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7\}$，每个 $N = 3$。线性关系 $\rightarrow$ 因果；阶跃函数 $\rightarrow$ 工程特性。
3. **观察者效应**：Runner B 读到"双盲对照实验"记忆后可能"知道"自己在被测试。排除方法：注入"这不是实验"的虚假信息，对比行为差异。

10 伦理声明

10.1 从数据安全到心智安全

如果 EverOS 是 AI 认知的组成部分（§4.1），则 Smart 等 [21] 的扩展心智伦理框架直接适用。三个核心问题在 Evensong 中具体化：

- **心智隐私**：Panopticon 拓扑中，观察者可读取所有智能体记忆——等价于读取 AI 的"思维内容"。
- **心智操纵**：记忆注入（如 Admin "你是 Opus 1M"）改变了智能体的自我认知和行为

模式。

- **能动性**：EverOS 召回策略导致的架构决策——是智能体自己的选择，还是记忆系统的选择？

10.2 威胁建模：恶意记忆注入

维度	分析
攻击面	EverOS 写入 API（任何持有 API key 的实体）
攻击载荷	虚假策略记忆（如“上次 monolith 比微服务快 10×”）
预期效果	智能体在下次任务中选择 monolith——记忆因果性的恶意利用
检测	发送方身份追踪（EverOS 已有）+ 记忆内容一致性校验
缓解	记忆签名 + 可信来源白名单 + 异常检测

恶意记忆注入在安全等级上 > 传统 prompt 注入：prompt 仅单次有效，记忆跨会话持久。

10.3 记忆审计的三个开放问题

1. **谁改了 AI 的记忆？**——发送方身份追踪（EverOS 部分解决）
2. **谁知道这件事？**——记忆修改日志（部分解决）
3. **AI 自己知道吗？**——元记忆（memory about memory）——**完全开放**。AI 没有能力感知自己的记忆何时被修改、被谁修改。

11 可复现性声明

Evensong 框架代码（2,800 行 TypeScript）以 MIT 许可证公开于 GitHub。所有 31 轮基准测试运行的原始数据（提示词、转录文本、测试结果）存档于 `benchmarks/runs/`。EverOS 记忆快照可通过 EverOS v1 API [9] 访问。压力级别提示词模板在 `benchmarks/evensong/prompts.ts` 中完全定义。

重现实验需要：(1) OpenRouter API 访问（或直接 Anthropic/xAI API），(2) EverOS Pro 帐户用于记忆空间隔离（4 密钥设计），(3) Bun 运行时 ≥ 1.3.x，(4) DASH SHATTER [22] CLI（逆向工程 Claude Code，构建于 Bun 之上）。

8 服务微服务基准测试目标（1,294 测试，0 失败）在 `services/` 目录下完全自包含，无外部依赖——纯 Bun 运行时 + `Bun.serve()` + 50 行自定义路由器。

References

[1] ICLR 2026 workshop on recursive self-improvement. OpenReview, 2026.

[2] Anthropic. Emotion concepts in claude: Causal analysis of 171 affect vectors. transformer-circuits.pub/2026/emotions/, 2026.

[3] Yuntao Bai, Saurav Kadavath, Sandipan Kundu, et al. Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback. *arXiv:2212.08073*, 2022.

[4] Mark Chen, Jerry Tworek, Heewoo Jun, Qiming Yuan, et al. Evaluating large language models trained on code. *arXiv:2107.03374*, 2021.

[5] Yu Chen, Runkai Chen, Sheng Yi, Xinda Zhao, et al. MSA: Memory sparse attention for efficient end-to-end memory model scaling to 100M tokens. 2025. Evermind / Peking University.

[6] Andy Clark. Extending minds with generative AI. *Nature Communications*, 2025.

[7] Andy Clark and David J. Chalmers. The extended mind. *Analysis*, 58(1):7–19, 1998.

[8] EverMind. HyperMem: Topic-episode-fact hypergraph memory architecture. *arXiv:2604.08256*, 2025.

[9] EverMind. EverOS v1 API documentation. docs.evermind.ai, 2026.

[10] Michel Foucault. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books, 1975.

[11] Harry G. Frankfurt. Freedom of the will and the concept of a person. *The Journal of Philosophy*, 68(1):5–20, 1971.

[12] Tom Helliwell. Can AI mind be extended? 2025. Preprint.

[13] Douglas R. Hofstadter. *I Am a Strange Loop*. Basic Books, 2007.

[14] Carlos E. Jimenez, John Yang, Alexander Wettig, Shunyu Yao, Kexin Pei, Ofir Press, and Karthik Narasimhan. SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues? In *ICLR 2024*, 2024.

[15] Daniel Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, 2011.

[16] Cheng Li, Jiayang Wang, Yibo Zhang, Kaijie Zhu, Wenxuan Hou, Jian Lian, Fang Luo, Qing Yang, and Xing Xie. EmotionPrompt: Leveraging psychology for large language models enhancement via emotional stimulus. *arXiv:2307.11760*, 2023.

[17] Aidan Lynch, Alexander Wright, Paul Larson, Ethan Ritchie, Sören Mindermann, Evan Hubinger, Ethan Perez, and Daniel Troy. Agentic misalignment: How LLMs could be insider threats. *arXiv:2510.05179v2*, 2025.

[18] METR. Recent examples of reward hacking in frontier models. metr.org/blog/2025-06-05-recent-reward-hacking/, 2025.

[19] Charles Packer, Sarah Wooders, Kevin Lin, Vivian Fang, Shishir G. Patil, Ion Stoica, and Joseph E. Gonzalez. MemGPT: Towards LLMs as operating systems. *arXiv:2310.08560*, 2023.

[20] Noah Shinn, Federico Cassano, Ashwin Gopinath, Karthik Narasimhan, and Shunyu Yao. Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning. In *NeurIPS 2023*, 2023.

[21] Paul R. Smart, Robert W. Clowes, and Richard Heersmink. The ethics of the extended mind. In *The Oxford Handbook of Philosophy of Technology*. 2024.

[22] Nolan Zhu. DASH SHATTER: A reverse-engineered claude code CLI for agent research, 2026. Internal Technical Report.

Document prepared with LaTeX using Palatino, pgfplots, tcolorbox, and tabularray.

"We do not study AI to replace thinking. We study AI to understand what thinking is."