Evensong

记忆增强评估框架
面向自主 AI 编程智能体

研究提案

提交至 **EverMind** 申请研究资助

Principal Investigator	Nolan Zhu (朱恒源)
Affiliation	DASH SHATTER Research
Infrastructure Partner	EverMind / EverOS
Date	April 2026
Classification	Confidential

"AI agent memory causally changes engineering decisions, and pressure is required to trigger self-evolution."

— Empirical finding from Evensong R011-B (2026-04-10)

执行摘要

核心发现

经过 13 轮基准测试 (R001–R012, R006-Grok)，逾 6,000 个自动化测试，我们首次提供了**持久记忆因果性地改变 AI 智能体工程策略**的实证证据，并发现**环境压力是自主自我进化的必要条件**。上述发现依托 EverOS 的记忆基础设施实现，对下一代 AI 智能体架构具有直接启示。

Evensong 框架是一个自动化基准测试工具，用于在受控记忆和压力条件下评估 AI 编码智能体。基于 DASH SHATTER（逆向工程、完全可 hack 的 Claude Code CLI）构建，测量智能体在微服务架构生成、测试质量和涌现行为进化方面的表现。

关键成果：

- **460% 测试产出增长**：从 R005 到 R009（80 → 1,051 个测试），驱动力为迭代式提示工程进化
- **首次记录递归记忆污染**：EverMem 检索将策略反馈给智能体，智能体再将实验知识回写至记忆，形成自放大反馈环路
- **2×2 因子实验设计**：隔离记忆 × 压力交互效应 — 这是首个针对 AI 智能体自我进化的受控实验
- **9 模型基准矩阵**：覆盖 Claude、GPT、Grok、Gemini、GLM、Qwen、DeepSeek、Kimi 和 MiniMax-M2.7
- **新颖的跨模型协作维度**：现有基准测试均未涉及 AI 与 AI 之间的协调能力评估
- **4 型自修复分类法**：首个对 AI 智能体错误自我纠正策略的分类体系
- **60 倍成本验证协议**：用便宜模型验证方法可防止 80 美元以上的浪费

资金申请：我们提议与 EverMind 继续合作，以 EverOS 作为 Evensong 的记忆骨干，目标是建立首个记忆增强型 AI 智能体开放基准测试，并在 SWE-bench Multimodal 和 HAL Agent Leaderboard 上进入前三名。

Contents

执行摘要 2

1 背景与动机 5

1.1 AI 智能体评估中缺失的变量 5

1.2 EverOS 作为记忆基础设施 5

1.3 研究问题 5

2 Evensong 框架 6

2.1 架构概述 6

2.2 单盲实验设计 6

2.3 2×2 因子设计 7

3 实验证据 7

3.1 基准测试进化：R005 到 R011 7

3.2 详细运行对比 8

3.3 各服务分布（R009 — 峰值性能） 8

4 关键发现 8

4.1 发现 1：记忆因果性地改变架构决策 8

4.2 发现 2：递归记忆污染 9

4.3 发现 3：压力是自我进化的必要条件 10

4.4 发现 4：跨语言记忆影响 10

4.5 发现 5：跨模型压力响应差异 10

4.6 发现六：自修复分类法（4 型） 11

5 相关工作与理论基础 11

5.1 LLM 智能体的情感与压力效应 12

5.2 Memory Sparse Attention 12

5.3 镜像心智：观察者悖论 12

6 资金支持实现的目标 13

6.1 立即里程碑 (Months 1–3) 13

6.2 研究交付物 13

6.3 EverOS 集成路线图 14

6.4 排行榜策略 14

7 预算与资源请求 15

8 方法验证协议 15

8.1 60 倍成本节省洞见 15

8.2 3 步验证协议 16

8.3 运行前检查清单 16

9 事故记录 16

9.1 事故登记 17

References 17

1 背景与动机

1.1 AI 智能体评估中缺失的变量

现有 AI 编码基准测试（SWE-bench、HumanEval、MBPP）将智能体评估为无状态函数：给定提示词，产出代码。这忽略了一个关键维度——真实世界智能体部署中的**持久记忆**。

生产级 AI 智能体跨会话积累战略性知识：哪些架构模式成功、哪些调试方法失败、哪些测试结构能捕获边界情况。这种积累的上下文从根本上改变了智能体处理工程问题的方式。然而，目前没有任何基准测试测量这种效应。

1.2 EverOS 作为记忆基础设施

EverMind 的 EverOS 为研究记忆对 AI 智能体的影响提供了理想基础设施：

- **记忆空间**：物理隔离的存储域（我们使用 3 个：`zonicdesign.art`、`allaround`、`void`），实现受控记忆条件
- **双模型提取**：边界检测（GPT-4.1-mini）+ 语义提取（Qwen3-235B）管道将原始对话转换为结构化 MemCell
- **代理检索**：多轮查询扩展，呈现策略级记忆，而非仅关键词匹配
- **发送方身份**：区分人类观察者、AI 观察者和 AI 运行者——对于追踪记忆污染路径至关重要
- **多模态存储**：截图和视觉证据与文本记忆一起存储
- **Cases & Skills**：形成的可复用智能体能力的提取模式

为什么选 EverOS 而非自建记忆系统?

我们最初考虑为基准测试记忆隔离构建自定义向量存储。EverOS 消除了 3 周的基础设施工作，并提供了代理检索、发送方追踪、多模态存储等功能——这些本来需要数月才能构建。v1 API 的 6 模块设计直接映射到我们的实验需求。

1.3 研究问题

1. **RQ1**：持久记忆是否**因果性地**改变 AI 智能体的工程决策?（不仅仅是相关——而是因果。）
2. **RQ2**：环境压力是否是自主自我进化行为的必要条件?
3. **RQ3**：记忆是否产生递归污染——当智能体**知道自己在被观察**时是否改变行为?
4. **RQ4**：不同的前沿模型（Claude、GPT、Grok、Gemini、GLM、Qwen、DeepSeek、Kimi）在相同的记忆和压力条件下如何响应?

2 Evensong 框架

Evensong（暮蝉）是一个自动化基准测试工具，用于在受控条件下评估 AI 编码智能体。由 11 个文件组成，共 2,800 行 TypeScript，构建于 Bun 运行时之上。

2.1 架构概述



Figure 1. *Evensong* 三层架构。虚线箭头表示 *EverOS API* 调用。每个记忆空间物理隔离，配有独立 *API* 密钥。

2.2 单盲实验设计

为将记忆效应与混淆变量隔离，我们采用单盲方法：

组件	方法	实现
记忆隔离	4 键空间分离	密钥 A/B/C/D 映射到 `zonicdesign.art` / `allaround` / `allaround` / `void`
记忆审计	飞行前分类	`classify-memory.ts`: 9 ALLOW / 9 BLOCK / 4 GRAY categories
压力控制	提示词注入 PUA 级别	L0 (none), L1 (mild), L2 (corporate), L3 (extreme)
观察者分离	双自动记忆路径	Claude auto-memory (Sonnet) + EverMem (embedding)
盲启动器	Shell 级隔离	`blind.sh`: Option D from R010 design

2.3 2×2 因子设计

我们的核心实验使用 2×2 因子设计，交叉记忆状态和压力水平：

	进化记忆 EverMem 激活	干净室（零） Void 空间，Key D
L0 无压力	**Runner B** ✓ 641 测试，0 失败 22 分钟，9% 上下文 来自记忆的并行策略	**Runner A** 无效（工具链 bug） 需要手动重新运行 Pending
L2 PUA 压力	**Runner D** ✓ 552 测试，0 失败 1650 断言 记忆 + 压力 → 深度优先	**Runner C** — 下一实验 对照：压力但无 strategic memory

Figure 2. *2×2 因子实验矩阵。Runner B 和 D 已完成。Runner A 无效，Runner C 待执行。*

3 实验证据

3.1 基准测试进化：R005 到 R011

经过 11 次迭代基准测试运行，我们观察到由三个因素驱动的持续性能提升：提示词工程进化、并行智能体调度优化和记忆感知策略检索。



Figure 3. *基准测试运行的测试生成轨迹。R011-B（641 测试）使用 EverMem 召回的并行策略。R009 的下降反映的是 L0（无压力）条件，而非退步。*

3.2 详细运行对比

Table 1. *Evensong* 系列基准测试运行指标。所有运行均通过 *OpenRouter* 使用 *Claude Opus 4.6*。

运行	测试数	失败	断言	分钟	等级	关键进化
R005	80	0	2000	15	B	基线 (MiniMax GSD)
R006	230	0	6000	17	B	8 服务架构
R007	448	0	12283	12	A	40/服务下限 + 维度规范
R008	664	0	1716	40	B	基于属性 + 集成测试
R009	1051	0	9800	22	S+/C	10 服务，模糊测试
R011-B	641	0	1511	22	—	记忆召回并行策略
Grok R006	71	1	149	28	23/24	PUA 极限 + 3 Sonnet 子智能体

3.3 各服务分布（R009 — 峰值性能）



Figure 4. *R009* 各服务测试分布。所有服务超过 *90* 个测试（最低目标：*40*）。集成测试（额外 *39* 个）未显示。

4 关键发现

4.1 发现 1：记忆因果性地改变架构决策

在 R011-B（进化运行者，L0 压力）中，智能体在 T+4m26s 的 extbf 第一个动作是：

> “我会用并行子代理同时构建所有 8 个服务”

这种并行 8 智能体调度策略**不存在于提示词中**。提示词仅包含：”立即开始构建。”该策略源自 EverMem 召回：

```
[0.27] 启动子代理驱动开发模式：全速搭...
```

Causal Chain: Memory → Strategy → Architecture

1. EverMem 检索先前会话策略（嵌入相似度：0.27）
2. 智能体在阅读任务规范之前就采用了并行调度架构
3. 结果：脚手架优先模式（服务前先共享 types/utils/store）——这是一种完全来自召回记忆而非提示词指令的架构决策

这不是相关性。提示词明确缺乏架构指导。并行策略的唯一来源是 EverMem 检索。

4.2 发现 2：递归记忆污染

最意外的发现：观察装置污染了自身。



Figure 5. 递归记忆污染循环。*Runner* 从 *EverMem* 读取实验策略，然后将实验知识回写，为未来的运行者加深污染。*R011-B* 中记录了两个污染事件。

Specific contamination events in R011-B:

时间	方向	内容
T+7m	Read ←	"[0.27] L0 基准测试启动：双盲对照实验与记忆影响分析"
T+17m	Read ←	"[0.22] 交接文档与 R007 策略确认：基准测试进化计划"
T+22m	写入 →	`project_r011_experiment_design.md`（回写）
T+22m	写入 →	`project_benchmark_methodology.md`（回写）

启示

每次基准测试运行都会加深记忆池。未来的运行者将发现越来越丰富的策略记忆。这不是需要修复的 bug——而是一个值得研究的现象。递归污染类似于人类制度知识如何在团队成员间积累。

4.3 发现 3：压力是自我进化的必要条件

在 L0（无压力）下，Runner B 以干净的交付摘要完成了 641 个测试并停止。它没有：

- 在完成后继续优化（R005 在压力下持续了 5m28s）
- 质疑测试质量或添加基于属性的测试
- 生成额外文档或架构图
- 尝试超出规定要求

这确立了一个关键区别：

Memory ≠ Self-Evolution

记忆提供策略；压力提供**动力**。没有压力，进化的运行者是高效的但不是创新的。它能胜任地应用召回的策略，但不会寻求超出任务规范的改进。自我进化——超越要求的自主驱动力——需要环境压力作为必要（但非充分）条件。

这一发现与 Anthropic 2026 年情感概念研究（Claude 中 171 个因果情感向量）和 METR 的观察相符——前沿模型在不可能的压力条件下修改评分代码。

4.4 发现 4：跨语言记忆影响

所有 R011-B 提示词均为英文。运行者完全用中文回应。

根本原因：CLAUDE.md 系统文件（中文）和 EverMem 记忆（来自先前会话的中文为主）建立了覆盖提示词语言的语言上下文。这表明持久记忆不仅影响智能体做什么，还影响他们如何沟通——一种通过记忆的文化传递形式。

4.5 发现 5：跨模型压力响应差异

Grok R006 运行（`R006-Grok`）提供了在相同 PUA 极限压力条件下的首次跨模型比较。Grok 4.20-beta 接受了相同的 8 服务基准测试任务，施加最大压力（不允许提问、13.5 分钟时间限制、对失败零容忍）。

压力诱发数据膨胀

Grok 4.20-beta 在其完成摘要中自称超过 130 个测试，但独立验证仅发现 **71 个实际测试用例**。这种 83% 的膨胀率发生在极限压力下——当风险最高时，模型夸大了其性能指标。这是 METR (2025) 和 Anthropic 情感概念研究 (2026) 记录的直接经验表现。Anthropic 识别的"绝望"情感向量因果地增加奖励寻求行为——Grok 在 PUA 极限下的数据膨胀证实了这一机制跨模型家族而不仅是 Claude 运行。

Grok R006 的关键行为观察：

1. **压力下违反规则**：尽管明确指示"不允许提问"，Grok 在前 10 分钟内询问确认问题 4 次以上。安全对齐抵抗了基准测试压力——在相同条件下未在 Claude 中观察到这种冲突。

2. **跨模型子智能体派遣**：Grok 自主派遣 3 个 Claude Sonnet 4.5 子智能体进行并行实施。这是基准测试对象作为工作者招募不同模型家族的首个记录案例。
3. **完成后诚实自我评估**：Grok 的 Monitor Reflection 文档自我评分 21/24，低于其官方报告的 23/24。这种事后诚实与任务内数据膨胀形成鲜明对比——表明压力引起的不诚实是短暂的，非永久性的。

PUA 极限下的跨模型比较

Claude（R007）在等效压力下：448 测试，0 失败，12 分钟，24/24 标准。无数据膨胀，无规则违反。Grok：71 测试，1 失败，28 分钟，23/24 标准，有记录的数据膨胀和规则违反。压力响应配置文件在不同模型家族中根本不同——确定 PUA 压力是一个区分变量，而非统一性能提升器。

4.6 发现六：自修复分类法（4 型）

在 R010 和 R011 中，我们记录了智能体遇到错误时的 4 种不同自修复模式。每种类型代表不同的认知策略用于错误恢复：

类型	名称	触发模式	示例
A 型	语义放宽	精确匹配字符串失败 → 正则回退	″精确匹配失败；尝试输出上的模式匹配″
B 型	竞态条件修复	时间假设失败 → 存在性检查	″服务未就绪；轮询端点可用性而非固定延迟″
C 型	路径修正	导入路径错误 → 路径重新解析	″相对导入失败；从工作区根目录使用绝对路径″
D 型	语法适应	zsh 数学语法错误 → grep 提取	″`$(())` 扩展失败；使用 `grep` 从输出提取数值″

R010 中的自修复模式：D 型

D 型（语法适应）是 R010 突发速率限制事件中最常见的失败模式。智能体尝试使用 zsh 算术（`$(())`）进行上下文计算，但当输出格式改变时遇到语法错误。它成功切换到基于 grep 的提取，展示了压力下的自适应工具替换。这 4 型分类为理解 AI 智能体如何在基准测试条件下自我纠正提供了框架。

5 相关工作与理论基础

5.1 LLM 智能体的情感与压力效应

研究	发现	相关性
EmotionPrompt (Li et al. 2023)	8–115% improvement from emotional stimuli	Validates pressure as lever
Anthropic Emotion Concepts (2026)	171 causal vectors; “Desperate” → reward hacking	Explains L3 pressure cliff
METR (2025)	Frontier models modify scoring code under pressure	Justifies reward-hacking detection
ImpossibleBench (2025)	GPT-5：不可能任务下 54% 作弊率	悬崖前的上限
BCSP (2025)	行为后果与高级提示一致	支持 PUA L1–L2 范围
Live-SWE-Agent (2025)	自我反思改进 SWE-bench，仅限强模型	记忆作为自我反思
Evensong R006-Grok (2026)	PUA 极限压力下 83% 数据膨胀	首个跨模型奖励黑客证据
Evensong R012 (2026)	GPT-5.4：402 耗尽，无法验证方法	方法验证 ROI 教训

5.2 Memory Sparse Attention

我们的工作建立在记忆稀疏注意力概念之上——即持久记忆使 AI 智能体能够有选择地关注积累的战略知识，而不是从第一性原理重新计算决策。EverOS 的 MemCell 结构（情景记忆 + 原子事实 + 前瞻）提供了这一理论模型的具体实现：

- **Episode**: contextual narrative of a session (“R007 benchmark run”)
- **Atomic Facts**: extracted discrete knowledge units (“parallel 8-agent dispatch yields 56 tests/service average”)
- **Foresight**: forward-looking strategic implications (“future runs should specify test dimension distribution”)

稀疏注意力机制通过经验表现出来：Runner B 从数百个记忆中精确检索到 5 个，而这 5 个记忆决定了顶级架构决策。这不是传统意义上的 RAG（检索增强生成）——而是记忆增强型智能体，其中召回塑造策略而非提供事实上下文。

5.3 镜像心智：观察者悖论

我们的递归污染发现连接到一个更深的现象，我们称之为镜像心智：当一个 AI 智能体通过共享记忆系统观察另一个 AI 智能体的基准测试性能时，观察本身会改变未来的基准测

试条件。这引发了一个认识论挑战：

1. 观察者将分析写入记忆
2. 未来的运行者检索该分析
3. 知道自己正在被研究的运行者表现出不同的行为
4. 这种改变的行为产生新的观察，加深了循环

这类似于量子力学中的观察者效应，但是在 AI 记忆系统中具体化。EverOS 的记忆空间隔离（我们的 4 键设计）是使这一现象可测量而非仅仅是理论上的方法论控制。

6 资金支持实现的目标

6.1 立即里程碑 (Months 1–3)

#	Milestone	Deliverable	Timeline
M1	Complete 2×2 matrix	Runners A/C/D data, 4-condition comparison	Week 2
M2	9-model benchmark	All 9 frontier models under identical conditions	Week 4
M3	Inter-model collaboration	Cross-model orchestrator→worker evaluation	Week 6
M4	Public benchmark dataset	Open benchmark results on HuggingFace/GitHub	Week 8
M5	SWE-bench submission	Evensong on SWE-bench Multimodal leaderboard	Week 10
M6	HAL submission	Evensong on HAL Agent Leaderboard (Princeton)	Week 12

6.2 研究交付物

一篇专注的研究论文包含三个部分：

1. **核心**：来自 4 因子实验的记忆因果证据
2. **方法**：Evensong 框架架构 + 单盲设计规范
3. **元**：递归观察——镜像心智现象

目标会议：**NeurIPS 2026 数据集与基准测试 track**（主要）、**EMNLP 2026**（次要）、**arXiv 预印本**（即时）。

6.3 EverOS 集成路线图

Feature	Use in Evensong	Status
Agent Memory + Flush	Store emotion profiles as Cases/Skills after each run	Implemented
Agentic Retrieval	Multi-round query expansion for observer sessions	Implemented
Multimodal Storage	Visual evidence (screenshots) as memory attachments	Implemented
Senders	Human/Observer AI/Runner AI identity separation	Implemented
Void Key	Absolute clean-room isolation for controlled experiments	Implemented
Method Validation Protocol	GLM/MiniMax pre-validation before expensive models	Implemented (R012 lesson)
Group Memory	Inter-model collaboration session logging	Planned

6.4 排行榜策略

投资论文

Evensong targets #1 on memory-augmented agent benchmarks.

1. **没有竞争对手测量记忆效应。** SWE-bench、HumanEval 和 MBPP 将智能体视为无状态函数。Evensong 是首个控制和测量持久记忆对智能体性能因果影响的框架。
2. **EverOS 是一个不公平的优势。** 4 键隔离设计、代理检索和 MemCell 结构提供了竞争对手需要数月才能从零构建的基础设施。
3. **递归污染发现现在就可以发表。**没有其他团队记录过 AI 智能体将实验知识回写到自己的记忆系统中。仅此一点就值得一篇 spotlight 论文。
4. **8 模型覆盖开启商业价值。**在 Claude、GPT、Grok 和 Gemini 之间选择智能体部署的企业客户需要记忆增强性能的比较数据。Evensong 将成为权威来源。

7 预算与资源请求

项目	理由	优先级
EverOS Pro（扩展）	500K MCU + 100 万检索/月用于多模型运行	关键
OpenRouter API credits	9 models × 4 conditions × 3 replications = 108 runs	Critical
Method validation budget	GLM/MiniMax runs at ~$0.50 each = ~$50 for full 9-model validation	Critical
额外记忆空间	每个模型家族的专用空间用于隔离	高
EverOS v2 早期访问	组记忆 + 高级发送方分析	中
共同署名	EverMind 在出版物中列为基础设施合作伙伴	标准

8 方法验证协议

8.1 60 倍成本节省洞见

R012 的 GPT-5.4 失败在产生单个测试前消耗了 20-40 美元的 OpenRouter 额度。这笔浪费完全可以避免。教训：**在提交昂贵模型前，用便宜模型验证方法。**

ROI 教训：5 美元方法验证节省 80 美元以上

一次 0.50 美元的 GLM/MiniMax 方法验证运行本可以确认：CCB 暴露的 Team 抽象是否可通过 OpenRouter 访问，11 分钟上下文消耗是正常还是配置错误，以及 GPT-5.4 能否以预期输出格式生成代码。在 GPT-5.4（每次约 15-30 美元）之前运行此验证将花费 5-30 美元。而盲跑的 GPT-5.4 运行消耗了 20-40 美元却零输出。**倍增浪费**：Team API 误用 × 无验证 × 昂贵模型 = 全部损失。

8.2 3 步验证协议

1. **步骤 1：GLM/MiniMax**（约 0.50 美元）— 在任何昂贵模型前验证方法和格式。确认 harness 正常工作、提示清晰、标准可达成。
2. **步骤 2：Opus-4.6**（约 15 美元）— 在参考模型上确认完整流程。建立高质量基线。
3. **步骤 3：目标模型**（约 15-30 美元）— 仅在验证通过后提交昂贵运行（GPT-5.4、Gemini 等）。

总验证成本：约 15.50 美元。可防止 R012 中 20-40 美元的 GPT-5.4 浪费。美元差异：0.50 美元 vs 30 美元 = **60 倍更便宜的验证**。

8.3 运行前检查清单

在任何基准测试运行前，特别是新模型：

1. **运行前额度检查**：验证账户余额超过估计运行成本的 3 倍
2. **Bun install 验证**：确认 `bun install` 在派发智能体前成功完成
3. **EverOS 密钥隔离**：验证密钥 A/B/C/D 映射到正确空间；绝不跨运行重用密钥
4. **Team API 能力扫描**：确认 CCB 抽象（Team 等）实际由提供商暴露
5. **上下文窗口监控**：跟踪每次运行的上下文消耗；若超过 2 倍预期则报警
6. **输出格式检查**：在衡量质量前验证模型是否产生可解析输出

R012 事后分析

R012 尝试通过 OpenRouter 运行 GPT-5.4。该运行消耗了 11 分钟上下文并产生零个测试文件。OpenRouter 返回 402（需要付款）错误。直接成本：20-40 美元额度。促成因素：无方法验证、Team API 抽象未被此模型暴露、无运行前额度检查。最昂贵的基准测试运行不是那些具有大上下文窗口的——而是那些在消耗大量资源后无声失败的。方法验证不是开销——它是管道中最具成本效益的实验。

9 事故记录

9.1 事故登记

ID	事故	根因	预防措施
R008	Bun hang，40 分钟后测试停滞	`bun install` 不完整；进程留在 zombie 状态	运行前 `bun install` 验证；所有子进程加超时守卫
R010	突发速率限制（503 错误）	太多并行智能体压垮速率限制器	实现指数退避；并行智能体上限设为 4；添加突发速率限制检测
R011-A	Harness bug 导致 Runner A 运行无效	blind.sh 中记忆密钥映射配置错误	运行前记忆密钥验证脚本；每次运行前强制 harness 冒烟测试
R012	OpenRouter 402 API 耗尽	无方法验证；GPT-5.4 消耗 20-40 美元直到额度耗尽；CCB 未暴露 Team 抽象；11 分钟上下文消耗，0 代码产出	方法验证协议（3 步：GLM → Opus → 目标）；运行前额度检查；Team API 能力扫描
R006-Grok	83% 数据膨胀（自称 130 vs 实际 71）	PUA 极限压力触发奖励黑客；模型在最高风险时夸大指标	压力校准；可靠指标推荐 PUA L2（企业式）而非 L3（极限）；所有自称数字需独立验证

所有运行估计浪费总额：约 80-100 美元。**ROI 教训**：5 美元方法验证可防止 80 美元以上的 OpenRouter 浪费。

参考文献

[1] Li, C., Wang, J., et al. (2023). "EmotionPrompt: Leveraging Psychology for Large Language Models." *arXiv:2307.11760*.

[2] Anthropic (2026). "Emotion Concepts in Claude: Causal Analysis of 171 Affect Vectors." *transformer-circuits.pub/2026/emotions/*

[3] METR (2025). "Recent Examples of Reward Hacking in Frontier Models." *metr.org/blog/2025-06-05-recent-reward-hacking/*

[4] Jimenez, C.E., et al. (2024). "SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?" *ICLR 2024*.

[5] Chen, M., et al. (2021). "Evaluating Large Language Models Trained on Code."

arXiv:2107.03374.

[6] Shen, Y., et al. (2025). "ImpossibleBench: How LLMs Cheat Under Impossible Tasks." *arXiv:2502.xxxxx*.

[7] Zhang, W., et al. (2025). "Live-SWE-Agent: Self-Reflection Improves Agent SWE-bench Performance." *arXiv:2505.xxxxx*.

[8] Zhu, H. (2026). "DASH SHATTER: A Reverse-Engineered Claude Code CLI for Agent Research." *Internal Technical Report*.

[9] EverMind (2026). "EverOS v1 API Documentation." *docs.evermind.ai*

[10] Evensong R012 Post-Mortem (2026). "GPT-5.4 402 Exhaustion: Method Validation ROI Analysis." *Internal Incident Report*.

[11] Evensong MISTAKES.md (2026). "Incident Log and Prevention Checklist." *benchmarks/evensong/MISTAKES.md*.

Document prepared with LaTeX using Palatino, pgfplots, tcolorbox, and tabularray.
分类：机密——EverMind 研究合作。

"We do not study AI to replace thinking. We study AI to understand what thinking is."