

06 | JavaScript对象：面向对象还是基于对象？

2019-01-29 winter



朗读：winter

时长15:23 大小14.10M



你好，我是 winter。

与其它的语言相比，JavaScript 中的“对象”总是显得不那么合群。

一些新人在学习 JavaScript 面向对象时，往往也会有疑惑：

为什么 JavaScript（直到 ES6）有对象的概念，但是却没有像其他的语言那样，有类的概念呢；

为什么在 JavaScript 对象里可以自由添加属性，而其他的语言却不能呢？

甚至，在一些争论中，有人强调：JavaScript 并非“面向对象的语言”，而是“基于对象的语言”。这个说法一度流传甚广，而事实上，我至今遇到的持有这一说法的人中，无一能够回答“如何定义面向对象和基于对象”这个问题。

实际上，基于对象和面向对象两个形容词都出现在了 JavaScript 标准的各个版本当中。

我们可以先看看 JavaScript 标准对基于对象的定义，这个定义的具体内容是：“语言和宿主的基础设施由对象来提供，并且 JavaScript 程序即是一系列互相通讯的对象集合”。

这里的意思根本不是表达弱化的面向对象的意思，反而是表达对象对于语言的重要性。

那么，在本篇文章中，我会尝试让你去理解面向对象和 JavaScript 中的面向对象究竟是什么。

什么是面向对象？

我们先来说说什么是对象，因为翻译的原因，中文语境下我们很难理解“对象”的真正含义。事实上，Object（对象）在英文中，是一切事物的总称，这和面向对象编程的抽象思维有互通之处。

中文的“对象”却没有这样的普适性，我们在学习编程的过程中，更多是把它当作一个专业名词来理解。

但不论如何，我们应该认识到，对象并不是计算机领域凭空造出来的概念，它是顺着人类思维模式产生的一种抽象（于是面向对象编程也被认为是：更接近人类思维模式的一种编程范式）。

那么，我们先来看看在人类思维模式下，对象究竟是什么。

对象这一概念在人类的幼儿期形成，这远远早于我们编程逻辑中常用的值、过程等概念。

在幼年期，我们总是先认识到某一个苹果能吃（这里的某一个苹果就是一个对象），继而认识到所有的苹果都可以吃（这里的所有苹果，就是一个类），再到后来我们才能意识到三个苹果和三个梨之间的联系，进而产生数字“3”（值）的概念。

在《面向对象分析与设计》这本书中，Grady Booch 替我们做了总结，他认为，从人类的认知角度来说，对象应该是下列事物之一：

1. 一个可以触摸或者可以看见的东西；
2. 人的智力可以理解的东西；

3. 可以指导思考或行动（进行想象或施加动作）的东西。

有了对象的自然定义后，我们就可以描述编程语言中的对象了。在不同的编程语言中，设计者也利用各种不同的语言特性来抽象描述对象，最为成功的流派是使用“类”的方式来描述对象，这诞生了诸如 C++、Java 等流行的编程语言。

而 JavaScript 早年却选择了一个更为冷门的方式：原型（关于原型，我在下一篇文章会重点介绍，这里你留个印象就可以了）。这是我在前面说它不合群的原因之一。

然而很不幸，因为一些公司政治原因，JavaScript 推出之时受管理层之命被要求模仿 Java，所以，JavaScript 创始人 Brendan Eich 在“原型运行时”的基础上引入了 new、this 等语言特性，使之“看起来更像 Java”。

在 ES6 出现之前，大量的 JavaScript 程序员试图在原型体系的基础上，把 JavaScript 变得更像是基于类的编程，进而产生了很多所谓的“框架”，比如 PrototypeJS、Dojo。

事实上，它们成为了某种 JavaScript 的古怪方言，甚至产生了一系列互不相容的社群，显然这样做的收益是远远小于损失的。

如果我们从运行时角度来谈论对象，就是在讨论 JavaScript 实际运行中的模型，这是由于任何代码执行都必定绕不开运行时的对象模型。

不过，幸运的是，从运行时的角度看，可以不必受到这些“基于类的设施”的困扰，这是因为任何语言运行时类的概念都是被弱化的。

首先我们来了解一下 JavaScript 是如何设计对象模型的。

JavaScript 对象的特征

在我看来，不论我们使用什么样的编程语言，我们都先应该去理解对象的本质特征（参考 Grandy Booch《面向对象分析与设计》）。总结来看，对象有如下几个特点。


对象具有唯一标识性：即使完全相同的两个对象，也并非同一个对象。

对象有状态：对象具有状态，同一对象可能处于不同状态之下。

对象具有行为：即对象的状态，可能因为它的行为产生变迁。

我们先来看第一个特征，对象具有唯一标识性。一般而言，各种语言的对象唯一标识性都是用内存地址来体现的，对象具有唯一标识的内存地址，所以具有唯一的标识。

所以，JavaScript 程序员都知道，任何不同的 JavaScript 对象其实是互不相等的，我们可以看下面的代码，o1 和 o2 初看是两个一模一样的对象，但是打印出来的结果却是 false。

 复制代码

```
1    var o1 = { a: 1 };
2    var o2 = { a: 1 };
3    console.log(o1 == o2); // false
```

关于对象的第二个和第三个特征“状态和行为”，不同语言会使用不同的术语来抽象描述它们，比如 C++ 中称它们为“成员变量”和“成员函数”，Java 中则称它们为“属性”和“方法”。

在 JavaScript 中，将状态和行为统一抽象为“属性”，考虑到 JavaScript 中将函数设计成一种特殊对象（关于这点，我会在后面的文章中详细讲解，此处先不用细究），所以 JavaScript 中的行为 and 状态都能用属性来抽象。

下面这段代码其实就展示了普通属性和函数作为属性的一个例子，其中 o 是对象，d 是一个属性，而函数 f 也是一个属性，尽管写法不太相同，但是对 JavaScript 来说，d 和 f 就是两个普通属性。

 复制代码


```
1    var o = {
2        d: 1,
3        f() {
4            console.log(this.d);
5        }
6    };
```

所以，总结一句话来看，在 JavaScript 中，对象的状态和行为其实都被抽象为了属性。如果你用过 Java，一定不要觉得奇怪，尽管设计思路有一定差别，但是二者都很好地表现了对象的基本特征：标识性、状态和行为。

在实现了对象基本特征的基础上，我认为，JavaScript 中对象独有的特色是：对象具有高度的动态性，这是因为 JavaScript 赋予了使用者在运行时为对象添改状态和行为的能力。

我来举个例子，比如，JavaScript 允许运行时向对象添加属性，这就跟绝大多数基于类的、静态的对象设计完全不同。如果你用过 Java 或者其它别的语言，肯定会产生跟我一样的感受。

下面这段代码就展示了运行时如何向一个对象添加属性，一开始我定义了一个对象 o，定义完成之后，再添加它的属性 b，这样操作是完全没问题的。

 复制代码

```
1    var o = { a: 1 };
2    o.b = 2;
3    console.log(o.a, o.b); //1 2
```

为了提高抽象能力，JavaScript 的属性被设计成比别的语言更加复杂的形式，它提供了数据属性和访问器属性（getter/setter）两类。

JavaScript 对象的两类属性

对 JavaScript 来说，属性并非只是简单的名称和值，JavaScript 用一组特征（attribute）来描述属性（property）。

先来说第一类属性，数据属性。它比较接近于其它语言的属性概念。数据属性具有四个特征。

value：就是属性的值。

writable：决定属性能否被赋值。

enumerable：决定 for in 能否枚举该属性。

configurable：决定该属性能否被删除或者改变特征值。

在大多数情况下，我们只关心数据属性的值即可。

第二类属性是访问器（getter/setter）属性，它也有四个特征。

getter：函数或 undefined，在取属性值时被调用。


setter：函数或 undefined，在设置属性值时被调用。

enumerable：决定 for in 能否枚举该属性。

configurable：决定该属性能否被删除或者改变特征值。

访问器属性使得属性在读和写时执行代码，它允许使用者在写和读属性时，得到完全不同的值，它可以视为一种函数的语法糖。

我们通常用于定义属性的代码会产生数据属性，其中的 writable、enumerable、configurable 都默认为 true。我们可以使用内置函数 Object.getOwnPropertyDescriptor 来查看，如以下代码所示：

 复制代码

```
1    var o = { a: 1 };
2    o.b = 2;
3    //a 和 b 皆为数据属性
4    Object.getOwnPropertyDescriptor(o,"a") // {value: 1, writable: true, enumerable: true,
5    Object.getOwnPropertyDescriptor(o,"b") // {value: 2, writable: true, enumerable: true,
```

我们在这里使用了两种语法来定义属性，定义完属性后，我们用 JavaScript 的 API 来查看这个属性，我们可以发现，这样定义出来的属性都是数据属性，writable、enumerable、configurable 都是默认值为 true。

如果我们要想改变属性的特征，或者定义访问器属性，我们可以使用 Object.defineProperty，示例如下：


 复制代码

```
1    var o = { a: 1 };
2    Object.defineProperty(o, "b", {value: 2, writable: false, enumerable: false, configura
3    //a 和 b 都是数据属性，但特征值变化了
4    Object.getOwnPropertyDescriptor(o,"a"); // {value: 1, writable: true, enumerable: true
5    Object.getOwnPropertyDescriptor(o,"b"); // {value: 2, writable: false, enumerable: fal
6    o.b = 3;
7    console.log(o.b); // 2
```

这里我们使用了 Object.defineProperty 来定义属性，这样定义属性可以改变属性的 writable 和 enumerable。

我们同样用 Object.getOwnPropertyDescriptor 来查看，发现确实改变了 writable 和 enumerable 特征。因为 writable 特征为 false，所以我们重新对 b 赋值，b 的值不会发生变化。

在创建对象时，也可以使用 `get` 和 `set` 关键字来创建访问器属性，代码如下所示：

 复制代码

```
1    var o = { get a() { return 1 } };  
2  
3    console.log(o.a); // 1
```

访问器属性跟数据属性不同，每次访问属性都会执行 `getter` 或者 `setter` 函数。这里我们的 `getter` 函数返回了 1，所以 `o.a` 每次都得到 1。

这样，我们就理解了，实际上 JavaScript 对象的运行时是一个“属性的集合”，属性以字符串或者 `Symbol` 为 `key`，以数据属性特征值或者访问器属性特征值为 `value`。

对象是一个属性的索引结构（索引结构是一类常见的数据结构，我们可以把它理解为一个能够以比较快的速度用 `key` 来查找 `value` 的字典）。我们以上面的对象 `o` 为例，你可以想象一下“`a`”是 `key`。

`{writable:true,value:1,configurable:true,enumerable:true}` 是 `value`。我们在前面的类型课程中，已经介绍了 `Symbol` 类型，能够以 `Symbol` 为属性名，这是 JavaScript 对象的一个特色。

讲到了这里，如果你理解了对对象的特征，也就不难理解我开篇提出来的问题。

你甚至可以理解为什么会有“JavaScript 不是面向对象”这样的说法了。这是由于 JavaScript 的对象设计跟目前主流基于类的面向对象差异非常大。

可事实上，这样的对象系统设计虽然特别，但是 JavaScript 提供了完全运行时的对象系统，这使得它可以模仿多数面向对象编程范式（下一节课我们会给你介绍 JavaScript 中两种面向对象编程的范式：基于类和基于原型），所以它也是正统的面向对象语言。

JavaScript 语言标准也已经明确说明，JavaScript 是一门面向对象的语言，我想标准中能这样说，正是因为 JavaScript 的高度动态性的对象系统。

所以，我们应该在理解其设计思想的基础上充分挖掘它的能力，而不是机械地模仿其它语言。

结语

要想理解 JavaScript 对象，必须清空我们脑子里“基于类的面向对象”相关的知识，回到人类对对象的朴素认知和面向对象的语言无关基础理论，我们就能够理解 JavaScript 面向对象设计的思路。

在这篇文章中，我从对象的基本理论出发，和你理清了关于对象的一些基本概念，分析了 JavaScript 对象的设计思路。接下来又从运行时的角度，介绍了 JavaScript 对象的具体设计：具有高度动态性的属性集合。

很多人在思考 JavaScript 对象时，会带着已有的“对象”观来看问题，最后的结果当然就是“剪不断理还乱”了。

在后面的文章中，我会继续带你探索 JavaScript 对象的一些机制，看 JavaScript 如何基于这样的动态对象模型设计自己的原型系统，以及你熟悉的函数、类等基础设施。

你还知道哪些面向对象语言，它们的面向对象系统是怎样的？请留言告诉我吧！



重学前端

每天 10 分钟，重构你的前端知识体系

winter 程劭非

前手机淘宝前端负责人



新版升级：点击「👤 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 05 | JavaScript类型：关于类型，有哪些你不知道的细节？

精选留言 (31)

写留言



37°C^boy

2019-01-29

18

这篇讲的思路太好了，追本溯源，娓娓道来。在这里不光能学到知识活着重温知识，还有关于学习和讲授的方法lun



风清不扬

2019-01-29

16

php 是世界上最好的编程语言



bitmxy

2019-01-29

7

JS的设计者原本是个Lisp程序员而且不怎麼喜欢Java面向对象，所以採用了原型。在當時基於原型比基於類的做法要靈活很多。



hhk

2019-01-30

6

关键点在于是否可以在运行时动态改变对象

结合文章通篇看下来，觉得 JS 的 OO 和他基于类的 OO 不同之处，在于 JS 可以在运行时修改对象，而 class based 的类只能预先全部定义好，我们并不能在运行时动态修改类。在我理解来说，条条大路通罗马，面向对象是罗马，class based 是一条路，prototype bas...

展开



Carson

2019-01-29

3

我暂时接触的编程有限，JavaScript 是我接触的第一个面向对象语言。

由于缺少对其他语言的了解，winter 老师在文中的横向对比，感觉能让我更容易理解 JavaScript 的设计思路，以及 Object 这么设计的原因。

...

展开



Smallfly

2019-01-29

👍 2

基于类的面向对象使用的是继承，而 Javascript 更像是组合。



庖丁

2019-01-29

👍 2

我们应该在理解其设计思想的基础上充分挖掘它的能力，而不是机械地模仿其它语言。



_(3 4)...

2019-02-02

👍 1

太难了(눈_눈)

完全没看懂面向对象，有没有更加数学一点更加精确一点的定义啊。

(¯ _ ¯)



莲

2019-01-30

👍 1

好像winter老师没有回答过同学的提问，是我没看见吗？



夏大伟

2019-01-30

👍 1

我挺喜欢JS，就是因为其动态性，可能因为我是一个更喜欢自由的人。不过任何事情都有两面性。这种动态性也应该有一些问题和缺点吧，是什么呢？



Error

2019-01-30

👍 1

老师是否按照犀牛书的顺序讲解😁



Oooo

2019-01-29

👍 1

讲的很好，js对象这一块一直存在知识盲点，现在感觉结构清晰了很多



范饭饭

2019-01-29

👍 1



yansj

2019-02-07



访问属性在vue中还是比较常见的，但我没碰到过需要用数据属性属性的时候，哪位能说下经验吗



让时间说真话

2019-02-06



Js面相对象编程老师讲的很清楚。其实从编程角度讲js就是面向对象编程，可以使用prototype属性实现对象之间方法，属性的继承。Java是一种预编译面向对象编程，可以在类中定义属性，方法，如果该方法，属性没定义，程序运行到这里时就会报错。所以Js比java更灵活。



吴小杰(づ。...

2019-02-03



写的很好，补充了以前的一些知识遗漏点。顺带给极客时间提个改进，文章左下角的红星，如果点亮了在阅读的时候会很刺眼，看着正文很容易扫到下面的红星。建议在设计上参考一下做的比较好的阅读类app（豆瓣，kindle）的做法哈，不然没法给winter老师点赞了:-)



无羨

2019-02-01



这才理解数值属性和访问器属性！赞



张汉桂-东莞

2019-01-31



```
var o = { get a() { return 1 } };  
console.log(o.a); // 1
```

看到这段我就感到值了。我目前在用layui框架，根据layui文档的描述，只有执行var form = layui.form;这一句时才会下载form.js这个文件，我一直没能理解。这篇文章解除了我的疑...

展开 ▼



一路向北

2019-01-30



以前没有理解面向对象，反而从这里理解通了。



Marvin

2019-01-30



看了这一篇文章，理解了JS中的对象和java，或C++里面的对象的一些区别，应该说最大的区别就是：JS中的对象，可以设置访问器属性，对吧？

还想请问老师：我常听见周围学java或C的朋友说 什么什么一个类，什么什么对象。

那他们口中的这个“类”是什么？它和“对象”又有什么区别？

我是科班出身，但所学专业 and 编程并不太相关，参与过前端培训，至今已经从事前端工作2...

展开 ▼