Отчёт по лабораторной работе №6

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Городянский Фёдор Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

- 1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допи- шите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
- 4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
- 6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
- 7. Удалите файл ~/logfile.
- 8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
- 11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
- 12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.

```
[fnGorodyansky@fedora ~]$ touch abcl
[fnGorodyansky@fedora ]
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls
in1.tar.gz
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cp abcl april
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cp abcq may
cp: не удалось выполнить stat для 'abcq': Нет такого файла или каталога
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cp abcl may
Cp. ne. // (Findorodyansky@fedora ~]$ cp abcl may [fnGorodyansky@fedora ~]$ ls abcl Fedass.github.io april ipi.tar.gz lab4.tar.gz Видео Музыка bin lab1.tar.gz may Документы Общедоступные newdir Загрузки 'Рабочий стол'
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cd april
bash: cd: april: Это не каталог
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mkdir mountly
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls
                                                       may Документы 'Рабочий стол'
mountly Загрузки Шаблоны
newdir Изображения
 abc1
 april
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cd april may mountly
bash: cd: слишком много аргументов
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cp april may mountly
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cd mountly
[fnGorodyansky@fedora mountly]$ ls
april máy
[fnGorodyansky@fedora mountly]$ cd
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cp mountly/may mountly/june
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls mountly
april june may
```

2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем

```
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cp mountly/may mountly/june
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cd
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mkdir mountly.00
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls
abcl ipl.tar.gz may Видео Общедоступные
april labl.tar.gz mountly Документы 'Рабочий стол'
bin lab2.tar.gz mountly.00 Загрузки Шаблоны
blog lab3.tar.gz newdir Изображения
Fedass.github.io lab4.tar.gz work Музыка
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cd mountly.00
[fnGorodyansky@fedora mountly.00]$ ls

KATAJOPE.
```

3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после

```
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mv april july
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls
abcl july may Видео
bin lab1.tar.gz mountly Докуме
blog lab2.tar.gz mountly.00
Fedass.github.io lab3.tar.gz newdir Изобра:
ip1.tar.gz lab4.tar.gz work Музыка
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mv july mountly.00
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls mountly
april june may
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls mountly.00
july mountly
```

чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.

4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начи-

навшиеся с символа с? Предложите несколько вариантов, как это сделать.

```
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mv mountly.00 mountly.01
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls
abc1 labl.tar.gz mountly Документы 'Рабочий стол'
bin lab2.tar.gz mountly.01 Загрузки Шаблоны
blog lab3.tar.gz newdir Изображения
Fedass.github.io lab4.tar.gz work Музыка
ipl.tar.gz may Видео Общедоступные
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mkdir reports
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mv mountly.01 reports
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls
abc1 labl.tar.gz mountly Документы 'Рабочий стол'
bin lab2.tar.gz newdir Загрузки Шаблоны
blog lab3.tar.gz reports Изображения
Fedass.github.io lab4.tar.gz work Музыка
ipl.tar.gz may Видео Общедоступные
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls reports
mountly.01
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mv reports/mountly.01 reports/mountly
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mv reports/mountly.01 reports/mountly
[fnGorodyansky@fedora ~]$ touch may

[fnGorodyansky@fedora ~]$ touch may
```

5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинаю-

```
[fnGorodyansky@fedora ~]$ touch may
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls -l may
-rw-rw-r--. 1 fnGorodyansky fnGorodyansky 0 мар 7 17:30 may
[fnGorodyansky@fedora ~]$ chmod u+x may
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls -l may
-rwxrw-r--. 1 fnGorodyansky fnGorodyansky 0 мар 7 17:30 may
[fnGorodyansky@fedora ~]$ chmod u-x may
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls -l may

ЩИВСЯ С СИМВОЛА h. -rw-rw-r--. 1 fnGorodyansky fnGorodyansky 0 мар 7 17:30 may
```

6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл

~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

7. Удалите файл ~/logfile.

```
ndorodynastypfedora 15 addr ski.plases
ndorodynastypfedora 15 a didr ski.plases
ndorodynastypfedora 15 a didr.
bcl blog ledss_github.fo labl.tar.gz labl.tar.gz may needir ski.p
in equipment jpl.tar.gz labl.tar.gz mountly reports work
ndorodynastypfedora -15 nw equipment ski.plases
uipment
uipm
```

- 8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?

```
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ls ski.plases
equiplist
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cp abcl ski.plases
[fnGorodyansky@fedora ~]$ s ski.plases
abcl equiplist
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mv abcl equiplist2
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mv abcl equiplist2
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ski.plases
abcl equiplist
[fnGorodyansky@fedora ~]$ mkdir ski.plases/equipment
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ski.plases/equipment
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ski.plases/equipment
[fnGorodyansky@fedora ~]$ ski.plases
```


10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завер-

```
[fnGorodyansky@fedora ski.plases]$ mv abc1 equiplist2
[fnGorodyansky@fedora ski.plases]$ ls ski.plases
ls: невозможно получить доступ к "ski.plases": Нет такого файла или каталога
[fnGorodyansky@fedora ski.plases]$ ls
equiplist2 equipment
[fnGorodyansky@fedora -]s mv ski.plases]cquiplist2 ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment
[fnGorodyansky@fedora -]$ ls ski.plases
equipment
[fnGorodyansky@fedora -]$ cd ski.plases
[fnGorodyansky@fedora -]$ cd ski.plases
[fnGorodyansky@fedora ski.plases]$ ls
equipment
[fnGorodyansky@fedora ski.plases]$ ls
equipment
[fnGorodyansky@fedora ski.plases]$ ls
equipment
[fnGorodyansky@fedora ski.plases]$ ls equipment
equipment
[fnGorodyansky@fedora ski.plases]$ ls equipment
```

11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

```
[fnCorodyansky@fedora ~]$ No newdir Ski.plases
[fnCorodyansky@fedora ~]$ Ls
sin equiplist2 ipl.tar.gz lab2.tar.gz lab4.tar.gz mountly ski.plases Bugeo 3arpyanu Nyawna 'PoGovuñ cron'
alog Fedass.github.io lab1.tar.gz lab3.tar.gz may reports work Документи Изображения Обфедоступные Шаблоны
[fnCorodyansky@fedora ~]$ Ls ski.plases
squipment usedir
[fnCorodyansky@fedora ski.plases] sw newdir plans
[fnCorodyansky@fedora ski.plases] s w newdir plans
[fnCorodyansky@fedora ski.plases] s pymipment ski.plases] s
```

12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директо-



рий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

4 Выводы

Ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.