

Лабораторная работы №4

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Городянский Ф.Н.

01 марта 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Городянский Фёдор Николаевич
- студент фФМиЕН
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/Fedass>

Элементы презентации

- Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построочного ввода ко- манд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога.

```
[fnGorodyansky@fedora ~]$ pwd  
/home/fnGorodyansky
```

2. Перейдите в каталог /tmp

```
[fnGorodyansky@fedora ~]$ cd /tmp  
[fnGorodyansky@fedora tmp]$ ls  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-chronyd.service-kFpA04  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-colord.service-wZKLwi  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-dbus-broker.service-BglqG0  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-geoclue.service-vNAqDv  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-low-memory-monitor.service-NMP1rR  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-ModemManager.service-ilnovc  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-power-profiles-daemon.service-kmpHrZ  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-rtkit-daemon.service-gbl8CZ  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-switcheroo-control.service-0M1rNI  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-systemd-logind.service-a7esj0  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-systemd-oemd.service-6rdxdb  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-systemd-resolved.service-pPUctU  
systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-upower.service-w6zKW5
```

3. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls c

```
[fnGorodyansky@fedora tmp]$ ls -l  
итого 0  
drwx----- 3 root root 60 фев 27 10:25 systemd-private-008862720ee9455194f27e06c71b8880-chronyd.service-kFpA04
```

Научился работать с пользовательским интерфейсом системы Линукс.

- Запоминается последняя фраза. © Штирлиц
- Главное сообщение, которое вы хотите донести до слушателей
- Избегайте использовать последний слайд вида *Спасибо за внимание*