

Versione 1 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class B1 extends Super {...}  
class B extends Super {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
B c;  
Super g;  
B1 m;  
g = new B();  
c = new B();  
m = new B1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

☒ A) c = (B) g;

B) m = (B1) g;

C) c = (B) m;

D) m = (B1) c;

E) Nessuno dei precedenti

Versione 2 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class A extends Object {...}  
class B2 extends A {...}  
class C1 extends A {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
C1 c;  
B2 d;  
A n;  
n = new C1();  
d = new B2();  
c = new C1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

~~A)~~ c = (C1) n;

B) d = (B2) n;

C) c = (C1) d;

D) d = (B2) c;

E) Nessuno dei precedenti

Versione 3 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class A extends Object {...}  
class C1 extends A {...}  
class B1 extends A {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
C1 c;  
A e;  
B1 q;  
c = new C1();  
e = new C1();  
q = new B1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) q = (B1) c;

~~B) c = (C1) e;~~

C) q = (B1) e;

D) c = (C1) q;

E) Nessuno dei precedenti

Versione 4 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class B2 extends C0 {...}  
class C1 extends C0 {...}  
class C0 extends Object {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
C1 m;  
C0 t;  
B2 v;  
m = new C1();  
t = new C1();  
v = new B2();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `v = (B2) t;`

B) `v = (B2) m;`

☒ C) `m = (C1) t;`

D) `m = (C1) v;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 5 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class B2 extends Super {...}  
class C2 extends Super {...}  
class Super extends Object {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
B2 c;  
Super h;  
C2 v;  
v = new C2();  
c = new B2();  
h = new C2();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `v = (C2) c;`

B) `c = (B2) v;`

☒ C) `v = (C2) h;`

D) `c = (B2) h;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 6 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] [] d;  
Object [] f;  
Integer [] s;  
f = new Object [8] [6];  
s = new Integer [5];  
d = new Object [8] [1];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `d = (Object [] []) s;`

~~B) `d = (Object [] []) f;`~~

C) `s = (Integer []) f;`

D) `s = (Integer []) d;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 7 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class C1 extends Super {...}  
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
Super m;  
C2 n;  
C1 s;  
m = new C2();  
s = new C1();  
n = new C2();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `s = (C1) m;`

☒ B) `n = (C2) m;`

C) `n = (C2) s;`

D) `s = (C1) n;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 8 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Error c;  
Exception g;  
Object s;  
g = new Exception();  
s = new Exception();  
c = new Error();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `c = (Error) s;`

☒ B) `g = (Exception) s;`

C) `g = (Exception) c;`

D) `c = (Error) g;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 9 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Boolean n;  
Object u;  
String v;  
v = new String("");  
n = new Boolean(true);  
u = new String("abcdef");
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `v = (String) n;`

B) `n = (Boolean) u;`

C) `n = (Boolean) v;`

☒ D) `v = (String) u;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 10 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class C0 extends Object {...}  
class B extends C0 {...}  
class C2 extends C0 {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
B m;  
C2 q;  
C0 w;  
q = new C2();  
m = new B();  
w = new C2();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `m = (B) w;`

B) `q = (C2) m;`

C) `m = (B) q;`

☒ D) `q = (C2) w;`

E) Nessuno dei precedenti