

Versione 1 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] g;  
Error [] m;  
Exception [] u;  
u = new Exception [4];  
g = new Error [6];  
m = new Error [2];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) m = (Error []) u;

~~B) m = (Error []) g;~~

C) u = (Exception []) g;

D) u = (Exception []) m;

E) Nessuno dei precedenti

Versione 2 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object m;  
Boolean q;  
Integer z;  
z = new Integer(10);  
m = new Integer(1);  
q = new Boolean(true);
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `q = (Boolean) z;`

B) `z = (Integer) q;`

☒ C) `z = (Integer) m;`

D) `q = (Boolean) m;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 3 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
String [] c;  
Integer [] x;  
Object [] z;  
c = new String [1];  
z = new Integer [4];  
x = new Integer [3];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- ☒ A) `x = (Integer []) z;`
- ☐ B) `c = (String []) z;`
- ☐ C) `c = (String []) x;`
- ☐ D) `x = (Integer []) c;`
- ☐ E) Nessuno dei precedenti

Versione 4 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object c;  
Exception m;  
String w;  
w = new String("abcd");  
c = new String("abcd");  
m = new Exception();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `m = (Exception) c;`

~~B) `w = (String) c;`~~

C) `w = (String) m;`

D) `m = (Exception) w;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 5 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
String [] b;  
Object [] g;  
Exception [] u;  
g = new String [2];  
b = new String [4];  
u = new Exception [9];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `b = (String []) u;`

~~B) `b = (String []) g;`~~

C) `u = (Exception []) b;`

D) `u = (Exception []) g;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 6 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class B1 extends A {...}  
class C1 extends A {...}  
class A extends Object {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
C1 b;  
A g;  
B1 q;  
b = new C1();  
g = new B1();  
q = new B1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `q = (B1) b;`

B) `b = (C1) g;`

~~C) `q = (B1) g;`~~

D) `b = (C1) q;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 7 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class C2 extends A {...}  
class A extends Object {...}  
class Sub2 extends A {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
Sub2 c;  
A e;  
C2 n;  
n = new C2();  
c = new Sub2();  
e = new C2();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

☒ A) n = (C2) e;

B) c = (Sub2) n;

C) c = (Sub2) e;

D) n = (C2) c;

E) Nessuno dei precedenti

Versione 8 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object c;  
Boolean f;  
Error m;  
c = new Boolean(false);  
m = new Error();  
f = new Boolean(true);
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

A) `m = (Error) c;`

B) `f = (Boolean) m;`

☒ C) `f = (Boolean) c;`

D) `m = (Error) f;`

E) Nessuno dei precedenti

Versione 9 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class Sub1 extends A {...}  
class A extends Object {...}  
class C2 extends A {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
Sub1 h;  
A m;  
C2 t;  
h = new Sub1();  
m = new Sub1();  
t = new C2();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `t = (C2) h;`
- B) `h = (Sub1) t;`
- C) `t = (C2) m;`
- ☒ D) `h = (Sub1) m;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 10 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class Sub1 extends C0 {...}  
class C0 extends Object {...}  
class B2 extends C0 {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
B2 r;  
C0 s;  
Sub1 z;  
z = new Sub1();  
r = new B2();  
s = new B2();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

☒ A) r = (B2) s;

B) z = (Sub1) r;

C) r = (B2) z;

D) z = (Sub1) s;

E) Nessuno dei precedenti

Versione 11 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Integer [] u;  
String [] w;  
Object [] x;  
w = new String [9];  
x = new String [0];  
u = new Integer [8];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- ☒ A) w = (String []) x;
- B) w = (String []) u;
- C) u = (Integer []) x;
- D) u = (Integer []) w;
- E) Nessuno dei precedenti