

Versione 1 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Exception a;  
Error b;  
Object n;  
b = new Error();  
a = new Exception();  
n = new Exception();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `a = (Exception) b;`
- B) `b = (Error) n;`
- C) `a = (Exception) n;`
- D) `b = (Error) a;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 2 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Exception e;  
Integer m;  
Object u;  
u = new Exception();  
e = new Exception();  
m = new Integer(50);
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `m = (Integer) u;`
- B) `e = (Exception) u;`
- C) `e = (Exception) m;`
- D) `m = (Integer) e;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 3 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class B1 extends Super {...}  
class Sub1 extends Super {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
Super b;  
B1 e;  
Sub1 w;  
e = new B1();  
b = new B1();  
w = new Sub1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `e = (B1) w;`
- B) `e = (B1) b;`
- C) `w = (Sub1) e;`
- D) `w = (Sub1) b;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 4 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Exception b;  
Integer f;  
Object t;  
b = new Exception();  
f = new Integer(5);  
t = new Exception();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `b = (Exception) t;`
- B) `f = (Integer) b;`
- C) `f = (Integer) t;`
- D) `b = (Exception) f;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 5 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
String d;  
Object m;  
Error u;  
u = new Error();  
m = new Error();  
d = new String("a");
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `d = (String) m;`
- B) `u = (Error) d;`
- C) `d = (String) u;`
- D) `u = (Error) m;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 6 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class Sub1 extends C0 {...}  
class Sub2 extends C0 {...}  
class C0 extends Object {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
Sub1 c;  
Sub2 h;  
C0 s;  
c = new Sub1();  
h = new Sub2();  
s = new Sub2();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `c = (Sub1) s;`
- B) `h = (Sub2) s;`
- C) `h = (Sub2) c;`
- D) `c = (Sub1) h;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 7 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] e;  
Object [] [] m;  
Integer [] u;  
u = new Integer [4];  
m = new Object [3] [1];  
e = new Object [8] [1];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `m = (Object [] []) e;`
- B) `m = (Object [] []) u;`
- C) `u = (Integer []) e;`
- D) `u = (Integer []) m;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 8 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class B extends A {...}  
class A extends Object {...}  
class B1 extends A {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
A d;  
B f;  
B1 x;  
f = new B();  
x = new B1();  
d = new B1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `f = (B) x;`
- B) `x = (B1) f;`
- C) `x = (B1) d;`
- D) `f = (B) d;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 9 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object c;  
Integer g;  
Exception s;  
g = new Integer(5);  
s = new Exception();  
c = new Integer(50);
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `s = (Exception) g;`
- B) `g = (Integer) c;`
- C) `s = (Exception) c;`
- D) `g = (Integer) s;`
- E) Nessuno dei precedenti