

Versione 1 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] [] b;  
String [] m;  
Object [] z;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `b = m;`
- B) `m = (String []) b;`
- C) `b = (Object [] []) m;`
- D) `b = z;`
- E) `z = m;`

Versione 2 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Boolean e;  
Object f;  
String n;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `e = (Boolean) f;`
- B) `e = f;`
- C) `e = n;`
- D) `n = f;`
- E) `n = e;`

Versione 3 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class Sub1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
C2 a;  
Sub1 m;  
Super s;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `m = (Sub1) a;`
- B) `m = a;`
- C) `m = s;`
- D) `m = (Sub1) s;`
- E) `a = s;`

Versione 4 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] h;  
Object [] [] u;  
Exception [] w;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `u = (Object [] []) w;`
- B) `u = (Object [] []) h;`
- C) `w = h;`
- D) `u = w;`
- E) `w = (Exception []) u;`

Versione 5 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object m;  
Integer s;  
Exception y;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

A) `s = (Integer) y;`

B) `y = m;`

C) `s = y;`

D) `m = y;`

E) `y = s;`

Versione 6 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class A extends Object {...}  
class B2 extends A {...}  
class C1 extends A {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
A b;  
C1 n;  
B2 v;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `b = v;`
- B) `n = b;`
- C) `v = n;`
- D) `v = (B2) n;`
- E) `n = v;`

Versione 7 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] p;  
Exception [] r;  
Object [] [] u;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `r = p;`
- B) `u = r;`
- C) `r = u;`
- D) `u = (Object [] []) r;`
- E) `p = (Object []) r;`