

Versione 1 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   int y=1;

4:   class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return x+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
14: }

15: public class Main {
16:   public static void main(String[] a){
17:     C.D d = new C().new D();
18:     System.out.println(d.m());
19:   }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 2 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   private int y=1;

4:   static class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return C.this.x+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
  }

14: public class Main {
15:   public static void main(String[] a){
16:     C.D d = new C.D();
17:     System.out.println(d.m());
18:   }
19: }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 3 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   int y=1;

4:   private static class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return C.this.x+y+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
14: }

15: public class Main {
16:   public static void main(String[] a){
17:     C.D d = new C().new D();
18:     System.out.println(d.m());
19:   }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 4 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   private int y=1;

4:   static class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return C.this.x+y+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
  }

14: public class Main {
15:   public static void main(String[] a){
16:     C.D d = new C().new D();
17:     System.out.println(d.m());
18:   }
19: }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 5 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   private int y=1;

4:   class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return x+y+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
14: }

15: public class Main {
16:   public static void main(String[] a){
17:     C.D d = new D();
18:     System.out.println(d.m());
19:   }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 6 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   private int y=1;

4:   class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return C.this.x+y+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
14: }

15: public class Main {
16:   public static void main(String[] a){
17:     C.D d = new C().new D();
18:     System.out.println(d.m());
19:   }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 7 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   int y=1;

4:   class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return x+y+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
14: }

15: public class Main {
16:   public static void main(String[] a){
17:     C.D d = new C().new D();
18:     System.out.println(d.m());
19:   }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 8 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: private class C {
2:     int x;
3:     private int y=1;

4:     private class D {
5:         int x=2;
6:         int z=3;
7:         public int m() {
8:             return C.this.x+y+z;
9:         }
10:    }

11:     public int m() {
12:         return x+y;
13:     }
    }

14: public class Main {
15:     public static void main(String[] a){
16:         C.D d = new C().new D();
17:         System.out.println(d.m());
18:     }
19: }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 9 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   private int y=1;

4:   static class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return x+y+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
14: }

15: public class Main {
16:   public static void main(String[] a){
17:     C.D d = new C.D();
18:     System.out.println(d.m());
19:   }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 10 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   private int y=1;

4:   static class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return C.x+y+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
  }

14: public class Main {
15:   public static void main(String[] a){
16:     C.D d = new C.D();
17:     System.out.println(d.m());
18:   }
19: }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6

Versione 11 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma? In caso di errori indicarli tutti.

```
1: class C {
2:   int x;
3:   int y=1;

4:   static class D {
5:     int x=2;
6:     int z=3;
7:     public int m() {
8:       return x+y+z;
9:     }
10:  }

11:   public int m() {
12:     return x+y;
13:   }
14: }

15: public class Main {
16:   public static void main(String[] a){
17:     C.D d = new C.D();
18:     System.out.println(d.m());
19:   }
```

- A) Errore di compilazione alla linea 1
- B) Errore di compilazione alla linea 8
- C) Errore di compilazione alla linea 16
- D) Stampa 3
- E) Stampa 4
- F) Stampa 5
- G) Stampa 6