

Versione 1 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] a;  
Integer [] g;  
Exception [] r;  
g = new Integer [7];  
a = new Exception [1];  
r = new Exception [6];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `r = (Exception []) a;`
- B) `r = (Exception []) g;`
- C) `g = (Integer []) a;`
- D) `g = (Integer []) r;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 2 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object c;  
Boolean x;  
Error y;  
c = new Error();  
y = new Error();  
x = new Boolean(true);
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `x = (Boolean) y;`
- B) `y = (Error) x;`
- C) `y = (Error) c;`
- D) `x = (Boolean) c;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 3 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Exception [] g;  
Boolean [] u;  
Object [] x;  
x = new Boolean [5];  
g = new Exception [2];  
u = new Boolean [9];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `g = (Exception []) u;`
- B) `g = (Exception []) x;`
- C) `u = (Boolean []) x;`
- D) `u = (Boolean []) g;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 4 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Boolean c;  
Integer d;  
Object m;  
m = new Boolean(false);  
d = new Integer(20);  
c = new Boolean(true);
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `c = (Boolean) d;`
- B) `c = (Boolean) m;`
- C) `d = (Integer) c;`
- D) `d = (Integer) m;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 5 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Error p;  
Exception w;  
Object z;  
p = new Error();  
w = new Exception();  
z = new Error();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `w = (Exception) z;`
- B) `p = (Error) z;`
- C) `p = (Error) w;`
- D) `w = (Exception) p;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 6 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class Sub2 extends C0 {...}  
class B2 extends C0 {...}  
class C0 extends Object {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
Sub2 a;  
C0 b;  
B2 r;  
b = new B2();  
r = new B2();  
a = new Sub2();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `a = (Sub2) b;`
- B) `a = (Sub2) r;`
- C) `r = (B2) a;`
- D) `r = (B2) b;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 7 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] [] e;  
Integer [] v;  
Object [] z;  
e = new Object [1] [3];  
z = new Object [2] [4];  
v = new Integer [6];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `e = (Object [] []) z;`
- B) `e = (Object [] []) v;`
- C) `v = (Integer []) e;`
- D) `v = (Integer []) z;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 8 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Integer [] f;  
Object [] t;  
Object [] [] u;  
u = new Object [2] [0];  
f = new Integer [3];  
t = new Object [6] [5];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `f = (Integer []) u;`
- B) `u = (Object [] []) t;`
- C) `u = (Object [] []) f;`
- D) `f = (Integer []) t;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 9 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class C0 extends Object {...}  
class B2 extends C0 {...}  
class Sub1 extends C0 {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
B2 m;  
Sub1 r;  
C0 u;  
m = new B2();  
u = new B2();  
r = new Sub1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `m = (B2) r;`
- B) `r = (Sub1) m;`
- C) `m = (B2) u;`
- D) `r = (Sub1) u;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 10 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Exception [] d;  
Object [] [] r;  
Object [] t;  
t = new Object [2] [7];  
d = new Exception [9];  
r = new Object [0] [2];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `d = (Exception []) t;`
- B) `d = (Exception []) r;`
- C) `r = (Object [] []) t;`
- D) `r = (Object [] []) d;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 11 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] d;  
String [] h;  
Object [] [] m;  
d = new Object [3] [5];  
m = new Object [4] [5];  
h = new String [7];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `m = (Object [] []) h;`
- B) `h = (String []) m;`
- C) `h = (String []) d;`
- D) `m = (Object [] []) d;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 12 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class B2 extends Super {...}  
class Super extends Object {...}  
class Sub1 extends Super {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
B2 s;  
Sub1 x;  
Super y;  
x = new Sub1();  
s = new B2();  
y = new Sub1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `x = (Sub1) s;`
- B) `s = (B2) x;`
- C) `x = (Sub1) y;`
- D) `s = (B2) y;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 13 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
String n;  
Boolean p;  
Object t;  
p = new Boolean(false);  
n = new String("abcd");  
t = new Boolean(true);
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `p = (Boolean) t;`
- B) `p = (Boolean) n;`
- C) `n = (String) p;`
- D) `n = (String) t;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 14 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Boolean [] e;  
Integer [] v;  
Object [] x;  
x = new Integer [6];  
e = new Boolean [0];  
v = new Integer [2];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `e = (Boolean []) x;`
- B) `v = (Integer []) e;`
- C) `v = (Integer []) x;`
- D) `e = (Boolean []) v;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 15 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class A extends Object {...}  
class B1 extends A {...}  
class B2 extends A {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
A c;  
B1 e;  
B2 m;  
m = new B2();  
c = new B2();  
e = new B1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `e = (B1) m;`
- B) `e = (B1) c;`
- C) `m = (B2) e;`
- D) `m = (B2) c;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 16 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class B2 extends A {...}
class A extends Object {...}
class B1 extends A {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
B2 d;
B1 f;
A z;
z = new B1();
d = new B2();
f = new B1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `f = (B1) d;`
- B) `d = (B2) f;`
- C) `d = (B2) z;`
- D) `f = (B1) z;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 17 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] g;  
Object [] [] w;  
Exception [] x;  
g = new Object [1] [6];  
x = new Exception [4];  
w = new Object [7] [9];
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `x = (Exception []) g;`
- B) `x = (Exception []) w;`
- C) `w = (Object [] []) x;`
- D) `w = (Object [] []) g;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 18 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
String g;  
Object s;  
Boolean t;  
t = new Boolean(true);  
s = new String("abcde");  
g = new String("");
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `t = (Boolean) s;`
- B) `t = (Boolean) g;`
- C) `g = (String) t;`
- D) `g = (String) s;`
- E) Nessuno dei precedenti

Versione 19 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class A extends Object {...}  
class B1 extends A {...}  
class B extends A {...}
```

e le inizializzazioni di variabile:

```
B1 a;  
B b;  
A t;  
b = new B();  
a = new B1();  
t = new B1();
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di esecuzione.

- A) `a = (B1) b;`
- B) `a = (B1) t;`
- C) `b = (B) t;`
- D) `b = (B) a;`
- E) Nessuno dei precedenti