

Versione 1 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) Un attributo non può essere contemporaneamente **static** e **final**
- B) La lunghezza di un array non può essere variata dopo la sua costruzione
- C) L'operatore **new** restituisce un riferimento all'oggetto appena creato
- D) Un array vuoto non può avere riferimento **null**
- E) Prima dell'esecuzione del costruttore alle variabili di istanza sono assegnati i valori di default

Versione 2 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) Una classe può essere dichiarata **final**
- B) I modificatori applicati a una variabile di tipo array si applicano alla variabile array e non ai suoi elementi
- C) Un attributo **static** non può essere acceduto mediante il nome della sua classe di appartenenza
- D) Un array vuoto non può avere riferimento **null**
- E) I modificatori che precedono una variabile di tipo array si applicano alla variabile array e non ai suoi elementi

Versione 3 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) I modificatori applicati a una variabile di tipo array si applicano alla variabile array e non ai suoi elementi
- B) I modificatori che precedono una variabile di tipo array si applicano alla variabile array e non ai suoi elementi
- C) Un array possiede dei membri
- D) Il minimo numero di elementi che un array può contenere è 1
- E) È possibile dichiarare un array senza indicarne la dimensione

Versione 4 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Nell'overloading due metodi possono avere lo stesso nome ma diverso tipo di parametri
- B) Una classe non può essere dichiarata **protected**
- C) Una classe non può essere dichiarata **abstract** o **final**
- D) Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe **Object**
- E) Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

Versione 5 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) I modificatori che precedono una variabile di tipo array si applicano alla variabile array ed anche ai suoi elementi
- B) Non è possibile dichiarare un array senza indicarne la dimensione
- C) Due metodi possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- D) Una classe non può essere dichiarata **private**
- E) Il minimo numero di elementi che un array può contenere è 1

Versione 6 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Un array non possiede dei membri
- B) Un attributo `static` non può essere acceduto mediante il nome della sua classe di appartenenza
- C) Una classe non può essere dichiarata `protected`
- D) La lunghezza di un array può essere variata dopo la sua creazione
- E) Tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Throwable`

Versione 7 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) I modificatori applicati a una variabile di tipo array non si applicano alla variabile array ma ai suoi elementi
- B) Un attributo **static** non può essere acceduto mediante il nome della sua classe di appartenenza
- C) In Java tutti i tipi numerici sono con segno
- D) Un attributo **static** non può essere acceduto mediante un riferimento a un oggetto della sua classe di appartenenza
- E) Una classe non può essere dichiarata **abstract** o **final**

Versione 8 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Un array non ha un'unica superclasse
- B) Un attributo `static` non può essere acceduto mediante il nome della sua classe di appartenenza
- C) Un oggetto può non esistere dopo la sua dichiarazione
- D) Non è possibile dichiarare un array senza indicarne la dimensione
- E) Un array con riferimento `null` ha lunghezza zero

Versione 9 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) In Java non tutti i tipi numerici sono con segno
- B) Un array vuoto può avere riferimento null
- C) Un array non possiede dei membri
- D) Una classe non può essere dichiarata **abstract** o **final**
- E) Il minimo numero di elementi che un array può contenere è 0

Versione 10 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Un array ha più di una superclasse
- B) Non è possibile dichiarare un attributo senza inizializzarlo
- C) Una classe non può essere dichiarata **protected**
- D) La lunghezza di un array può essere variata dopo la sua costruzione
- E) Un array vuoto non può avere riferimento **null**

Versione 11 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) Un array con riferimento `null` non ha lunghezza
- B) Un attributo può essere contemporaneamente `static` e `private`
- C) Subito dopo l'esecuzione del costruttore alle variabili di istanza sono assegnati i valori di default
- D) Un array ha una sola superclasse
- E) Un attributo `static` può essere acceduto mediante il nome della sua classe di appartenenza

Versione 12 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) Nell'overloading due metodi possono avere lo stesso nome ma diverso tipo di parametri
- B) Una classe non può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C) È possibile dichiarare un attributo senza inizializzarlo
- D) La dimensione di un array può non essere indicata al momento della dichiarazione dell'array
- E) Un array vuoto non può avere riferimento **null**

Versione 13 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Ai metodi `static` si applica il *dynamic method dispatch*
- B) Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- C) Un oggetto esiste sempre dopo la sua dichiarazione
- D) Un array ha una sola superclasse
- E) Un array non possiede dei membri

Versione 14 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Nell'overloading due metodi non possono avere lo stesso nome ma diverso tipo di parametri
- B) Un array non ha un'unica superclasse
- C) Un array non possiede dei membri
- D) Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
- E) Un attributo non può essere contemporaneamente **static** e **private**

Versione 15 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
- B) Quando due metodi hanno lo stesso nome non sempre si ha overloading
- C) Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `RuntimeException`
- D) Prima dell'esecuzione del costruttore alle variabili di istanza sono assegnati i valori di default
- E) Un attributo `static` può essere acceduto mediante un riferimento a un oggetto della sua classe di appartenenza

Versione 16 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) La dimensione di un array può non essere indicata al momento della dichiarazione dell'array
- B) Nell'overloading due metodi non possono avere lo stesso nome ma diverso tipo di parametri
- C) Una classe non può essere dichiarata `protected`
- D) Il minimo numero di elementi che un array può contenere è 1
- E) Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading

Versione 17 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) In Java tutti i tipi numerici sono con segno
- B) La lunghezza di un array non può essere variata dopo la sua costruzione
- C) Un attributo non può essere contemporaneamente **static** e **private**
- D) La dichiarazione di un oggetto e la sua creazione possono essere svolte contemporaneamente
- E) Prima dell'esecuzione del costruttore alle variabili di istanza sono assegnati i valori di default

Versione 18 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) La dichiarazione di un oggetto e la sua creazione possono essere svolte solo contemporaneamente
- B) L'operatore `new` restituisce un riferimento all'oggetto appena creato
- C) Un oggetto può non esistere dopo la sua dichiarazione
- D) Nell'overloading due metodi possono avere lo stesso nome e lo stesso numero di parametri
- E) Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`

Versione 19 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) La lunghezza di un array può essere variata dopo la sua costruzione
- B) La lunghezza di un array può essere variata dopo la sua creazione
- C) Un array vuoto può avere riferimento `null`
- D) In Java non tutti i tipi numerici sono con segno
- E) Nell'overloading due metodi possono avere lo stesso nome ma diverso tipo di parametri