

Versione 1 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class C0 extends Object {...}  
class Sub2 extends C0 {...}  
class C1 extends C0 {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
C0 t;  
Sub2 v;  
C1 z;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `t = z;`
- B) `z = t;`
- C) `v = (Sub2) z;`
- D) `z = v;`
- E) `z = (C1) v;`

Versione 2 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Exception [] b;  
Object [] [] p;  
Object [] w;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `b = p;`
- B) `p = (Object [] []) w;`
- C) `b = (Exception []) p;`
- D) `p = w;`
- E) `p = (Object [] []) b;`

Versione 3 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Boolean e;  
Object t;  
Error x;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `e = t;`
- B) `e = x;`
- C) `x = (Error) e;`
- D) `x = e;`
- E) `t = e;`

Versione 4 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] h;  
Object [] [] v;  
Exception [] z;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `h = (Object []) z;`
- B) `z = (Exception []) v;`
- C) `v = (Object [] []) z;`
- D) `z = v;`
- E) `v = z;`

Versione 5 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Integer e;  
String v;  
Object y;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `e = v;`
- B) `e = (Integer) y;`
- C) `v = e;`
- D) `e = (Integer) v;`
- E) `v = (String) e;`

Versione 6 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] [] c;  
Exception [] p;  
Object [] z;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `c = (Object [] []) p;`
- B) `c = z;`
- C) `p = z;`
- D) `c = p;`
- E) `z = (Object []) c;`

Versione 7 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Error e;  
Boolean q;  
Object r;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `r = (Object) e;`
- B) `e = (Error) q;`
- C) `q = (Boolean) e;`
- D) `q = e;`
- E) `e = r;`

Versione 8 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class C0 extends Object {...}  
class B2 extends C0 {...}  
class Sub2 extends C0 {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
C0 g;  
B2 v;  
Sub2 x;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `v = (B2) x;`
- B) `g = (C0) x;`
- C) `x = v;`
- D) `v = x;`
- E) `v = g;`

Versione 9 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Integer [] c;  
Object [] d;  
Exception [] p;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `p = d;`
- B) `c = (Integer []) p;`
- C) `p = c;`
- D) `p = (Exception []) d;`
- E) `p = (Exception []) c;`

Versione 10 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class A extends Object {...}  
class C1 extends A {...}  
class Sub1 extends A {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
A a;  
Sub1 c;  
C1 f;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `f = (C1) c;`
- B) `c = f;`
- C) `f = a;`
- D) `c = (Sub1) f;`
- E) `f = (C1) a;`

Versione 11 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] [] e;  
Exception [] v;  
Object [] w;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `v = w;`
- B) `v = (Exception []) e;`
- C) `v = e;`
- D) `e = v;`
- E) `w = e;`

Versione 12 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Exception [] g;  
Object [] m;  
Error [] p;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `g = (Exception []) p;`
- B) `m = (Object []) p;`
- C) `p = (Error []) g;`
- D) `g = m;`
- E) `p = g;`

Versione 13 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class C0 extends Object {...}  
class B2 extends C0 {...}  
class Sub2 extends C0 {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
B2 a;  
C0 c;  
Sub2 h;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `h = c;`
- B) `h = a;`
- C) `c = h;`
- D) `a = h;`
- E) `h = (Sub2) a;`

Versione 14 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Error [] b;  
Object [] e;  
Object [] [] q;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `b = q;`
- B) `e = (Object []) q;`
- C) `b = (Error []) q;`
- D) `b = e;`
- E) `q = b;`

Versione 15 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Exception [] d;  
Object [] [] f;  
Object [] q;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `d = q;`
- B) `d = f;`
- C) `f = (Object [] []) d;`
- D) `q = (Object []) f;`
- E) `f = d;`

Versione 16 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class A extends Object {...}  
class Sub1 extends A {...}  
class B2 extends A {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
B2 g;  
A p;  
Sub1 r;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `g = (B2) r;`
- B) `g = r;`
- C) `g = p;`
- D) `r = (Sub1) g;`
- E) `p = r;`

Versione 17 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object b;  
Boolean d;  
Integer y;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `d = y;`
- B) `y = d;`
- C) `d = b;`
- D) `d = (Boolean) y;`
- E) `y = (Integer) b;`

Versione 18 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class C0 extends Object {...}  
class B extends C0 {...}  
class Sub1 extends C0 {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
C0 a;  
B g;  
Sub1 s;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `a = (C0) s;`
- B) `s = a;`
- C) `s = g;`
- D) `s = (Sub1) g;`
- E) `g = s;`

Versione 19 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] n;  
Object [] [] t;  
Integer [] v;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `n = t;`
- B) `v = (Integer []) t;`
- C) `t = v;`
- D) `t = (Object [] []) v;`
- E) `v = n;`