

Versione 1 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class E {
    String x;
    short a;
    E() {
        a++;
        x = h(a);
    }
    String h(Object y) {
        return "in E:" + y;
    }
}
class G extends E {
    G() {
        a++;
    }
    String h(Object y) {
        return "in G:" + y;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String [] arg) {
        G n = new G();
        System.out.println(n.x + "; " + (int) n.a);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in E:1; 2
- C) Stampa in G:2; 2
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 2 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class C {
    String k;
    double x;
    static String q(Object n) {
        return "in C:" + n;
    }
    C(String r) {
        x++;
        k = q(r);
    }
}
class E extends C {
    static String q(Object n) {
        return "in E:" + n;
    }
    E(String r) {
        super("xxx");
        x++;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        E s = new E("xxx");
        System.out.println(s.k + "; " + (int) s.x);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in C:xxx; 2
- C) Stampa in E:xxx; 2
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 3 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class G {
    String n;
    int r;
    String q(Object z) {
        return "method of G:" + z;
    }
    G(String d) {
        r++;
        n = q(d);
    }
}
class B extends G {
    B(String d) {
        super("abc");
        r++;
    }
    String q(Object z) {
        return "method of B:" + z;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        B j = new B("abc");
        System.out.println(j.n + "; " + (int) j.r);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of G:abc; 2
- C) Stampa method of B:abc; 1
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 4 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class A {
    String n;
    int j;
    A(String k) {
        j = 2;
        n = f(k);
    }
    String f(Object a) {
        return "in A:" + a;
    }
}
class D extends A {
    String f(Object a) {
        return "in D:" + a;
    }
    D() {
        j = 9;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        D r = new D();
        System.out.println(r.n + "; " + (int) r.j);
    }
}
```

- A) Stampa in A:2; 9
- B) Stampa in D:2; 9
- C) Stampa in D:9; 9
- D) Stampa null2; 2
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 5 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class B {
    String x;
    long c;
    String q(Object j) {
        return "method of B:" + j;
    }
    B() {
        c = 2;
        x = q(c);
    }
}
class F extends B {
    String q(Object j) {
        return "method of F:" + j;
    }
    F() {
        c = 9;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        F z = new F();
        System.out.println(z.x + "; " + (int) z.c);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of B:2; 9
- C) Stampa method of F:2; 9
- D) Stampa null2; 2
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 6 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class B {
    String s;
    short n;
    B() {
        n = 2;
        s = p(n);
    }
    String p(Object c) {
        return "in B:" + c;
    }
}
class G extends B {
    G(String y) {
        n = 9;
    }
    String p(Object c) {
        return "in G:" + c;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        G v = new G("abc");
        System.out.println(v.s + "; " + (int) v.n);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in B:2; 9
- C) Stampa in G:9; 9
- D) Stampa null2; 2
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 7 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class E {
    String s;
    int c;
    E() {
        c = 2;
        s = m(c);
    }
    String m(Object n) {
        return "E:" + n;
    }
}
class G extends E {
    G() {
        c = 3;
    }
    String m(Object n) {
        return "G:" + n;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String [] arg) {
        E j = new G();
        System.out.println(j.s + "; " + (int) j.c);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa E:2; 3
- C) Stampa G:3; 3
- D) Stampa null2; 2
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 8 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class C {
    String k;
    short y;
    C(String z) {
        y = 5;
        k = h(z);
    }
    static String h(Object v) {
        return "in C:" + v;
    }
}
class E extends C {
    E() {
        y = 8;
    }
    static String h(Object v) {
        return "in E:" + v;
    }
}
public class Start {
    public static void main(String [] arg) {
        E x = new E();
        System.out.println(x.k + "; " + (int) x.y);
    }
}
```

- A) Stampa in C:5; 8
- B) Stampa in E:5; 8
- C) Stampa in E:8; 8
- D) Stampa null5; 5
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 9 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class G {
    String z;
    int v;
    G() {
        v++;
        z = m(v);
    }
    static String m(Object d) {
        return "in G:" + d;
    }
}
class E extends G {
    static String m(Object d) {
        return "in E:" + d;
    }
    E() {
        v++;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        G i = new E();
        System.out.println(i.z + "; " + (int) i.v);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in G:1; 2
- C) Stampa in E:1; 2
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 10 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class F {
    String n;
    double j;
    F() {
        j++;
        n = g((int) j);
    }
    static String g(Object b) {
        return "F:" + b;
    }
}
class C extends F {
    C() {
        j++;
    }
    static String g(Object b) {
        return "C:" + b;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        C c = new C();
        System.out.println(c.n + "; " + (int) c.j);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa C:1; 2
- C) Stampa C:2; 2
- D) Stampa null1; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 11 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class C {
    String x;
    int i;
    C(String k) {
        i++;
        x = p(k);
    }
    static String p(Object d) {
        return "method of C:" + d;
    }
}
class A extends C {
    A(String k) {
        super("xyz");
        i++;
    }
    static String p(Object d) {
        return "method of A:" + d;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        C y = new A("xyz");
        System.out.println(y.x + "; " + (int) y.i);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of C:xyz; 2
- C) Stampa method of A:xyz; 2
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 12 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class F {
    String x;
    int d;
    String q(Object a) {
        return "method of F:" + a;
    }
    F(String j) {
        d = 9;
        x = q(j);
    }
}
class D extends F {
    D(String j) {
        super("abc");
        d = 3;
    }
    String q(Object a) {
        return "method of D:" + a;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        F r = new D("abc");
        System.out.println(r.x + "; " + (int) r.d);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of F:abc; 3
- C) Stampa method of D:abc; 3
- D) Stampa null9; 9
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 13 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class C {
    String r;
    double n;
    C(String x) {
        n = 4;
        r = h(x);
    }
    String h(Object z) {
        return "C:" + z;
    }
}
class E extends C {
    E() {
        n = 8;
    }
    String h(Object z) {
        return "E:" + z;
    }
}
public class Start {
    public static void main(String [] arg) {
        C c = new E();
        System.out.println(c.r + "; " + (int) c.n);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa C:4; 8
- C) Stampa E:4; 8
- D) Stampa null4; 4
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 14 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class D {
    String v;
    float c;
    D() {
        c = 4;
        v = g((int) c);
    }
    String g(Object k) {
        return "in D:" + k;
    }
}
class F extends D {
    F(String z) {
        c = 6;
    }
    String g(Object k) {
        return "in F:" + k;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String [] arg) {
        D b = new F("abc");
        System.out.println(b.v + "; " + (int) b.c);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in D:abc; 6
- C) Stampa in F:abc; 6
- D) Stampa nullabc; 4
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 15 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class C {
    String k;
    long n;
    String m(Object s) {
        return "method of C:" + s;
    }
    C() {
        n++;
        k = m(n);
    }
}
class G extends C {
    G() {
        n++;
    }
    String m(Object s) {
        return "method of G:" + s;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String [] arg) {
        G y = new G();
        System.out.println(y.k + "; " + (int) y.n);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of C:1; 2
- C) Stampa method of G:2; 2
- D) Stampa null1; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 16 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class C {
    String y;
    float s;
    C() {
        s++;
        y = p((int) s);
    }
    String p(Object v) {
        return "in C:" + v;
    }
}
class D extends C {
    D(String i) {
        s++;
    }
    String p(Object v) {
        return "in D:" + v;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        C n = new D("xxx");
        System.out.println(n.y + "; " + (int) n.s);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in C1; 2
- C) Stampa in D:1; 2
- D) Stampa null1; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 17 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class F {
    String x;
    float r;
    String h(Object i) {
        return "method of F:" + i;
    }
    F(String n) {
        r++;
        x = h(n);
    }
}
class B extends F {
    B(String n) {
        r++;
    }
    String h(Object i) {
        return "method of B:" + i;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        F k = new B("xyz");
        System.out.println(k.x + "; " + (int) k.r);
    }
}
```

- A) Stampa method of F:xyz; 2
- B) Stampa method of B:xyz; 2
- C) Stampa method of B:xyz; 2
- D) Stampa nullxyz; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 18 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class B {
    String z;
    double n;
    String f(Object x) {
        return "in B:" + x;
    }
    B() {
        n = 3;
        z = f((int) n);
    }
}
class G extends B {
    G(String v) {
        n = 7;
    }
    String f(Object x) {
        return "in G:" + x;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        B r = new G("xyz");
        System.out.println(r.z + "; " + (int) r.n);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in B:3; 7
- C) Stampa in G:7; 7
- D) Stampa null3; 3
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 19 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class F {
    String v;
    double d;
    String m(Object i) {
        return "in F:" + i;
    }
    F(String x) {
        d++;
        v = m(x);
    }
}
class G extends F {
    String m(Object i) {
        return "in G:" + i;
    }
    G(String x) {
        d++;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String [] arg) {
        F j = new G("abc");
        System.out.println(j.v + "; " + (int) j.d);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in F:1; 2
- C) Stampa in G:1; 2
- D) Stampa null1; 1
- E) Nessuna delle precedenti