

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2025-2026

Ingenieria del Software

Indice

0 Note sul corso 3

1 Lezione 2-3 Software Processes and Software Quality 4

La disciplina in una definizione 4
Il modello a cascata 4
Limiti del modello 4
Le fasi del modello a cascata 4
Requirements Engineering 4
System e software/UI design 4
Implementation 4
Verification e Validation 5
Operation and Maintenance 5
La qualità del software 5
Qualità del prodotto (ISO 25002) 5
Functional Suitability 5
Reliability 5
Performance Efficiency 6
Usability 6
Security 6
Compatibility 6
Maintainability 6
Flexibility 6
Safety 7
Qualità nell'uso (Quality-in-use Model) 7
Usability (quality-in-use) 7
Safety (quality-in-use) 7
Flexibility (quality-in-use) 7

2 Lezione 4-5 Requirements Engineering --- Elicitation e Analysis 8

Il posto della RE nel ciclo di vita 8
I requisiti software 8
Livelli di requisiti 8
Ruolo contrattuale 8
Requisiti funzionali e non funzionali 9
Criticità dei requisiti non funzionali 9
Tipi di requisiti non funzionali 10
Requisiti di dominio 10
Proprietà dei buoni requisiti 10
I demoni dell'ambiguità 10
Requisiti e testabilità 10
Metriche per requisiti non funzionali 11
Il processo di Requirements Engineering 11
Elicitation e analisi dei requisiti 11
Sfide dell'elicitation 11
Il processo di elicitation e analisi 12
Tecniche di elicitation 12
Interviste con gli stakeholder 12
Etnografia 12
Personas 12
Storie 13
Mockup a bassa fedeltà 13

3 Lezione 6-7 Requirements Engineering & Specification e Validation 14

Specificazione dei requisiti 14
Requisiti e design 14
Approcci di specificazione 14
Linee guida per la specifica in linguaggio naturale 14
Problemi del linguaggio naturale 14
Specificazioni strutturate 15
Use case diagram 15
Attori 15
Use case ed ellissi 16
Associazioni 16
Attori secondari 16
Generalizzazione di attori 16
Errori comuni nei use case diagram 17
Formati dei use case 17
Descrizioni testuali di uno use case 17
Il template di Cockburn 17
Scenario principale ed estensioni 18
Validazione dei requisiti 19
Controlli sui requisiti 19
Tecniche di validazione 19
Controlli in review 19

4 Lezione 8 UML Statecharts 20

UML Statecharts 20
Stati e transizioni 20
Sintassi 20
Regioni, vertici e transizioni 20
Stati semplici 20
Pseudostati iniziali e stati finali 20
Sintassi delle transizioni 20
Semantica 21
Attività interne degli stati 21
Stati compositi 21
Regioni parallele 22
Pseudostati di history 22
Pseudostati di fork e join 22
Consigli di modellazione 22
Model-driven Development 23
Statecharts per la gestione delle UI 23

5 Lezione 10-11 System Design e Design Practices 24

La progettazione di un sistema 24
Scopo di System Design e Object Design 24
Il cambio di prospettiva 24
I passi del system design 24
Gli obiettivi qualitativi del sistema 25
Criteri di design 25
Design trade-offs 25
Concetti di base di buon design 26
La decomposizione 26
Il vantaggio della decomposizione 26
Sottosistemi, servizi e interfacce 26
Le responsabilità contano più dei dati 26
Indipendenza funzionale 26
La coesione 27
Il Single Responsibility Principle 27
Indicatori di alta coesione 27
L'accoppiamento 28
Tipi di accoppiamento in O-O 28

Il ruolo delle interfacce 28
La legge di Demetra 29
Eliminare il navigation code 29
Il responsibility-driven design 29
Le CRC cards 29
Localizzare le modifiche 30

6 Lezione 11-12 Standard Software Architectures 31

Architettura del software 31
Scopo della progettazione architetturale 31
Divide and conquer 31
L'architettura a livelli 32
La macchina virtuale 32
La layered architecture 32
L'architettura client-server 33
L'architettura a repository 33
Vantaggi del repository 33
Svantaggi del repository 33
Le architetture three-tier 33
Vantaggi delle three-tier 34
Svantaggi delle three-tier 34
Le architetture n-tier 34
La Service-oriented Architecture 35
Gli stili architetturali 35

7 Lezione 14 Virtualizzazione e Cloud 36

La virtualizzazione 36
L'evoluzione delle CPU 36
Le CPU multicore 36
L'infrastruttura tradizionale di un CED 36
Il fail di un server 36
Le macchine virtuali 37
L'hypervisor 37
Le proprietà delle macchine virtuali 37
La virtualizzazione enterprise ad alta disponibilità 37
I benefici della virtualizzazione 38
Il cloud computing 38
Scalabilità ed elasticità 38
Il dynamic provisioning 38
I service model 39
I deployment model 39
Public vs. private 40

Capitolo 0

Note sul corso

I seguenti appounti sono stati presi durante le lezioni del corso di Tecnologie Web.

Nota: Lezioni assenti nel documento Le lezioni 0 e 1 ha fatto solo introduzione, non era necessario includerle nel documento. La lezione 9 è stata saltata appositamente, dato che non è stato spiegato niente ma è stata fatta una esercitazione.

Capitolo 1

Lezione 2-3 Software Processes and Software Quality

La disciplina in una definizione

> *«Software Engineering is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software»*
>
> – IEEE Standard Glossary

La disciplina è anche descritta come state of the art dello sviluppare software di qualità in tempo e entro budget (Bruegge e Dutoit).

Il modello a cascata

Il modello a cascata deriva dai modelli di processo ingegneristici usati nell'ingegneria di grandi sistemi militari.

- Il processo consiste in fasi **sequenziali**, in un processo **plan-driven** (guidato dal piano).
- Il risultato di ogni fase è un documento approvato (**signed-off**).
- La fase successiva non può iniziare finché il risultato della fase precedente non è completo.

Limiti del modello

L'approccio rigido e **feed-forward** ha senso per l'ingegneria hardware, dove i costi di produzione sono alti; per lo sviluppo software è troppo rigido.

- Le fasi possono sovrapporsi e alimentarsi di informazione: durante il system design possono emergere problemi nei requisiti, durante l'implementazione problemi nel design.
- I requisiti possono cambiare durante lo sviluppo.

Le fasi del modello a cascata

Requirements Engineering

L'obiettivo è capire cosa il software da sviluppare deve fare, non come implementarlo.

- Richiede un'analisi accurata dei bisogni dell'utente e del dominio del problema.
- Coinvolgono clienti, utenti finali e ingegneri del software.
- L'output principale è un **documento di specifica dei requisiti** (Software Requirements Specification).

System e software/UI design

L'obiettivo è progettare una struttura (architettura) adeguata per il software, su due livelli diversi.

- **System design**: architettura complessiva del sistema; scomposizione in moduli e componenti; allocazione delle funzionalità ai moduli e dei moduli ai componenti hardware; definizione di relazioni e collaborazioni tra moduli.
- **Software e UI design**: dettagli di come implementare ogni modulo; architettura software di basso livello (ad es. quali classi serviranno); prototipazione della interfaccia utente.

L'output è un insieme di specifiche di design, spesso formalizzate con linguaggi di design come UML.

Implementation

L'obiettivo è «tradurre» le specifiche di design in un linguaggio o tecnologia scelti: non una traduzione qualunque, ma di alta qualità. Il codice risultante deve essere:

- **leggibile** e **manutenibile**;
- **riusabile** ed **estendibile**;
- **testabile**;
- in una sola parola, **clean**.

Verification e Validation

Dopo l'implementazione occorre chiedersi se soddisfa i bisogni degli utenti: qui entrano verifica e validazione.

Definition

Verifica

Controllo che il sistema sia conforme alla propria specifica: "have we built the thing right?". Tipicamente fatta con il testing del programma: esecuzione del software in ambiente controllato e controllo che il comportamento sia corretto rispetto alle specifiche.

Accanto alla conformità alla specifica si controlla la conformità ai bisogni del cliente.

Definition

Validazione

Controllo che il sistema soddisfi le aspettative dei clienti: "have we built the right thing?". Tipicamente fatta definendo ed eseguendo acceptance test.

Operation and Maintenance

- **Operation**: il sistema viene distribuito e installato per i clienti e messo in uso effettivo.
- **Maintenance**: il software cambierà a un certo punto: i bisogni del cliente possono cambiare, il contesto d'uso può cambiare (es. una nuova legge che richiede procedure diverse) ed emergono bug sfuggiti alla fase di V&V.

La qualità del software

La qualità del prodotto è un concetto complesso e non univoco: giudizi diversi (efficienza, sicurezza, stabilità, usabilità) possono dare valutazioni diverse dello stesso prodotto. Lo standard **ISO/IEC 25002** definisce i modelli di qualità del software.

- **Product Quality Model**: 9 caratteristiche, ulteriormente suddivise in sotto-caratteristiche, relative alle proprietà di qualità dei prodotti; forniscono un modello di riferimento per specificare, misurare e valutare la qualità dei prodotti.
- **Quality-in-use Model**: 3 caratteristiche, ulteriormente suddivise in sotto-caratteristiche, che influenzano gli stakeholder quando i prodotti sono usati in un contesto d'uso specificato.

Qualità del prodotto (ISO 25002)

Functional Suitability

Grado in cui un componente o sistema fornisce funzioni che soddisfano bisogni espliciti e impliciti quando usato in condizioni specificate.

- **Functional completeness**: grado di copertura di tutti i task e obiettivi specificati.
- **Functional correctness**: grado di risultati accurati con gli utenti previsti.
- **Functional appropriateness**: grado in cui le funzioni facilitano il compimento di task e obiettivi specificati.

Reliability

Grado in cui il sistema esegue le sue funzioni in condizioni specificate per un periodo di tempo specificato.

- **Faultlessness**: grado di esecuzione senza guasti in operazione normale.
- **Availability**: grado di essere operativo e accessibile quando richiesto.
- **Fault tolerance**: grado di operare come previsto nonostante guasti hardware o software.
- **Recoverability**: grado di ripristino dopo un'interruzione o un guasto.

Performance Efficiency

Grado di esecuzione delle funzioni entro vincoli di risorse specificati, usando le risorse (CPU, memoria, storage, energia) in modo efficiente.

- **Time behaviour**: grado di soddisfare requisiti su tempi di risposta e throughput.
- **Resource utilization**: grado di soddisfare requisiti su quantità e tipi di risorse usate.
- **Capacity**: grado di soddisfare requisiti sui limiti massimi dei parametri.

Usability

Grado con cui un prodotto può essere interagito dai suoi utenti. L'usabilità può fare la differenza tra successo e fallimento di un prodotto, e persino tra vita e morte.

- **Recognizability**: grado in cui gli utenti riconoscono se il sistema è adatto ai loro bisogni.
- **Learnability**: grado in cui le funzioni possono essere imparate da utenti specificati entro un tempo specificato.
- **Operability**: grado in cui il sistema è facile da operare e controllare.
- **User error protection**: grado in cui il sistema previene gli errori.
- **Inclusivity**: grado in cui il sistema è usabile da persone di background diversi (età, abilità, culture, lingue, generi, condizioni economiche).

Security

Grado di difesa da attacchi di attori malevoli e di protezione di informazioni e dati con meccanismi di autorizzazione adeguati.

- **Confidentiality**: grado di rendere i dati accessibili solo a chi è autorizzato.
- **Integrity**: grado di proteggere stato e dati da modifiche o cancellazioni non autorizzate.
- **Non-repudiation**: grado di provare che azioni o eventi hanno avuto luogo, così che non possano essere ripudiate.
- **Accountability**: grado di tracciare univocamente le azioni di un'entità a quell'entità.
- **Authenticity**: grado di provare che l'identità di un soggetto o risorsa è quella dichiarata.

Compatibility

Grado in cui un sistema può scambiare informazioni con altri prodotti o componenti e/o eseguire le sue funzioni condividendo lo stesso ambiente e le stesse risorse di altri sistemi.

- **Co-existence**: grado di eseguire le funzioni richieste condividendo ambiente e risorse con altri prodotti senza impatti dannosi.
- **Interoperability**: grado di scambiare informazioni con altri prodotti e usare reciprocamente le informazioni scambiate.

Maintainability

Grado di efficacia ed efficienza con cui un prodotto può essere modificato per migliorarlo, correggerlo o adattarlo a cambiamenti di ambiente e requisiti.

- **Modularity**: grado di composizione in componenti discreti, così che una modifica a un componente abbia impatto minimo sugli altri.
- **Reusability**: grado con cui un software o modulo può essere usato come asset in più di un sistema.
- **Modifiability**: grado di modifica efficace ed efficiente senza introdurre difetti o degradare la qualità.
- **Testability**: grado con cui si possono stabilire criteri di test ed eseguire test per verificarli.

Flexibility

Grado con cui un prodotto può essere adattato a cambiamenti nei requisiti, nei contesti d'uso o nell'ambiente operativo.

- **Adaptability**: grado di adattamento o trasferimento efficace ed efficiente a diversi ambienti hardware, software o operativi.
- **Scalability**: grado di gestire carichi crescenti o decrescenti o adattare la capacità alla variabilità.
- **Installability**: grado di efficacia ed efficienza di installazione e/o disinstallazione.

- **Replaceability**: grado con cui un prodotto può sostituire un altro prodotto specificato per lo stesso scopo nello stesso ambiente.

Safety

Grado con cui un prodotto evita uno stato in cui vita, salute, proprietà o ambiente sono messi in pericolo.

- **Fail safe**: grado di porsi automaticamente in modalità operativa sicura o di tornare a una condizione sicura in caso di guasto.
- **Risk identification**: grado di identificare corsi di eventi o operazioni che portano a rischi inaccettabili.
- **Hazard warning**: grado di fornire avvisi di rischi inaccettabili in tempo utile perché si possa reagire.

Qualità nell'uso (Quality-in-use Model)

La qualità nell'uso misura il grado con cui un prodotto può essere usato da utenti specifici per raggiungere obiettivi specifici con efficacia, efficienza, libertà da rischi e soddisfazione in contesti d'uso specifici.

Usability (quality-in-use)

Misura fino a che punto gli utenti raggiungono i loro obietivi in modo efficiente e soddisfacente usando il sistema.

- **Effectiveness**: quanto bene gli utenti completano i task previsti con il sistema.
- **Efficiency**: le risorse (tempo, sforzo) richieste per portare a termine i task.
- **Satisfaction**: comfort ed esperienza positiva dell'utente nell'uso del sistema.

Safety (quality-in-use)

Valuta la capacità del sistema di prevenire danni a persone, ambiente e interessi commerciali.

- **Commercial damage**: quanto bene il sistema previene perdite finanziarie o danni al business.
- **Operator health and safety**: quanto bene protegge gli operatori da rischi per la salute e per la sicurezza.
- **Public health and safety**: prevenzione di rischi o danni al pubblico tramite l'uso del sistema.
- **Environmental harm**: il sistema deve evitare o minimizzare impatti negativi sull'ambiente.

Flexibility (quality-in-use)

Riferita alla capacità del sistema di adattarsi e operare efficacemente in contesti o ambienti diversi.

- **Context conformity**: capacità di adattarsi a requisiti e vincoli di contesti diversi.
- **Context extensibility**: potenziale di espansione o adattamento ad ambienti nuovi o in cambiamento senza modifiche significative.
- **Accessibility**: quanto efficacemente il sistema è usabile da tutte le persone, incluse quelle con disabilità, in ambienti diversi.

Capitolo 2

Lezione 4-5 Requirements Engineering — Elicitation e Analysis

Il posto della RE nel ciclo di vita

La Requirements Engineering è la prima fase del modello a cascata: i requisiti si raccolgono tramite interviste con stakeholder, personas e storie/scenari, e si specificano con use case, linguaggio naturale e modelli di dominio. L'output alimenterà il system design.

I requisiti software

Definition

Requisito

Descrizione di ciò che il sistema dovrebbe fare: i servizi che il sistema deve fornire ai suoi utenti e i vincoli operativi.

Esempi tipici: permettere di cercare corsi per parola chiave o iscriversi a corsi, implementare le interfacce come app native Android e iOS, gestire almeno 10k utenti concorrenti, autenticare anche con sensori di impronta digitali.

> *«The hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build. No other part of the conceptual work is so difficult as establishing the detailed technical requirements […]. No other part of the work so cripples the resulting system if done wrong. No other part is more difficult to rectify later.»*
>
> – Fred P. Brooks

Livelli di requisiti

Il termine "requisito" è usato in modo incoerente nell'industria del software: a volte indica una descrizione astratta, a volte una definizione formale e dettagliata.

Definition

User requirements

Descrizione astratta e di alto livello di un servizio che il sistema deve fornire o di un vincolo sul sistema, nella prospettiva degli utenti finali.

Lo stesso bisogno, visto dalla parte del sistema, diventa una definizione formale.

Definition

System requirements

Definizione più dettagliata e formale di una funzione di sistema, nella prospettiva del sistema da costruire.


Il rapporto tra i livelli è di progressivo dettaglio: come user requirement "il sistema deve generare un report mensile delle iscrizioni ai corsi" si espande in system requirements che specificano il giorno di generazione, il contenuto per ogni corso e la restrizione dell'accesso ai soli course manager.

Ruolo contrattuale

L'ambiguità tra i livelli è inevitabile perché i requisiti servono a una doppia funzione.

- **User requirements**: possono essere la base di un'offerta per un contratto; il cliente definisce requisiti generali e contraenti diversi propongono modi diversi di soddisfarli.
- **System requirements**: possono essere la base del contratto stesso; una volta aggiudicata la commessa, l'appaltatore formula una serie dettagliata di system requirements perché il cliente capisca esattamente cosa farà il software e possa validare la proposta; una volta accettati e validati, entrano nel contratto finale e sono vincolanti.

Il costo relativo di correzione di un errore cresce lungo il ciclo di vita del progetto, quindi un errore nei requisiti è il più costoso da rettificare.



Definition

Requirements Engineering

Sotto-area dell'ingegneria del software che si occupa del processo di definizione dei requisiti di un software da sviluppare; fornisce a ingegneri del software metodi, tecniche e strumenti per capire e documentare cosa un sistema deve fare.

Requisiti funzionali e non funzionali

I requisiti sono spesso classificati in due grandi famiglie.

Definition

Requisiti funzionali

Servizi che il sistema deve fornire, e come il sistema deve reagire a particolari input o comportarsi in determinate situazioni.

I primi descrivono i servizi, i secondi i vincoli su quei servizi.

Definition

Requisiti non funzionali

Vincoli sui servizi o sulle funzioni offerte dal sistema: includono vincoli temporali, di processo o imposti da standard; spesso si applicano all'intero sistema più che a singole feature o servizi.

In pratica la distinzione non è netta: un requisito apparentemente non funzionale, sviluppato in maggiore dettaglio, genera requisiti chiaramente funzionali ("solo utenti autorizzati possono accedere" → login e autenticazione). I requisiti non sono indipendenti: uno spesso genera o vincola altri requisiti.

Espressi come requisiti utente, i requisiti funzionali si scrivono in linguaggio naturale per essere capiti da non tecnici (utenti, manager); come system requirements vanno dettagliati con accuratezza, descrivendo input, output ed eccezioni, così che gli ingegneri sappiano esattamente cosa implementare.

Criticità dei requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali non riguardano servizi specifici: specificano o vincolano caratteristiche del sistema nel suo insieme, come implementarlo (es. usare il linguaggio Java) o altre proprietà (tempi di risposta, uso di memoria).

Warning

Criticità

Gli utenti possono trovare un modo per aggirare un'implementazione sub-ottimale di un requisito funzionale, ma non rispettare un requisito non funzionale può rendere il sistema inutilizzabile: un sistema non conforme al GDPR non può essere distribuito in Europa.

Per questo i requisiti non funzionali sono spesso più critici di quelli funzionali.

Tipi di requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali possono derivare da tre fonti.

- **Product requirements**: caratteristiche richieste del prodotto (quanto deve essere veloce, quanta memoria richiedere, requisiti di usabilità, tassi di fallimento accettabili).
- **Organizational requirements**: organizzazioni del cliente e degli sviluppatori (processi operativi che descrivono come il sistema sarà usato, linguaggi di programmazione richiesti, requisiti sull'ambiente operativo).
- **External requirements**: fonti esterne (cosa serve per l'approvazione di un regulator di terze parti, requisiti legali, requisiti etici perché il sistema sia accettabile per utenti e pubblico).

Requisiti di dominio

Definition

> **Requisiti di dominio**
>
> **Requisiti** derivanti dallo scopo particolare o dal contesto industriale in cui un software è usato; possono essere funzionali o non funzionali.

Un esempio: il software di controllo di un dispositivo medico deve garantire la sicurezza secondo lo standard IEC 60601-1 (Medical Electrical Equipment). Il requisito vincola sia il design del sistema sia il processo di sviluppo: un software perfettamente funzionale ma non sviluppato secondo lo standard non sarebbe utilizzabile in pratica.

Proprietà dei buoni requisiti

Un buon requisito dovrebbe avere le seguenti proprietà.

- **Chiaro e facile da capire**: in particolare per gli user requirements.
- **Non ambiguo**: l'ambiguità porta a dispute con i clienti.
- **Completo**.
- **Consistente**: non deve entrare in conflitto con altri requisiti.
- **Testabile**: deve essere possibile determinare senza ambiguità se il sistema lo soddisfa; la mancanza di testabilità porta a dispute con i clienti.

I demoni dell'ambiguità

Un requisito apparentemente chiaro nasconde spesso interpretazioni multiple. Due tecniche per far emergere le aree sfumate:

- **Dissezionare la descrizione**: le parole sono aperte a interpretazioni diverse (un'espressione innocua può ammettere più letture molto diverse tra loro).
- **Poke at the borders**: i termini mappano imperfettamente l'uno sull'altro, quindi occorre trovare le aree sfumate (come si controlla che un servizio remoto sia in esecuzione? Si legge un flag? Il flag può essere impostato anche a servizio non attivo?).

Requisiti e testabilità

Se non è possibile determinare senza ambiguità se il sistema soddisfa un requisito, gli sviluppatori possono ritenerlo soddisfatto mentre il cliente non è affatto d'accordo. Per questo:

- i **system functional requirements** devono essere il più dettagliati possibile e non lasciare spazio a interpretazioni;
- i **system non-functional requirements** devono includere indicatori quantitativi quando possibile.

Non testabili: "il sistema deve essere affidabile", "facile da usare", "veloce e reattivo". Le stesse esigenze in forma testabile:

- **Uptime**: disponibilità mensile del 99,9%.
- **Facilità d'uso**: tutte le funzioni usabili dopo al massimo due ore di training, con non più di due errori utente in media per ora d'uso.
- **Reattività**: tempo medio di risposta non superiore a 100 ms.

Metriche per requisiti non funzionali

Alle proprietà tipiche si associano metriche quantitative.

Proprietà	Metriche
Performance	Operazioni elaborate al secondo, tempo di risposta a utenti/eventi, frequenza di refresh dello schermo
Size	Megabyte
Ease of use	Tempo di training richiesto, tasso di errori utente, numero di richieste di supporto
Reliability	Tempo al guasto, tasso di disponibilità (uptime)
Robustness	Tempo di ripristino dopo un guasto, probabilità di perdita dati in caso di guasto

Il processo di Requirements Engineering

Il processo ha tre attività chiave.

1. **Elicitation e analisi**: scoprire i requisiti interagendo con gli stakeholder.
2. **Specification**: convertire i requisiti in una forma standardizzata.
3. **Validation**: controllare che i requisiti definiscano davvero il sistema che il cliente vuole.

In pratica il processo non è lineare: le attività sono intrecciate in un processo **iterativo** a diversi livelli di granularità.

- Prima iterazione: **requisiti di business** (perché serve il progetto? chi ne beneficia? quando e dove avrà luogo?).
- Poi: **user requirements**.
- Infine: **system requirements**.

Ogni iterazione include fasi di elicitation e analisi, specification e validation; le iterazioni si appoggiano su feasibility study, prototyping e review.

Elicitation e analisi dei requisiti

L'obiettivo è scoprire cosa i clienti vogliono e di cui hanno bisogno: più facile a dirsi che a farsi. L'elicitation è considerata la parte più critica della RE perché coinvolge la collaborazione tra stakeholder diversi.

Definition

Stakeholder

Persone o gruppi affetti in qualche modo da un progetto di sviluppo software: utenti finali (anche un gruppo eterogeneo, ad es. vendita, logistica e customer care per un order management system), chi usa gli output del software, management ed executive del cliente, staff tecnico del cliente che opera il sistema quotidianamente.

Sfide dell'elicitation

Gli stakeholder pongono sfide peculiari al processo.

- Non sanno cosa vogliono dal software se non nei termini più generali, non sanno cosa è fattibile e possono fare richieste irrealistiche.
- Sono esperti del proprio dominio: esprimono i requisiti nel proprio gergo, con conoscenza implicita del loro lavoro, dando per scontati dettagli che non lo sono.
- Stakeholder diversi esprimono requisiti diversi in modi diversi: l'ingegnere dei requisiti deve districare comunanze e conflitti.
- Fattori politici possono influenzare il processo: manager possono chiedere requisiti che accrescano la loro influenza nell'organizzazione.
- Hanno visioni diverse (e a volte in conflitto) su importanza e priorità dei requisiti; chi si sente ignorato può cercare deliberatamente di minare il processo.
- I requisiti cambiano durante l'elicitation: nuovi requisiti emergono da stakeholder non inizialmente considerati.

Il processo di elicitation e analisi

Il processo si articola in quattro passi.

1. **Discovery e understanding**: interagire con gli stakeholder per scoprire i requisiti.
2. **Classificazione e organizzazione**: i requisiti correlati vengono raggruppati e organizzati.
3. **Prioritizzazione e negoziazione**: risolvere i conflitti derivanti da bisogni contrastanti di stakeholder diversi.
4. **Documentazione**: tenere traccia dei requisiti scoperti per l'iterazione successiva del processo.

Tecniche di elicitation

Approcci diversi possono essere usati e combinati per scoprire i requisiti: interviste con stakeholder, osservazione ed etnografia, personas, storie e scenari, mock-up e prototipi.

Interviste con gli stakeholder

Le interviste formali o informali sono fondamentali in RE: il team chiede agli stakeholder del loro lavoro, del sistema attualmente usato e del sistema da sviluppare; i requisiti derivano dalle risposte.

- **Closed**: lo stakeholder risponde a una lista di domande predefinite.
- **Open**: non c'è un'agenda predefinita.
- In pratica si combinano: le interviste completamente aperte raramente funzionano bene; meglio partire da domande definite in anticipo, che portano ad altri temi discussi in modo meno strutturato.

Le persone parlano volentieri del proprio lavoro, ma il loro tempo va rispettato minimizzando l'impatto delle interviste. Sfide tipiche:

- gli stakeholder usano gergo e danno per scontati alcuni requisiti;
- conoscono il proprio lavoro ma possono avere una visione parziale o distorta di quello dei colleghi di altre aree o dipartimenti;
- possono essere riluttanti a discutere requisiti e vincoli organizzativi per sottili dinamiche di potere nell'organizzazione.

Etnografia

Definition

Etnografia

Tecnica osservativa per capire i processi operativi: l'ingegnere dei requisiti si immerge nell'ambiente di lavoro degli utenti finali, dove il sistema sarà usato, osservando il lavoro quotidiano e annotando i task effettivi e i partecipanti coinvolti.

Il software raramente esiste in isolamento: è usato in un ambiente sociale e organizzativo che genera o vincola i requisiti; spesso i processi realmente usati in un'organizzazione differiscono da quelli formali che dovrebbero essere usati. L'etnografia è particolarmente efficace per scoprire:

- requisiti derivanti da come le persone lavorano realmente, non da come le definizioni dei processi dicono che dovrebbero lavorare;
- requisiti derivanti dalla cooperazione e dalla consapevolezza delle attività altrui (es. prima di inviare un sondaggio, un dipendente verifica con i colleghi che l'ordine sia stato consegnato).

Personas

Conoscere gli utenti è importante per scoprire i requisiti e, in seguito, per progettare interfacce efficaci. A volte gli utenti sono noti (es. strumenti per altri ingegneri del software), ma in generale il software è sviluppato per altre persone con bisogni diversi: gli utenti reali sono diversi da chi sviluppa, e l'esperienza personale non fornisce un quadro completo.

Definition

Persona

Archetipo ipotetico di utenti reali: non è una persona reale, ma la rappresenta; sebbene immaginaria, è definita con rigore e precisione e viene scoperta come sottoprodotto del processo di elicitation, non inventata di sana pianta.

Non esiste un modo standard per rappresentarla; gli elementi comunemente usati sono i seguenti.

- **Personalizzazione**: nome, età, breve biografia.
- **Informazioni lavorative**: qual è il lavoro dell'individuo.
- **Educazione**: dettagli di formazione ed esperienza.
- **Goals**: qual è il suo interesse nel software.
- **Frustrazioni/pain point**: difficoltà che il software può contribuire a risolvere.

Le personas sono uno strumento per acquisire una comprensione completa degli utenti e promuovere l'empatia. Sono particolarmente utili quando non ci sono stakeholder specifici da intervistare: sviluppo di software off-the-shelf per il pubblico generale, o software custom i cui end-user sono il pubblico. Dall'analisi di una persona possono emergere requisiti nuovi non scoperti con le interviste.

Storie

Definition

Storia

Descrizione di come il sistema può essere usato per un particolare task: cosa fa l'utente, quali informazioni usa, di quale output ha bisogno.

Le storie si scrivono come testo narrativo e presentano una descrizione di alto livello dell'uso del sistema.

- È più facile relazionarsi a esempi di vita reale che ad astrazioni.
- Gli stakeholder non sono bravi a enunciare requisiti di sistema, ma descrivono efficacemente come fanno le cose o come le vorrebbero fare con un nuovo modo di lavorare.
- Sono efficaci nel presentare goal di "quadro generale" a cui è facile relazionarsi.

Mockup a bassa fedeltà

Definition

Low-fidelity mockup (wireframe)

Schizzo semplificato delle interfacce utente del sistema: modo rapido ed economico per visualizzare struttura e flussi di base; l'attenzione è su funzionalità e flusso, non sull'estetica.

I mockup a bassa fedeltà portano benefici concreti al processo.

- **Facilitano la comprensione**: aiutano gli stakeholder a afferrare la funzionalità di base e sono un punto di partenza per la discussione.
- **Aiutano a scoprire nuovi requisiti**: è più facile ragionare su interfacce concrete che su affermazioni astratte.
- **Engagement e feedback iterativo**: promuovono il coinvolgimento degli stakeholder e permettono iterazione e feedback rapidi senza investimenti significativi nel design.
- **Fondazione per lo sviluppo**: base solida per evolvere verso design a fedeltà maggiore e per lo sviluppo finale.

Strumenti possibili: carta e matita per gli schizzi iniziali; strumenti digitali commerciali come Balsamiq o Figma; alternative open-source come mydraft.cc, draw.io e Pencil Project.

Capitolo 3

Lezione 6-7 Requirements Engineering & Specification e Validation

Specificazione dei requisiti

Definition

Specificazione dei requisiti
Processo di scrittura degli user e system requirements in un documento dei requisiti.

- Gli **user requirements** devono essere comprensibili a utenti finali e clienti senza background tecnico.
- I **system requirements** sono più dettagliati e possono includere informazioni tecniche.
- I requisiti possono far parte di un contratto per lo sviluppo del sistema: è quindi importante che siano completi e dettagliati il più possibile.

Requisiti e design

In linea di principio i requisiti dicono **cosa** il sistema deve fare e il design descrive **come** lo fa; in pratica requisiti e design sono inseparabili.

- I requisiti possono essere strutturati e organizzati sulla base di un'architettura di sistema ad alto livello.
- Il sistema può interoperare con altri sistemi che generano requisiti di design.
- L'uso di un'architettura specifica per soddisfare requisiti non funzionali può essere un requisito di dominio.

Approcci di specificazione

Sono possibili approcci diversi, con formalità crescente.

- **Linguaggio naturale**: requisiti come frasi numerate, una frase per requisito; espressivo, intuitivo e universale, comprensibile a utenti e clienti, può esprimere requisiti funzionali e non.
- **Linguaggio naturale strutturato**: uso di un form o template standardizzato.
- **Notazioni semi-formali e modelli**: UML use case diagram e altri modelli di dominio, tipicamente integrati da annotazioni in linguaggio naturale.
- **Formal specification**: notazioni basate su concetti matematici come macchine a stati (finite e infinite) e logiche temporali.

Approcci diversi si usano in domini diversi: nei sistemi safety-critical è comune usare specifiche formali e linguaggio naturale strutturato; in un'applicazione piccola si può usare linguaggio naturale non strutturato; nei sistemi informativi di media-grande taglia le notazioni semi-formali sono un buon compromesso.

Linee guida per la specifica in linguaggio naturale

Il linguaggio naturale rende difficile la precisione, quindi servono linee guida di scrittura.

- Definire un formato "standard" e usarlo per tutti i requisiti (es. `shall`).
- Usare il linguaggio in modo consistente: `shall` per i requisiti obbligatori, `should` per quelli desiderabili.
- Usare l'evidenziazione del testo per identificare le parti chiave del requisito.
- Evitare il gergo informatico.
- Includere una spiegazione (**rationale**) del perché un requisito è necessario.

Problemi del linguaggio naturale

La specifica in linguaggio naturale soffre di tre problemi tipici.

- **Lack of clarity**: la precisione è difficile senza rendere il documento difficile da leggere.
- **Requirements confusion**: i requisiti funzionali e non funzionali tendono a mescolarsi.
- **Requirements amalgamation**: requisiti diversi possono essere espressi insieme nella stessa frase.

Specificazioni strutturate

Definition

Specificazione strutturata

Approccio in cui la libertà del redattore dei requisiti è limitata e un modo standardizzato di scriverli è imposto; funziona bene per certi tipi di requisiti (es. sistemi embedded di controllo) ma a volte è troppo rigida per i requisiti di sistemi aziendali.

Example

Esempio classico di form strutturato (software di controllo di una pompa insulinica, requisito 3.3.2 del SRS).

Campo	Contenuto
Funzione	Calcolo della dose di insulina: livello di zucchero sicuro
Descrizione	Calcola la dose di insulina da erogare quando il livello di zucchero misurato è tra 3 e 7 unità
Input	Lettura corrente `r_2`, le due letture precedenti `r_0` e `r_1`
Sorgente	Lettura corrente dal sensore; le altre letture dalla memoria
Output	`CompDose`: la dose di insulina da erogare
Azione	`CompDose` è zero se il livello è stabile o in calo, o se cresce con ritmo in diminuzione; se livello e ritmo crescono, si calcola la differenza tra livello attuale e precedente divisa per 4, arrotondata; se il risultato è zero, si imposta la dose minima erogabile
Richieste	Le due letture precedenti, per calcolare il tasso di variazione del livello di zucchero
Precondizione	Il serbatoio di insulina contiene almeno la dose singola massima consentita
Postcondizione	In memoria `r_0` è sostituito da `r_1`, poi `r_1` da `r_2`
Effetti collaterali	Nessuno

Use case diagram

I **use case** descrivono le interazioni tra utenti e sistema usando un modello grafico e testo in linguaggio naturale strutturato; sono una parte chiave dell'UML (Unified Modelling Language) e rappresentano l'insieme dei requisiti funzionali di un sistema.

- Identificano **attori** (categorie di utenti, non necessariamente umane) e **use case** (tipi di interazioni o feature offerte dal sistema).
- Informazioni aggiuntive sulle interazioni si forniscono con descrizioni testuali (strutturate) o modelli semi-formali (es. UML sequence diagram o statechart).
- Supportano la comunicazione con il cliente per definire le funzionalità: vanno tenuti il più semplici possibile, definiscono cosa il sistema deve fare e non come è implementato, dal punto di vista degli utenti (il sistema è una black box).
- Sono spesso documentati con un use case diagram ad alto livello.

Attori

Definition

Attore

Entità esterna che interagisce con il sistema in sviluppo (SUD): classi di utenti umani, altri sistemi, ambiente fisico. È rappresentato con uno stick figure e ha un nome unico.

Gli attori sono più a grana grossa delle personas: un attore può essere associato a più personas. Per identificarli ci si può chiedere:

- quali gruppi di utenti sono supportati dal SUD nel loro lavoro?
- quali gruppi eseguono le funzioni principali offerte dal SUD?
- quali gruppi eseguono le funzioni secondarie, come l'amministrazione?
- il SUD interagirà con sistemi o software esterni? Ogni sistema esterno con cui il SUD interagisce sarà un attore.

Un attore non corrisponde a una singola entità: rappresenta una classe di utenti con lo stesso ruolo. Un utente può avere ruoli diversi nello stesso sistema: l'amministratore di un sito può anche visitarvisi come utente non autenticato.

Use case ed ellissi

Gli use case sono rappresentati come **ellissi nominate** e corrispondono a feature del sistema che offrono beneficio o utilità agli attori; modellano i requisiti funzionali.


- Un use case astrae molti possibili **scenari** (sequenze di azioni) per una data feature: uno scenario è un'istanza di un use case.
- Uno use case rappresenta una classe di scenari che mirano a usare la stessa funzionalità (es. ci possono essere più modi di iscriversi a un corso).

Associazioni

Un'**associazione** tra un attore e uno use case indica che l'attore può eseguire quel use case; graficamente è una linea che collega l'attore e l'ellisse.

Attori secondari

Uno use case può essere associato a più attori: la semantica è che gli attori devono **collaborare** in qualche modo per eseguirlo. Le cardinalità sono supportate in UML 2.5: un attore esterno può partecipare in modo opzionale (es. cardinalità `0..1`).




Example

Customer e Cashier devono cooperare per eseguire il checkout, e opzionalmente può essere coinvolto un Bank Payment Processor (sistema esterno), ad esempio quando si paga con carta.

I diagrammi UCD non hanno strumenti per specificare come gli attori coinvolti interagiscono e le diverse responsabilità: servono descrizioni aggiuntive.

Generalizzazione di attori

La **generalizzazione** tra attori si applica quando un attore è sotto-tipo di un altro: stesso concetto e notazione dei class diagram UML, graficamente una freccia con punta "vuota". L'attore specializzato può eseguire tutti gli use case che il padre può eseguire.



Errori comuni nei use case diagram

Error

Errori da principianti

- Gli use case devono dare un beneficio all'attore o aiutarlo a raggiungere un obiettivo: i nomi degli use case dovrebbero contenere un verbo, quelli degli attori un sostantivo.
- Due attori associati allo stesso use case con cardinalità non nulla sono coinvolti (e devono collaborare) in ogni istanza dello use case: non significa che entrambi possano eseguirlo indipendentemente.
- Attenzione alle generalizzazioni improprie: ogni attore dovrebbe avere use case propri, oltre a quelli ereditati; se l'attore specializzato non ha use case propri, la generalizzazione è inutile o mancano use case.
- I diagrammi non devono diventare troppo complessi: relazioni tra use case e generalizzazioni con moderazione, modellazione a un grado di astrazione sufficientemente alto, ordine grafico (evitare linee che si incrociano). Un diagramma complesso è l'indicazione di un analista scarso.

Formati dei use case

I use case si scrivono in formati e livelli di formalità diversi.

- **Brief**: riassunto stringato in un paragrafo, di solito dello scenario di successo principale.
- **Casual**: formato a paragrafi informale; più paragrafi che coprono scenari vari.
- **Fully-dressed**: tutti i passi e le variazioni scritti in dettaglio, con sezioni di supporto come precondizioni e garanzie di successo.

Brief e casual si usano nelle fasi iniziali della specifica per farsi un'idea rapida di soggetto e scope; i fully-dressed si sviluppano più avanti, come base di un contratto e per specificare in maggiore dettaglio il comportamento del sistema da sviluppare.

Descrizioni testuali di uno use case

Una descrizione testuale include in genere quattro parti.

1. Cosa si aspettano sistema e utenti quando lo use case inizia.
2. Il flusso normale degli eventi (**main scenario**).
3. Cosa può causare errori e come i problemi risultanti vengono gestiti.
4. Lo stato del sistema al completamento dello use case.

Il template di Cockburn

Per le descrizioni fully-dressed esistono formati diversi; un riferimento è il template proposto da Alistair Cockburn.

Campo	Contenuto
`USE CASE #`	Numero e nome dello use case
`Goal in Context`	Obiettivo dello use case
`Preconditions`	Condizioni che devono valere per avviarlo
`Success End Condition`	Stato del sistema se lo use case ha successo
`Failed End Condition`	Stato del sistema se lo use case fallisce
`Primary Actor`	Attore principale
`Trigger`	Azione dell'attore principale che avvia lo use case
`Main Scenario`	Tabella dei passi: numero, azioni degli attori, risposta del sistema
`Extensions`	Varianti ed errori, in tabelle analoghe al main scenario
`Open Issues`	Aspetti ancora da chiarire; alla consegna del documento deve essere vuota

Scenario principale ed estensioni

Definition

Scenario principale

Sequenza di azioni che si verifica quando tutto nello use case procede come previsto (main success scenario).

Non tutto però procede sempre come previsto.

Definition

Estensione

Descrizione di una sequenza alternativa di azioni che può verificarsi nello use case: un'altra via per eseguirlo o un errore a un certo punto.

Gli utenti possono eseguire lo use case in modi diversi (es. autenticazione con PIN o con impronta) e può verificarsi un errore; nel definire il comportamento funzionale del sistema vanno descritte anche queste sequenze alternative tramite estensioni. Tipicamente c'è molto più testo nelle estensioni che nello scenario principale.

Example

Un esempio completo mostra la struttura: use case "Withdraw money" di un ATM, con attore primario Customer.

Passo	Customer	System
1	Tocca lo schermo	
2		Mostra M1
3	Inserisce la carta	
4		Mostra M2
5	Tocca il pulsante "PIN"	
6		Mostra M3
7	Inserisce il PIN	
8		Mostra M4
9	Tocca il pulsante "Withdraw"	
10		Mostra M5
11	Tocca il pulsante "50 €"	
12		Eroga il denaro, espelle la carta, mostra M6

Le estensioni coprono gli errori e le varianti: PIN non corretto, saldo insufficiente, contanti insufficienti nell'ATM, carta rubata o illeggibile, autenticazione biometrica al posto del PIN, ricevuta cartacea opzionale.

Passo	Customer	System
7a `<PIN errato inserito>`	Inserisce il PIN	
8a		Mostra M7 e termina lo use case

Il messaggio M7 informa che l'autenticazione è fallita e invita a recuperare la carta; altre estensioni, come il saldo insufficiente, possono chiudersi tornando a un passo dello scenario principale.

Validazione dei requisiti

La validazione si preoccupa di dimostrare che i requisiti definiscano il sistema che il cliente vuole davvero.

Warning

Costo degli errori nei requisiti

I costi degli errori nei requisiti sono alti: correggere un errore di requisito dopo la consegna può costare fino a 100 volte la correzione di un errore di implementazione, quindi la validazione è molto importante.

Controlli sui requisiti

La validazione esamina cinque proprietà dell'insieme dei requisiti.

- **Validità**: il sistema fornisce le funzioni che supportano al meglio i bisogni del cliente?
- **Consistenza**: ci sono requisiti in conflitto tra loro?
- **Completezza**: tutte le funzioni richieste dal cliente sono incluse?
- **Realismo**: i requisiti sono implementabili con il budget e la tecnologia disponibili?
- **Verificabilità**: i requisiti possono essere controllati?

Tecniche di validazione

- **Requirements reviews**: analisi manuale sistematica dei requisiti; review regolari durante la formulazione della definizione, con coinvolgimento sia dello staff del cliente sia dell'appaltatore; le review possono essere formali (con documenti completati) o informali, e una buona comunicazione tra sviluppatori, clienti e utenti risolve i problemi in stadio iniziale.
- **Prototyping**: uso di un modello eseguibile semplificato del sistema per controllare i requisiti; anche visual prototyping, con mockup o wireframe.
- **Test-case generation**: sviluppo di test per i requisiti per verificarne la testabilità.

Controlli in review

Durante una review si controllano quattro proprietà di ogni requisito.

- **Verificabilità**: il requisito è realisticamente testabile?
- **Comprensibilità**: il requisito è compreso correttamente?
- **Tracciabilità**: l'origine del requisito è dichiarata chiaramente?
- **Adattabilità**: il requisito può cambiare senza un grande impatto sugli altri requisiti?

Capitolo 4

Lezione 8 UML Statecharts

UML Statecharts

Definition

UML Statechart

Diagramma comportamentale (noto anche come UML *Behavioural State Machine*), estensione degli *Statecharts* di Harel, usato per modellare gli aspetti dinamici di un sistema.

- **Sistemi reattivi**: sistemi che reagiscono a eventi esterni o interni; esempi tipici sono il software con GUI, gli oggetti nella programmazione orientata agli oggetti e i controllori embedded (es. ABS di un'automobile).
- **Usage industriale**: gli Statecharts sono usati anche oltre la modellazione; il software *embedded* viene spesso generato automaticamente da Statecharts, e la logica delle interfacce utente moderne può essere gestita tramite Statecharts.

Stati e transizioni

- **Stato**: rappresenta una situazione in cui vale una condizione invariante; può essere **statico** (il sistema attende che qualcosa accada) o **dinamico** (il sistema sta eseguendo un compito specifico).
- **Transizione**: rappresenta un possibile cambiamento di stato.

Sintassi

Regioni, vertici e transizioni

- **Statechart UML**: contiene una **regione top-level**; una **regione** contiene **vertici** e **transizioni**.
- **Vertice**: rappresenta uno stato; ne esistono diversi tipi con semantiche diverse.
- **Transizione**: disegnata come arco diretto (*edge*) tra due vertici.

Stati semplici


- **Stato semplice**: rappresenta stati di sistema non strutturati; è disegnato come rettangolo con angoli arrotondati.
- **Name compartment**: contiene il nome (opzionale) dello stato, come stringa.

Pseudostati iniziali e stati finali

- **Pseudostato iniziale**: marca lo stato di default (iniziale); una regione può contenerne al massimo uno.
- **Stato finale**: modella una situazione in cui il calcolo è completato, cioè il sistema non processerà altri eventi.

Sintassi delle transizioni

- **Etichetta di transizione**: ha la forma `triggers [guard] / actions`, dove ogni parte è opzionale.
- **Trigger**: lista di eventi che possono indurre un cambiamento di stato.
- **Guard**: condizione booleana.
- **Actions**: lista di operazioni da eseguire quando la transizione scatta (*fires*).
- **Self-transition**: una transizione può puntare allo stesso stato di partenza.



Semantica

Una transizione è **fireable** quando:

- sono stati generati eventi che corrispondono a **tutti** i trigger;
- la condizione nella **guard** valuta `TRUE`.
- **Transizione spontanea**: transizione senza trigger né guard.
- **Esecuzione delle azioni**: dopo lo scatto di una transizione viene eseguita la lista di azioni associata.
- **Non-determinismo**: se più transizioni sono fireable, ne scatta una sola, determinata non-deterministicamente.

```java
public class Counter {
    private int count = 0;
    private String mode = "increment";
    public void flick() {
        if (mode.equals("increment")) count++;
        else count--;
        if (count == 10) mode = "decrement";
        else if (count == 0) mode = "increment";
    }
}
```

Il contatore illustra come gli stati (la **mode**) e le transizioni siano codificati in un oggetto: variabili di istanza per lo stato, ramo condizionale per la transizione.

Attività interne degli stati

Uno stato può contenere, opzionalmente, una lista di **attività interne**, ciascuna caratterizzata da un'etichetta che indica quando invocarla.

- `entry /`: attività eseguita all'ingresso nello stato.
- `do /`: attività eseguita per tutto il tempo in cui il sistema resta nello stato (dopo il completamento delle attività `entry`).
- `exit /`: attività eseguita all'uscita dallo stato.

Stati compositi

- **Stato composito**: uno stato che contiene una **regione interna**; può avere name compartment, attività interne e una o più regioni interne.
- **Substate**: gli stati di una regione interna di un composito.
- **Gerarchia**: gli stati compositi permettono di definire una struttura gerarchica; la regione interna dettaglia il comportamento dello stato a cui appartiene.
- **Nascondere la complessità**: offrono un modo elegante e conciso di modellare comportamenti complessi e di nasconderla quando non necessaria.

Regioni parallele


- **Regioni parallele**: un composito può contenere più regioni, che rappresentano comportamenti che possono avvenire in parallelo.
- **Uscita dal composito**: all'uscita da uno stato composito tutte le sue regioni vengono terminate.

Pseudostati di history

- **Shallow history (H)**: rappresenta lo stato più recente attivo in un composito, ma **non** i substate di quel substate; presente solo negli stati compositi, al massimo uno per regione.
- **Deep history (H_*)**: come lo shallow history, ma ripristina l'intera configurazione della regione, substate dei substate inclusi.

Pseudostati di fork e join

- **Fork**: divide una transizione in ingresso in più transizioni che entrano in vertici di regioni ortogonali.
- **Join**: fonde transizioni uscenti da vertici di regioni ortogonali in un'unica transizione.
- **Equivalenza**: fork e join sono semanticamente equivalenti alle transizioni che entrano/escono singolarmente dai vertici delle regioni parallele.



Consigli di modellazione

- **Transizioni di ingresso/uscita**: ogni stato dovrebbe avere tipicamente almeno una transizione in ingresso e una in uscita.
- **Senso di lettura**: i diagrammi si leggono tipicamente dall'alto a sinistra verso il basso a destra; posizionare pseudostati iniziali/finali di conseguenza.
- **Stati comuni**: se più stati condividono una condizione di ingresso e/o uscita, considerare l'uso di stati compositi.
- **Non-determinismo**: assicurarsi di non modellarlo, a meno che non sia davvero voluto.
- **Stato attivo**: al più uno stato può essere attivo in una regione in un dato istante.

Model-driven Development

Info

Model-driven Development

Passo successivo nella tendenza all'astrazione crescente; standard de facto in molti domini di software *embedded* (es. automotive). Con strumenti come **Simulink** è possibile simulare modelli Statechart, generare automaticamente codice e test, e applicare metodi formali.

Vantaggi e limiti del Model-driven Development:

- **Convenienza**: in alcuni domini è tipicamente più economico, più rapido e porta a qualità più alta.
- **Comprensibilità**: i modelli sono comprensibili dagli esperti di dominio.
- **Documentazione**: i modelli sono essi stessi documentazione.
- **Indipendenza**: minore dipendenza dalla tecnologia e dal personale.

Warning

Limiti del MDD

- **Costo degli strumenti**: i tool sono costosi.
- **Flessibilità**: non abbastanza flessibile per alcune applicazioni.
- **Code generation**: tipicamente supportata per un numero limitato di piattaforme.

Statecharts per la gestione delle UI

- **Guida alla logica di GUI**: gli Statecharts possono «guidare» la logica dell'interfaccia, essendo più facili da capire del codice.
- **Disaccoppiamento**: il comportamento è disaccoppiato dai componenti della GUI.
- **WHEN vs WHAT**: separare il *quando* (codificato nello Statechart) dal *cosa* deve accadere (codificato nel componente UI).
- **Scalabilità**: gli Statecharts scalano bene al crescere della complessità; studi hanno mostrato un numero di difetti inferiore per controllori di GUI basati su statechart.
- **XState**: libreria open-source JavaScript per creare, interpretare ed eseguire modelli statechart; si integra con librerie UI come React, Vue e Svelte, gestisce lo stato dell'interfaccia tramite Statecharts e supporta il testing. Disponibile su `https://xstate.js.org/`.

Capitolo 5

Lezione 10-11 System Design e Design Practices

La progettazione di un sistema

Definition

Software Design

Insieme dei task svolti dall'ingegnere del software per trasformare il modello di analisi nel modello di design del sistema.

L'obiettivo ultimo di System e Object Design è definire un nuovo documento, scritto in linguaggio tecnico e formale, da dare ai programmatori affinché siano in grado di implementare il software descritto nel Documento dei Requisiti Software.

Scopo di System Design e Object Design

Definition

System Design

Attività di progettazione con tre scopi: definire gli obiettivi di design del progetto; definire l'architettura del sistema, decomponendolo in sottosistemi più piccoli che possano essere realizzati in parallelo da team individuali; selezionare le strategie per costruire il sistema (hardware/software, gestione dei dati persistenti, flusso di controllo globale, politiche di controllo degli accessi).

Definition

Object Design

Attività che, data l'architettura del sistema, specifica il dettaglio realizzativo dei sottosistemi più piccoli e seleziona le strategie ottimali per l'implementazione (design pattern).

Il cambio di prospettiva

Il system design cambia radicalmente il punto di vista rispetto alla fase di analisi.


- Finora si è lavorato per interagire col cliente: linguaggio per profani, poco formale.
- Nel system design gli interlocutori sono le squadre di programmatori che dovranno implementare il sistema: chi leggerà i documenti è un esperto di informatica, quindi il linguaggio è per esperti tecnici.## Le attività del system design

Il system design è costituito da tre macro-attività.

1. **Identificare gli obiettivi di design**: gli sviluppatori identificano quali caratteristiche di qualità ottimizzare e ne definiscono le priorità.
2. **Progettare la decomposizione in sottosistemi**: basandosi sugli use case e sui modelli di analisi, gli sviluppatori decompongono il sistema in parti più piccole, usando stili architetturali standard.
3. **Raffinare la decomposizione**: quella iniziale di solito non soddisfa gli obiettivi di design; gli sviluppatori la raffinano finché gli obiettivi non sono soddisfatti.

I passi del system design

Il processo completo si articola in otto passi, dal riconoscimento degli obiettivi qualitativi fino alla definizione dell'architettura.



Gli obiettivi qualitativi del sistema

Identificare gli obiettivi qualitativi è il primo passo del system design: identifica le qualità su cui il sistema deve essere focalizzato.

- Molti design goal si ricavano dai requisiti non funzionali o dal dominio di applicazione; altri sono forniti dal cliente.
- È importante formalizzarli esplicitamente: ogni importante decisione di design deve seguire lo stesso insieme di criteri.

Criteri di design

Gli obiettivi si selezionano da una lunga lista di qualità desiderabili, organizzate in cinque gruppi.

- **Performance**: tempo di risposta, throughput, requisiti di memoria.
- **Affidabilità**: robustezza, disponibilità, tolleranza ai fault, sicurezza.
- **Costi**: sviluppo, manutenzione, gestione.
- **Mantenimento**: estendibilità, modificabilità, adattabilità, portabilità.
- **Usabilità**.

Design trade-offs

Quando si definiscono gli obiettivi di design, solo un piccolo sottoinsieme di questi criteri può essere tenuto in considerazione (non è realistico sviluppare software simultaneamente sicuro ed economico). Gli sviluppatori devono dare priorità agli obiettivi, tenendo conto anche di aspetti manageriali come schedule e budget. Casi tipici di trade-off:

- **Spazio vs. velocità**: se il software non rispetta i requisiti di tempo di risposta e throughput, si usa più memoria per velocizzarlo (caching, ridondanza); se non rispetta i requisiti di memoria, si comprime a discapito della velocità.
- **Tempo di rilascio vs. funzionalità**: con tempi stringenti si rilasciano meno funzionalità di quelle richieste, ma nei tempi giusti.
- **Tempo di rilascio vs. qualità**: con tempi stretti si può rilasciare nei tempi prefissati con dei bug da correggere in seguito, oppure rilasciare in ritardo con meno bug.
- **Tempo di rilascio vs. staffing**: si possono aggiungere risorse al progetto per accrescere la produttività.

Concetti di base di buon design

Molti criteri di design dipendono strettamente dal problema trattato: scegliere il miglior bilanciamento dei vincoli è compito dell'analista, che opera per esperienza e sensibilità. Esistono però criteri generici, validi per qualunque software object-oriented: ben applicati, migliorano notevolmente la qualità interna del codice senza introdurre particolari svantaggi.

Un principio guida trasversale è **pensare in avanti**: quando si progetta una classe bisogna sforzarsi di immaginare quali cambiamenti saranno richiesti in futuro, perché le scelte iniziali devono facilitare l'evoluzione del software.

La decomposizione

Per ridurre la complessità della soluzione si decompone il sistema in parti più piccole, chiamate **sottosistemi**.

- Un sottosistema corrisponde alla parte di lavoro svolgibile autonomamente da un singolo sviluppatore o da un team.
- Sottosistemi relativamente indipendenti permettono ai team di lavorare con un minimo overhead di comunicazione.
- I sottosistemi complessi si decompongono ulteriormente in sottosistemi più semplici.

Il vantaggio della decomposizione

Siano `P` un problema, `C(P)` la sua complessità e `E(P)` lo sforzo per risolverlo. Dati due problemi `P1` e `P2`:

- se `C(P1) > C(P2)` allora `E(P1) > E(P2)`;
- ma `C(P1+P2) > C(P1) + C(P2)`, quindi `E(P1+P2) > E(P1) + E(P2)`: affrontare i sottoproblemi separatamente costa meno che affrontare il problema intero.

Sottosistemi, servizi e interfacce

La modellazione dei sottosistemi ha primitive precise nei linguaggi object-oriented.

- **Subsystem** (in UML: package): collezione di classi, associazioni, operazioni e vincoli correlati.
- **Primitive linguistiche**: Java fornisce i package; C++ e C# usano il costrutto di namespace per lo stesso concetto.

Un sottosistema è caratterizzato dai servizi che fornisce agli altri.

- L'insieme delle operazioni di un sottosistema disponibili agli altri sottosistemi forma l'**interfaccia** del sottosistema: nomi delle operazioni, parametri, tipi e valori di ritorno.
- Il system design si focalizza sulla definizione dei servizi di ogni sottosistema in termini di operazioni, loro parametri e loro comportamento ad alto livello.

Le responsabilità contano più dei dati

Un esempio classico di scelta di design riguarda l'accesso al database: se tutti i sottosistemi accedono direttamente al DB, non si riescono a specificare chiaramente le responsabilità di ogni modulo e tutti diventano vulnerabili ai cambiamenti dell'interfaccia del sottosistema Database (un cambio di DBMS richiede modifiche in tutte le classi che accedono al DB). Introducendo un sottosistema DataAccess che gestisce l'I/O dal database, le responsabilità diventano chiare e al cambio del DBMS si modifica solo il sottosistema Storage.

Warning

Attenzione all'astrazione

Ridurre le relazioni tra sottosistemi può aumentare la complessità: con l'obiettivo di ridurre le relazioni si rischia di aggiungere livelli di astrazione che consumano tempo di sviluppo e tempo di elaborazione.

Indipendenza funzionale

La suddivisione in sottosistemi può essere guidata da due fattori qualitativi fondamentali: **coesione** e **accoppiamento**. L'obiettivo è l'indipendenza funzionale dei sottosistemi, che si massimizza con alta coesione

e basso accoppiamento.

La coesione

Definition

Coesione

Misura di quanto siano fortemente correlate e mirate le responsabilità (o i servizi offerti) di un modulo. Se ciascuna unità è responsabile di un singolo compito, l'unità ha alta coesione.

L'alta coesione è una proprietà desiderabile del codice perché permette di comprendere, riusare e manutenere meglio una classe, di limitare e focalizzare i cambiamenti nel codice e di usare nomi appropriati, efficaci e comunicativi. La coesione si valuta a due granularità.

- **Coesione dei metodi**: un metodo dovrebbe essere responsabile di un solo compito ben definito.
- **Coesione delle classi**: ogni classe dovrebbe rappresentare un singolo concetto ben definito.

Il Single Responsibility Principle

Definition

Single Responsibility Principle

Principio per cui una classe dovrebbe avere una sola responsabilità e un solo motivo per cambiare: una responsabilità è un "motivo di cambiamento", e le responsabilità di una classe sono assi di cambiamento.

Se una classe ha due responsabilità, queste sono accoppiate nel design e devono cambiare insieme; una classe con più responsabilità diventa fragile quando cambia uno qualunque dei requisiti. I benefici del SRP: **reuse** (classi più facilmente riusabili), **clarity** (il codice è più pulito), **naming** (un'unica responsabilità rende facile scegliere un buon nome), **readability** (chiarezza, nomi migliori e file più corti).

Una classe con responsabilità multiple viola il principio; il caso tipico è una classe `Report` che raccoglie dati, li formatta e li stampa.

C#

```
class Report
{
  private IList<ReportDataElement> GetData() { ... }
  private void FormatReport() { ... }
  public void Print()
  {
    GetData();
    FormatReport();
    Console.WriteLine("Printing Report...");
  }
}
```

La soluzione separa le responsabilità in classi distinte: `DataAccess` per raccogliere i dati, `ReportFormatter` per la formattazione, `ReportPrinter` per la stampa.

Indicatori di alta coesione

Un'alta coesione si riconosce da segnali concreti.

- La classe ha responsabilità moderate, limitate a una singola area funzionale.
- Collabora con altre classi per completare i task.
- Ha un numero limitato di metodi, con funzionalità altamente legate tra loro.
- Tutti i metodi sembrano appartenere a uno stesso insieme, con un obiettivo globale simile.
- La classe è facile da comprendere.

L'accoppiamento

Definition

Accoppiamento

Misura di quanto fortemente una classe è connessa con, ha conoscenza di, o si basa su altre classi. Due o più classi sono accoppiate quando è impossibile riusare l'una senza dover riusare anche le altre.

Se due classi dipendono strettamente e per molti dettagli l'una dall'altra sono **fortemente accoppiate**; altrimenti sono **debolmente accoppiate**. Per un codice di qualità si punta a un **basso accoppiamento**.

- Un basso accoppiamento permette di capire una classe senza leggere i dettagli delle altre, di modificarla senza conseguenze sulle altre e di riusarla senza dover importare altre classi: migliora la manutenibilità del software.
- Un certo livello di accoppiamento è però insito nel concetto di scambio di messaggi del paradigma object-oriented: è necessario al funzionamento del sistema e va limitato ove possibile.
- Linea guida: definire le responsabilità delle classi in modo da ottenere un basso accoppiamento, anche con la legge di Demetra.

Tipi di accoppiamento in O-O

Date due classi `X` e `Y`, sono forme di accoppiamento:

- `X` ha un attributo di tipo `Y`;
- `X` ha un metodo con un elemento (parametro, variabile locale, ecc.) di tipo `Y`;
- `X` è una sottoclasse, anche indiretta, di `Y`: lo scenario che porta al massimo accoppiamento in assoluto;
- `X` implementa un'interfaccia di tipo `Y`.

Il caso tipico di accoppiamento forte è una classe con un attributo del tipo concreto di cui ha bisogno, come un `Traveler` con un attributo di tipo `Car`: riusarla con un altro mezzo di trasporto o cambiare i metodi di `Car` richiede modifiche. Introducendo un'interfaccia l'accoppiamento si spezza completamente.

Java

```java
class Traveler
{
  Vehicle v;
  void startJourney() { v.move(); }
}

interface Vehicle { void move(); }
```

Le conseguenze dell'introduzione dell'interfaccia `Vehicle`:

- `Traveler` è ora accoppiato con un'interfaccia, non con una classe concreta.
- Tutte le implementazioni dell'interfaccia funzionano con `Traveler` senza modifiche al codice.
- Sarà possibile usare implementazioni di `Vehicle` non ancora realizzate oggi (anticipare il cambiamento).
- Serve un'entità esterna che faccia l'inject della reale implementazione dell'interfaccia.
- La complessità del codice aumenta.

Il ruolo delle interfacce

Le interfacce portano due benefici chiave, alla base del loro uso estensivo negli SDK come Java.

- **Standard e contratto**: un'interfaccia definisce un contratto che promuove il riuso; se un oggetto implementa un'interfaccia, promette di conformarsi a uno standard. L'oggetto che ne usa un altro è detto consumer, e l'interfaccia è un contratto tra un oggetto e il suo consumer.
- **Astrazione**: permettono di discutere il comportamento generale del codice senza entrare nei dettagli specifici, rendendo i programmi più facili da capire.

La legge di Demetra

Definition

Legge di Demetra


Linea guida chiave per il basso accoppiamento, nata nel progetto Demetra (uno dei primi grandi sistemi object-oriented, sviluppato all'Università di Boston): spinge al massimo l'information hiding, evitando catene di chiamate tipo `Foo.getA().getB().getC()`. Più è lungo il percorso di chiamate attraversato dal programma, più il programma è fragile ai cambiamenti.

Un metodo `M` di un oggetto `O` dovrebbe mandare messaggi solo a:

- l'oggetto contenente (`this`);
- una variabile di istanza di `this`;
- un parametro del metodo;
- un oggetto creato all'interno del metodo;
- i propri oggetti componenti diretti.

Eliminare il navigation code

Applicare la legge porta a eliminare il navigation code, delegando l'operazione al componente che la possiede: invece di attraversare la catena `Car → Engine → Carburetor` per aprire la valvola del carburatore, il `Car` chiama `engine.speedUp()` e l'`Engine` chiama `carburetor.openFuelValve()`.



Il responsibility-driven design

Il **responsibility-driven design** (RDD) pensa alla progettazione in termini di classe, responsabilità e collaborazioni.

- Ciascuna classe dovrebbe avere responsabilità e ruoli ben precisi → alta coesione.
- La classe che possiede i dati dovrebbe essere responsabile di processarli → basso accoppiamento.
- Ciascuna classe dovrebbe essere responsabile di gestire i propri dati → incapsulamento.
- Il metodo è facilitato dall'uso di CRC cards.

Le CRC cards

Definition

CRC Card

Scheda da associare a ogni classe, introdotta da Kent Beck e Ward Cunningham per insegnare la progettazione object-oriented: riporta il nome della classe, le superclassi e sottoclassi, le responsabilità (conoscenza che la classe mantiene o servizi che fornisce) e i collaboratori (altre classi di cui sfruttare conoscenza o servizi per ottemperare alle responsabilità).

Le CRC cards spingono verso un design con responsabilità chiare e controllo sul numero di classi associate.

- Se non si riesce a specificare chiaramente le responsabilità di una classe, c'è un errore di design.
- Se una classe ha bisogno di troppe classi collaboratrici, c'è un potenziale errore di design.

Localizzare le modifiche

Il design RDD con CRC cards porta a una **localizzazione delle modifiche**: quando è necessario operare una modifica, dovrebbe essere coinvolto il minor numero possibile di classi. La qualità del proprio codice si osserva proprio quando sorge l'esigenza di fare modifiche.

Capitolo 6

Lezione 11-12 Standard Software Architectures

Architettura del software

Definition

Architettura del software

Struttura o strutture del sistema, comprendenti gli elementi software, le loro proprietà visibili esternamente e le relazioni tra loro. Le strutture esatte da considerare e i modi di rappresentarle variano secondo gli obiettivi ingegneristici.

La definizione ha diverse implicazioni.

- L'architettura è un'**astrazione** del sistema: definisce gli elementi e come interagiscono, sopprimendo le informazioni puramente locali (i dettagli privati degli elementi non sono architetturali).
- Le proprietà esternamente visibili sono le assunzioni che un elemento può fare su un altro: servizi forniti e richiesti, caratteristiche di performance, gestione dei fault, uso delle risorse.
- **Ogni sistema ha un'architettura**, anche nel caso più semplice di un singolo elemento; ma avere un'architettura è diverso dall'avere un'architettura nota a tutti (l'architettura vs. la specifica dell'architettura): se non la si sviluppa esplicitamente, la si ottiene comunque — e potrebbe non piacere.
- I disegni di box-and-line da soli **non sono** architetture, ma solo un punto di partenza: serve aggiungere specifiche e proprietà.
- I sistemi hanno molte strutture (**viste**): nessuna struttura singola può essere "l'architettura", e l'insieme delle strutture candidate non è fisso né prescritto — si scelgono quelle utili per analisi, comunicazione o comprensione.

Scopo della progettazione architetturale

L'architettura si definisce nella prima fase di System Design (progettazione architetturale) e ha come scopo primario la scomposizione del sistema in sottosistemi.

- La realizzazione di più componenti distinti è meno complessa della realizzazione di un sistema come monolite.
- Permette di parallelizzare lo sviluppo.
- Favorisce modificabilità, riusabilità, portabilità.

Definire un'architettura significa **mappare funzionalità su moduli** (es. modulo di interfaccia utente, modulo di accesso al database, modulo di gestione della sicurezza). Anche la definizione delle architetture deve seguire i concetti di **alta coesione** e **basso accoppiamento**: ogni sottosezione fornisce servizi altamente correlati, limitando il numero di moduli con cui è legata.


La definizione avviene da due punti di vista che portano alla soluzione finale:

- **identificazione e relazione dei sottosistemi**;
- **definizione delle politiche di controllo**.

Entrambe le scelte sono cruciali: è difficile modificarle quando lo sviluppo è partito, perché molte interfacce dei sottosistemi dovrebbero essere cambiate.

Divide and conquer


Un principio guida della decomposizione è **divide and conquer**: affrontare qualcosa di grande tutto insieme è più difficile che affrontare un insieme di cose più piccole.



- Ogni componente individuale è più piccolo e quindi più facile da capire.
- Le parti possono essere sostituite o modificate senza dover sostituire o cambiare estesamente le altre.
- Persone separate possono lavorare su parti separate, e il singolo ingegnere può specializzarsi.

Un sistema si divide gerarchicamente: **sistema → layer e sottosistemi → package → classi → metodi**. La decomposizione segue due dimensioni: quella funzionale (sottosistemi) e quella di astrazione/implementazione (layering).

Nell'architettura logica, layer e partizioni si combinano: i layer dividono il sistema lungo la dimensione dell'astrazione, le partizioni lungo la dimensione funzionale.



L'architettura a livelli

Definition

Layer

Raggruppamento di sottosistemi che forniscono servizi correlati, eventualmente realizzati usando servizi di altri layer. Una decomposizione gerarchica di un sistema consiste in un insieme ordinato di layer.

- Un layer può dipendere solo dai layer di livello più basso e non ha conoscenza dei layer superiori.
- **Architettura chiusa**: ogni layer può accedere solo al layer immediatamente sotto di esso; design goal: alta manutenibilità e portabilità.
- **Architettura aperta**: un layer può anche accedere ai layer di livello più basso; design goal: efficienza a runtime.

La macchina virtuale

La prima formalizzazione dell'architettura a layer è la **macchina virtuale** (Dijkstra, 1965): un sistema dovrebbe essere sviluppato come insieme di macchine virtuali, ognuna costruita in termini di quelle al di sotto di essa.

La layered architecture

Nella layered architecture i sottosistemi sono organizzati in layer: ogni layer usa i servizi del layer sottostante e fornisce servizi al layer superiore tramite interfacce ben definite. I termini **tier** e **layer** sono, per la maggior parte delle persone, intercambiabili. Bilancio di pro e contro:

- + astrazione delle preoccupazioni (abstraction of concerns);
- + isolamento dei livelli bassi e alti l'uno dall'altro (decoupled);
- + riusabilità;
- — overhead nell'attraversare i diversi layer;
- — complessità.

L'architettura client-server


Definition

Client-server

Architettura distribuita dove dati ed elaborazione sono distribuiti su una rete di nodi di due tipi: i server, processori potenti e dedicati che offrono servizi specifici (stampa, gestione di file system, compilazione, gestione del traffico di rete, calcolo); i client, macchine meno prestazionali su cui girano le applicazioni utente che usano i servizi dei server.

Le regole di conoscenza sono asimmetriche.

- I client devono conoscere i nomi e la natura dei server; i server non devono conoscere identità e numero dei client.
- I client chiamano il server, che realizza alcuni servizi e restituisce il risultato; i client conoscono l'interfaccia del server, i server non conoscono le interfacce dei client.
- La risposta è in generale immediata; gli utenti interagiscono solo con il client.




L'architettura a repository

Definition

Repository

Architettura in cui i sottosistemi accedono e modificano una singola struttura dati chiamata repository; i sottosistemi sono relativamente indipendenti, perché interagiscono solo attraverso il repository.

Il flusso di controllo è dettato o dal repository (un cambiamento nei dati memorizzati) o dai sottosistemi (flusso di controllo indipendente). Esempi tipici: i database management systems e i compilatori moderni.



Vantaggi del repository

- Modo efficiente di condividere grandi moli di dati: write once for all to read.
- Un sottosistema non deve preoccuparsi di come i dati sono prodotti o usati dagli altri sottosistemi.
- Gestione centralizzata di backup, sicurezza, controllo degli accessi e recovery da errori.
- Il modello di condivisione dei dati è pubblicato come repository schema: è facile aggiungere nuovi sottosistemi.


Svantaggi del repository

- I sottosistemi devono concordare su un modello dati di compromesso → performance ridotte.
- **Data evolution**: adottare un nuovo modello dati è difficile e costoso, perché deve essere applicato a tutto il repository e tutti i sottosistemi devono essere aggiornati.
- Diversi sottosistemi possono avere requisiti diversi su backup e sicurezza, non supportati.
- È difficile distribuire efficientemente il repository su più macchine continuando a vederlo come logicamente centralizzato: problemi di ridondanza e consistenza dei dati.

Le architetture three-tier

Le architetture three-tier sono state introdotte negli anni Novanta e trattano la business logic in modo esplicito, su tre livelli.

- **Livello 1 — gestione dei dati**: comunicazione verso DBMS, file XML, ecc.
- **Livello 2 — business logic**: processamento dei dati.
- **Livello 3 — interfaccia utente**: presentazione dei dati, servizi.



Ogni livello ha obiettivi e vincoli di design propri, e nessun livello fa assunzioni sulla struttura o sull'implementazione degli altri: il livello 2 non assume nulla sulla rappresentazione dei dati né sull'implementazione dell'interfaccia utente, e il livello 3 non assume nulla su come opera la business logic.

- **Non c'è comunicazione diretta tra livello 1 e livello 3**: l'interfaccia utente non riceve né inserisce direttamente dati nel livello di data management; tutti i passaggi di informazione nei due sensi vengono filtrati dalla business logic.
- I livelli operano senza assumere di essere parte di una specifica applicazione: le applicazioni sono viste come collezioni di componenti cooperanti, e ogni componente può essere contemporaneamente parte di applicazioni diverse.

Vantaggi delle three-tier

- **Flessibilità e modificabilità**: componenti utilizzabili in sistemi diversi; la modifica di una componente non impatta sul resto del sistema (a meno di cambiamenti nelle API); ricerca di bug più focalizzata per la separazione e l'isolamento delle funzionalità; l'aggiunta di funzionalità implica l'estensione delle sole componenti coinvolte o l'aggiunta di nuove componenti.
- **Interconnettività**: le API delle componenti superano il problema degli adattatori del modello client-server, così che interfacce diverse possano essere connesse allo stesso servizio; l'accesso a dati comuni da applicazioni diverse è facilitato.
- **Gestione di sistemi distribuiti**: la business logic di applicazioni distribuite (es. sistemi informativi con server replicati e client remoti) è aggiornabile senza richiedere l'aggiornamento dei client.


Svantaggi delle three-tier

- **Dimensioni delle applicazioni ed efficienza**: pesante uso della comunicazione in rete, che introduce latenza nel servizio; la comunicazione tra componenti richiede librerie per lo scambio di informazioni, con codice voluminoso.
- **Integrazione di legacy software**: molte imprese usano software vecchio basato sul modello monolitico; è difficile applicare il modello three-tier alle nuove applicazioni e servono adattatori per interfacciare il software legacy.

Le architetture n-tier

Le architetture **n-tier** sono l'evoluzione delle 3-tier su N livelli e permettono configurazioni diverse. Gli elementi fondamentali sono:

- **Interfaccia utente (UI)**: gestisce l'interazione con l'utente; può essere un web browser, una mobile app, un'interfaccia grafica.
- **Presentation logic**: definisce cosa la UI presenta e come gestire le richieste dell'utente.
- **Business logic**: gestisce le regole di business dell'applicazione.
- **Infrastructure services**: forniscono funzionalità supplementari alle componenti dell'applicazione (messaging, supporto alle transazioni).
- **Data layer**: il livello dei dati dell'applicazione.




La Service-oriented Architecture

Definition

Service-oriented Architecture

Architettura in cui i servizi sono componenti stateless: possono essere replicati e migrare da un computer a un altro.

- Molti server possono essere coinvolti nell'erogazione dei servizi.
- Una SOA è in genere più facile da scalare quando la domanda cresce ed è resiliente ai guasti.



Gli stili architetturali

Nell'ingegneria del software sono stati definiti vari **stili architetturali** usabili come base per uno specifico sistema da sviluppare: Client/Server, Repository, Peer-to-Peer, Model/View/Controller (nelle sue declinazioni), Multi-tiered, Microservices.

Capitolo 7

Lezione 14 Virtualizzazione e Cloud

La virtualizzazione

Definition

Virtualizzazione

Tecnica per aumentare l'efficacia e l'efficienza di Centri Elaborazione Dati complessi: consiste nella creazione di una versione virtuale di una risorsa normalmente fornita fisicamente e appartenente a un sistema. Risalente agli anni Sessanta, è tornata in auge grazie all'evoluzione tecnologica delle CPU.

L'evoluzione delle CPU

I microprocessori hanno sempre avuto un rapidissimo incremento delle prestazioni e una diminuzione dei costi; la strategia storica per migliorarle è stata aumentare la "velocità" del processore.

- **1978**: Intel 8086, 4 MHz.
- **1985**: Intel 386, 25 MHz (~6x).
- **1995**: Intel Pentium Pro, 200 MHz (~8x).
- **2005**: Intel Pentium 4, 3,8 GHz (~19x).

Questa strategia si è arrestata nel 2005: processori recenti (es. Intel Core Ultra 9 285K, 2,5–4,6 GHz) girano su frequenze comparabili.

Le CPU multicore

Raggiunti i limiti fisici del silicio, la soluzione è stata aumentare il numero di unità di elaborazione (**multicore**) per aumentare la potenza di calcolo (es. AMD Ryzen 9 9955HX, 2,5–5,4 GHz, 32 unità di calcolo). Il problema: i programmi sono tradizionalmente scritti per un computer con una singola CPU e la stragrande maggioranza delle applicazioni è sequenziale — come sfruttare più unità in parallelo?

L'infrastruttura tradizionale di un CED

Il modello tradizionale di Centri Elaborazione Dati prevede singoli server che offrono singoli servizi o applicazioni (**one workload, one box**): un nuovo servizio o applicazione richiede un nuovo server, con proprio storage. Le conseguenze:

- **Sottoutilizzo delle risorse**: la maggior parte dei server sfrutta in media tra il 5% e il 15% della propria capacità computazionale; per i servizi critici serve ridondanza (computer di riserva normalmente non usati).
- **Aumento dei costi di installazione e gestione**: rilascio di aggiornamenti su scala nazionale molto costoso; backup da effettuare su ogni macchina.
- **Servizi intrinsecamente interconnessi**: es. il server di dominio, che gestisce le autenticazioni, è interrogato da tutti gli altri servizi.

Il fail di un server

In caso di guasto di un server si possono bloccare i servizi degli altri server in comunicazione con esso, con conseguenze pesanti.

- Interruzione dell'operatività collegata a quel servizio; nei casi più gravi, interruzione dell'intera operatività aziendale.
- Aumento dei costi: costi di fermo e di ripristino.
- Tempi di fermo non sempre prevedibili.

Le macchine virtuali

Un server fisico consiste di risorse hardware, un sistema operativo e uno o più software applicativi. L'idea della virtualizzazione: se la CPU del server ha più unità di calcolo parallele, si può "simulare" l'esistenza di più computer, indipendenti dal vero hardware sottostante.


L'hypervisor

Definition

Hypervisor

Strato software che parte prima del sistema operativo e simula l'esistenza di più computer virtuali su un server fisico: offre le risorse fisiche ai computer virtualizzati e le gestisce in modo concorrente a favore delle macchine virtuali.

Su ogni computer virtualizzato si installa un normalissimo sistema operativo, che non ha modo di sapere se sta funzionando su un computer reale o virtuale.



Le proprietà delle macchine virtuali

- **Indipendenza dall'hardware**: l'hypervisor simula una configurazione standard di un server, nascondendo il vero hardware fisico; le VM possono funzionare su server fisici diversi senza bisogno di essere configurate.
- **Memorizzazione**: una VM è un file, contenente sistema operativo, applicativi, dati e rappresentazione della memoria del server; un file memorizza lo stato di un server virtuale e ne permette la copia su un numero arbitrario di server fisici. Esistono strumenti commerciali che trasformano il contenuto di un server fisico in una VM.
- **Isolamento**: ogni VM è totalmente isolata dalle altre VM in esecuzione sullo stesso server fisico; in caso di attacco o crash di una VM, le altre non sono intaccate.
- **Gestione centralizzata**: tutte le VM di un CED possono essere gestite attraverso un'unica finestra, semplificando notevolmente la gestione dell'intero centro.

La virtualizzazione enterprise ad alta disponibilità

Un CED enterprise deve disporre di almeno **due server fisici** e di un'unità di dischi rigidi (**SAN**, Storage Area Network), collegati tra loro ad altissima velocità (fibra ottica). Nella virtualizzazione enterprise le macchine virtuali risiedono nello storage SAN.

La virtualizzazione garantisce la **business continuity** tramite funzioni dedicate.

- **HA (High Availability, alta disponibilità)**: se un server ha un guasto, le macchine virtuali presenti sono istantaneamente migrate sugli altri server disponibili e fatte ripartire, minimizzando il downtime al tempo di restart delle VM.
- **FT (Fault Tolerant)**: garantisce la continuità di funzionamento delle VM dopo il guasto di un server, azzerando il tempo di fermo; è al momento quanto di meglio si possa avere per la business continuity.
- **Live migration**: la migrazione "a caldo" delle VM tra i server fisici consente operazioni di manutenzione o di bilanciamento del carico mantenendo l'operatività dei server virtuali.

I benefici della virtualizzazione

Con l'introduzione della virtualizzazione si parla di **consolidamento** di un CED: sfruttando le risorse di computazione parallela dei nuovi processori, si riduce significativamente il numero di server necessari per erogare i servizi richiesti da un ente. Gli altri benefici:

- **Ottimizzazione delle risorse HW**: esecuzione di distinti sistemi operativi contemporaneamente in una singola macchina.
- **Ottimizzazione dello spazio disco**: a ogni VM viene assegnato lo spazio strettamente necessario, e il resto del volume resta disponibile per nuove macchine virtuali.
- **Semplificazione**: backup e disaster recovery (l'intero server — SO, applicazioni, dati, dispositivi e stato — non è altro che un file); indipendenza dall'hardware; rilasci semplificati; possibilità di clonare "live" le VM per test e aggiornamenti senza compromettere l'integrità dell'originale.
- **Riduzione dei costi**: meno server significa risparmio sui costi energetici, di condizionamento e sugli spazi fisici richiesti dal CED; la gestione centralizzata attraverso un'unica interfaccia di amministrazione incrementa la produttività del reparto IT.

Il cloud computing

Definition

Cloud computing

Modello in cui le risorse IT sono fornite come servizio: calcolo, storage, database, code. Sfrutta le economie di scala dell'hardware commodity (storage economico, reti ad alta banda, processori multicore) e data center geograficamente distribuiti; offerte da Microsoft, Amazon, Google e altri.

Scalabilità ed elasticità

Le due proprietà chiave del cloud sono strettamente correlate.

Definition

Scalabilità

Proprietà desiderabile di un sistema, una rete o un processo, che indica la capacità di gestire quantità crescenti di lavoro in modo graduale o di essere ingrandito prontamente.

La scalabilità statica non basta: le risorse devono seguire la domanda in tempo reale.

Definition

Elasticità

Capacità di far crescere o ridurre dinamicamente le risorse dell'infrastruttura in base al bisogno, adattandosi in modo autonomo ai cambiamenti del carico di lavoro e massimizzando l'uso delle risorse.

Queste proprietà si ottengono con il **dynamic provisioning** e il **multi-tenant design**.

Il dynamic provisioning

Definition

Dynamic provisioning

Modalità di un ambiente complesso di server in rete in cui le istanze di calcolo vengono provisionate o deployate da una console amministrativa o da un'applicazione client, da parte dell'amministratore di server o di rete o di qualsiasi altro utente abilitato.

Nel modello di calcolo tradizionale ci sono due problemi comuni: la sottostima dell'utilizzo del sistema, che porta a un under-provisioning, e la sovrastima, che porta a un basso utilizzo. La soluzione è provisionare dinamicamente le risorse del cloud, per:

- far fronte alle variazioni stagionali della domanda;
- far fronte alle variazioni di domanda tra settori diversi;
- gestire il burst demand di eventi straordinari.

I service model

I servizi cloud si organizzano in tre modelli, che si distinguono per quanta infrastruttura è gestita dal provider e quanta resta sotto il controllo del consumatore.

Definition

Infrastructure as a Service (IaaS)

Modello in cui il provider offre elaborazione, storage, reti e altre risorse di calcolo fondamentali, e il consumatore può deployare ed eseguire software arbitrario, inclusi sistemi operativi e applicazioni. Il consumatore non gestisce né controlla l'infrastruttura cloud sottostante, ma ha controllo su sistemi operativi, storage, applicazioni deployate ed eventuale controllo limitato di alcune componenti di rete.

Un gradino più in alto, il provider fornisce anche la piattaforma di sviluppo ed esecuzione.

Definition

Platform as a Service (PaaS)

Modello in cui al consumatore è data la capacità di deployare sull'infrastruttura cloud applicazioni da lui create o acquisite, usando librerie e strumenti supportati dal provider. Il consumatore non gestisce l'infrastruttura sottostante (rete, server, sistemi operativi, storage), ma ha controllo sulle applicazioni deployate ed eventualmente sulle configurazioni dell'ambiente di hosting.

Al gradino più alto, il consumatore usa direttamente applicazioni già pronte.

Definition

Software as a Service (SaaS)

Modello in cui al consumatore è data la capacità di usare le applicazioni del provider in esecuzione su un'infrastruttura cloud, accessibili da vari dispositivi client tramite thin client come un browser web (es. email web-based). Il consumatore non gestisce l'infrastruttura né le singole capacità applicative, salvo limitate impostazioni di configurazione user-specific.

Esempi tipici: per IaaS, Amazon EC2, Azure Compute, OpenNebula; per PaaS, Microsoft Azure SQL Database, Amazon AWS Lambda, Hadoop; per SaaS, Google Apps (Gmail, Google Docs, Google Sites) e Amazon AWS QuickSight.

I deployment model

I modelli di deployment primari del cloud sono tre — public, private e hybrid — che insieme al community cloud compongono l'ecosistema cloud. Le loro differenze stanno principalmente nello scope e nell'accesso dei servizi cloud pubblicati verso i consumatori.

Definition

Public cloud

Infrastruttura cloud resa disponibile al grande pubblico o a un grande gruppo industriale e di proprietà di un'organizzazione che vende servizi cloud; nota anche come cloud esterno o multi-tenant cloud, rappresenta un ambiente apertamente accessibile.

Caratteristiche di base: infrastruttura omogenea, politiche comuni, risorse condivise e multi-tenant, infrastruttura affittata, economie di scala.

Definition

Private cloud

Infrastruttura cloud gestita esclusivamente per un'organizzazione; può essere gestita dall'organizzazione o da terzi e risiedere on premise o off premise. Nota anche come cloud interno o on-premise cloud, limita intenzionalmente l'accesso alle risorse ai consumatori della stessa organizzazione proprietaria.

Caratteristiche di base: infrastruttura heterogenea, politiche personalizzate, risorse dedicate, infrastruttura interna, controllo end-to-end.

Public vs. private

	Public Cloud	Private Cloud
Infrastruttura	Omogenea	Heterogenea
Modello di policy	Comuni e definite	Personalizzate
Modello di risorse	Condivise e multi-tenant	Dedicate
Modello di costi	Operational expenditure	Capital expenditure
Modello economico	Grandi economie di scala	Controllo end-to-end

Definition

Hybrid cloud

Composizione di due o più cloud (private, community o public) che restano entità uniche ma sono legate insieme da tecnologie standard o proprietarie che abilitano la portabilità di dati e applicazioni (es. cloud bursting per il bilanciamento del carico tra cloud).