

Algoritmi di Visita di Grafi

Jocelyne Elias

<https://www.unibo.it/sitoweb/jocelyne.elias>

Moreno Marzolla

<https://www.moreno.marzolla.name/>

Dipartimento di Informatica—Scienza e Ingegneria (DISI)
Università di Bologna

Copyright © Alberto Montresor, Università di Trento, Italy
(<http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml>)

Copyright © 2010—2015, 2021 Moreno Marzolla, Università di Bologna, Italy
(<https://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD/>)



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/> or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Visita di Grafi

•Definizione del problema

- Dato un grafo $G = (V, E)$ (può essere **orientato** oppure **non orientato**) ed un nodo s (detto *sorgente*), visitare ogni nodo raggiungibile da s
- Ogni nodo deve essere visitato una sola volta

•**Visita in ampiezza** (Breadth-First Search, BFS)

- Visita i nodi “espandendo” la frontiera dei nodi scoperti

•**Visita in profondità** (Depth-First Search, DFS)

- Visita i nodi andando il “più lontano possibile” nel grafo

Visita in Ampiezza

(*Breadth-First Search*, **BFS**)

Visita in ampiezza (*Breadth First Search*, BFS)

.Visita i nodi a distanze crescenti dalla sorgente

- visita i nodi a distanza k prima di quelli a distanza $k+1$
- Distanza di un nodo = numero di archi attraversati per raggiungerlo a partire dalla sorgente s

.Genera un albero BF (breadth-first)

- albero contenente tutti i vertici raggiungibili da s , e tale che il cammino da s ad un nodo nell'albero corrisponda al cammino più breve nel grafo

.Calcola la distanza minima da s a tutti i nodi da esso raggiungibili

Visita in ampiezza

```
BFS (Grafo G, nodo s)
  for each v in V do
    v.parent ← null;
    v.dist ← +infinity;
  endfor
  Queue F;
  s.dist ← 0;
  F.enqueue(s);
  while ( not F.isEmpty() ) do
    u ← F.dequeue();
    // fa qualcosa sul nodo u
    for each v adiacente a u do
      if ( v.dist = +infinity ) then
        v.dist ← u.dist + 1;
        v.parent ← u;
        F.enqueue(v);
      endif
    endfor
  endwhile
```

.v.dist è la distanza
del nodo v da s

.v.parent indica il
nodo di provenienza

Ogni nodo deve essere
visitato una sola volta

Algoritmo generico per la visita

• Alcune cose da notare:


- I nodi vengono visitati al più una volta
- Una volta rimosso dalla coda, un nodo non viene più reinserito
- Tutti i nodi raggiungibili da s vengono visitati
- Ciascun arco viene “percorso” al più due volte nel caso dei grafi non orientati ($\{u,v\}$, $\{v,u\}$).

• Costo computazionale


- $O(n + m)$ usando liste di adiacenza
- $O(n^2)$ usando matrice di adiacenza
- n è il numero di nodi, m è il numero di archi

Esempio di visita BFS

.Supponiamo che le liste di adiacenza siano ordinate rispetto all'id dei nodi




Esempio




Coda = { 1 }

Esempio




Coda = { }

Esempio



Coda = { 2, 7 }


Esempio



Coda = { 7 }


Esempio

Il nodo 2 è il nodo
di provenienza
del nodo 3 e 5




Coda = { 7, 3, 5 }

Esempio




Coda = { 3, 5 }

Esempio




Coda = { 3, 5, 8 }

Esempio




Coda = { 5, 8 }

Esempio




Coda = { 8 }

Esempio




Coda = { 8, 6 }

Esempio




Coda = { 6 }

Esempio




Coda = { 6, 9 }

Esempio




Coda = { 9 }

Esempio





Coda = { }

Esempio



Coda = { }

Fine esecuzione BFS



Albero prodotto dalla
visita BFS

Applicazioni




•La visita BFS può essere utilizzata per ottenere il cammino più breve (minor numero di archi attraversati) fra due vertici s e v

–Esempio: se il grafo G è stato precedentemente visitato con l'algoritmo BFS a partire da s , **print-path**(G, s, v) stampa il cammino più breve da s a v

```
print-path(Grafo G, nodo s, nodo v)
  if (v = s) then
    print s
  else if (v.parent = null) then
    print "no path from s to v"
  else
    print-path(G, s, v.parent)
    print v
  endif
```

Esempio

Percorso più breve per uscire dal labirinto?



Visita in Profondità

(*Depth-First Search*, **DFS**)

Visita in profondità (depth first search, DFS)

- Visita in profondità

- Utilizzata per coprire l'intero grafo, non solo i nodi raggiungibili da una singola sorgente (diversamente da BFS)

- Output

- Invece di un albero, una foresta DF (depth-first) $G_{\pi}=(V, E_{\pi})$ contenente un insieme di alberi DF

- Informazioni aggiuntive sul tempo di visita

- Tempo di **scoperta (discovery time)** di un nodo

- Tempo di **“terminazione” (finish time)** di un nodo

Visita in profondità (depth first search, DFS)

```
time ← 0; // var.globale

algoritmo DFS(Grafo G)
  for each u in V do
    u.mark ← WHITE;
    u.parent ← null;
  endfor
  for each u in V do
    if (u.mark = WHITE) then
      DFS-visit(u);
    endif
  endfor
```

.time è una variabile globale che contiene il numero di “passi” dell'algoritmo

.v.dt (*discovery time*) è il tempo in cui il nodo è stato scoperto

.v.ft (*finish time*) è il tempo in cui termina la visita del nodo e di tutti quelli da lui raggiungibili

Visita in profondità (depth first search, DFS)

```
algoritmo DFS-visit(Grafo G, Nodo u)
  u.mark ← GRAY;
  time ← time+1;
  u.dt ← time;
  for each v adiacente a u do
    if (v.mark = WHITE) then
      v.parent ← u;
      DFS-visit(v);
    endif
  endfor
  "visita il nodo u"
  time ← time + 1;
  u.ft ← time;
  u.mark ← BLACK;
```


Nodi bianchi = inesplorati

Nodi grigi = aperti


Nodi neri = chiusi

termina la visita del nodo e
di tutti quelli da lui raggiungibili


Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio




Esempio



Esempio



Esempio



Proprietà della visita DFS

Teorema delle parentesi

• In una qualsiasi visita di profondità di $G = (V, E)$, per ogni coppia di nodi u, v una sola delle seguenti condizioni è vera:



- Gli intervalli $[u.dt, u.ft]$ e $[v.dt, v.ft]$ sono disgiunti
- u, v non sono discendenti l'uno dell'altro nella foresta DF
- L'intervallo $[u.dt, u.ft]$ è interamente contenuto in $[v.dt, v.ft]$
- u è discendente di v in un albero DF
- L'intervallo $[v.dt, v.ft]$ è interamente contenuto in $[u.dt, u.ft]$
- v è discendente di u in un albero DF

• *Corollario*


– Il nodo v è un discendente di u nella foresta DF per un grafo G se e soltanto se $u.dt < v.dt < v.ft < u.ft$

Foresta DFS


- Gli intervalli $[u.dt, u.ft]$ e $[v.dt, v.ft]$ sono disgiunti
 - u, v non sono discendenti nella foresta DF
- $[u.dt, u.ft]$ è interamente contenuto in $[v.dt, v.ft]$
 - u è discendente di v in un albero DF
- $[v.dt, v.ft]$ è interamente contenuto in $[u.dt, u.ft]$
 - v è discendente di u in un albero DF



Teorema delle parentesi



Esercizio




- Il sottografo blu può essere prodotto da una visita in ampiezza?
Se sì indicare un possibile nodo di inizio e come possono essere rappresentate le liste di adiacenza
- Ripetere l'esercizio con una visita in profondità

Applicazioni degli algoritmi di visita


- Decidere se un grafo orientato ha un ciclo
 - Sì se e solo se l'albero DFS ha almeno un arco all'indietro
 - in altri termini, sì se durante la visita DFS incontro un nodo grigio
- Individuare le componenti connesse di un grafo non orientato
- Individuare le componenti fortemente connesse di un grafo orientato

Componenti Connesse

Componenti Connesse



Componenti Connesse



Componenti Connesse

• Dato un grafo non orientato $G = (V, E)$ composto da K componenti connesse, etichettare ogni nodo v con un intero $v.cc$ scelto tra $\{0, 1, \dots, K - 1\}$ in modo tale che due nodi abbiano la stessa etichetta se e solo se appartengono alla stessa componente connessa.

Componenti Connesse

```
integer CC( Grafo G = (V,E) )  
  for each v in V do  
    v.cc ← -1;  
  endfor  
  integer k ← 0;  
  for each v in V do  
    if (v.cc < 0) then  
      CC-visit(G, v, k);  
      k ← k + 1;  
    endif  
  endfor  
  return k;
```

Restituisce il numero di componenti connesse

```
CC-visit(Grafo G=(V,E), nodo v, integer k)  
  v.cc ← k;  
  for each u adiacente a v do  
    if (u.cc < 0) then  
      CC-visit(G, u, k);  
    endif  
  endfor
```

Etichetta con il valore k tutti i nodi della componente connessa cui appartiene v


Componenti Fortemente Connesse

Componenti fortemente connesse


(*Strongly Connected Components, SCC*)

Un grafo orientato G è fortemente connesso se e solo se ogni coppia di nodi è connessa da un cammino


Questo grafo orientato è fortemente connesso.




Questo grafo orientato **non** è fortemente connesso; ad es., non esiste cammino da D a A.



Nel mondo reale



Nel mondo reale



Componenti fortemente connesse

• u e v appartengono alla stessa componente fortemente connessa se e solo se esiste un cammino da u verso v e un cammino da v verso u .


• La relazione di “connettività forte” è di equivalenza

– Riflessiva

• u è raggiungibile da se stesso per definizione


– Simmetrica

• Se u è fortemente connesso a v , allora esiste un cammino (orientato) che connette u e v e viceversa. Quindi anche v è fortemente connesso a u .



– Transitiva

• Se u è fortemente connesso a v , e v è fortemente connesso a w , allora u è fortemente connesso a w .



Idea

• Due nodi u e v appartengono alla stessa componente fortemente connessa se e solo se valgono entrambe le seguenti proprietà

– Esiste un cammino $u \rightarrow \dots \rightarrow v$

• cioè v è discendente di u in una visita DFS che usa u come sorgente

– Esiste un cammino $v \rightarrow \dots \rightarrow u$

• cioè u è discendente di v in una visita DFS che usa v come sorgente

Idea

• $A(v)$ = insieme degli antenati del nodo v

–cioè insieme di tutti i nodi da cui si può raggiungere v

• $D(v)$ = insieme dei discendenti del nodo v

–cioè insieme di tutti i nodi che si possono raggiungere da v

• Per individuare la componente fortemente connessa cui appartiene v , è sufficiente calcolare l'intersezione $A(v) \cap D(v)$

Idea

• Come calcolare $D(v)$?

– $D(v)$ include i nodi visitati (DFS o BFS) usando v come sorgente



• Come calcolare $A(v)$?

– Si inverte la direzione di tutti gli archi

– Si effettua una nuova visita (DFS o BFS) usando v come sorgente

• Il calcolo di $A(v)$ e $D(v)$ richiede tempo $O(n + m)$

● Arco visitato
○ Arco non visitato




Schema di soluzione

```
Lista SCC(Grafo G, nodo x)
    Lista L ← lista vuota di nodi
    (1)   Esegui DFS(G, x) marcando i nodi visitati
    (2)   Calcola il grafo trasposto  $G^T$  invertendo la direzione
degli archi di G
    (3)   Esegui DFS( $G^T$ , x), mettendo in L i nodi visitati che sono
stati marcati durante (1)
    return L
```

- (1) costa $O(n + m)$
- (2) costa $O(n + m)$
- (3) costa $O(n + m)$

Esercizio

.Calcolare tutte le componenti fortemente connesse del grafo orientato seguente




Ordinamento Topologico


Ordinamento Topologico

.Dato un grafo **orientato** $G = (V, E)$, un ordinamento topologico di G è una sequenza ordinata dei suoi nodi tale che per ogni arco (x, y) , allora il nodo x precede il nodo y nella sequenza

Ordinamento Topologico




(A, F, E, C, B, D)




Ordinamento Topologico

- Possono esistere ordinamenti topologici diversi dello stesso grafo
- Solo i grafi orientati **aciclici** (DAG, *Directed Acyclic Graphs*) ammettono un ordinamento topologico




Possibili utilizzi

.Project Management




.Instruction scheduling

	A	B
1	1	$A2 * 3$
2	$A1 + 1$	3
3	$A2 + B2$	$B1 + B2$



Possibili utilizzi


• Il professor De Funes deve rivestirsi dopo aver fatto la doccia



Calcolare un ordinamento topologico: algoritmo DFS modificato

- Un possibile ordinamento è costituito dai nodi in ordine **decrescente** di tempo di chiusura (*finish time*)
- Algoritmo:
 - Sia **L** una lista vuota
 - Durante la visita DFS:
 - Quando si colora un nodo di **nero**, lo si inserisce **all'inizio di L**
 - Se si incontra un nodo **grigio** si interrompe la visita: esiste un ciclo quindi l'ordinamento topologico non esiste
 - Alla fine della visita DFS, **L** contiene i nodi in un possibile ordinamento topologico

Esempio



Esempio

Mutande [1,14]

Pantaloni [2,13]

Camicia [3,10]

Cintura [4,7]

Giacca [5,6]

Cravatta [8,9]

Scarpe [11,12]

Calzini [15,16]

Orologio [17,18]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Calcolare un ordinamento topologico

.Soluzione diretta, basata sull'idea seguente:

```
L ← lista vuota
while ( non ho ordinato topologicamente tutti i nodi ) do
    if ( esiste un nodo v senza archi in ingresso ) then
        appendi v in coda alla lista L
        rimuovi v e tutti gli archi uscenti da v
    else
        errore: ordinamento topologico non esiste
    endif
endwhile
return L
```

Kahn, Arthur B. (1962), "*Topological sorting of large networks*", Communications of the ACM 5 (11): 558–562

```

Lista toposort( Grafo G=(V, E) )
    Lista L;
    Coda Q;
    for each u in V do
        if ( G.gradoEntrante(u) = 0 ) then
            Q.enqueue( u );
        endif
    endfor

    while ( not Q.isEmpty() ) do
        u ← Q.dequeue();
        L.append( u );
        for each (u, v) in E do
            G.rimuoviArco( (u, v) );
            if ( G.gradoEntrante(v) = 0 ) then
                Q.enqueue( v );
            endif;
        endfor
    endwhile

    if ( L.length() = G.numNodi() ) then
        return L;
    else
        errore: ordinamento topologico non esiste
    endif

```

Costo:
 $O(n + m)$

```
Lista TopoSort( Grafo G=(V, E) )  
    Lista L;  
    Coda Q;  
    for each u in V do  
        if ( G.gradoEntrante(u) = 0 ) then  
            Q.enqueue( u );  
        endif  
    endfor  
  
    while ( not Q.isEmpty() ) do  
        u ← Q.dequeue();  
        L.append( u );  
        for each (u, v) in E do  
            G.rimuoviArco( (u, v) );  
            if ( G.gradoEntrante(v) = 0 ) then  
                Q.enqueue( v );  
            endif;  
        endfor  
    endwhile  
  
    if ( L.length() = G.numNodi() ) then  
        return L;  
    else  
        errore: ordinamento topologico non esiste  
    endif
```

La rimozione dell'arco (u, v) può avvenire contestualmente alla scansione della lista di adiacenza di u , quindi richiede tempo $O(1)$

Può essere implementato in tempo $O(1)$

Applichiamo l'algoritmo

