

Cobertura:	De sentencias	Cantidad de Casos de Prueba:	1
Datos de los Casos de Prueba:			
1. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = 1 cantidadPersonajes = 1 nombres = ["Jack Sparrow"]			
Precondiciones:			
El cliente Juan debe estar registrado			

Cobertura:	De decisión	Cantidad de Casos de Prueba:	4
Datos de los Casos de Prueba:			
1. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = 1 cantidadPersonajes = 1 nombres = ["Jack Sparrow"]			
2. cliente = null			
3. cliente = "Juan" descripción = null			
4. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = null			
Precondiciones:			
El cliente Juan debe estar registrado			

Cobertura:	De condición	Cantidad de Casos de Prueba:	6
Datos de los Casos de Prueba:			
1. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = 1 cantidadPersonajes = 1 nombres = ["Jack Sparrow"]			
2. cliente = null			
3. cliente = "Juan" descripción = null			
4. cliente = "Juan" descripción = x → x string de más de 250 caracteres.			
5. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = null			
6. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años"			

cantidadPersonajes = 0 nombres = ["Jack Sparrow"]
Precondiciones:
El cliente Juan debe estar registrado

Cobertura:	De decisión/condición	Cantidad de Casos de Prueba:	6
Datos de los Casos de Prueba:			
1. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = 1 cantidadPersonajes = 1 nombres = ["Jack Sparrow"]			
2. cliente = null			
3. cliente = "Juan" descripción = null			
4. cliente = "Juan" descripción = x → x string de mas de 250 caracteres.			
5. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = null			
6. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = 0 nombres = ["Jack Sparrow"]			
Precondiciones:			
El cliente Juan debe estar registrado			

Cobertura:	Múltiple	Cantidad de Casos de Prueba:	8
Datos de los Casos de Prueba:			
1. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = 1 cantidadPersonajes = 1 nombres = ["Jack Sparrow"]			
2. cliente = null			
3. cliente = "Juan" descripción = null			
4. cliente = "Juan" descripción = x → x string de mas de 250 caracteres.			
5. cliente = "Juan" descripción = "Hombre de 30 años" cantidadPersonajes = null			

6. cliente = "Juan"
descripción = "Hombre de 30 años"
cantidadPersonajes = 0
nombres = ["Jack Sparrow"]
7. cliente = "Juan"
descripción = "Hombre de 30 años"
cantidadPersonajes = 1
nombres = ["Jack Sparrow", "Elizabeth Swann"]
8. cliente = "Juan"
descripción = "Hombre de 30 años"
cantidadPersonajes = 0
nombres = []

Precondiciones:

El cliente Juan debe estar registrado