FEDRIGONI

VELLUM LIGHT FSC™ / P7 / WG55

B0387 USC: PUN0122

Edición: 3

Fecha de aprobación: 18/01/2018

Pertenece a las colecciones

· Adhoc Rolls

Ficha técnica

Frontal

Hontat		
Referencia	VELLU	JM LIGHT FSC™
Características ge	enerales certif	blanco mate exento de pasta mecánica icado FSC. La certificación FSC asegura que los actos proceden de bosques gestionados de forma nsable.
Gramaje (g/m²) IS	56 +/	- 4
Espesor (µm) ISO	534 74 +/	- 5

Adhesivo


7141103110	
Referencia	P7
Características generales	Adhesivo permanente acrílico en base acuosa, buena adhesión em uma amplia gama de sustratos.
Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9	≥ 10
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥5
Temperatura de Etiquetado (°C)	> +5
Temperatura de Uso (°C)	0 / +80

Soporte

Referencia	WG55	
Características generales	Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara.	
Gramaje (g/m²) ISO536	55 +/- 3	
Espesor (µm) ISO 534	50 +/- 5	
Opacidad (%)	55	
Resistencia a la rotura MD/CD (N/in) T494	MD>106 / CD>33	



Esquemas



Usos y Aplicaciones

Indicado para etiquetas de uso general.

Certificación

Fedrigoni Self adhesives tiene la licencia FSC - C114507 para uso de la marca registrada FSC^ IM

GramajeTotal (g/m²)

131 +/- 9

Espesor Total (μm)

143 +/- 12

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 1 año, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.