# ARCONVERT RITRAMA

THERMAL TOP P7S CB60 B0260 USC: B0260

Edición: 1

Fecha de aprobación: 13/03/2021

#### Pertenece a las colecciones

· Adhoc Rolls

### Ficha técnica

#### **Frontal**

Referencia	THERMAL TOP
Características generales	Papel blanco de alta sensibilidad termica, con barrera de protección.
Gramaje (g/m²) ISO536	75 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	78 +/- 8

## Adhesivo

Auliesivo			
Referer	ncia	P7S	
Caracte	erísticas generales	Adhesivo permanente acrílico en base acuosa, desarrollado para aplicaciones difíciles donde una mayor adhesividad es requerida. (FTM01)	
Tack (N	/ pol²) vidrio FTM-9	≥ 11	
Cohesio	ón (h) 1 kg FTM8	≥ 5	
Temper (°C)	ratura de Etiquetado	> +5	
Temper	atura de Uso (°C)	0 / +80	

Soporte

Referencia	CB60
Características generales	Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	55 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	50 +/- 5
Opacidad (%)	55
Resistencia a la rotura MD/CD (N/in) T494	MD>106 / CD>33



## **Esquemas**



## **Usos y Aplicaciones**

Indicado para etiquetas térmicas que precisen resistencia contra las grasas, aceites, humedad por un período limitado de tiempo.

## GramajeTotal (g/m²)

155 +/- 10

# Espesor Total (µm)

152 +/- 15

#### Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.