



capitale sociale: € 51.480 interamente versato sede e stabilimento:

Via Roma, 145 27023 Cassolnovo (PV) Italy Tel. 0381 92513 - Fax 0381 929363

r.e.a. pavia: n. 134457 registro imprese: pv 177-2495 partita iva: 00293050183 n.meccanografico: pv 000568 e-mail: ginev@ginev.it - www.ginev.it











VACUUM a 1 o 2 vasche VACUUM with 1 or 2 bassins VACUUM à 1 ou bien 2 basins

VACUUM BIG

Ideale per la realizzazione di plantari ortopedici e per la lavorazione di forme ortopediche, il BANCO di LAVORO VACUUM BIG è disponibile a 1 e a 2 posti di lavoro, cioè a una o a due vasche.

Dotato di vacuometri e vacuostato per il controllo e la regolazione del vuoto, pompa vuoto a olio da 8 m³/h e membrana in super para da 2 mm. ad alta resistenza e altissimo allungamento.

Spegnimento automatico una volta giunta alla depressione impostata.

Disponibili due dimensioni di vasca:

- mm. 450 x 525 x 100 h.
- mm. 450 x 525 x 50 h.

Dati tecnici:

VACUUM PRESS BIG a 2 posti (doppia)

Larghezza: cm. 110
Profondità: cm. 80
Altezza: cm. 110
Peso: Kg. 104
Potenza: 500 W
Volt. 230/50 Monofase

VACUUM PRESS BIG a 1 posto (singola)

Larghezza: cm. 56
Profondità: cm. 80
Altezza: cm. 110
Peso: Kg. 62
Potenza: 500 W
Volt. 230/50 Monofase

BIG VACUUM

Ideal for the production of orthopedic insoles and to work on orthopedic lasts, the BIG VACUUM PRESS is available in 1 and in 2 working seats, that is in 1 basin or in 2 basins.

It is endowed with vacuum gauges and a vacuum switch for the control and the adjusting of the vacuum, with an oil pump of $8\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ and with a 2 mm. high resistance and very high stretching para rubber membrane. Automatic switch-off once reached the settled depression.

Basins are available in the following sizes::

- mm. 450 x 525 x 100 h.
- mm. 450 x 525 x 50 h.

Technical data:

VACUUM PRESS BIG at 2 seats (double)

Width: cm. 110
Depth: cm. 80
Height: cm. 110
Weight: Kg. 104
Power: 500 W
Volt. 230/50 Single-phase

VACUUM PRESS BIG at 1 seat (single)

Width: cm. 56
Depth: cm. 80
Height: cm. 110
Weight: Kg. 62
Power: 500 W
Volt. 230/50 Single-phase

VACUUM BIG

Idéal pour la fabrication des semelles orthopédiques et pour le façonnage des formes orthopédiques, la PRESSE VACUUM BIG est disponible dans la version à 1 place et à 2 places, c'est à dire avec 1 bassin ou bien avec 2 bassins.

Elle est dotée des jauges à vide et d'un interrupteur à vide pour le contrôle et la réglementation du vide, d'une pompe à huile de 8 m³/h et d'une membrane en caoutchouc para de 2 mm très résistante et très élastique. Extinction automatique quand la dépression préétablie est atteinte.

Disponibles deux dimensions de bassin:

- mm 450 x 525 x 100 h.
- mm 450 x 525 x 50 h

Données techniques:

PRESSE VACUUM BIG à 2 places (double)

Largeur: cm 110
Profondeur: cm 80
Hauteur: cm 110
Poids: Kg. 104
Puissance: 500 W
Volt. 230/50 Monophasé

PRESSE VACUUM BIG à 1 place (simple)

Largeur: cm. 56
Profondeur: cm. 80
Hauteur: cm. 110
Poids: Kg. 62
Puissance: 500 W
Volt. 230/50 Monophasé

Le illustrazioni, le misure e i dati tecnici di questo dépliant si intendono forniti a titolo puramente indicativo.

La Società si riserva la facoltà di apportare alle macchine, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche necessarie al loro perfezionamento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

Le macchine che vengono fornite a norme CE sono conformi alle disposizioni della Direttiva 89/392/CEE per la sicurezza delle macchine e della Direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

Pictures, measures and technical data furnished in this leaflet are indicative.

The Company reserves its right to modify the machines, at any moment and without notice, in order to improve them or according to constructive and commercial needs.

The machines supplied with CE mark are made in conformity with the 89/392/ CEE Rules for the safety against accidents and with the 89/336/CEE Rules for the electromagnetic computability.

Les photographies, les mesures et les données techniques de ce dépliant sont fournies à titre indicatif.

La Maison se réserve le droit de modifier les machines, à n'importe quel moment et sans préavis, à fin de les perfectionner ou bien pour toute exigence à caractère constructif et commercial.

Les machines fournies avec la marque CE sont construites selon les dispositions de la Directive 89/392/CEE pour la sûreté des machines et de la Directive 89/336/CEE pour la compatibilité électromagnétique.



via roma, 145 tel. 0381 92513 fax 0381 929363