Sistema Nacional de Gestión de Recursos y Riesgos (0.1.0)

Download OpenAPI specification:

License: Uso académico — TP integrador DSSD 2026

API REST del Sistema Nacional (SN) de RescueSync. Gestiona ONGs y su stock de recursos, valida ofertas por niveles de competencia y compromete/libera recursos con locking en PostgreSQL.

Autenticación: `POST /auth/login` devuelve un JWT (HS256, 1 h). El resto de los endpoints, salvo `/health` y `/docs`, exige `Authorization: Bearer <token>`. Usá el botón **Authorize** con el token.

Errores: siempre `{ "message": "..." }` con el código HTTP correcto (400, 401, 403, 404, 409).

Contrato completo: `docs/api-contracts-sistema-nacional.md`.

Auth

Login y emisión del JWT.

Login y emisión del JWT

Público. Límite de 10 intentos cada 15 minutos por IP.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

- `username` (required) — string
- `password` (required) — string <password>

Responses

> **200** Token emitido

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **429** Demasiados intentos

POST /auth/login

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "username": "rescuesync-integracion",
    "password": "********"
}
```

Response samples

200 400 401 429

Content type
application/json

Copy

```
{
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyb2xlIjoiaW50ZWdyYWNpb24i…"
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 3600
}
```

Sistema

Estado del servicio.

Healthcheck (API y base)

Responses

> **200** OK

> **503** La base no responde

GET /health

Response samples

200 | 503

Content type
application/json

Copy

```
{
    "status": "ok",
    "db": "ok"
}
```

ONGs

Onboarding y consulta de ONGs habilitadas.

Onboarding de ONG (crea la ONG habilitada y su usuario)

Rol: integracion. Crea la ONG habilitada, su cuenta (rol `ong`) y el stock inicial en una sola transacción (todo o nada). 400 si algún `recursoCodigo` no existe en el catálogo (`detalle.recursosDesconocidos`); 409 si el `ref` o el `username` ya existen (`detalle.campo`).

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`ref` required — string

nombre required	string
nivelOperativo required	integer [1..4]
username required	string
password required	string <password>
recursos >	Array of objects (StockItem)

Responses

> **201** ONG creada

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **403** El rol del token no puede usar este endpoint

> **409** Conflicto (ej. stock insuficiente o ref duplicado)

POST /ongs

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
   "ref": "rescatistas-unidos",
   "nombre": "Rescatistas Unidos",
   "nivelOperativo": 3,
   "username": "rescatistas-unidos",
   "password": "********",
 - "recursos": [
    + { … },
    + { … }
   ]
```

```
}
```

Response samples

201 | 400 | 401 | 403 | 409

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "ref": "rescatistas-unidos",
    "nombre": "Rescatistas Unidos",
    "nivelOperativo": 3,
    "habilitada": true,
    "username": "rescatistas-unidos",
  - "recursos": [
      + { … },
      + { … }
    ]
}
```


ONGs habilitadas

Rol: cualquier usuario autenticado.

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Lista de ONGs

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

GET /ongs

Response samples

200 | 401


```
```

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
       "ref": "manos-solidarias",
       "nombre": "Manos Solidarias",
       "nivelOperativo": 2,
       "habilitada": true
   },
 - {
       "ref": "rescatistas-unidos",
       "nombre": "Rescatistas Unidos",
       "nivelOperativo": 3,
       "habilitada": true
   }
]
```


Recursos

Stock por ONG y disponibilidad global.

Alta/actualización del stock de una ONG

Rol: integracion. Crea o actualiza `cantidadTotal` de los recursos enviados; los no enviados quedan como estaban. Devuelve el stock completo de la ONG. 409 si un total quedaría por debajo de lo ya comprometido (`detalle.insuficientes`); en ese caso no cambia nada.

AUTHORIZATIONS: › *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

- `ref` — required — string — Example: `rescatistas-unidos`

REQUEST BODY SCHEMA: application/json — required

`Array [`

- `recursoCodigo` — required — string (RecursoCodigo) — Id del catálogo (`recursos_catalogo.codigo`), igual al del cliente web.

cantidadTotal
required

integer >= 0

]

Responses

> **200** Stock actualizado

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **403** El rol del token no puede usar este endpoint

> **404** No existe

> **409** Conflicto (ej. stock insuficiente o ref duplicado)

PUT /ongs/{ref}/recursos

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "recursoCodigo": "paramedicos",
      "cantidadTotal": 6
   },
 - {
      "recursoCodigo": "raciones",
      "cantidadTotal": 500
   }
]
```


Response samples

200 400 401 403 404 409

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
       "recursoCodigo": "raciones",
       "nombre": "Raciones de comida seca",
       "unidad": "raciones",
       "cantidadTotal": 500,
       "cantidadComprometida": 0,
       "cantidadDisponible": 500
   },
 - {
       "recursoCodigo": "paramedicos",
       "nombre": "Paramédicos",
       "unidad": "personas",
       "cantidadTotal": 6,
       "cantidadComprometida": 3,
       "cantidadDisponible": 3
   }
]
```


Stock de una ONG (total, comprometido, disponible)

Rol: integracion, o la propia ONG.

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

ref
required

string
Example: `rescatistas-unidos`

Responses

200 Stock de la ONG

401 Falta el token o es inválido / está vencido

403 El rol del token no puede usar este endpoint

› **404** No existe

GET /ongs/{ref}/recursos

Response samples

200 | 401 | 403 | 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
       "recursoCodigo": "paramedicos",
       "nombre": "Paramédicos",
       "unidad": "personas",
       "cantidadTotal": 6,
       "cantidadComprometida": 3,
       "cantidadDisponible": 3
   }
]
```


Disponibilidad global por recurso

Rol: cualquier usuario autenticado. Suma entre las ONGs habilitadas, con todo el catálogo (0 si nadie tiene el recurso).

AUTHORIZATIONS: › *bearerAuth*

Responses

› **200** Disponibilidad por recursoCodigo

› **401** Falta el token o es inválido / está vencido

GET /recursos/disponibilidad

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
       "recursoCodigo": "paramedicos",
       "nombre": "Paramédicos",
       "unidad": "personas",
       "cantidadTotal": 8,
       "cantidadComprometida": 3,
       "cantidadDisponible": 5,
       "categoria": "salud",
       "ongsConDisponible": 2
   }
]
```


Validación y compromiso

Validación por niveles de competencia y compromiso transaccional con locking.

Evalúa ofertas por niveles de competencia

Rol: integracion. Lee el stock de las ONGs de las ofertas con `SELECT ... FOR UPDATE` (ordenado por id) dentro de una transacción; no reserva. Si hay una reserva o un cierre en curso sobre ese stock, espera a que termine y lee el valor ya actualizado. Nunca rechaza en forma binaria: toda oferta recibe un perfil.

Cómo se calcula el perfil de cada oferta

- Por ítem: `cantidadHabilitada = min(cantidadOfrecida, disponible sumado de las ONGs de la oferta)`. Disponible = total − comprometido, solo de ONGs habilitadas.
- Cobertura de la oferta = promedio de la cobertura de cada ítem (habilitado / ofrecido).
- `nivelHabilitacion`: `PLENO` (100 %), `PARCIAL` (≥ 50 %), `APOYO` (> 0 %) o `SIN_CAPACIDAD` (0 %). `rolSugerido` es `principal` para PLENO y PARCIAL, y `apoyo` para el resto.

- `nivelRiesgoPermitido`: el menor entre el nivel operativo de las ONGs de la oferta (1 = baja, 2 = media, 3 = alta, 4 = critica) y un tope por cobertura (PLENO → critica, PARCIAL → alta, APOYO → media, SIN_CAPACIDAD → baja).
- Una ONG inexistente o no habilitada no cuenta y se avisa en `observaciones`; no rechaza el pedido.
- `resumen.cobertura[].cubierta` suma lo habilitado de todas las ofertas para ese lote, con tope en `solicitada`. Sin ofertas, `resultados` es `[]` y `todosLosLotesCubiertos` es `false`.

La validación no reserva: dos ofertas de la misma ONG ven el mismo stock. Lo controla `POST /compromisos`, que responde 409 si falta.

Responde 400 con `detalle` por campo si el body no respeta el formato (ej. `ofertas[0].items[0].loteId`).

AUTHORIZATIONS: › *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`emergenciaId` required	string <uuid>
`severidad` required	string Enum: `"baja"` `"media"` `"alta"` `"critica"`
`lotes` › required	Array of objects
`ofertas` › required	Array of objects

Responses

› **200** Perfil de cada oferta y resumen de cobertura

› **400** Datos inválidos

› **401** Falta el token o es inválido / está vencido

› **403** El rol del token no puede usar este endpoint

POST `/validaciones`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
    "severidad": "alta",
  - "lotes": [
     + { … }
    ],
  - "ofertas": [
     + { … }
    ]
}
```


Response samples

200 400 401 403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
  - "resultados": [
     + { … }
    ],
  - "resumen": {
        "todosLosLotesCubiertos": false,
     + "cobertura": [ … ]
    }
}
```


Reserva transaccional de las ofertas adjudicadas

Rol: integracion. Reserva el stock de las ofertas adjudicadas dentro de una transacción, bloqueando cada fila de stock con `SELECT ... FOR UPDATE`.

- Reparte entre las ONGs de la oferta: principal primero, cada una hasta su disponible. `reparto` trae una fila por ONG y recurso.
- El stock se comparte entre las ofertas del pedido: cada oferta ve lo que dejó la anterior.
- Todo o nada: si algún recurso no alcanza responde 409 y no reserva nada (tampoco las ofertas anteriores del pedido). `detalle` trae `ofertaId`, `recursoCodigo`, `solicitado`, `disponible`, `faltante` y `ongs` (`[{ ongRef, disponible }]`, lo que tenía cada ONG de la oferta).
- Idempotente por (emergenciaId, ofertaId), también ante reintentos en paralelo: si la oferta ya estaba comprometida no reserva de nuevo y la devuelve con `yaExistia: true`, su reparto original y su `estado` (`liberado` si el proyecto ya se cerró). El cuerpo del reintento no se compara: manda el compromiso original.

- Orden de locks: primero `compromisos`, después `ong_recursos` por id.
- Responde 400 con `detalle` por campo si el body no respeta el formato (ej. `ofertas[0].items[0].cantidad`).

AUTHORIZATIONS: › *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

- `emergenciaId` — string <uuid> — required
- `ofertas` › — Array of objects — required

Responses

- › **200** Recursos comprometidos
- › **400** Datos inválidos
- › **401** Falta el token o es inválido / está vencido
- › **403** El rol del token no puede usar este endpoint
- › **409** Conflicto (ej. stock insuficiente o ref duplicado)

POST `/compromisos`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
  - "ofertas": [
      + { … }
    ]
}
```


Response samples

200 400 401 403 409

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
  - "compromisos": [
      + { … }
    ]
}
```


Cierre

Finalización por ONG, cierre del proyecto y liberación de recursos.

Informa las ONGs que terminaron su actividad

Rol: integracion. Registra la finalización de cada ONG en la emergencia (idempotente; no libera recursos). `ongsSinFinalizar` lista las ONGs con compromisos activos que todavía no informaron. 400 si `ongRefs` está vacío o si alguna ONG no existe (`detalle.ongRefsDesconocidas`).

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`emergenciaId` required	string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json required

`ongRefs` required	Array of strings non-empty

Responses

200 Finalización registrada

400 Datos inválidos

401 Falta el token o es inválido / está vencido

403 El rol del token no puede usar este endpoint

POST `/emergencias/{emergenciaId}/finalizacion`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "ongRefs": [
       "rescatistas-unidos"
   ]
}
```


Response samples

200 400 401 403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
   "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
 - "finalizadas": [
    + { … }
   ],
 - "ongsSinFinalizar": [
       "manos-solidarias"
   ]
}
```


Cierra el proyecto y libera todo lo comprometido

Rol: integracion. Pasa a `liberado` los compromisos activos de la emergencia y devuelve el stock a las ONGs, en una transacción con `SELECT ... FOR UPDATE` (compromisos y después `ong_recursos`, por id). Idempotente y seguro ante llamadas concurrentes: solo la primera libera. Siempre 200, también sin compromisos.

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

emergenciaId required	string <uuid>

Responses

- **200** Recursos liberados
- **400** Datos inválidos
- **401** Falta el token o es inválido / está vencido
- **403** El rol del token no puede usar este endpoint

POST /emergencias/{emergenciaId}/cierre

Response samples

200 | 400 | 401 | 403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
    "compromisosLiberados": 2,
  - "recursosLiberados": [
     + { … },
     + { … }
    ],
    "ongsSinFinalizar": [ ]
}
```