Sistema Nacional de Gestión de Recursos y Riesgos (0.1.0)

Download OpenAPI specification: Download

License: Uso académico — TP integrador DSSD 2026

API REST del Sistema Nacional (SN) de RescueSync. Gestiona ONGs y su stock de recursos, valida ofertas por niveles de competencia y compromete/libera recursos con locking en PostgreSQL.

Autenticación: `POST /auth/login` devuelve un JWT (HS256, 1 h). El resto de los endpoints, salvo `/health` y `/docs`, exige `Authorization: Bearer <token>`. Usá el botón **Authorize** con el token.

Errores: siempre `{ "message": "..." }` con el código HTTP correcto (400, 401, 403, 404, 409).

Contrato completo: `docs/api-contracts-sistema-nacional.md`. Los endpoints marcados *Pendiente (Pista B)* están acordados pero todavía no implementados.

Auth

Login y emisión del JWT.

Login y emisión del JWT

Público. Límite de 10 intentos cada 15 minutos por IP.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

username required	string
password required	string <password>

Responses

> **200** Token emitido

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **429** Demasiados intentos

POST `/auth/login`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "username": "rescuesync-integracion",
    "password": "********"
}
```

Response samples

200 | 400 | 401 | 429

Content type
application/json

Copy

```
{
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyb2xlIjoiaW50ZWdyYWNpb24i…"
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 3600
```

```
}
```


Si

Estado del servicio.

Healthcheck (API y base)

Responses

> **200** OK

> **503** La base no responde

`GET` `/health`

Response samples

200 | 503

Content type
application/json

Copy


```
{
    "status": "ok",
    "db": "ok"
}
```

ONGs

Onboarding y consulta de ONGs habilitadas.

Onboarding de ONG (crea la ONG habilitada y su usuario)

Rol: integracion. Crea la ONG habilitada, su cuenta (rol `ong`) y el stock inicial en una sola transacción (todo o nada). 400 si algún `recursoCodigo` no existe en el catálogo (`detalle.recursosDesconocidos`); 409 si el `ref` o el `username` ya existen (`detalle.campo`).

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`ref` required	string
`nombre` required	string
`nivelOperativo` required	integer [1 .. 4]
`username` required	string
`password` required	string <password>
`recursos` >	Array of objects (StockItem)

Responses

> **201** ONG creada

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **403** El rol del token no puede usar este endpoint

> **409** Conflicto (ej. stock insuficiente o ref duplicado)

POST /ongs

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "ref": "rescatistas-unidos",
    "nombre": "Rescatistas Unidos",
    "nivelOperativo": 3,
    "username": "rescatistas-unidos",
    "password": "********",
  - "recursos": [
      + { … },
      + { … }
    ]
}
```


Response samples

201 400 401 403 409

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "ref": "rescatistas-unidos",
```

```
    "nombre": "Rescatistas Unidos",
    "nivelOperativo": 3,
    "habilitada": true,
    "username": "rescatistas-unidos",
  - "recursos": [
      + { … },
      + { … }
    ]
}
```


ONGs habilitadas

Rol: cualquier usuario autenticado.

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Lista de ONGs

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

GET /ongs

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
        "ref": "manos-solidarias",
        "nombre": "Manos Solidarias",
        "nivelOperativo": 2,
        "habilitada": true
    },
  - {
        "ref": "rescatistas-unidos",
        "nombre": "Rescatistas Unidos",
        "nivelOperativo": 3,
        "habilitada": true
    }
]
```


Recursos

Stock por ONG y disponibilidad global.

Alta/actualización del stock de una ONG

Rol: integracion. Crea o actualiza `cantidadTotal` de los recursos enviados; los no enviados quedan como estaban. Devuelve el stock completo de la ONG. 409 si un total quedaría por debajo de lo ya comprometido (`detalle.insuficientes`); en ese caso no cambia nada.

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

ref required	string Example: `rescatistas-unidos`

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

Array [

recursoCodigo required	string (RecursoCodigo) Id del catálogo (`recursos_catalogo.codigo`), igual al del cliente web.
cantidadTotal required	integer `>= 0`

]

Responses

> **200** Stock actualizado

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **403** El rol del token no puede usar este endpoint

> **404** No existe

> **409** Conflicto (ej. stock insuficiente o ref duplicado)

PUT /ongs/{ref}/recursos

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
        "recursoCodigo": "paramedicos",
        "cantidadTotal": 6
    },
```

```
  - {
        "recursoCodigo": "raciones",
        "cantidadTotal": 500
    }
]
```


Response samples

200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 409

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
  - {
        "recursoCodigo": "raciones",
        "nombre": "Raciones de comida seca",
        "unidad": "raciones",
        "cantidadTotal": 500,
        "cantidadComprometida": 0,
        "cantidadDisponible": 500
    },
  - {
        "recursoCodigo": "paramedicos",
        "nombre": "Paramédicos",
        "unidad": "personas",
        "cantidadTotal": 6,
        "cantidadComprometida": 3,
        "cantidadDisponible": 3
    }
]
```


Stock de una ONG (total, comprometido, disponible)

Rol: integracion, o la propia ONG.

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

ref
required

string
Example: `rescatistas-unidos`

Responses

> **200** Stock de la ONG

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **403** El rol del token no puede usar este endpoint

> **404** No existe

GET /ongs/{ref}/recursos

Response samples

200 | 401 | 403 | 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
        "recursoCodigo": "paramedicos",
        "nombre": "Paramédicos",
        "unidad": "personas",
        "cantidadTotal": 6,
        "cantidadComprometida": 3,
        "cantidadDisponible": 3
    }
]
```

Disponibilidad global por recurso

Rol: cualquier usuario autenticado. Suma entre las ONGs habilitadas, con todo el catálogo (0 si nadie tiene el recurso).

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

> **200** Disponibilidad por recursoCodigo

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

GET /recursos/disponibilidad

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
        "recursoCodigo": "paramedicos",
        "nombre": "Paramédicos",
        "unidad": "personas",
        "cantidadTotal": 8,
        "cantidadComprometida": 3,
        "cantidadDisponible": 5,
        "categoria": "salud",
        "ongsConDisponible": 2
    }
]
```


Validación y compromiso

Validación por niveles de competencia y compromiso transaccional con locking (Pista B).

Evalúa ofertas por niveles de competencia — Pendiente (Pista B)

Rol: integracion. Lee el stock con `SELECT ... FOR UPDATE` (ordenado por id) dentro de una transacción; no reserva. Nunca rechaza en forma binaria: toda oferta recibe un perfil.

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

- `emergenciaId` required — string <uuid>
- `severidad` required — string
  Enum: `"baja"` `"media"` `"alta"` `"critica"`
- `lotes` > required — Array of objects

ofertas >
required

Array of objects

Responses

> **200** Perfil de cada oferta y resumen de cobertura

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **403** El rol del token no puede usar este endpoint

POST /validaciones

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
    "severidad": "alta",
  - "lotes": [
      + { … }
    ],
  - "ofertas": [
      + { … }
    ]
}
```


Response samples

200 400 401 403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
  - "resultados": [
      + { … }
    ],
  - "resumen": {
        "todosLosLotesCubiertos": false,
      + "cobertura": [ … ]
    }
}
```


Reserva transaccional de las ofertas adjudicadas — Pendiente (Pista B)

Rol: integracion. Todo o nada; idempotente por (emergenciaId, ofertaId). Reparte automáticamente entre las ONGs de la oferta (principal primero).

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

emergenciaId required	string <uuid>
ofertas > required	Array of objects

Responses

> **201** Recursos comprometidos

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **403** El rol del token no puede usar este endpoint

> **409** Conflicto (ej. stock insuficiente o ref duplicado)

POST /compromisos

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
  - "ofertas": [
      + { … }
    ]
}
```


Response samples

201 400 401 403 409

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
  - "compromisos": [
      + { … }
    ]
```

```
}
```

Cierre

Finalización por ONG, cierre del proyecto y liberación de recursos.

Informa las ONGs que terminaron su actividad

Rol: integracion. Registra la finalización de cada ONG en la emergencia (idempotente; no libera recursos). `ongsSinFinalizar` lista las ONGs con compromisos activos que todavía no informaron. 400 si `ongRefs` está vacío o si alguna ONG no existe (`detalle.ongRefsDesconocidas`).

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

emergenciaId required	string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

ongRefs required	Array of strings non-empty

Responses

> **200** Finalización registrada

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **403** El rol del token no puede usar este endpoint

POST /emergencias/{emergenciaId}/finalizacion

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "ongRefs": [
        "rescatistas-unidos"
    ]
}
```


Response samples

200 400 401 403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
  - "finalizadas": [
      + { … }
    ],
  - "ongsSinFinalizar": [
        "manos-solidarias"
    ]
}
```

Cierra el proyecto y libera todo lo comprometido

Rol: integracion. Pasa a `liberado` los compromisos activos de la emergencia y devuelve el stock a las ONGs, en una transacción con `SELECT ... FOR UPDATE` (compromisos y después `ong_recursos`, por id). Idempotente y seguro ante llamadas concurrentes: solo la primera libera. Siempre 200, también sin compromisos.

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

emergenciaId required	string <uuid>

Responses

> **200** Recursos liberados

> **400** Datos inválidos

> **401** Falta el token o es inválido / está vencido

> **403** El rol del token no puede usar este endpoint

POST /emergencias/{emergenciaId}/cierre

Response samples

200 | 400 | 401 | 403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "emergenciaId": "3f2b8c1e-7a4d-4e2b-9c1a-5d6e7f8a9b0c",
    "compromisosLiberados": 2,
  - "recursosLiberados": [
      + { … },
      + { … }
    ],
    "ongsSinFinalizar": [ ]
}
```