

1 Esercizio 1


Soluzione

Gli items di $J[Aa]$ sono:

$$S \rightarrow Aa \cdot B$$

$$B \rightarrow \cdot$$

Per lo svolgimento guardare la soluzione al primo esercizio degli "Esercizi Tipo - Parte II". Riporto l'automa.



2 Esercizio 2


2.1 Soluzione

Seguendo le transazioni dallo stato iniziale dell'automa \mathcal{A} si arriva allo stato 6 dell'automa, che non presenta alcun conflitto. Rimando sempre al primo esercizio degli "Esercizi Tipo - Parte II" per lo svolgimento. Riporto la tabella SRL(1).

Stato	a	b	c	\$	A	B	S
0	R4 / R5	S3	R5	R5	2	4	1
1				acc			
2	S5						
3				R4			
4			S6				
5	R5		R5	R5		7	
6	R5		R5	R5		8	
7				R1			
8	S9						
9	R4 / R5		R5	R5	10	4	
10	R3						

3 Esercizio 3

3.1 Automa caratteristico



3.2 First & Follow

	First	Follow
S	$\{n\}$	$\{\$ \}$
E	$\{n\}$	$\{a, b, \$ \}$

3.3 Tabella di parsing

Stato	a	b	n	\$	E	S
0			S3		2	1
1				acc		
2	S4	S5		R1		
3	R2	R2		R2		
4			S3		6	
5			S3		7	
6	R3/S4	R3/S5		R3		
7	R4/S4	R4/S5		R4		

3.4 Parsing

Effettuiamo il parsing della parola $nbnan$:

Parola	State	Stack	Symbol Stack	Azioni	Regole	Semantiche
$nbnan$	0					
$\underline{n}bnan$	03		n	S3		
$\underline{nb}nan$	032		$\cancel{n}E$	R2 G2	$E.v = n.lexval = 4$	
$\underline{nb}n$	025		Eb	S5		
$\underline{nb}na$	0253		Ebn	S3		
$\underline{nb}nan$	02537		$Ebn\cancel{E}$	R2 G7	$E.v = n.lexval = 3$	
$\underline{nb}na$	02572		$\cancel{Ebn}E$	R4 G2	$E.v = E.v + E.v = 4 + 3 = 7$	
$\underline{nb}nan$	024		Ea	S4		
$\underline{nb}nan$	0243		Ean	S3		
$\underline{nb}nan$	02436		$Ean\cancel{E}$	R2 G6	$E.v = n.lexval = 3$	
$\underline{nb}nan$	02462		$\cancel{Ean}E$	R3 G6	$E.v = E.v + E.v = 7 + 3 = 21$	
$\underline{nb}nan$	021		$\cancel{E}S$	R1 G1	$S.v = E.v = 21$	
$\underline{nb}nan$	01		S	acc		

3.5 Risultato

La valutazione della parola $4b3a3$ secondo la SDD S è 21.

4 Esercizio 4

4.1 Funzioni ed attributi

- *node*: attributo sintetizzato che contiene informazioni sul tipo ('+', '*' o 'id'), eventuali riferimenti alla tabella dei simboli e i riferimenti ai figli del nodo, se presenti
- *newLeaf(label, value)*: funzione ausiliaria che va a creare un nodo foglia, quindi per questa grammatica con label 'id' e value un riferimento alla tabella dei simboli
- *newNode(label, child₁, child₂)*: funzione ausiliaria che va a creare un nuovo nodo con label l'operatore (+ o *) e il riferimento ai nodi figli

4.2 SDD

$E \rightarrow E_1 + E_2$	$\{E.node = newNode('+', E_1.node, E_2.node);\}$
$E \rightarrow E_1 * E_2$	$\{E.node = newNode('*', E_1.node, E_2.node);\}$
$E \rightarrow (E_1)$	$\{E.node = E_1.node;\}$
$E \rightarrow id$	$\{E.node = newLeaf(id, id.entry);\}$

5 Esercizio 5

5.1 SSD