

Programmazione di Sistemi Embedded  
Jimmy Challenge Arduino Game

Edoardo Rosa - Matr. 707922  
Federico Torsello - Matr. 702619

12 giugno 2016

## **Sommario**

In questa relazione si descriverà il gioco Jimmy Challenge.

Questo gioco è stato realizzato utilizzando molti componenti hardware/-software; sempre con l'obiettivo di sfruttare ed ottimizzare quando più possibile la board Arduino in un'ottica IoT.

## **Capitolo 1 .**

# Capitolo 1

## Introduzione

**Jimmy Challenge** è un gioco interattivo in cui un "ladro" tenta di *forzare* un lucchetto utilizzando un *grimaldello* [jimmy in inglese].

Per poter giocare bisogna alimentare l'Arduino UNO e attendere qualche secondo di setup.

Una volta che il settaggio è completo, l'utente può interagire con Arduino utilizzando diversi componenti hardware che mutano il loro comportamento in base al contesto.

## Capitolo 2

# Progettazione di un sistema Embedded

### 2.1 Analisi dei requisiti

#### 2.1.1 Requisiti funzionali

Il sistema realizzato deve permettere ad uno o due giocatori di competere per sbloccare dei lucchetti. Ad ogni lucchetto sbloccato si supera il livello fino a quando i livelli non terminano e il gioco si dice finito. Durante il gioco sono presenti delle penalità e dei bonus.

#### 2.1.2 Requisiti non funzionali

Le performance utili per la buona riuscita del progetto a cui non si può rinunciare riguardano la rilevazione della distanza e l'invio dei feedback locali/remoti. Il tempo gioca un ruolo importante in questo progetto, quindi si devono evitare inutili ritardi nella rilevazione ed invio delle informazioni.

### 2.2 Modeling

Il sistema si suddivide in più parti:

- parte fisica lato client/server
- parte software lato client/server
- networking lato client/server

#### 2.2.1 Modellazione della parte fisica - lato client

Dal punto di vista fisico, si ha un Arduino UNO:

- connesso ad una breadboard e a dei componenti hardware attraverso i sui pin digitali
- connesso ad un PC mediante la porta USB (da cui riceve l'alimentazione a 5v).

Ogni componente della breadboard ha un proprio impiego distinguendoli in **sensori** ed **attuatori** secondo la visione di *sistema reattivo*.

**Reactive system:** è l'ambiente esterno che determina gli eventi che condizionano l'esecuzione del sistema

La connessione seriale via USB serve per inviare i dati campionati dall'Arduino verso il PC. A loro volta questi dati possono servire per creare una GUI locale (per esempio su terminale) o remota, su browser.

### 2.2.2 Modellazione della parte logica - lato client

Per realizzare il comportamento dinamico del progettare, nella parte software si è replicato il funzionamento di una macchina a stati finiti (*FSM*) che esegue dei task.

**Macchine a stati finiti** (o *automi a stati finiti*): sono il modello nel discreto più utilizzato per modellare sistemi embedded.

Ogni FSM opera in una sequenza di passi (discreti) e la sua dinamica è caratterizzata da sequenze di eventi (discreti).

Un evento discreto avviene ad un determinato istante e non ha durata.

**Decomposizione in task:** principio di progettazione importante, rende modulare il sistema in quanto:

- ogni modulo è rappresentato da un task (compito da eseguire)
- un task può essere decomposto in sotto-task in modo ricorsivo o un task complesso può essere definito come composizione di sotto-task più semplici
- si è fatto uso della programmazione Object-Oriented per rendere la struttura del codice ingegneristica, lineare e scalabile;
- si sono utilizzate le lambda expression per fare l'*inject* di codice da eseguire nei vari task.

Per quanto riguarda la connessione USB, per scelta progettuale tutti i dati inviati dall'Arduino al PC sono tutti formattati in **JSON**.

### 2.2.3 Modellazione della parte fisica - lato server

### 2.2.4 Modellazione della parte logica - lato server

## 2.3 Design

Il sistema che si suddivide in più aree:

1. I/O locale attraverso Arduino UNO
2. feedback remoto su browser
3. input per invio dei dati seriali al server attraverso async task Python
4. connessione USB da Arduino UNO verso il PC
5. connessione del PC ad un server
6. sito internet come GUI remota
7. gestione del server remoto

Le tecno

– processo finalizzato alla creazione degli artefatti tecnologici che rappresentano il sistema – rappresentano come il sistema fa quello che deve fare

## 2.4 Analysis

Potenzialità software di Arduino UNO sfruttate:

Potenzialità hardware di Arduino UNO sfruttate:

- sono stati utilizzati tutti i 12 pin di I/O digitale;
- si è cercato di limitare l'utilizzo di **delay** per mantenere le prestazioni ottimali;
- in alcuni casi al posto dei *delay* si è fatto ricorso a dei **custom timer** impiegando il metodo **millis()**;

## Capitolo 3

# Giocare a Jimmy Challenge

### 3.1 Giocare con la mano e con i sensi

L'obiettivo del giocatore è trovare e quindi scassinare il lucchetto nel minor tempo possibile. Questo gioco è giocabile **online** (uno contro uno) che **offline**.

La posizione del lucchetto viene assegnata in modo random ad ogni nuovo livello e rimane fissa fino al suo superamento.

Per trovare la posizione attuale del lucchetto al giocatore basta muovere la mano orizzontalmente in direzione del sensore ad ultrasuoni. (La rilevazione del lucchetto è spiegata più avanti).

Durante le varie fasi di gioco l'utente ha la possibilità di rendersi conto dell'evoluzione del gioco ascoltando i suoni emessi dal buzzer o guardando i colori dei LED.

#### 3.1.1 Significato dei suoni e dei colori

- All'avvio del gioco
  - i LED a 12 pin giallo e rosso fanno un carosello;
  - il LED verde e il buzzer si comportano come quando il lucchetto non è stato trovato.
- Quando **non** si è trovato il lucchetto:
  - il LED verde emette una luce pulsante;
  - il LED RGB emette una luce continua di color blu chiaro;
  - il buzzer suona due note in modo frenetico.
- Quando si è nell'area del lucchetto:
  - il LED verde emette una luce fissa;

- il LED RGB continuerà ad emettere una luce continua blu chiaro, ma solo fino a quando non entrerà nello stato di scasso;
- il buzzer suona due note meno freneticamente.

### 3.1.2 Superare un livello

Per superare il livello il ladro deve forzare il lucchetto.

Dal punto di vista del giocatore il lucchetto è un'area nello spazio posta davanti al sensore (in linea orizzontale).

Per forzare il lucchetto è sufficiente utilizzare una mano posta davanti al sensore ad ultrasuoni per un tempo delimitato, avviando lo stato di scasso. Se il tempo di scasso non viene rispettato o la mano viene rimossa troppo presto, il livello riparte senza salvare i progressi.

- **Non** si supera il livello:
  - Se la mano viene spostata dall'area del lucchetto troppo presto, per esempio non si è ancora nello stato di scasso
  - Se si rimane troppo tempo nella fase di scasso (il lucchetto è stato "rotto").
- Si può superare il livello:
  - Se la mano resta fissa nella posizione in cui si trova il lucchetto, rispettando il tempo nello **stato di scasso** e poi la si agita sempre nell'area del lucchetto ("aprendolo").

### 3.1.3 Stato di scasso

Se si rispetta il tempo nello stato di scasso e quindi si apre il lucchetto, si supera il livello.

Per indicare lo stato di scasso si è utilizzato il LED RGB.

- Ogni colore ha un significato:
  - blu scuro: si sta scassinando il lucchetto
  - verde: il lucchetto è scassinato.
 

NB: per passare al livello successivo si deve togliere la mano e riposizionarla nell'area del lucchetto [come se si infilasse la "*chiave*".]
  - arancio: attenzione, se non si toglie la mano ora si rischia di rompere il lucchetto
  - giallo: pericolo di rottura ancora più elevato
  - rosso: il lucchetto è stato rotto, quindi il livello deve essere ricominciato di nuovo.



Task:

- SonarTask
- ButtonTask
- BuzzerTask
- LedTask
- LedPwmTask
- LedRgbTask

# Appendice A

## Elenco dei componenti utilizzati

### A.1 Componenti hardware

- Componenti lato client:
  - Arduino UNO
  - Breadboard
  - Cavi di collegamento
  - Resistori
  - Sensore di prossimità ad ultrasuoni HC-SR04
  - Buzzer
  - Potenzziometro
  - Multiplexer CD4067B
  - Button
  - LED verde
  - LED RGB
  - LED rosso 6 pin
  - LED giallo 6 pin
- Componenti lato server:
  - Odroid C2
  - Monitor LCD

## A.2 Componenti software

Librerie Arduino:

- NewPing
- ArduinoJson

IDE di sviluppo: Atom con PlatformIO

Linguaggi di sviluppo:

- C++ (Wiring), per lo sketch Arduino lato client