

Examen Final FE1

Total points 98/100 ?

Email *

federicohmartin@gmail.com

Datos Estudiantes

0 of 0 points

Nombre y Apellido *

Federico Martin

¿Cómo Apruebo?

0 of 0 points



¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!



Certified Tech Developer

Examen FrontEnd

¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación

¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

Examen Clase 8

Gracias! lxs profes se van a comunicar con vos

[Ver puntuación](#)

Examen Clase 8

Puntos totales **70/100** ?



Sección

26 of 26 points

✓ ¿Cómo agrego color rojo a todos los h2? *

2/2

- ☐ h2:nth-of-type(all){color:red}
- ☒ h2{color:red}
- ☐ all.h2{ color:red;}
- ☐ h2>all{ color:red;}



✓ ¿Qué atributo especifica que un campo es obligatorio? *

3/3

- ☐ disabled
- ☒ required
- ☐ validate
- ☐ placeholder



✓ ¿Cuál es la forma correcta de crear un checkbox en HTML? *

2/2

- ☐ <input type="check">
- ☐ <checkbox>
- ☒ <input type="checkbox">
- ☐ <input type="boxes">



✓ ¿A qué elementos afectarían el siguiente selector en css? div, p ^{*} 3/3

- ☒ Selecciona todos los elementos <div> y todos los elementos <p> ✓
- ☐ Selecciona todos los elementos <p> que estén anidados en un elemento <div>
- ☐ Selecciona todos los elementos <p> que son hijos directos de <div>
- ☐ Selecciona todos los elementos <div> que son hijos directos de <p>

✓ ¿Cómo puedo configurar un enlace para que abra en una nueva pestaña? 3/3
^{*}

- ☐ Enlace
- ☒ Enlace ✓
- ☐ Enlace
- ☐ Enlace

✓ ¿Cuál es la diferencia entre span y div? ^{*} 3/3

- ☐ Ninguna. Se pueden utilizar indistintamente.
- ☐ es un elemento de bloque y <div> es un elemento en línea.
- ☒ es un elemento en línea y <div> es un elemento en bloque. ✓



☐ se usa en el Header solamente.

✓ ¿Cuál de estas etiquetas crea una lista desplegable? *

2/2

- ☒ <select>
- ☐ <input type="dropdown">
- ☐ <list>
- ☐ <input type="list">



✓ ¿Cuál es la diferencia entre los métodos GET y POST de un form? *

3/3

- ☐ No es conveniente utilizarlos.
- ☐ Con el método GET de un form pido datos y con POST envío.
- ☒ Con el métodos GET los parámetros enviados son visibles en la URL
- ☐ No hay diferencia



✓ Si deseo que una lista ordenada comience en la letra C, la etiqueta de apertura sería: *

2/2

- ☒ <ol start="3" type="A">
- ☐ <ul start="c" type="A">
- ☐ <ol start="C" type="A">



☐ <ol start="A" type="3">

✓ Como debería modificar el estilo de un footer para que su contenido, al pasar de desktop a mobile, en lugar de horizontal sea vertical ^{*} 3/3

- ☒ footer { flex-direction: column; } ✓
- ☐ footer { display: flex ; flex-direction: row; }
- ☐ footer { display: flex ; flex-direction: column; }
- ☐ footer section { display: flex ; flex-direction: column; }

Sección

21 of 21 points

✓ Seleccioná la opción incorrecta ^{*} 2/2

- ☐ <ul type "none">
- ☐ ul { list-style: none; }
- ☐ ul.list { list-style: none; }
- ☒ ul li a { list-style: none; } ✓

✓ Seleccioná la opción incorrecta ^{*} 3/3

- ☒ nav ul::before { content: item 1 ; } ✓
- ☐ nav ul li::before { content: "♥"; }



- ☐ `ul li::before { content: "Hola Mundo"; }`
- ☐ `nav ul li::before { content: "\2605"; }`

✓ Cuál de las siguientes unidades no convendría utilizar en caso de querer trabajar con medidas relativas? * 1/1

- ☐ %
- ☐ vh/vw
- ☒ px
- ☐ em/rem



✓ El posicionamiento relativo nos permite trasladar un elemento desde su posición original a una nueva posición. Seleccioná la opción correcta para ese caso. * 2/2

- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ El elemento siempre se mantendrá fijo con respecto a la ventana del navegador.
- ☐ El espacio que ocupaba quedará vacío y otros elementos podrán ocuparlo.
- ☒ Los elementos que estén a su lado no van a ser afectados por esta modificación.



✓ ¿Cómo hago para que la caja NO se redimensione cuando cambie padding o border? * 2/2

- ☒ `box-sizing: border-box;`



-
- ☐ Ninguna de las anteriores
 - ☐ Las cajas por defecto no se redimensionan
 - ☐ box-sizing: content-box;

✓ Si quiero padding superior e inferior 50px, left 30px y right 10px el código es: *

2/2

- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ padding: 50px 10px 30px;
- ☒ padding: 50px 10px 50px 30px;
- ☐ margin: 50px 10px 30px;



✓ Que etiqueta da al browser instrucciones de cómo dimensionar y escalar el sitio web? *

3/3

- ☐ head
- ☐ device
- ☒ meta
- ☐ Ninguna es correcta



✓ La principal diferencia entre las declaraciones visibility: hidden; y display: none; es: *

2/2

- ☐ display: none; no muestra el contenido pero éste sigue ocupando lugar
- ☐ No hay diferencia entre ellas, pueden usarse de manera indistinta



- ☒ visibility: hidden; oculta el contenido pero éste sigue ocupando lugar
- ☐ display: none; oculta el contenido pero éste sigue ocupando lugar



- ✓ Observando el siguiente código, cual sería el tamaño del elemento destacado: *

2/2

```
<html>
  <body>
    <div>
      <p>
        <strong>Hello</strong>
      </p>
    </div>
  </body>
</html>
<!-- ----->
<style>
  html { font-size: 18px;}
  body { font-size: 1em; }
  div  { font-size: 2em; }
  p    { font-size: 2em; }
</style>
```



- ☐ 32px
- ☒ 72px
- ☐ 18px
- ☐ 19px



✓ ¿A qué elementos afectarían el siguiente selector en css? `div p` * 2/2

- ☐ Selecciona todos los elementos `<div>`
- ☒ Selecciona todos los elementos `<p>` que estén anidados en un elemento `<div>` ✓
- ☐ Selecciona todos los elementos `<div>` y todos los elementos `<p>`
- ☐ Selecciona todos los elementos `<p>` que son hijos directos de `<div>`

Sección

25 of 27 points

✓Cuál de estos valores se pueden utilizar con la propiedad transform? * 3/3

- ☒ `rotate()` ✓
- ☐ `animate()`
- ☐ `calc()`
- ☐ `rgb()`

✓¿Cuál de estas acciones realiza la pseudoclase `:hover`? * 3/3

- ☐ Intercambia los estilos de un elemento padre con el elemento hijo al hacerle click
- ☒ Puede modificar cualquier estilo CSS de un elemento HTML al que se le posicione el cursor encima ✓



- ☐ Crea un hipervínculo en el elemento HTML seleccionado
- ☐ Permite que un elemento HTML se modifique al presionar ENTER

✓ Si quisiera aplicar estilos específicos para una resolución de hasta 450px, 3/3 cual sería el bloque de código correcto: *

- ☐ @media-query (max-width:450px) {...}
- ☐ @media query(min-width:450px) {...}
- ☐ @media (min-width:450px) {...}
- ☒ @media (max-width:450px) {...}



✓ La principal diferencia entre usar input type="submit" y button type="submit" es: *

2/2

- ☐ El estilo de un button queda mejor que el del input
- ☒ En el button puedo añadir imágenes y contenido html y en el input no
- ☐ No existe ninguna diferencia
- ☐ En el input puedo añadir imágenes y contenido html y en el button no



✓ Que propiedad conviene utilizar para aplicar estilos en una resolución desde 768px con una orientación vertical: *

3/3

- ☐ @media (max-width:768px) and (orientation: vertical) {...}
- ☐ @media query(min-width:768px) and (vertical: portrait) {...}



- ☐ @media-query (max-width:768px) and (orientation: landscape) {...}
- ☒ @media (min-width:768px) and (orientation: portrait){...}



✓ Con li:nth-child(even) podemos: *

3/3

- ☐ Selecciona todos los items impares de una lista
- ☐ Seleccionar los items con hijo impares
- ☒ Selecciona todos los items pares de una lista
- ☐ Seleccionar los items con hijo pares



✗ Según la jerarquía en CSS, cuál de los siguientes selectores tienen más prioridad? *

0/2

- ☐ div { color:red; }
- ☒ Aplica solo según cascada
- ☐ <style > div {color:green;} </style>
- ☐ <div style="color:blue;">



Correct answer

- ☒ <div style="color:blue;">



✓ Ordene las instancias para lograr que un formulario funcione de manera correcta: * 2/2

- ☐ procesar, capturar, validar
- ☐ capturar, procesar, validar
- ☐ procesar, validar, capturar
- ☒ capturar, validar, procesar



✓ Cual de las siguientes afirmaciones es la correcta: * 3/3

- ☐ NO es posible crear agrupamientos visuales en formularios
- ☐ Ninguna respuesta es correcta
- ☒ <fieldset> me permite agrupar los campos para facilitar la lectura del formulario ✓
- ☐ <fieldset> me permite agrupar los campos de un select para facilitar la lectura del formulario



✓ ¿Qué elementos del form se van a enviar? *

3/3

```
<form action="/login" method="POST">
  <input type="hidden" value="LKJDAS090990lk" />
  <input type="email" name="loginEmail" id="loginEmail" />
  <input type="password" name="loginPassword" id="loginPassword" />
  <input type="date" id="loginPassword" value="2021-07-22" />
  <input type="submit" value="Send" />
</form>
```

- ☐ todos los input
- ☐ el hidden, el email y el password
- ☐ solamente el email y el date
- ☒ solamente el email y el password



Sección

26 of 26 points

✓ Toda regla que utilice ::after o ::before necesita de la propiedad content para tener efecto así esta contenga una cadena vacía *

3/3

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero



✓ ¿Qué pseudoselector emplearía para modificar el estilo de un elemento al cual le estoy haciendo click con el mouse? * 2/2

- ☐ :checked
- ☐ :focus
- ☒ :active
- ☐ :visited



✓ ¿Qué diferencia hay entre los input type=radio y type=checkbox? * 2/2

- ☐ No hay ninguna diferencia
- ☐ El input type=radio permite usar hasta 5 opciones, mientras que el input type=checkbox solo 3.
- ☒ El input type=radio acepta una sola respuesta, mientras que el type=checkbox acepta más de una
- ☐ El input type=checkbox no acepta modificar el item seleccionado y el input type=radio si



✓ Por defecto ¿Cuántos pixeles vale 1rem ? * 3/3

- ☐ 20px
- ☐ 32px



☐ 10px

☒ 16px



✓ Empleando la siguiente regla. Qué resultado obtendría? `p::selection { background-color: lightblue; }; *` 3/3

☐ colocaría como color de fondo lightblue sobre el fondo del párrafo

☐ colocaría como color de fondo lightblue sobre la primera línea del párrafo

☐ Ninguna de las anteriores

☒ Al seleccionar el texto de un párrafo con el mouse el fondo de la seleccion se pondrá de color lightblue



✓ ¿Cuál de estas medidas no permite rotate? * 2/2

☐ rad

☒ tourn

☐ grad

☐ deg



✓ ¿Cuál código sitúa al footer en el límite inferior del viewport? * 2/2

☐ footer { position: relative; left:100vw }

☐ footer { position: fixed; bottom: 100px; }



☒ footer { position: absolute; bottom: 0; }



☐ footer { position: fixed; top: 50px; }

✓ Si quisiéramos lograr estos estilos en la primera letra de cada párrafo y obtener el siguiente resultado, ¿Qué bloque de código sería el correcto? 3/3

*

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem ad optio nostrum eaque unde dolorem, quo quidem voluptas magni dignissimos amet autem enim doloribus dolor architecto ipsum et! Illum ipsa, voluptatem similique tenetur unde iste porro asperiores. At voluptatem culpa earum saepe, ab non quam, voluptates minima, placeat quibusdam tempora!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Dolorum modi exercitationem iste doloribus. Ad ipsa maiores accusamus eaque quod fugit rerum ex nisi excepturi voluptatum magnam dolorem quidem, non esse vitae est quos accusantium modi qui? Ipsum maxime iste sed facere saepe ut, unde et vero nemo quasi excepturi quisquam.

☒ p::first-letter{ color: orange; font-size: 2.5em }



☐ p::first-letter{ background-color: orange; font-size: 2.5em }

☐ p:nth-child(1){ color: orange; font-size: 2.5em }

☐ p::first-of-type{ color: orange; font-size: 2.5em }

✓ ¿Cuál de las siguientes propiedades reacomoda los elementos de un contenedor Flex al modificar el width del viewport? * 3/3

☐ justify-content: center;

☒ flex-wrap: wrap;



☐ align-items: flex-start;

☐ flex-direction: row;



✓ Si seteamos flex-direction: column, entonces align-items hará referencia 3/3 al posicionamiento vertical *

☒ Falso



☐ Verdadero

This form was created inside of Digital House.

Google Forms

