04/03/2026

Variabili, tipi di dati e operatori

Cos'è una variabile?

Una variabile è tipo una **scatola con un'etichetta**. Ci metti dentro un valore, le dai un nome, e poi la usi quando ti serve. Facile, no?

In Python creare una variabile è semplicissimo: le dai un nome, metti `=`, e ci piazzi il valore. Fine. Niente dichiarazioni tipo `Declare Integer x` come in Flowgorithm — Python è più rilassato!

```
nome = "Mario"
eta = 16
altezza = 1.75

print(nome)
print(eta)
print(altezza)
```

> 💡 Niente dichiarazioni!
>
> In Flowgorithm dovevi fare `Declare Integer x` prima di usare una variabile. In Python? **Fregatene**, crei la variabile e basta. Python capisce da solo che tipo è guardando il valore. Meno burocrazia, più divertimento! 🎉

I tipi di dati fondamentali

Python ha 4 tipi di dati base. Pensa a loro come le 4 «categorie» in cui Python organizza le informazioni:

Tipo	Nome Python	Esempio	Tradotto
Intero	`int`	`42`, `-7`, `0`	Numeri senza virgola
Decimale	`float`	`3.14`, `-0.5`	Numeri con il punto!
Stringa	`str`	`"ciao"`, `'ok'`	Testo tra virgolette
Booleano	`bool`	`True`, `False`	Vero o Falso, tipo sì/no

```
# La funzione type() ti dice che tipo è una variabile
# Utile quando non capisci perché il codice non funziona!
intero = 42
decimale = 3.14
```

```python
testo = "ciao"
booleano = True

print(type(intero))
print(type(decimale))
print(type(testo))
print(type(booleano))
```

⚠️ Il punto, non la virgola!

In Python (e in tutti i linguaggi) i decimali usano il **punto**, non la virgola! `3.14` è giusto, `3,14` è SBAGLIATO. Lo so, è strano per noi italiani, ma ci si abitua!

Regole per i nomi delle variabili

Non puoi dare un nome a caso alle variabili (anche se a volte vorresti chiamarle «roba123»). Ecco le regole:

- **Possono contenere**: lettere, numeri e underscore _
- **Devono iniziare** con una lettera o underscore (mai con un numero!)
- **Sono case-sensitive**: `nome` e `Nome` sono variabili DIVERSE (sì, Python è pignolo)
- **Non possono** essere parole riservate (`if`, `for`, `print`... Python se le tiene per sé)

Nome	Valido?	Perché
`eta`	Sì	Solo lettere, tutto ok
`nome_utente`	Sì	Lettere e underscore, perfetto
`x1`	Sì	Lettera seguita da numero
`1nome`	No	Inizia con un numero, vietato!
`nome utente`	No	Lo spazio non è ammesso
`for`	No	Parola riservata, Python si arrabbia

💡 Convenzione snake_case 🐍

In Python si usa lo **snake_case**: parole minuscole separate da underscore. Tipo: `area_rettangolo`, `base_maggiore`, `nome_utente`. Si chiama «snake» perché sembra un serpente che striscia... e Python è un serpente... coincidenza? Non credo!

Operatori aritmetici

Ok, qui siamo nel territorio della matematica, ma niente panico: Python sa fare i conti meglio di te (nessuna offesa 😄).

Operatore	Significato	Esempio	Risultato
`+`	Addizione	`5 + 3`	`8`
`-`	Sottrazione	`5 - 3`	`2`
`*`	Moltiplicazione	`5 * 3`	`15`
`/`	Divisione	`5 / 2`	`2.5`
`//`	Divisione intera	`5 // 2`	`2`
`%`	Resto (modulo)	`5 % 2`	`1`
`**`	Potenza	`5 ** 2`	`25`

```python
a = 17
b = 5

print("Addizione:", a + b)
print("Sottrazione:", a - b)
print("Moltiplicazione:", a * b)
print("Divisione:", a / b)
print("Divisione intera:", a // b)
print("Resto:", a % b)
print("Potenza:", a ** b)
```

> 💡 Il resto `%` è più utile di quanto pensi!
>
> L'operatore `%` (modulo) restituisce il **resto** della divisione. Sembra inutile? Invece è utilissimo! Ad esempio: `numero % 2 == 0` ti dice se un numero è **pari**. Magia! ✨

Precedenza degli operatori

Come in matematica, le operazioni hanno un **ordine di esecuzione**. Se te lo sei dimenticato, tranquillo, è uguale a quello che hai imparato a scuola:

1. `**` (potenza) — si esegue per prima
2. `*`, `/`, `//`, `%` (moltiplicazione & co.)
3. `+`, `-` (addizione e sottrazione)

E se vuoi cambiare l'ordine? Usa le **parentesi** `()`, esattamente come in matematica!

```python
# Senza parentesi: prima * poi +
risultato1 = 2 + 3 * 4
```

```python
print("2 + 3 * 4 =", risultato1)

# Con parentesi: prima + poi *
risultato2 = (2 + 3) * 4
print("(2 + 3) * 4 =", risultato2)
```

Conversione dei tipi (casting)

A volte devi **convertire** un valore da un tipo all'altro. È come tradurre da una lingua all'altra, ma per i dati:

Funzione	Converte in	Esempio
`int()`	Intero	`int("42")` ⟶ `42`
`float()`	Decimale	`float("3.14")` ⟶ `3.14`
`str()`	Stringa	`str(42)` ⟶ `"42"`
`bool()`	Booleano	`bool(1)` ⟶ `True`

```python
# Conversione stringa → numero
testo = "100"
numero = int(testo)
print(numero + 50)  # Ora funziona!

# Conversione numero → stringa
eta = 16
messaggio = "Ho " + str(eta) + " anni"
print(messaggio)
```

La trappola dell'input (te l'avevo detto!)

Ricordi l'avvertimento della sezione precedente? Ecco, questo è il momento in cui capisci perché era importante:

```python
# CORRETTO: converto in int prima di calcolare
numero = int(input("Scrivi un numero: "))
doppio = numero * 2
print("Il doppio è:", doppio)
```

Se non metti `int()` intorno a `input()`, Python pensa che sia testo e invece di moltiplicare… **ripete la stringa**! Scrivi 5, ti aspetti 10, e ottieni «55». Benvenuto nel club «ho perso mezz'ora per un errore stupido» 😂

Operatori di assegnazione composti

Scrivere `x = x + 3` funziona, ma è un po' lungo. Python ti offre delle **scorciatoie** perché anche lui è pigro:

Operatore	Equivale a	In pratica
`+=`	`x = x + valore`	aggiunge
`-=`	`x = x - valore`	toglie
`*=`	`x = x * valore`	moltiplica
`/=`	`x = x / valore`	divide

```python
punti = 100
print("Punti iniziali:", punti)

punti += 50  # Guadagno 50 punti
print("Dopo bonus:", punti)

punti -= 30  # Perdo 30 punti
print("Dopo penalità:", punti)

punti *= 2   # Raddoppio! Jackpot!
print("Dopo moltiplicatore:", punti)
```

Mappa concettuale


Variabili
int
numeri interi
float
numeri decimali
str
testo
bool
True / False


Operatori
Unsupported markdown:
list
// % **
+= -= *= /=


int()

Esercizi

Esercizio 1: Conversione temperatura

Scrivi un programma che converta una temperatura da Celsius a Fahrenheit. Formula: `F = C * 1.8 + 32`

```
# Completa il programma!
celsius = float(input("Temperatura in Celsius: "))

# Scrivi la formula qui sotto


# Stampa il risultato
```

??? success «Soluzione»

```
```pyodide
celsius = float(input("Temperatura in Celsius: "))
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32
print(f"{celsius}°C = {fahrenheit}°F")
```
```

Esercizio 2: Calcolo sconto

Un prodotto costa 80 euro e ha uno sconto del 15%. Calcola il prezzo scontato e mostra quanto risparmi!

```
prezzo = 80
sconto_percentuale = 15

# Calcola lo sconto e il prezzo finale


# Stampa il risultato
```

??? success «Soluzione»

```
```pyodide
prezzo = 80
sconto_percentuale = 15
sconto = prezzo * sconto_percentuale / 100
prezzo_finale = prezzo - sconto
print(f"Prezzo originale: {prezzo} euro")
print(f"Sconto: {sconto} euro")
print(f"Prezzo finale: {prezzo_finale} euro")
```
```