

FICHA TÉCNICA

Tejedora de alambre romboidal

(Modelo 2026)


Eficiencia y simplicidad

Presentamos nuestro nuevo modelo de fabricación propia, diseñado para talleres que buscan alta productividad con una versión optimizada, más económica y de manejo intuitivo.




01

Capacidad de producción: Tejidos de hasta 2,80 metros de altura con largo personalizable.



02

Versatilidad de insumos: Compatible con cualquier calibre de alambre y todas las medidas de malla.



03

Innovación en el doblado: Incluye sistema de doblapuntas integrado para un acabado profesional.



04

Conexión: Alimentación monofásica para el comando y motores trifásicos para la potencia.



El "corazón" de la máquina

A diferencia de los sistemas complejos, nuestra máquina apuesta por la fiabilidad mecánica.



Tecnología No-PLC:

Funciona mediante un sistema centralizado de relojes, contadores y cicladores.

Ventaja: Manejo sencillo y mantenimiento económico.

Confiabilidad probada:

Más de 3 años en el mercado con 0% de reclamos técnicos.

Especificaciones de componentes

(detalle técnico)

Componente	Especificación técnica
Alineación	Cabezal de 6 rodillos con rodamientos sellados sobre perfil "U" galvanizado para eliminar la memoria de torsión.
Ajuste	Tornillos manuales (manetas en "T") para regulación de presión según el calibre del material.
Motorización	Motores de inducción asíncronos (trifásicos) clase IE1, diseñados para uso industrial continuo.
Refrigeración	Carcasa de aluminio aleteada para máxima disipación de calor.
Transmisión	Sistema de poleas con volante de inercia de gran diámetro para estabilizar el torque.
Protección	Entradas de cables con prensaestopas estancos para evitar el ingreso de humedad o virutas metálicas.

Reparabilidad:

Los componentes se reemplazan fácilmente sin necesidad de programadores externos.

Materiales de alta resistencia: La espada y la matriz están mecanizadas en acero 1045 con tratamiento térmico. Mientras se mantenga una buena lubricación, la máquina no presentará inconvenientes.



Panel de control y operación

Consola centralizada tipo pupitre diseñada para una gestión segura y precisa:

- ✓ **Automatización:** Programación de altura y largo deseado. Bloqueo automático al alcanzar los metros programados para permitir retirar el rollo terminado.
- ✓ **Interfaz visual:** Pantallas LED de 7 segmentos con 3 controladores digitales (tipo CT6S) para conteo de piezas y longitud.
- ✓ **Seguridad:** Pulsador de emergencia tipo "seta" con enclavamiento y selectores de modo Manual/Automático.

Condiciones de venta y entrega

Matrices:

Se entrega con una matriz a elección del comprador (mecanizada en torno según medida indicada). Si se desean matrices adicionales se deben solicitar aparte al momento de la compra.

Plazo de entrega:

De 40 a 60 días hábiles (fabricación artesanal garantizada).

Tecnología simple para un trabajo duro. Hecho en Messina, hecho para durar.

Anatomía técnica

En esta sección, desglosamos los componentes de alta resistencia que garantizan la operatividad continua de nuestro equipo.



**Se observa un cabezal de rodillos alineadores montado sobre un perfil en "U" de acero galvanizado.*

Rodillos guía: Disposición de seis rodillos con rodamientos sellados, configurados de forma alterna para eliminar la memoria de torsión del material y asegurar un avance rectilíneo.

Ajuste de presión: En la parte superior del bloque se observan tornillos de ajuste manual (manetas en "T"), que permiten regular la tensión y adaptarse al calibre del material a procesar.





**Se observa un motor de inducción asíncrono, encargado de suministrar el par mecánico al sistema de transmisión.*

Tipo de motor: Motor eléctrico trifásico con carcasa de aluminio aleteada, diseñada para mejorar la disipación de calor.

Clase de eficiencia: Etiquetado como IE1 (Eficiencia Estándar), lo que indica un diseño robusto para aplicaciones industriales continuas.

Caja de conexiones: Ubicada en la parte superior (color azul), protegida mediante prensaestopas para garantizar la

estanqueidad de las conexiones eléctricas.

Sistema de transmisión: El motor está vinculado a un sistema de poleas parcialmente protegido, que transmite el movimiento hacia el eje central de la máquina mediante correas (no visibles directamente, pero inferidas por la disposición de los ejes).

El movimiento principal de la máquina es generado por un conjunto motorizado de alta resistencia.

Motor eléctrico: Motor asíncrono trifásico con carcasa de aluminio aleteada, optimizada para la refrigeración por convección.

Clasificación de eficiencia: El equipo cuenta con etiqueta IE1, lo que certifica una eficiencia estándar para uso industrial continuo.

Protección eléctrica: La entrada de cables a la caja de bornes cuenta con un prensaestopas estanco, que evita la entrada de partículas metálicas o humedad.

Panel de control y operación: Consola centralizada tipo pupitre, diseñada para la gestión de ciclos y seguridad de la máquina.

Dispositivos de parada de emergencia: Incluye un pulsador de impacto tipo “seta” (rojo) con enclavamiento, ubicado en la parte superior para la detención inmediata del sistema.



Módulos de control digital

Contadores/temporizadores: Se observan tres controladores digitales (modelo CT65 o similares), utilizados para programar longitud de corte, conteo de piezas o tiempos de proceso.

Selectores de modo: Pulsadores verdes de gran diámetro para el arranque (marcha) y selectores giratorios para alternar entre modo manual (M) y modo automático (A), según las indicaciones de la placa.

Interfaz visual: Pantallas LED de siete segmentos para la visualización de parámetros en tiempo real.

Sistema de transmisión de torque: El motor está acoplado lateralmente a una polea de gran diámetro que actúa como volante de inercia, estabilizando la entrega de torque durante el proceso de conformado del material.



Soluciones metálicas que perduran en el tiempo.

Desarrollo integral por Metalúrgica Messina.
3 generaciones de oficio.

☎ (+54 9) 2345 503844

🌐 metalurgicamessina.com

📷 [metalurgica.messina](https://www.instagram.com/metalurgica.messina)