BUILDING TRUST

NOTICE PRODUIT

Sika® ViscoCrete® TEMPO-12

High range water reducing/superplasticising concrete admixture

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® ViscoCrete® TEMPO-12 is a liquid admixture for concrete which is used as a high-range water reducer/superplasticiser.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® ViscoCrete® TEMPO-12 is a unique product that is suitable for the production of ready mixed concrete:

- Applications that require high quality concrete
- Concrete with high water reduction to meet low w/c ratio requirements
- High performance concrete
- Self compacting concrete

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- High-range water reductions resulting in higher strengths and densities
- Improved consistence retention
- Improved cohesion properties
- Improved early and ultimate strengths
- Improved rheology
- Improved durability
- Reduced segregation and bleeding
- Reduced drying shrinkage
- Reduced mix costs

AGRÉMENTS / NORMES

Sika® ViscoCrete® TEMPO-12 meets the requirements of NF EN 934-2 tables 3.1 & 3.2.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	▪ 217 L drum ▪ 1000 L IBC ▪ Bulk
Aspect / Couleur	Yellow liquid.
Durée de Conservation	12 months from date of production if stored properly in undamaged containers.
Conditions de Stockage	Protect from direct sunlight and frost.
Densité	1.060 ± 0.020
Valeur pH	5.5 ± 1.0
Extrait Sec	29.5 ± 1.4% (halogen) 29.5 ± 1.4% (NF EN 480-8)
Teneur Totale en Ions Chlorure	≤ 0.1 %
Équivalent Oxyde de Sodium	≤ 1 %

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage	0.1 - 5.0 % of binder content.
Distribution	Sika® ViscoCrete® TEMPO-12 is added to the gauging water or added with it into the concrete mixer.

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Tunisie
Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com