



cloud-tchaga2fedor2defaultObject Storage / Бакеты

Создать бакет

Бакеты

Имя бакета

Все типы доступа

| Имя                      | Занято      | Кол-во объектов | Доступ         |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| bucket-service-account-1 | 0 Б / 50 ГБ | 0 объектов      | С авторизацией |

cloud-tchaga2fedor2defaultIdentity and Access Management / Сервисные аккаунты

Создать сервисный аккаунт

Сервисные аккаунты

Фильтр по имени или идентификатору

| Имя               | Роли в каталоге | Описание | Метки | Дата создания       | Дата последней аутентификации |
|-------------------|-----------------|----------|-------|---------------------|-------------------------------|
| service-account-1 | —               | ---      | —     | 02.04.2026, в 15:57 | —                             |

cloud-tchaga2fedor2 default

KMS / Симметричные ключи / service-account-1

Назначить роли

service-account-1  
Симметричный ключ

Обзор  
Мониторинг  
Операции  
Права доступа

Документация  
Начать работу с Key Management Service  
Пошаговые инструкции Key Management Service  
Версия ключа  
Auto Unseal в Hashicorp Vault  
Тарифы Key Management Service

Права доступа к симметричному ключу service-account-1

В этом разделе вы можете настроить права доступа к симметричному ключу.

Имя или идентификатор пользователя Тип аккаунта Все пользователи Наследуемые роли

| Пользователь                           | Роли                  | Идентификатор        | Федерация |     |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----|
| service-account-1<br>Сервисный аккаунт | kms.keys.decrypter +3 | ajejsqae4v1115vn7k6e | —         | ... |

cloud-tchaga2fedor2 default

Object Storage / Бакеты / bucket-service-account-1

Обработать в YQ Создать папку Загрузить

bucket-service-account-1  
0.5 / 50 ГБ

Объекты  
Настройки  
Безопасность  
Мониторинг  
Операции

Документация  
Начать работу с Object Storage  
Как пользоваться S3 API  
Поддерживаемые инструменты  
Тарифы Object Storage  
Как загрузить объект  
История изменений

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс

| Имя | Размер | Класс хранилища | Последнее изменение | Метки |     |
|-----|--------|-----------------|---------------------|-------|-----|
|     | —      | —               | —                   | —     | ... |

main.py > ...

env

main.py

tempCodeRunnerFile.py

```
1 #!/usr/bin/env python
2 #*- coding: utf-8 -*-
3 import boto3
4 session = boto3.session.Session()
5 s3 = session.client(
6     service_name='s3',
7     endpoint_url='https://storage.yandexcloud.net'
8 )
9
10 # Загрузить объекты в бакет
11
12 ## Из строки
13 s3.put_object(Bucket='bucket-service-account-1', Key='/Users/fedorcagin/Documents/toggle_test', Body='TEST', StorageClass='STANDARD')
14
15 ## Из файла
16 s3.upload_file('this_script.py', 'bucket-service-account-1', 'py_script.py')
17 s3.upload_file('this_script.py', 'bucket-service-account-1', 'script/py_script.py')
18
19 ## Получить список объектов в бакете
20 for key in s3.list_objects(Bucket='bucket-service-account-1')['Contents']:
21     print(key['Key'])
22
23 ## Удалить несколько объектов
24 forDeletion = [{'Key': 'object_name'}, {'Key': 'script/py_script.py'}]
25 response = s3.delete_objects(Bucket='bucket-service-account-1', Delete={'Objects': forDeletion})
26
27 ## Получить объект
28 get_object_response = s3.get_object(Bucket='bucket-service-account-1', Key='py_script.py')
29 print(get_object_response['Body'].read())
```

PROBLEMS 16 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS ESP-IDF SPELL CHECKER 16

Collecting urllib3=2.2.0,<3,>=1.25.4 (from botocore<1.43.0,>=1.42.81->botocore)
 Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl.metadata (6.9 kB)
Collecting six>=1.5 (from python-dateutil<3.0.0,>=2.1->botocore<1.43.0,>=1.42.81->botocore)
 Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
 Downloading botocore-1.42.81-py3-none-any.whl (140 kB)
 Downloading botocore-1.42.81-py3-none-any.whl (14.8 MB)
 14.6/14.8 MB 5.0 MB/s 0:00:02
 Downloading jmespath-1.1.0-py3-none-any.whl (20 kB)
 Downloading python\_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
 Downloading s3transfer-0.16.0-py3-none-any.whl (86 kB)
 Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl (131 kB)
 Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: urllib3, six, jmespath, python-dateutil, botocore, s3transfer, boto3
Successfully installed boto3-1.42.81 botocore-1.42.81 jmespath-1.1.0 python-dateutil-2.9.0.post0 s3transfer-0.16.0 six-1.17.0 urllib3-2.6.3

[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
(env) MacBook-Pro13:r fedorcagin\$ python main.py
(env) MacBook-Pro13:r fedorcagin\$
\* History restored

OUTLINE

TIMELINE

PROJECT COMPONENTS

The default interactive shell is now zsh.
 To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
 For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
 MacBook-Pro13:r fedorcagin\$
 Sourcery Analytics

Ln 25, Col 80 Spaces: 4 UTF-8 LF Python env (3.14.0) Go Live Prettier

Sorry, something went wrong activating IntelliCode support for Pyt...

main.py

tempCodeRunnerFile.py

```
1 #!/usr/bin/env python

/usr/bin/env python "/Users/fedorcagin/Desktop/r/main.py"

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Pro13:r fedorcagin$ /usr/bin/env python "/Users/fedorcagin/Desktop/r/main.py"
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fedorcagin/Desktop/r/main.py", line 3, in <module>
    import boto3
ModuleNotFoundError: No module named 'boto3'
MacBook-Pro13:r fedorcagin$ /usr/bin/env python "/Users/fedorcagin/Desktop/r/main.py"
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fedorcagin/Desktop/r/main.py", line 3, in <module>
    import boto3
ModuleNotFoundError: No module named 'boto3'
MacBook-Pro13:r fedorcagin$ python -m venv env

MacBook-Pro13:r fedorcagin$
MacBook-Pro13:r fedorcagin$ source env/
.gitignore bin/ include/ lib/ pyvenv.cfg
MacBook-Pro13:r fedorcagin$ source env/
.gitignore bin/ include/ lib/ pyvenv.cfg
MacBook-Pro13:r fedorcagin$ source env/bin/
activate activate.csh activate.fish Activate.ps1 pip pip3 pip3.14 python python3 python3.14 zthon
MacBook-Pro13:r fedorcagin$ source env/bin/activate
(env) MacBook-Pro13:r fedorcagin$ pip install boto3
Collecting boto3
  Downloading boto3-1.42.81-py3-none-any.whl.metadata (6.7 kB)
Collecting botocore<1.43.0,>=1.42.81 (from boto3)
  Downloading botocore-1.42.81-py3-none-any.whl.metadata (5.9 kB)
Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1 (from boto3)
  Downloading jmespath-1.1.0-py3-none-any.whl.metadata (7.6 kB)
Collecting s3transfer<0.17.0,>=0.16.0 (from boto3)
  Downloading s3transfer-0.16.0-py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1 (from botocore<1.43.0,>=1.42.81->boto3)
  Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting urllib3=2.2.0,<3,>=1.25.4 (from botocore<1.43.0,>=1.42.81->boto3)
  Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl.metadata (6.9 kB)
Collecting six>=1.5 (from python-dateutil<3.0.0,>=2.1->botocore<1.43.0,>=1.42.81->boto3)
  Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
  Downloading boto3-1.42.81-py3-none-any.whl (140 kB)
  Downloading botocore-1.42.81-py3-none-any.whl (14.8 MB)
    14.6/14.8 MB 5.0 MB/s 0:00:02
  Downloading jmespath-1.1.0-py3-none-any.whl (20 kB)
  Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
  Downloading s3transfer-0.16.0-py3-none-any.whl (86 kB)
  Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl (131 kB)
  Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: urllib3, six, jmespath, python-dateutil, botocore, s3transfer, boto3
Successfully installed boto3-1.42.81 botocore-1.42.81 jmespath-1.1.0 python-dateutil-2.9.0.post0 s3transfer-0.16.0 six-1.17.0 urllib3-2.6.3

[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
(env) MacBook-Pro13:r fedorcagin$ python main.py
(env) MacBook-Pro13:r fedorcagin$
* History restored
```

OUTLINE

TIMELINE

PROJECT COMPONENTS

The default interactive shell is now zsh.
 To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
 For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
 MacBook-Pro13:r fedorcagin\$
 Sourcery Analytics

Ln 29, Col 44 Spaces: 4 UTF-8 LF Python env (3.14.0) Go Live Prettier

cloud-tchaga2fedor2

default

Object Storage / Бакеты bucket-service-account-1 / \_ / Users / fedorcagin / Documents

Обработать в YQ Создать папку Загрузить

bucket-service-account-1

4 Б / 50 ГБ

Объекты

Настройки

Безопасность

Мониторинг

Операции

Документация

[Начать работу с Object Storage](#)

[Как пользоваться S3 API](#)

[Поддерживаемые инструменты](#)

[Тарифы Object Storage](#)

[Как загрузить объект](#)

[История изменений](#)

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс

| <input type="checkbox"/> | Имя                                                                                           | Размер | Класс хранилища | Последнее изменение | Метки |     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|-------|-----|
| <input type="checkbox"/> |  toggle_test | 4 Б    | Стандартное     | 02.04.2026, в 16:50 | —     | ... |