

Как получить доступы для CRM

Простая инструкция на русском языке: куда зайти, что нажать, что скопировать и куда вставить. Документ написан без лишних технических слов. Реальные секретные значения сюда не вставлены.

Главное правило безопасности

Секретные коды, пароли и ключи нельзя отправлять в чат, в Telegram, в email и в публичный репозиторий. Их нужно хранить только в файле `C:\Users\fedor\crm\.env` или в менеджере паролей.

Проект: CRM

Папка проекта: `C:\Users\fedor\crm`

Файл для локальных значений: `C:\Users\fedor\crm\.env`

Дата подготовки: 17 мая 2026

Что именно нужно получить

Ниже список доступов, которые нужны CRM. Названия слева должны совпадать с названиями в файле `.env`. Справа написано, где это взять.

Что нужно в CRM	Где взять	Для чего нужно
YANDEX_CLIENT_ID YANDEX_CLIENT_SECRET YANDEX_REDIRECT_URI	Яндекс OAuth	Чтобы пользователь мог подключить свой Яндекс Календарь к CRM.
SMSRU_API_ID SMSRU_SENDER	Личный кабинет SMS.ru	Чтобы CRM могла отправлять SMS и принимать ответы клиентов.
YANDEX_API_KEY YANDEX_FOLDER_ID	Yandex Cloud	Чтобы CRM могла читать текст с визиток и расшифровывать голосовые заметки.
DATABASE_URL DIRECT_URL	Yandex Cloud, база PostgreSQL	Чтобы хранить данные CRM в России.
S3_BUCKET S3_ENDPOINT S3_REGION AWS_ACCESS_KEY_ID AWS_SECRET_ACCESS_KEY	Yandex Object Storage	Чтобы хранить файлы: вложения, экспорт, аудио.
SENTRY_DSN SENTRY_ENVIRONMENT	Sentry	Чтобы видеть ошибки приложения в одном месте.
SMTP_HOST SMTP_PORT SMTP_USER SMTP_PASSWORD	Почтовый сервис	Чтобы отправлять письма: приглашения, уведомления, служебные сообщения.

Что пока не получать

В старых заметках встречаются Google Calendar и Twilio. Для текущей русской версии CRM они заменены: календарь - на Яндекс Календарь, SMS - на SMS.ru. Их сейчас не нужно оформлять.

Перед началом

1. Откройте папку проекта: `C:\Users\fedor\crm`.
2. Откройте файл `.env` в редакторе.
3. Не удаляйте старые строки, если не уверены. Лучше добавляйте новые строки ниже похожего раздела.
4. После каждого полученного доступа сохраните файл.
5. Если сервис показывает секретный код только один раз, сразу сохраните его в `.env` и в менеджере паролей.

Основные строки, которые должны появиться или быть обновлены в .env

YANDEX_CLIENT_ID=

YANDEX_CLIENT_SECRET=

YANDEX_REDIRECT_URI=http://localhost:3000/api/v1/calendar/sync/yandex/callback

SMSRU_API_ID=

SMSRU_SENDE=CRM

YANDEX_API_KEY=

YANDEX_FOLDER_ID=

DATABASE_URL=

DIRECT_URL=

S3_BUCKET=crm-uploads

S3_REGION=ru-central1

S3_ENDPOINT=https://storage.yandexcloud.net

AWS_ACCESS_KEY_ID=

AWS_SECRET_ACCESS_KEY=

SENTRY_DSN=

SENTRY_ENVIRONMENT=development

SMTP_HOST=

SMTP_PORT=

SMTP_SECURE=

SMTP_USER=

SMTP_PASSWORD=

1. Яндекс Календарь

Это нужно для синхронизации встреч CRM с Яндекс Календарем. Пользователь нажимает кнопку подключения, Яндекс спрашивает разрешение, после этого CRM может добавлять встречи в календарь этого пользователя.

Что нужно получить

- `YANDEX_CLIENT_ID` - номер приложения в Яндексе.
- `YANDEX_CLIENT_SECRET` - секретный код приложения.
- `YANDEX_REDIRECT_URI` - адрес, куда Яндекс возвращает пользователя после разрешения.

Куда зайти

Откройте страницу Яндекс OAuth: <https://oauth.yandex.ru/>. Если Яндекс открыл английскую версию, это нормально. Смысл кнопок тот же.

Пошагово

1. Войдите в Яндекс аккаунт, который будет владеть приложением.
2. Нажмите создание нового приложения.
3. На вопрос "Какое приложение хотите создать?" выберите **Для авторизации пользователей**.
4. В названии напишите что-то понятное, например **CRM Calendar Sync**.
5. В описании можно написать: **Подключение Яндекс Календаря к CRM**.
6. В типе платформы выберите веб-сервис или сайт.
7. В поле **Redirect URI** вставьте: `http://localhost:3000/api/v1/calendar/sync/yandex/callback`.
8. В правах доступа найдите календарь. Ищите слова **Календарь**, **Calendar** или **CalDAV**. Выберите право, которое разрешает читать и менять календарь.
9. Если Яндекс просит доступ к базовой информации о пользователе, разрешите минимальный доступ к логину. CRM получает имя Яндекс аккаунта, чтобы понять, к какому календарю обращаться.
10. Создайте приложение.
11. Скопируйте **Client ID** и вставьте его в `YANDEX_CLIENT_ID`.
12. Скопируйте **Client secret** и вставьте его в `YANDEX_CLIENT_SECRET`.

Что записать в .env

```
YANDEX_CLIENT_ID=сюда_вставить_Client_ID
YANDEX_CLIENT_SECRET=сюда_вставить_Client_secret
YANDEX_REDIRECT_URI=http://localhost:3000/api/v1/calendar/sync/yandex/callback
```

Как понять, что все сделано правильно

- ☐ В файле `.env` есть все три строки.
- ☐ В `YANDEX_CLIENT_ID` нет пробелов до или после значения.
- ☐ В `YANDEX_CLIENT_SECRET` вставлен секретный код, а не название приложения.
- ☐ `YANDEX_REDIRECT_URI` точно совпадает с адресом в Яндексе.

Частая ошибка: в Яндексе указан один адрес возврата, а в `.env` другой. Даже одна лишняя буква или косая черта может сломать подключение.

2. SMS.ru

Это нужно, чтобы CRM могла отправлять SMS клиентам и принимать ответы. Для России выбран SMS.ru. В старых файлах может встречаться Twilio, но для текущей версии CRM его получать не нужно.

Что нужно получить

- `SMSRU_API_ID` - секретный код из личного кабинета SMS.ru.
- `SMSRU_SENDER` - имя отправителя, которое видит клиент. Для тестов можно оставить `CRM`, для реальных брендированных SMS имя нужно согласовать в SMS.ru.

Куда зайти

Сайт: <https://sms.ru/>

Документация: <https://sms.ru/docs/api>

Пошагово

1. Зарегистрируйтесь или войдите в SMS.ru.
2. Подтвердите телефон и email, если сервис попросит.
3. Откройте личный кабинет.
4. Найдите раздел с настройками API. Обычно он называется **API, Программистам, Настройки API** или похожим образом.
5. Найдите значение **api_id**. Это главный код для отправки SMS.
6. Скопируйте **api_id** и вставьте его в `SMSRU_API_ID`.
7. Если вы хотите, чтобы SMS приходили от имени компании, найдите раздел с отправителями. Там можно подать имя отправителя на согласование.
8. Если отправитель еще не согласован, временно оставьте `SMSRU_SENDER=CRM`.
9. Пополните баланс на небольшую сумму для тестов.

Что записать в .env

```
SMSRU_API_ID=сюда_вставить_api_id  
SMSRU_SENDER=CRM
```

Входящие SMS

Для входящих сообщений SMS.ru должен отправлять данные в CRM. В личном кабинете SMS.ru найдите раздел **Callback, Webhook, Обработчики** или **Уведомления**. Для локальной разработки постоянный внешний адрес обычно не готов, поэтому этот пункт можно настроить позже, когда CRM будет размещена на сервере.

Будущий адрес будет выглядеть примерно так:

```
https://ваш-домен/api/v1/messages/webhooks/smsru/inbound
```

Как понять, что все сделано правильно

- ☐ `SMSRU_API_ID` заполнен.
- ☐ На балансе SMS.ru есть деньги для тестовой отправки.
- ☐ Имя отправителя либо оставлено `CRM`, либо уже согласовано в SMS.ru.

- Для реального сервера позже добавлен адрес для входящих SMS.

3. Yandex Cloud для текста с визиток и голоса

CRM использует один ключ Яндекс Облака для двух задач: прочитать текст на фотографии визитки и превратить голосовую заметку в текст.

Что нужно получить

- `YANDEX_API_KEY` - секретный ключ Яндекс Облака.
- `YANDEX_FOLDER_ID` - номер папки в Яндекс Облаке.

Куда зайти

Консоль Яндекс Облака: <https://console.yandex.cloud/>

Пошагово: подготовить облако

1. Войдите в Яндекс Облако.
2. Если облака еще нет, создайте облако.
3. Если Яндекс просит подключить платежный аккаунт, подключите его. Для реальной работы OCR и речи оплата обычно нужна.
4. Откройте папку, в которой будет жить CRM. Если папки нет, создайте папку, например **crm-prod**.
5. Скопируйте ID папки. Его можно увидеть сверху на странице папки или в адресе страницы после `/folders/`.
6. Вставьте этот ID в `YANDEX_FOLDER_ID`.

Пошагово: создать отдельный аккаунт для CRM

1. В Яндекс Облаке откройте **Identity and Access Management**.
2. Откройте **Сервисные аккаунты**.
3. Создайте новый сервисный аккаунт, например **crm-api**.
4. Дайте ему права на распознавание текста и речи. Если есть выбор по ролям, выбирайте роли для Vision OCR и SpeechKit STT.
5. Если сложно выбрать точные роли, временно можно дать более широкую роль на уровне папки, но после проверки лучше сузить права.

Пошагово: создать ключ

1. Откройте созданный сервисный аккаунт **crm-api**.
2. Нажмите **Создать новый ключ**.
3. Выберите **Создать API-ключ**.
4. В описании напишите **CRM Vision and Speech**.
5. Если есть выбор области действия, выберите:
`yc.ai.vision.execute` для распознавания текста,
`yc.ai.speechkitStt.execute` для распознавания речи.
Если интерфейс предлагает общий вариант для AI сервисов, можно выбрать его.
6. Нажмите создать.
7. Сразу скопируйте секретный ключ. После закрытия окна Яндекс может больше не показать его полностью.
8. Вставьте его в `YANDEX_API_KEY`.

Что записать в .env

```
YANDEX_API_KEY=сюда_вставить_секретный_ключ  
YANDEX_FOLDER_ID=сюда_вставить_ID_папки
```

Как понять, что все сделано правильно

- ☐ `YANDEX_API_KEY` заполнен.
- ☐ `YANDEX_FOLDER_ID` заполнен.
- ☐ Ключ создан именно для сервисного аккаунта, а не просто скопирован из другого проекта.
- ☐ У сервисного аккаунта есть права на Vision OCR и SpeechKit.

Если Яндекс пишет, что ключ потерян или не показывается, его нельзя восстановить. Нужно удалить старый ключ и создать новый.

4. Yandex Cloud PostgreSQL

Это база данных. В ней CRM хранит контакты, сделки, задачи, сообщения и встречи. По текущему плану базу нужно перенести с Supabase на Яндекс Облако, чтобы данные хранились в России.

Что нужно получить

- Адрес базы.
- Название базы.
- Имя пользователя базы.
- Пароль пользователя базы.
- Готовую строку для `DATABASE_URL`.
- Готовую строку для `DIRECT_URL`.

Куда зайти

Консоль Яндекс Облака: <https://console.yandex.cloud/>

Пошагово

1. Откройте Яндекс Облако.
2. Выберите папку CRM.
3. Откройте сервис **Managed Service for PostgreSQL**.
4. Нажмите создание кластера.
5. Название кластера: например **crm-postgres**.
6. Регион выберите российский, который предлагает Яндекс.
7. Размер для старта можно выбрать минимальный или почти минимальный. Для тестового этапа не нужен большой сервер.
8. Создайте пользователя базы, например **crm_user**.
9. Создайте сложный пароль и сохраните его в менеджере паролей.
10. Создайте базу, например **crm**.
11. Если CRM пока запускается с вашего компьютера, включите внешний доступ к базе или настройте доступ через сервер в Яндекс Облаке.
12. Откройте страницу подключения к кластеру и найдите адрес подключения. Яндекс обычно показывает готовые примеры.

Что записать в .env

В Яндекс Managed PostgreSQL часто используется порт `6432`. В официальных примерах Яндекс показывает именно его. Если в вашей консоли Яндекс показывает другой порт, используйте тот, который показывает Яндекс.

```
DATABASE_URL="postgresql://crm_user:ВАШ_ПАРОЛЬ@АДРЕС_БАЗЫ:6432/crm?sslmode=require"
DIRECT_URL="postgresql://crm_user:ВАШ_ПАРОЛЬ@АДРЕС_БАЗЫ:6432/crm?sslmode=require"
```

Важная проверка перед заменой старой базы

- ☐ Новая база создана.
- ☐ Пароль сохранен.
- ☐ Адрес базы скопирован из страницы подключения Яндекса.

- Есть понимание, будет ли CRM подключаться к базе с вашего компьютера или с сервера в Яндекс Облаке.
- Перед заменой старого `DATABASE_URL` сделана копия старого значения.

Не удаляйте старые Supabase строки без копии. Сначала сохраните старые `DATABASE_URL` и `DIRECT_URL` в менеджере паролей или отдельном локальном файле.

5. Yandex Object Storage

Это место для файлов: документы, экспорт отчетов, аудио, изображения. В коде CRM для таких сервисов используются названия, похожие на Amazon S3, потому что Яндекс поддерживает такой же способ подключения.

Что нужно получить

- `S3_BUCKET` - имя хранилища.
- `S3_ENDPOINT` - адрес сервиса.
- `S3_REGION` - регион.
- `AWS_ACCESS_KEY_ID` - открытая часть ключа.
- `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` - секретная часть ключа.

Куда зайти

Консоль Яндекс Облака: <https://console.yandex.cloud/>

Пошагово: создать хранилище

1. Откройте Яндекс Облако.
2. Выберите папку CRM.
3. Откройте **Object Storage**.
4. Создайте бакет. Простое имя: **crm-uploads**. Если имя занято, добавьте короткий суффикс, например **crm-uploads-fedor**.
5. Не делайте бакет публичным, если нет отдельной причины.
6. Сохраните имя бакета в `S3_BUCKET`.

Пошагово: создать ключи для файлов

1. Откройте **Identity and Access Management**.
2. Откройте сервисный аккаунт для CRM или создайте отдельный, например **crm-storage**.
3. Дайте этому аккаунту права на работу с Object Storage. Для начала можно дать права на нужный бакет.
4. Откройте сервисный аккаунт.
5. Нажмите **Создать новый ключ**.
6. Выберите **Создать статический ключ доступа**.
7. Скопируйте обе части ключа. Первая часть идет в `AWS_ACCESS_KEY_ID`, вторая - в `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`.

Что записать в .env

```
S3_BUCKET=crm-uploads
S3_REGION=ru-central1
S3_ENDPOINT=https://storage.yandexcloud.net
AWS_ACCESS_KEY_ID=сюда_вставить_первую_часть_ключа
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=сюда_вставить_секретную_часть_ключа
```

Как понять, что все сделано правильно

- ☐ Бакет создан.
- ☐ Бакет не открыт публично без необходимости.

- Обе части ключа сохранены.
- Ключ создан для сервисного аккаунта, а не для личного аккаунта.

6. Sentry

Sentry нужен, чтобы видеть ошибки приложения. Например, если у пользователя что-то сломалось, ошибка появится в панели Sentry, и ее можно будет найти быстрее.

Что нужно получить

- `SENTRY_DSN` - адрес проекта Sentry для отправки ошибок.
- `SENTRY_ENVIRONMENT` - название среды. Для локального компьютера можно оставить `development`.

Куда зайти

Сайт Sentry: <https://sentry.io/>

Пошагово

1. Зарегистрируйтесь или войдите в Sentry.
2. Создайте организацию, если ее еще нет.
3. Создайте проект.
4. Тип проекта выберите для JavaScript или Node.js. Если есть Fastify, можно выбрать Node.js.
5. После создания проекта Sentry покажет строку DSN. Скопируйте ее.
6. Если вы закрыли окно, DSN можно найти в настройках проекта: **Project Settings**, затем **Client Keys (DSN)**.

Что записать в .env

```
SENTRY_DSN=сюда_вставить_DSN
SENTRY_ENVIRONMENT=development
```

Как понять, что все сделано правильно

- `SENTRY_DSN` начинается с `https://`.
- В Sentry создан отдельный проект именно для CRM.
- Если проект пока локальный, `SENTRY_ENVIRONMENT=development`.

По текущему стеку CRM для России лучше не отправлять в Sentry имена, телефоны, email и тексты сообщений клиентов. Ошибки можно отправлять, но персональные данные лучше вычищать перед отправкой.

7. Почта для отправки писем

Почта нужна для приглашений, уведомлений и служебных писем. В CRM уже есть места в `.env.example` для SMTP. Простыми словами, это способ отправлять письма от имени выбранного почтового ящика.

Что нужно получить

- `SMTP_HOST` - адрес почтового сервера.
- `SMTP_PORT` - номер порта.
- `SMTP_SECURE` - включено ли защищенное подключение сразу.
- `SMTP_USER` - email, с которого отправляются письма.
- `SMTP_PASSWORD` - пароль приложения или специальный пароль для отправки.

Какой почтовый сервис выбрать

Для российской версии лучше использовать почту, которая нормально работает в России. Это может быть Яндекс 360, доменная почта или другой сервис, который вы уже используете. Не используйте обычный личный пароль от почты, если сервис позволяет создать отдельный пароль приложения.

Пошагово

1. Выберите почтовый ящик, с которого CRM будет отправлять письма, например **noreply@ваш-домен.ru**.
2. Откройте настройки почты.
3. Найдите раздел для внешних программ, почтовых клиентов, SMTP или паролей приложений.
4. Включите отправку через SMTP, если она выключена.
5. Создайте пароль приложения.
6. Скопируйте адрес сервера, порт, имя пользователя и пароль приложения.

Пример для Яндекс Почты

Значения могут отличаться в зависимости от аккаунта, поэтому сверяйтесь с настройками вашего почтового ящика. Часто используются такие значения:

```
SMTP_HOST=smtp.yandex.ru
SMTP_PORT=465
SMTP_SECURE=true
SMTP_USER=ваш_email
SMTP_PASSWORD=пароль_приложения
```

Как понять, что все сделано правильно

- Для CRM создан отдельный почтовый ящик или отдельный пароль приложения.
- Обычный пароль от основного аккаунта не вставлен в `.env`.
- Порт и адрес сервера взяты из настроек вашего почтового сервиса.

8. Что отложено на потом

Эти интеграции важны, но по CRM vault они не являются текущим первым шагом. Их не нужно получать сейчас, если отдельно не принято решение начинать их внедрение.

Интеграция	Когда понадобится	Что потребуется потом
WhatsApp Business	Версия 2	Бизнес-аккаунт, номер, проверка компании, ключи доступа.
Telegram Bot	Версия 2	Бот через BotFather, токен бота, адрес для входящих сообщений.
Оплата: YooMoney, Т-Банк или другой провайдер	Отдельный спринт по оплате	Юридическое лицо или ИП, договор, ключи магазина.
Google Calendar	Не нужен для русской версии	Заменен на Яндекс Календарь.
Twilio	Не нужен для русской версии	Заменен на SMS.ru.

Финальный список для заполнения

Когда все доступы получены, этот блок должен быть заполнен в `C:\Users\fedor\crm\.env`. Значения ниже примерные. Вместо слов после знака равно должны быть реальные значения.

```
YANDEX_CLIENT_ID=
YANDEX_CLIENT_SECRET=
YANDEX_REDIRECT_URI=http://localhost:3000/api/v1/calendar/sync/yandex/callback

SMSRU_API_ID=
SMSRU_SENDER=CRM

YANDEX_API_KEY=
YANDEX_FOLDER_ID=

DATABASE_URL=
DIRECT_URL=

S3_BUCKET=crm-uploads
S3_REGION=ru-central1
S3_ENDPOINT=https://storage.yandexcloud.net
AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=

SENTRY_DSN=
SENTRY_ENVIRONMENT=development

SMTP_HOST=
SMTP_PORT=
SMTP_SECURE=
```

SMTP_USER=
SMTP_PASSWORD=

Официальные страницы

Эти ссылки использовались для проверки путей и названий. Если интерфейс сервиса изменится, начинайте с этих страниц.

- Яндекс OAuth: <https://oauth.yandex.ru/>
- Справка Яндекс OAuth про Client ID, Client secret и Redirect URI: <https://yandex.ru/dev/id/doc/en/oauth-cabinet>
- SMS.ru API: <https://sms.ru/docs/api>
- SMS.ru отправка сообщений: https://sms.ru/docs/api/api_group_sms/send
- Яндекс Cloud API-ключи: <https://yandex.cloud/ru/docs/iam/concepts/authorization/api-key>
- Яндекс Cloud ID папки: <https://yandex.cloud/en/docs/resource-manager/operations/folder/get-id>
- Яндекс SpeechKit: <https://aistudio.yandex.ru/docs/ru/speechkit/concepts/auth.html>
- Яндекс Vision OCR через API-ключ: <https://yandex.cloud/ru/docs/vision/operations/sa-api-key>
- Яндекс Managed PostgreSQL подключение: <https://yandex.cloud/en/docs/managed-postgresql/operations/connect>
- Яндекс Object Storage статические ключи: <https://yandex.cloud/en/docs/iam/operations/authentication/manage-access-keys>
- Sentry DSN: <https://docs.sentry.dev/product/sentry-basics/integrate-backend/getting-started/>

После получения каждого доступа

Не переходите к следующему пункту, пока текущий доступ не записан в `.env` и не сохранен в менеджере паролей. Если вы делаете это вместе с ассистентом, просто напишите "готово" после каждого пункта.