

Демо-предприятие «СинтетикЭлектро»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ / И. И. Демов /

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Электродвигатель асинхронный

Обозначение: АИР-ДЕМО-80А4

Документ: ТУ-ДЕМО-001

Изделие демо-пакета: demo-item-001 · класс demo-motor

Взамен: —

Срок введения: с даты утверждения

Настоящий документ — синтетический, для демонстрации пайплайна извлечения атрибутов. Юридической силы не имеет.

г. Демоград, 2024

Содержание

1. Введение	2
2. Технические характеристики	3
3. Требования безопасности	4
4-6. Маркировка, эксплуатация, гарантии	4
Приложение А. Маркировка	5

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящие технические условия распространяются на электродвигатель асинхронный торговой марки демо-серии, обозначение АИР-DEMO-80А4, предназначенный для привода механизмов общепромышленного назначения в условиях умеренного климата.

1.2 Нормативные ссылки

В настоящих ТУ использованы ссылки на обобщённые требования к электрическим машинам (степень защиты оболочки, классы изоляции, монтажные исполнения). Конкретные номера стандартов в демо-документе не приводятся.

1.3 Общие сведения об условиях эксплуатации

Электродвигатель предназначен для работы в условиях умеренного климата. Допустимая температура окружающей среды: $-40...+40$ °С. Способ монтажа: на лапах (исполнение IM 1001). Остальные номинальные параметры приведены в разделе 2.

2. Технические характеристики

Параметры карточки приведены в таблицах 2.1–2.2. Таблица 2.3 содержит справочные поля документа, которые в эталон карточки не входят. Перед таблицами даны пояснения по режиму измерений.

2.1 Электрические номинальные данные

Значения мощности, напряжения, тока и частоты вращения указаны для режима S1 при частоте сети 50 Гц. Частота вращения дополнительно может указываться как $\approx 1500 \text{ мин}^{-1}$.

№	Параметр	Обозн.	Значение	Ед.	Допуск
1	Наименование	—	Электродвигатель асинхронный	—	—
2	Обозначение	—	AIP-DEMO-80A4	—	—
3	Номинальная мощность	Pном	5.5	кВт	$\pm 5 \%$
4	Номинальное напряжение	Uном	380	В	$\pm 5 \%$
5	Номинальный ток	Iном	11.2	А	$\pm 8 \%$
6	Частота вращения	nном	1450 об/мин	—	$\pm 2 \%$
7	КПД	η	89.5	%	-0.5

Примечание к таблице 2.1. Измерение тока выполняется при номинальном напряжении. КПД приведён для номинальной нагрузки; отклонение в сторону уменьшения ограничено 0.5 п.п.

2.2 Защита, монтаж и массогабаритные данные

Степень защиты оболочки и способ монтажа указываются на табличке изделия. Масса — нетто, без шкива и дополнительной оснастки.

№	Параметр	Обозн.	Значение	Ед.	Примечание
8	Степень защиты	IP	IP55	—	оболочка
9	Способ монтажа	IM	на лапах	—	IM 1001
10	Класс изоляции	—	F	—	обмотка
11	Масса	m	48	кг	нетто $\pm 3 \%$

2.3 Дополнительные справочные параметры

Следующие поля присутствуют в документе для полноты ТУ и в карточку атрибутов демо-пакета не выгружаются.

№	Параметр	Значение	Ед.	Примечание
12	Частота сети	50	Гц	питание
13	Число полюсов	4	—	2р
14	Момент пусковой / ном.	2.1	—	Мп/Мн
15	Уровень вибрации	2.8	мм/с	max
16	Температура окружающей среды	$-40...+40$	$^{\circ}\text{C}$	эксплуатация
17	Высота установки	до 1000	м	н.у.м.
18	Срок службы подшипников	40000	ч	L10h

Требования безопасности и надёжности

Изделие должно соответствовать требованиям электробезопасности для низковольтного оборудования. Сопротивление изоляции токоведущих частей относительно корпуса — не менее 10 МОм при температуре 15–35 °С и относительной влажности не более 80 %. Средняя наработка на отказ — не менее 20 000 ч в номинальном режиме.

Запрещается эксплуатация при повреждённой оболочке, ослабленном крепеже или отсутствии защитного заземления. Перед пуском выполнить внешний осмотр и проверку направления вращения.

Маркировка, упаковка, транспортирование

На корпус наносится табличка с номинальными данными и заводским номером. Упаковка — картонная или деревянная тара с амортизацией. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта при защите от атмосферных осадков и механических ударов.

Указания по эксплуатации

Перед пуском проверить затяжку крепежа, состояние уплотнений и кабельных вводов. Не допускается работа с повреждённым охлаждением или при перегрузке сверх значений, указанных в настоящем документе. Периодичность обслуживания — по регламенту изготовителя.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок — 24 месяца с даты отгрузки при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Синтетический документ; претензии по нему не принимаются.

Приложение А (справочное). Маркировка

На табличке указываются: 5.5 кВт; 380 В; 11.2 А; 1450 об/мин; IP55; класс изоляции F; масса 48 кг.