

Демо-предприятие «СинтетикЭлектро»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ / И. И. Демов /

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Электродвигатель асинхронный

Обозначение: АИР-ДЕМО-90L4-1f

Документ: ТУ-ДЕМО-003

Изделие демо-пакета: demo-item-003 · класс demo-motor

Взамен: —

Срок введения: с даты утверждения

Настоящий документ — синтетический, для демонстрации пайплайна извлечения атрибутов. Юридической силы не имеет.

г. Демоград, 2024

Содержание

1. Введение	2
2. Основные характеристики	3
3-6. Безопасность, маркировка, гарантии	4

1. Введение

Настоящие технические условия распространяются на электродвигатель асинхронный обозначение АИР-DEMO-90L4-1f. Полное наименование и часть параметров уточняются в паспорте (PASSPORT-DEMO-003, приоритет файла 1 в комплекте карточки).

ТУ содержит округлённые значения для краткой сводки. При расхождении с паспортом следует использовать паспортные данные типовых испытаний.

2. Основные характеристики

2.1 Идентификация и электрические данные

Ниже приведена краткая таблица номинальных электрических параметров. Наименование в ТУ дано в сокращённой форме.

Параметр	Значение
Наименование (в ТУ)	Электродвигатель асинхронный
Обозначение	AIP-DEMO-90L4-1f
Номинальная мощность	7.5 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Номинальный ток	14.8 А
Частота вращения	1450 об/мин

2.2 КПД, защита и монтаж

В таблице указано округлённое значение КПД 90.0 %. По результатам типовых испытаний КПД составляет 89.8 % — именно его следует заносить в карточку изделия. Класс изоляции и масса — в паспорте.

Параметр	Значение
КПД	90.0 %
Степень защиты	IP54
Способ монтажа	на лапах

Полное наименование и часть параметров уточняются в паспорте (`PASSPORT-DEMO-003`).

Требования безопасности и надёжности

Изделие должно соответствовать требованиям электробезопасности для низковольтного оборудования. Сопротивление изоляции токоведущих частей относительно корпуса — не менее 10 МОм при температуре 15–35 °С и относительной влажности не более 80 %. Средняя наработка на отказ — не менее 20 000 ч в номинальном режиме.

Запрещается эксплуатация при повреждённой оболочке, ослабленном крепеже или отсутствии защитного заземления. Перед пуском выполнить внешний осмотр и проверку направления вращения.

Маркировка, упаковка, транспортирование

На корпус наносится табличка с номинальными данными и заводским номером. Упаковка — картонная или деревянная тара с амортизацией. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта при защите от атмосферных осадков и механических ударов.

Указания по эксплуатации

Перед пуском проверить затяжку крепежа, состояние уплотнений и кабельных вводов. Не допускается работа с повреждённым охлаждением или при перегрузке сверх значений, указанных в настоящем документе. Периодичность обслуживания — по регламенту изготовителя.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок — 24 месяца с даты отгрузки при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Синтетический документ; претензии по нему не принимаются.