

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ DEMO-001-2026

Клапан запорный клиновой DN 50 PN 1,6 МПа
demo-item-001

Настоящие технические условия распространяются на клапан запорный клиновой с фланцевым присоединением (далее — изделие). Изделие предназначено для перекрытия потока рабочей среды в технологических трубопроводах. Документ синтетический и используется только для демонстрации OCR / extraction.

1. Область применения

Изделие применяется на трубопроводах систем водоснабжения, паровых линий низкого давления и нефтепродуктопроводов при соблюдении параметров раздела 2. Не допускается применение для токсичных и сильноагрессивных сред без дополнительного согласования материалов уплотнения.

2. Основные параметры и характеристики

2.1. Номинальные параметры

Параметр	Обозначение	Значение
Наименование	—	Клапан запорный клиновой
Условный проход	DN	50
Номинальное давление	PN	1,6 МПа
Рабочее давление	P _{раб}	1,6 МПа
Температура рабочей среды	T	от −40 °C до +200 °C
Класс герметичности	—	A
Тип присоединения	—	фланцевое
Рабочая среда	—	вода, пар, нефтепродукты
Направление потока	—	двустороннее
Масса (ориентир)	m	12,5 кг

2.2. Маркировка

На корпусе наносятся: товарный знак изготовителя demo-pack, обозначение TU-DEMO-001, DN 50, PN 1,6, материал корпуса «Сталь 20», заводской номер и год изготовления. Пример маркировки: DEMO-VALVE-50-1.6 / №001 / 2026.

3. Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал	Нормативный документ (условно)
Корпус	Сталь 20	ГОСТ 1050
Клин	Сталь 20X13	ГОСТ 5632
Шпиндель	Сталь 20X13	ГОСТ 5632
Уплотнение в затворе	Графит	ТУ изготовителя

Прокладки фланцев	Паронит ПОН	ГОСТ 481
Крепёж	Сталь 35	ГОСТ 1050

Допускается замена материалов на аналогичные по механическим свойствам и коррозионной стойкости без ухудшения характеристик изделия.

4. Требования к изготовлению и сборке

Литые поверхности корпуса не должны иметь трещин, раковин и пористости, влияющих на прочность. Обработанные уплотнительные поверхности — без рисков и забоин. После сборки шпиндель должен перемещаться плавно, без заеданий.

5. Правила приёмки и методы испытаний

Каждое изделие подвергается приёмо-сдаточным испытаниям. Результаты заносят в паспорт изделия. Нормы и результаты для demo-item-001:

Испытание	Норма	Метод	Результат
Гидроиспытание корпуса на прочность	2,4 МПа	выдержка 3 мин	соответствует
Гидроиспытание на герметичность затвора	1,6 МПа	воздух / вода	соответствует
Проверка класса герметичности	класс А	по ГОСТ 9544	соответствует
Проверка плавности хода шпинделя	без заеданий	ручной привод	соответствует
Контроль маркировки	полная	визуально	соответствует

6. Комплектность

В комплект поставки входят: изделие — 1 шт.; паспорт — 1 экз.; руководство по эксплуатации — 1 экз.; комплект ответных фланцев — по заказу.

7. Гарантии изготовителя

Изготовитель demo-pack гарантирует соответствие изделия настоящим ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. Средний срок службы — 12 лет. Нарботка на отказ — не менее 1700 циклов «открыто-закрыто».

8. Указания по эксплуатации

Перед монтажом удалить консервационную смазку с проточной части. Монтаж — на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода с учётом направления потока (допускается двусторонняя работа). Запрещается использовать изделие как опору трубопровода.

Конец документа TU-DEMO-001-2026. Все значения вымышлены для demo/OCR smoke.