





Entwicklung und Umsetzung einer intuitiven Steuerung für eine Roboterhand durch Erfassen der Geste einer menschlichen Hand



Fachbereich 2 Informatik und Ingenieurwissenschaften

Einleitung

Frankfurter Roboterhand



Control Box

Stand der Technik

- Handschuhe
 - Biegesensoren
 - Inertial Measurement Units (IMUs)
- Motion Capture
 - Triangulation
 - Marker / Mustererkennung





[researchgate.net/figure/Place
ment-of-the-reflective-marker](https://researchgate.net/figure/Placement-of-the-reflective-marker)



<https://www.vicon.com/hardware/cameras/>



Bowdenzug



Vorteile:

- Finger wie an der Roboterhand
- Feedback Möglichkeit

Nachteile:

- Verrutschen
- Passgröße
- Daumen ungenau

Biegesensor

Widerstandsänderung bei Biegung
→ Power Glove, CyberGlove

Vorteil:

- Vergleichsweise robust

Nachteile:


- Verschiedene Handgrößen
- Kalibrierungsaufwand
- Extra Sensor für Daumen (z.B. IMU)
- Hygiene



Licence: [CC BY-NC-SA](#)



Licence: [CC BY-NC-SA](#)



[6]

Bildverarbeitung

Vorteile:


- Modelle vorhanden (Mediapipe)
- beliebige Handgröße
- kein Aufbau & Kalibrierung notwendig
- minimale Investitionskosten

Nachteile:

- höherer Programmieraufwand
- höherer Rechenaufwand



https://mediapipe.dev/assets/img/photos/demo_object_detector.jpg




Umsetzung

Client


```
const handsfree = new Handsfree({
  showDebug: true, setup: { wrap:
    { $parent: document.querySelector(
      '#video-holder') } },
  hands: {
    enabled: true, // The maximum number of hands to detect [0 - 4]
    maxNumHands: 1, // Minimum confidence [0 - 1] for a hand to be
    considered detected
    minDetectionConfidence: 0.9, // Minimum confidence [0 - 1] for
    the landmark tracker to be considered detected
    minTrackingConfidence: 0.9 } })
handsfree.start()
// Websocket to send data to: (use python websocketserver for
testing)
var websocket = new WebSocket("ws://localhost:2323");
// initialize callbacks for pinch/release events:
for (let hand = 0; hand < 2; hand++) {
  for (let finger = 0; finger < 4; finger++) {
    handsfree.on('finger-pinch-start-${hand}-${finger}', () => {
      const Finger = document.getElementById('F'+hand+finger)
      Finger.classList.add('dotRed')
      if(hand==0){return;} // send only right hand to server
      // Send websocket - message
      websocket.send("finger"+finger+"pinched");
    }) . . .
```

Finger tracking




	Right Finger [0]	Middle Finger [0]	Ring Finger [0]	Little Finger [0]
Index Hand [0]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Index Hand [1]	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Server





websocket
get-request




Hardware

LabVIEW

User Panel



Demo



GetPinchState.vi

File Edit View Project Operate Tools Window Help

Use the Web Service Request input terminal to call the VIs on the Web Services palette from the connector pane unless you don't need access to the palette.


LabVIEW Web Service Request

finger0 0 finger1 1

finger2 0 finger3 0

Each additional control wired to the connector pane will be available as an input in an indicator in terminal-mode output (the default setting), it must also be wired to


WebServer.lvproj/My Computer



/C:/Users/felix/Desktop/KinetikProj... +

file:///C:/Users/felix/Desktop/KinetikProjektHände/Testsite5.html 67%

Finger tracking



	Zeigefinger [0]	Mittelfinger [1]	Ringfinger [2]	kleiner Finger [3]
linke Hand [0]	●	●	●	●
rechte Hand [1]	●	●	●	●

Danke

Literatur

- [1] Stefan Hesse. *Grundlagen der Handhabungstechnik*. 3. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2013. isbn: 978-3-446-43596-4.
- [2] R. Jansen. "Stand und Perspektiven der Roboter in der Verpackungstechnik". In: *VDI Berichte 850, Roboter in der Verpackungstechnik* (1990).
- [3] Andreas Wolf und Ralf Steinmann. *Greifer in Bewegung - Faszination der Automatisierung von Handhabungsaufgaben*. München: Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2016. isbn: 978-3-446-43993-1.
- [4] Thomas G. Zimmerman. "Optical flex sensor". In: *US 4542291* (1982).
- [5] Greg Bryant, Russell Eberhart, Erik Frederick, John Gawel, Stephen Turner. *1993 VR Conference Proceedings: abgerufen am 19.06.22*. 1993.
- [6] CyberGlove. *Cyber Glove Systems*. 2017.
- [7] AiQ Synertial. *High-End Gloves for Robotics, Animation, Virtual Reality, Medical and Bio-mechanics Research*. 2022.
- [8] Valentin Bazarevsky und Fan Zhang. *On-Device, Real-Time Hand Tracking with MediaPipe*. online. 2019.
url: <https://ai.googleblog.com/2019/08/on-device-real-time-hand-tracking-with.html>
- [9] Google LLC. *MediaPipe Hands*. online. 2020. url: <https://google.github.io/mediapipe/solutions/hands>
- [10] Oz Ramos. *Handsfree.js*. online. 2021. url: <https://handsfree.js.org>
- [11] NATIONAL INSTRUMENTS CORP. *Tutorial: Creating and Publishing a Lab-VIEW Web Service to the Application Web Server (Real-Time, Windows)*. online. Juni 2022. url: https://www.ni.com/docs/de-DE/bundle/labview/page/lvhowto/build_web_service.html
- [12] HTC Corporation. *HTC VIVE Tracker*. online. 2022. url: https://www.vive.com/media/filer_public/fed-assets/tracker3/images/metaimage.png

