Funciones del Pokédex y el Recetario

App en Expo (React Native) que se conecta a PokeAPI y TheMealDB

Pokédex (API: PokeAPI)

Funciones del servicio (services/pokemonService.js)

- **getPokemons(cantidad):** trae la lista de los primeros 151 Pokémon con su número, nombre y tipo.
- **getPokemon(nombreOId):** trae un Pokémon por nombre o número, con todos sus datos (GetById).
- **imagenPokemon(id):** arma la dirección de la imagen oficial del Pokémon a partir de su número.

Funciones de las pantallas

- **numero(id):** convierte 25 en #025.
- **capitalizar(texto):** pone la primera letra en mayúscula (pikachu → Pikachu).
- **colorClaro(tipo):** regresa el color del tipo en versión clarita para el círculo.
- **filter():** filtra la lista según lo que se escribe en el buscador (nombre o número).

Recetario (API: TheMealDB)

Funciones del servicio (services/recetasService.js)

- **getRecetasPorCategoria(categoria):** trae las recetas de una categoría, por ejemplo Seafood.
- **buscarRecetas(texto):** busca recetas por nombre (botón Buscar).
- **getReceta(id):** trae una receta completa por su id (GetById).
- **getRecetaAleatoria():** trae una receta al azar (botón Sorpréndeme).
- **obtenerIngredientes(receta):** junta los ingredientes y cantidades en una lista, porque la API los manda separados en 20 campos.
- **obtenerPasos(receta):** separa las instrucciones en pasos numerados.

Funciones de las pantallas

- **sorprendeme():** pide una receta al azar y abre su detalle.
- **buscar():** se ejecuta al presionar Enter y muestra los resultados.
- **colorPastel(indice):** va turnando colores pastel en las tarjetas.

Lo que usan las dos

- **useState:** guarda los datos (la lista, el Pokémon o la receta, el texto de búsqueda).
- **useEffect:** carga los datos de la API al abrir la pantalla.
- **async / await:** espera la respuesta de la API.
- **axios:** hace las peticiones a las APIs.
- **navigation.navigate():** abre otra pantalla y le pasa datos, como el id.
- **route.params:** recibe los datos que mandó la pantalla anterior.
- **map():** recorre una lista para mostrar cada elemento (tipos, estadísticas, ingredientes, pasos).
- **FlatList:** muestra listas en cuadrícula de 2 columnas.