

Список деталей — заказы 476 и 328 (Изделия 1, 2, 3)

Труба профильная, резка на труборезе. Файлы IGS: «<профиль> - <кол-во> - Деталь N <изделие>.IGS». Радиусы трубы R3/r1,5 — допущение.

Заказ / изделие	Дет.	Профиль	L наруж., мм	L внутр., мм	Резы (от перпенд.)	Кол-во	Отверстия (от торца, мм)	Назначение	кг/шт	кг всего
Заказ 476	1	40x20x1,5	1600	1520	45° / 45°	20	—	Рамка 1600x545: длинная сторона	2,023	40,46
Заказ 476	2	40x20x1,5	545	465	45° / 45°	20	—	Рамка 1600x545: короткая сторона	0,655	13,1
Заказ 476	3	20x20x1,5	1550	1510	45° / 45°	20	—	Рамка 1550x572,5: длинная сторона	1,264	25,27
Заказ 476	4	20x20x1,5	572,5	532,5	45° / 45°	20	—	Рамка 1550x572,5: короткая сторона	0,456	9,13
328 Изделие 3	1	40x40x1,5	800	800	прямой	8	4 × Ø9 насквозь: 40, 120, 540, 620	Стойка 800 с отверстиями	1,408	11,27
328 Изделие 3	2	40x40x1,5	930	930	прямой	4	—	Стойка 930 (40x40)	1,644	6,58
328 Изделие 3	3	40x20x1,5	930	930	прямой	4	—	Стойка 930 (40x20)	1,206	4,82
328 Изделие 3	4	40x20x1,5	1565	1525	45° / 45°	8	—	Рама 1565x1005: длинная сторона	2,004	16,03
328 Изделие 3	5	40x20x1,5	1005	965	45° / 45°	8	—	Рама 1565x1005: короткая сторона	1,277	10,22
328 Изделие 3	6	40x20x1,5	965	965	прямой	4	—	Рама 1565x1005: средняя поперечина	1,251	5,01
328 Изделие 3	7	40x20x1,5	300	282	24,23° / 24,23°	4	2 × кв. 7×7 (стенка 300) + 2 × Ø7 (стенка 282), соосно, 39 от торцов	Опора: перемычка	0,375	1,5
328 Изделие 3	8	40x20x1,5	342	320	28,81° / 28,81°	8	—	Опора: нога	0,429	3,43
328 Изделие 1	1	40x40x1,5	560	560	прямой	4	2 шестигр. (под ключ 12,8), 21,4 от торцов	Труба 560	0,987	3,95
328 Изделие 1	2	40x40x1,5	1375	1375	прямой	4	6 × Ø9 насквозь: 50, 150, 550, 650, 1050, 1150	Труба 1375	2,422	9,69
328 Изделие 2	1	40x40x1,5	560	560	прямой	4	2 шестигр. (под ключ 12,8), 21,4 от торцов	Труба 560	0,987	3,95
328 Изделие 2	2	40x40x1,5	1800	1800	прямой	4	4 × Ø9 насквозь: 50, 150, 1730, 1780	Труба 1800	3,176	12,7
328 Изделие 2	3	40x40x1,5	1734	1734	прямой	2	—	Труба 1734	3,065	6,13

Итого: 17 позиций, 146 деталей, масса ≈ 183,2 кг (по модели, сталь 7850 кг/м³).