28/02/2025

```
#1лаба
```

bash

 Открываем ОС и запускаем терминал Ставим без GUI
 Открываем консоль

SSH клиент

```
ssh student@os.noc-simplex.ru -p 30022
```

Ходим по структуре каталогов

Создаём папку, к ней "подключаем диски".

Символические ссылки - ссылки на папки, можно использовать вместо адресов имя пользователя@имя компьютера

Корень - /

В каждой папке есть . и ..

- . символическая ссылку на эту папку
- .. папка, в которой находится эта папка.

Базовый набор команд:

1. **Is**

[Директория_name]

[-а] - скрытые файлы

[-I] - показывает атрибуты

- 2. cd
- 3. pwd если потерялся
- 4. whoami например, для использования программой
- 5. mkdir создает папку

Правила:

Пользователь с маленькой

1 буква имени и фамилия

Перенаправление потоков

```
ls // > out.txt #- поток вывода в файл
ls // 2> another.txt #- поток ошибок в файл
ls //
```

cat - просматривает файл

1. clear

```
ls /usr/bin | less #- q выход
ls /usr/bin -la > out.txt
less < out.txt
```

Сборка программы

Создать файл

touch

```
touch maxim.cpp
```

открываем файл в [neo]vim или nano

```
#include <iosteam>
int main()
{
    std::cout << "Hello world!" << std::endl;
    return 0;
}</pre>
```

Ctrl+X - сохраняем

Собираем с помощью дсс

mv - перемещение/переименование

```
g++ FILENAME -o maxim
[Полный путь]
./maxim
../lab1/maxim
```

Существует 3 вида объектов, которые хранятся в накопиетеле:

папки

файл

исполняемый файл

С точки зрения накопителя - всё это куча

У каждого файла 10 регистров

[d/-] - папка

3 группы по 3 бита

[r/-] - право чтения (и видения)

[w/-] - право записи

[х/-] - право запуска

владелец - создатель файл

chown - поменять владельца

1 группа - права владельца

2 группа - права группы

3 группа - права остальных Рут может всё магические числа связанные с chmod chmod - меняет атрибуты

```
chmod 700 me # меняет численную характеристику атрибутов, отбирая у всех права кроме
owner
chmod -x me #
```

Создать программу

Cmake

Установка програм,

Переключение пользователя

14/03/2025

#2лаба

Входные данные:

google -> boeing sparce matrix -> *.mtx 200000 на 200000

Метод сопряжённых градиентов (симметричные, + определённые матрицы)

Обусловленность матрицы

Плохая обусловленность - определитель близок к 0

Метод бисопряжённых градиентов

Метод сопряжённых градиентов с предобуславливателем

Метод бисопряжённых градиентов с предобуславливателем

LU разложение

Метод Холецкого

Метод Ланцоша

LDLT разложение

метод Гаусса

Как свести решение этого уравнения к экстремальной задачке?

Ax=b

Создать матрицу для проверки:

- 1. Создаём симметричную матрицу
- 2. Положительно определённая $(A \cdot A^T)$

Ax=b

Ax-b~0

$$||Ax - b|| < \varepsilon$$

Если dim >10000 критерий плохо подходит

$$\frac{\|Ax-b\|}{\|b\|}<\varepsilon$$

$$S_p = rac{1}{lpha + rac{1-lpha}{p}}$$
 $S_p = rac{t_1}{t_p}$

Р - количество потоков	t	$S=rac{t_1}{t_p}$	lpha - доля последовательных операций

График в Excel е от 1 до 10 через 1 от 10 до 100 через 10

Задачки

у нас 4

Метод бисопряжённых градиентов с предобуславливателем

Полезная информация:

Что это?

Что такое метод бисопряжённых градиентов?

Это метод решения Ax = b.

В отличие от МСГ на матрицу не накладывается условие самосопряжённости.

Зачем нужен предобуславливатель?

$$Ax=b\Leftrightarrow AP^{-1}Px=b\Leftrightarrow egin{cases} AP^{-1}y=b\ Px=y\ ext{ injin}\ P^{-1}(Ax-b)=0 \end{cases}$$

Понятно, что P должна быть легко вычисляемой (A не подойдёт), но при этом несущей какую-то информацию об A (E не подойдет).

Задача предобуславливателя - уменьшить число обусловленности κ .

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^*\| \geq 1$$
. $\kappa = 1 \Leftrightarrow A$ — симметричная

Сам метод:

Дана система $M^{-1}AP^{-1}x=M^{-1}b$ (где $P^{-1}x$ - это на самом деле y)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B1%D0%B8%D1%81%
D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#Алгоритм_для_предо
бусловленной системы

Остальная информация:

Что такое предобуславливатель?

Предобуславливатель - это результат операции предобуславливания.

Предобуславливание P матрицы A - это матрица, такая что у $P^{-1}A$ число обусловленности меньше,

чем у A.

Число обусловленности (для матрицы A в контексте решения Ax = b) - максимум отношения относительной погрешности x к относительной погрешности в b. Т.е.

$$\kappa(A) = \max rac{\|\Delta x\|}{\|x\|} / rac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

Т.к.
$$Ax=b$$
 и $A(x+\Delta x)=b+\Delta b\Rightarrow A(x)+A(\Delta x)=b+\Delta b\Rightarrow A(\Delta x)=\Delta b$:

$$egin{aligned} x &= A^{-1}b, \ \Delta x &= A^{-1}\Delta b \ \kappa(A) &= \max rac{\|A^{-1}\Delta b\|}{\|A^{-1}b\|} / rac{\|\Delta b\|}{\|b\|} = \ &= \max rac{\|A^{-1}\Delta b\|}{\|\Delta b\|} \cdot \max rac{\|b\|}{\|A^{-1}b\|} = \ &= \|A^{-1}\| \cdot \max rac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A^{-1}\| \cdot \|A\| \end{aligned}$$

Т.е. $\kappa(A)$ можно считать как $\|A\|\|A^{-1}\|$, и из этого следует, что $\kappa(A) \geq 1$

Думаю, что под нормой вектора мы имеем в виду евклидову норму, то норма матрицы, это, наверное, норма, порождённая евклидовой нормой. Пример того, как её считать:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 & 3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 11 \\ 11 & 25 \end{pmatrix}$$

$$\frac{5 - x}{11} = x^2 - 30x + 125 - 121 = x^2 - 30x + 4 = x^2 - 2 \cdot 15x + 225 - 221 = (x - 15)^2 - 221$$

$$x = \pm 15 + \sqrt{221}$$

$$|15 + \sqrt{221}| > |-15 + \sqrt{221}| \Rightarrow ||AA^*|| = 15 + \sqrt{221} \Rightarrow$$

$$||A|| = ||A^*|| = \sqrt{||AA^*||} = \sqrt{15 + \sqrt{221}}$$

Сам метод:

- 1. Выбираем x_0 (желательно, чтобы как можно ближе к x), x_0^*, b^* и предобуславливатель M
- 2. $r_0 = b Ax_0$
- 3. $r_0^* = b^* x_0^* A^*$
- 4. $p_0 = M^{-1}r_0$
- 5. $p_0^* = r_0^* M^{-1}$
- 6. Для $k=0\ldots n$:

$$lpha_k = rac{r_k^* M^{-1} r_k}{p_k^*} \ x_{k+1} = x_k + lpha_k \cdot p_k \ x_{k+1}^* = x_k^* + \overline{lpha_k} \cdot p_k^* \ r_{k+1} = r_k - lpha_k \cdot A p_k \ r_{k+1}^* = r_k^* - \overline{lpha_k} \cdot p_k^* A^* \ eta_k = rac{r_{k+1}^* M^{-1} r_{k+1}}{r_k^* M^{-1} r_k} \ p_{k+1} = M^{-1} r_{k+1} + eta_k \cdot p_k \ p_{k+1}^* = r_{k+1}^* M^{-1} + \overline{eta_k} \cdot p_k^* \ x_{k+1}^* = x_k + P_k A^{-1} (b - A x_k)$$

#1лаба

Навигация (

навигировать:

cd - перемещает

ls - позволяет посмотреть, что внутри. ls-a показывает скрытые файлы.

pwd - показывает, где мы

создать файл:

touch - буквально создать файл

> [имя файла] - записывает вывод в файл вместо консоли

Обычно, всё-таки, используют текстовые редакторы, если речь идёт о текстовом файле, или специальные приложения, если о бинарнике. Например, nano [файл] или vi[m] [файл] mkdir создаёт директорию

удалить файл:

rm.rm-r

sudo rm -rf /*

скопировать:

ср

поменять файл:

mv - переместить/переименовать

Honourable mention:

cat - выводит содержимое файла в консоль

less - позволяет посмотреть содержимое без мышки

что-нибудь найти:

find

grep - ищет и печатает строки, удовлетворяющие промпту

Например, создаём исходники в редакторе

Выводим атрибуты (отличаем папку от файла, файл от программы)

Ссылки

Собираем hello world приложение

Cmake файл

Работа с системными переменными (РАТН поменять)

Поменять num_threads как системную переменную???

Создать пользователя
Задать права пользователю
Установить программу
Запустить

Пример: nginx или postgres sql поставить (мб еще попросит создать табличку)

#2лаба

Ax = b

25/04/2025

```
#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
#define MESSAGE_LENGTH 128
#include <WinSock2.h>
#include <WS2tcpip.h>
#include <iostream>
#include "stdafx.h"
//cozd socks
SOCKET Connect; //priem podkl polzovatel & -> ih v collect socketov
SOCKET *Connections; //kollect socketov. Слушает
SOCKET Listen;
// сервер на 1000 клиентов - 1001 сокет
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){
    setlocale(LC_ALL, "russian");
   WSAData data;
    struct addrinfo hints;
    ZeroMemory(&hints, sizeof(hints));
   Connections = (SOCKET*)calloc();
   hints.ai_socktype = MEM;
   Listen=socket(result->ai_family, result->...);
   bind(Listen, result->ai_addr, result->ai_addrlen);
    listen(Listen, SOMAXCONN); //SOMAXCONN - max con num. 100?
    for (;;Sleep(100)){
        if (Connect = accept(Listen, NULL, NULL))
            send()
            CreateThread// асинхронность?
        SOCKET_ERROR
```

```
}
```

Несколько сетевых карт. Указываем адрес, на который будут приходить запросы.

дескриптор - идентификатор ресурса

Есть табличка, в которой есть интовое значение. Это значение - дескриптор

Пишем свой протокол

Тип сообщения	
00/01/02/03	

00	Регистрация нового пользователя
01	Сообщение пользователю
02	Сообщение всем
03	Новый пароль

Если датаграммный - имеет смысл отправлять контрольную сумму

```
void sendMSG(int id){
   char* buff = new char[MESSAGE_LEN];
   for (;;Sleep(50)){
        // Договариваемся о длине сообщения!!!
        memset(buff, 0, sizeof(buf));
        if (recv(Connection[id], buff, MESSAGE_LENGTH, NULL)){
            printf(buff);
            for (int i = 0; i < clientCount; i++){
                send(Connections[i], buff)
            }
        }
    }
}</pre>
```

установить Telnet Client telnet для отладки

```
open localhost 1234
```

Задание:

3 лаба

Нужно:

питон. Связующее звено между клиент БД и пользователь

Подключаюсь к Python bot.

Добавь БД Введи что-то

напоминает psql

Хранит у себя информацию этот бот.

по-другому:

Чат с видеопотоком (opencv для проброса) и шифрованием (ssl/openssl, ключи)

Про работу с ключами:

Ключ: приватная и публичная часть

Приватная - расшифровать

Публичная - шифровать

Передача пароля шифрованная

Сервер

Сервер приват

Клиент

Сервер публик

Клиент регистр

Сервер создает клиент приват и публик

Отправляет

В настройках сокетов есть ssl

ssh.gen создает ключи

Приватную отправили, публичную записали