

Fenómenos de Transferência II

1. Num estudo experimental de absorção de SO_2 em água numa coluna de parede molhada determinou-se para K_G o valor de $0.768 \text{ kmol h}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ atm}^{-1}$ a 20° e à pressão atmosférica. Não sendo a absorção de SO_2 controlada nem pelo filme gasoso nem pelo filme líquido, pode considerar-se que $\frac{1}{K_G} = \frac{H}{k_L}$.

Sabendo que o valor de K_G para absorção de NH_3 em água a 10°C na mesma aparelhagem e com os mesmos caudais de gás e água é $2.217 \text{ kmole h}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ atm}^{-1}$, calcule a constante α na equação:

$k_G = A (D_G)^\alpha$ em que D_G é o coeficiente de difusão do gás no ar.

- coeficiente de difusão de SO_2 em ar a 20°C , $D_{\text{SO}_2} = 0.041 \text{ m}^2/\text{h}$

-coeficiente de difusão de NH_3 em ar a 10°C , $D_{\text{NH}_3} = 0.083 \text{ m}^2/\text{h}$

$$\frac{H_{\text{SO}_2}}{H_{\text{NH}_3}} = \frac{1}{0.018} \quad \frac{D_{\text{SO}_2}/H_2\text{O}}{D_{\text{NH}_3}/H_2\text{O}} \cong 1$$

2. Ar e água são postos em contacto em contracorrente numa coluna de parede molhada de 30 mm de diâmetro.

Para a fase gasosa sabe-se que:

$$\text{Sh} = 0,023 \text{ Re}^{0,8} \text{ Sc}_G^{0,44}$$

Mostre que na fase líquida, a quantidade transferida por unidade de tempo e por unidade de área de interface é $k_L C_L (x_i - x) \text{ Kmol/m}^2 \text{ s}$; x_i e x são respectivamente as fracções molares de soluto na interface e na fase líquida, C_L a concentração molar de água ($C_L = 1000/18 \text{ kmol/m}^3$) e $k_L \text{ m/s}$.

Então mostre ainda que, com K_G e k_G em m/s , e H nas unidades em que é dado na

tabela

$$\frac{1}{K_G} = \frac{1}{k_G} + \frac{10^5 H}{k_L C_L R T}$$

Em experiências de desabsorção de oxigénio verificou-se que para a fase líquida $k_L = 0,2 \text{ mm/s}$.

Admitindo $k_L \propto \sqrt{D_L}$, calcule o coeficiente global de transferência K_G quando o ar contém pequenas quantidades de a) NH_3 , b) SO_2 , c) CO_2 e a velocidade do ar é $0,40 \text{ m/s}$ a uma pressão de $5 \times 10^5 \text{ Pa}$ e à temperatura de 20°C .

Dados: (a 20°C)

Gás	$H(10^5 \text{ Pa})$	Sc_G	$D_L \times 10^9 (\text{m}^2/\text{s})$
NH_3	0,62	0,6	1,6
SO_2	12,2	1,3	1,4
CO_2	1420	1,0	1,7
O_2			2,1

Para o ar, $\mu = 1,84 \times 10^{-5} \text{ N s m}^{-2}$

3. Experiências de absorção de SO₂ realizadas numa coluna de parede molhada, alimentada com um caudal de água constante, forneceram os seguintes resultados:

Caudal molar de gás (kmol/s)	K _G (kmol/m ² s Pa)
0.04	8.4 x 10 ⁻⁵
0.10	10 x 10 ⁻⁵

- a) Para um caudal de gás de 0.5 kmol/s calcule o coeficiente global, K_G e os coeficientes individuais de transferência de massa, k_G e k_L.
- b) Calcule a percentagem de resistência exercida por cada uma das fases.

$$H = 20 \frac{\text{Pa m}^3}{\text{kmol}}$$

$$k_G \propto \text{Re}_G^{0.8}$$