

Guia de Componentes

Este guia contém a documentação técnica para implementação dos componentes customizados do projeto.

-  **Recomendação:** Para manter consistência visual e responsividade, envolva todos os componentes com `app-card-visualizacao`, quando necessário.

1. Componente: Combo (Dropdown)

Onde importar no .ts: `import { ComboComponent, OpcaoCombo } from './shared/combo/combo.component';`

Exemplo de configuração no .ts:

```
minhaLista: OpcaoCombo[] = [  
  { value: 'rep', viewValue: 'Reparo' },  
  { value: 'inst', viewValue: 'Instalação' }  
];  
  
aoMudarValor(valor: string | number) {  
  console.log('Valor selecionado:', valor);  
}
```

Como usar no arquivo html

```
<app-combo altura="52px" largura="100%"  
  titulo="Tipo de Manutenção"  
  [lista]="minhaLista"  
  (mudou)="aoMudarValor($event)">  
</app-combo>
```

2. Componente: Input

Onde importar no .ts: `import { InputComponent } from './shared/input/input.component';`

Exemplo de configuração no .ts: Criar variável

```
valorDigitado: string = 'Sushi';
```

Como usar no arquivo html

```
<app-input altura="52px" largura="100%"  
  titulo="Comida Favorita"  
  placeholder="Digite aqui...">
```

```
[valor]="valorDigitado"  
(mudou)="valorDigitado = $event">  
</app-input>
```

3. Componente: Input-card

Onde importar no .ts: `import { InputCardComponent } from './shared/input-card/input-card.component'; import { FormsModule } from '@angular/forms';`

- Você deve importar o FormsModule, obrigatoriamente! Dessa forma, o ngModel funcionará corretamente.

Exemplo de configuração no .ts: Exemplo:

```
nomeCliente: string = '';  
telCliente: string = '';  
descricao: string = '';
```

Como usar no arquivo html

- Dados do cliente

```
<app-input-card label="Nome" largura="50%" altura="100px">  
  <div class="minha-customizacao-input">  
    <input type="text" [(ngModel)]="nomeCliente" placeholder="Nome" />  
    <input type="text" [(ngModel)]="telCliente" placeholder="Telefone" />  
  </div>  
</app-input-card>
```

- Descrição

```
<app-input-card label="Descrição" largura="50%" altura="100px">  
  <div class="minha-customizacao-textArea">  
    <textarea [(ngModel)]="descricao" placeholder="Digite uma descrição...">  
  </textarea>  
  </div>  
</app-input-card>
```

Você deve estilizar o input interno no seu css!

Dica 1: Envolver o input/textArea em uma div.

Dica 2: A largura e altura que você pode alterar é referente ao bloco cinza. Se quiser que o input/textArea acompanhe, altere no arquivo css.

- Exemplo:

```
/* Estiliza o input dentro do card */
.minha-customizacao-input input {
  width: 100%;
  height: 45px;
  padding: 0 15px;
  margin-bottom: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 6px;
  background: white;
  font-family: sans-serif;
  outline: none;
}

/* Estiliza a textarea dentro do card */
.minha-customizacao-textArea textarea {
  width: 100%;
  min-height: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  resize: vertical;
}
```

4. Componente: Botão Aprovar

Onde importar no .ts: `import { BotaoAprovarComponent } from './shared/botao-aprovar/botao-aprovar.component';`

Exemplo de configuração no .ts: Exemplo: Criar a função

```
aprovar() {
  console.log('Aprovado!');
}
```

Como usar no arquivo html

```
<app-botao-aprovar (clique)="aprovar()">
  Aprovar Solicitação
</app-botao-aprovar>
```

5. Componente: Botão Cancelar

Onde importar no .ts: `import { BotaoCancelarComponent } from './shared/botao-cancelar/botao-cancelar.component';`

Exemplo de configuração no .ts: Exemplo: Criar a função

```
cancelar() {  
  console.log('Cancelado!');  
}
```

Como usar no arquivo html

```
<app-botao-cancelar  
  [confirmacao]="true"  
  (clique)="cancelar()">  
  Cancelar Solicitação  
</app-botao-cancelar>
```

6. Componente: Text-area

Onde importar no .ts: `import { TextAreaComponent } from './shared/text-area/text-area.component';`

Exemplo de configuração no .ts: Exemplo: Criar a variável

```
observacao: string = '';
```

Como usar no arquivo html

```
<app-text-area altura="250px" largura="100%"  
  titulo="Observações"  
  placeholder="Digite algo..."  
  [valor]="observacao"  
  (mudou)="observacao = $event">  
</app-text-area>
```

Você deve ajustar a altura e a largura do componente, conforme a necessidade da sua tela!

7. Componente: Card-visualizacao

Onde importar no .ts: `import { CardVisualizacaoComponent } from './shared/card-visualizacao/card-visualizacao.component';`

Como usar no arquivo html

```
<app-card-visualizacao>  
  CONTEÚDO DO SEU HTML  
</app-card-visualizacao>
```

8. Componente Botão Genérico (tipos)

Onde importar no .ts `import { BotaoComponent } from './shared/botao/botao.component';`

Como usar no arquivo html:

```
<app-botao texto="Primary" icone="check" cor="primary"
(clicou)="onBotaoClicou('primary')"></app-botao>
<app-botao texto="Warn" icone="warning" cor="warn"
(clicou)="onBotaoClicou('warn')"></app-botao>
<app-botao texto="Accent" icone="star" cor="accent"
(clicou)="onBotaoClicou('accent')"></app-botao>
<app-botao texto="Desabilitado" [desabilitado]="true"
(clicou)="onBotaoClicou('desabilitado')"></app-botao>
<app-botao texto="Sem icone" (clicou)="onBotaoClicou('sem icone')"></app-botao>
```

- Escolha qual tipo de botão deseja usar!

9. Componente Card-info

Onde importar no .ts `import { CardInfoComponent } from './shared/card-info/card-info.component';`

Exemplo de implementação no arquivo .ts

Como usar no arquivo html:

```
<app-card-info
tituloInfo="Garantia"
descricao="90 dias de garantia em todos os servicos"
nomeIcon="verified_user">
</app-card-info>
```

- A propriedade nomeIcon pode ser alterada Acesse

Componentes

Botão Aprovar Teste

Botão Cancelar Teste

Categoria do Equipamento

Selecione uma op... ▾

Comida Favorita

Digite aqui...

Dados do Cliente

Nome

Telefone

Tipo de Manutenção

Digite algo...

0/200

💡 Dicas e Boas Práticas

A responsividade é com você 😊 Não se esqueça!

- Para campos na mesma linha, use `largura="50%"`
- Envolver os componentes em uma `div`
- Evitar usar `px` fixos para a largura, preferir `%`
- Preferir criar o seu layout usando GRID/FLEX no CSS

👉 Regras de Ouro para Responsividade

Todos os componentes possuem "travas" internas para evitar que o layout quebre em notebooks:

- **Max-Width:** Todos os componentes têm `max-width: 100%` por padrão. Mesmo que você defina `largura="2000px"`, ele não passará do limite da tela.
- **Box-Sizing:** O cálculo de largura já inclui bordas e padding.
- **Min-Width:** Os campos possuem uma largura mínima de `250px` para garantir que o texto permaneça legível em telas menores.

⚙️ Exemplo de como deixar dois componentes lado a lado de forma alinhada:

HTML:

```
<div class="linha-form">
  <app-combo largura="50%" titulo="Categoria" ...></app-combo>
  <app-input largura="50%" titulo="Modelo" ...></app-input>
</div>
```

```
.linha-form {  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
  align-items: flex-end;  
  width: 100%;  
}
```

☑ Dicas para os componentes

- Sempre importar o componente antes de usar
 - Criar variáveis no .ts quando necessário
 - Usar (evento)="funcao()" para capturar ações
 - Usar [propriedade]="variavel" para enviar dados
-