

Aula 12

Ministrado 27/05/2025

Função de Agregação

- `avg()` - média aritmética
- `sum()` - soma
- `min()` - mínimo dentre os resultados obtidos
- `max()` - máximo dentre os resultados obtidos
- `count()` - conta o número de resultados
- `contain()` - verifica se um elemento está no conjunto

DDL

O conjunto de relações da base de dados devem ser definidos através do uso da linguagem DDL. Por meio dela é definido a estrutura, os tipos de atributos associados, restrições de integridade, regras de autorização para cada relação e outras informações relevantes.

Chaves Estrangerias

Considere as relações:

$$A(\underline{a1}, a2, a3) \text{ e } B(b1, b2, a1)$$

Diz-se que $a1$ é chave estrangeira em B se $a1$ é a chave primária em outra relação, ou seja, no caso, em A .

Criação de Tabela

Usa-se o comando `CREATE TABLE` , considere a seguinte relação cliente:

cliente(RG, nome.cli, ano.nasc, cidade.cli, sexo)

Podemos criar ela por meio de:

```
CREATE TABLE cliente(  
  RG VARCHAR(15) NOT NULL,  
  nome_cli VARCHAR(45),  
  ano_nasc INTEGER,  
  cidade_cli CHAR(35),  
  sexo ENUM {'M','F'},  
  PRIMARY KEY(RG)  
)
```

Podemos ainda representar as chaves estrangeiras por meio de:

```
CREATE TABLE deposito(  
  num_dep INT(8) NOT NULL,  
  RG VARCHAR(15),  
  Saldo NUMERIC(12,2),  
  cod_ag INT(8),  
  PRIMARY KEY (num_dep),  
  FOREIGN KEY (RG) REFERENCES cliente  
)
```