

Produtos App: Sistema de Gerenciamento de Produtos e Categorias

Esse sistema é uma aplicação Full Stack desenvolvida para gerenciar um catálogo de produtos e suas respectivas categorias. O sistema fornece uma interface de usuário moderna para realizar operações CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar), essenciais para o controle de inventário.

O projeto segue uma arquitetura clara, dividida em duas partes principais:

- Frontend (Interface): Aplicação em React, responsável pela navegação e interação do usuário.
- Backend (API): Servidor construído em Java, responsável pela lógica de negócios, persistência dos dados e fornecimento dos endpoints REST.

Tecnologias utilizadas:

- React: Framework JavaScript para a construção das interfaces.
- React-Router-DOM: Gerenciamento de rotas e navegação.
- Java: Linguagem principal do servidor.
- Spark: Microframework Java para criar aplicações web rápidas.
- MySQL: Sistema de gerenciamento de banco de dados que é usado nesse projeto.

Funcionalidades Principais:

- Visualização completa, Edição do Nome e Preço, e Exclução de Produtos.
- Criação de novos produtos, incluindo Nome, Preço, Estoque e Categoria.
- Visualização de todas as categorias, Edição do Nome e Exclução de Categorias.
- Criação de novas categorias por nome.

Pré-requisitos:

- Node.js, npm e React-Router-DOM instalados.
- Java JDK (versão 8 ou superior).
- Spark Java

- MySQL.
 - Maven ou Gradle (para gerenciar dependências e compilar o projeto Java).
- Também pode ser usado o VS Code.

1º Passo: Clonar o repositório. No prompt de comando digite

```
git clone https://github.com/FelipeAugustO/app\_dback\_dfront.git
cd app_dback_dfront
```

2º Passo: Configurar e Iniciar o Backend (Java). Essa é a mais importante etapa para garantir a persistência dos dados:

1. Instalação/Servidor: Certifique-se de que o seu servidor de banco de dados "MySQL" esteja rodando.
2. Criação do Schema: Crie um novo banco de dados (schema) chamado "aulajdbc.sql" (código e query disponível na pasta "back-end" do projeto).
3. Ajuste de Credenciais: Edite o arquivo de configuração da aplicação Java ("ConnectionFactory.java" na pasta backend/src/util):


```
private static final String USER = "SEUUSUÁRIO";
private static final String PASS = "SUAPASSWORD";
```
4. Execute o arquivo "ApiProduto.java" pelo VS Code ou ser compilado pelo Prompt de Comando, via Maven ou Gradle e depois executar: "java -jar target/ApiProduto.java.jar".

3º Passo: Em um novo terminal, navegue até "/front-end" e inicie a aplicação React: "cd front-end" > npm install react-router-dom > "npm install" > "npm start". O Frontend será iniciado em <http://localhost:3000>.

Contribuição

Contribuições, issues e sugestões são bem vindas! Sinta-se à vontade para abrir um Pull Request.