

Resumo de resultados | Split

DEMONSTRAÇÃO - dados sintéticos / sem validade de ensaio

Pares selecionados	F0 [N]	F2 [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
6	139.4112	0.049859	0.1732

Identificação do teste

Data do teste	2026-09-09
Engenheiro / operador	Eng. Exemplo / Operador Exemplo
Condutor	Condutor Exemplo
Local	Pista de demonstração
Serviço / relatório	DEMO-001 / SPLIT-DEMO-001
Início / fim	09:00 / 09:45

Veículo e massas [kg]

Modelo	Veículo de demonstração
Identificação / VIN	SYNTHETIC-001
Massa em ordem de marcha	1364.00
Massa de ensaio M	1500.00
Massa rotacional me	45.00
Massa efetiva Me	1545.00

Método Split e configuração

Método / configuração	Split / ABNT NBR 10312 / High 90-70 km/h (ref. 80); Low 45-35 km/h (ref. 40); passo 5 km/h
Equipamentos	logger: DEMO-DAQ; meteo: DEMO-MET

Validação normativa dos tempos | Conforme

CV High +	CV High -	CV Low +	CV Low -	Dif. médias High +/-	Dif. médias Low +/-
1.21 % Limite: 2.50 %	1.42 % Limite: 2.50 %	1.15 % Limite: 2.50 %	1.36 % Limite: 2.50 %	3.12 % Limite: 10.00 %	2.48 % Limite: 10.00 %
Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Diagnóstico dos coeficientes | CV F0: 12.34 % | CV F2: 15.67 %

CV de F0/F2 é diagnóstico e não determina a conformidade normativa dos tempos.