

Resumo de resultados | Split

DEMONSTRAÇÃO - dados sintéticos / sem validade de ensaio

Pares selecionados	F0 [N]	F2 [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
6	139.4112	0.049859	0.1732

Identificação do teste		Veículo e massas [kg]	
Data do teste	2026-09-09	Modelo	Veículo de demonstração
Engenheiro / operador	Eng. Exemplo / Operador Exemplo	Identificação / VIN	SYNTHETIC-001
Condutor	Condutor Exemplo	Massa em ordem de marcha	1364.00
Local	Pista de demonstração	Massa de ensaio M	1500.00
Serviço / relatório	DEMO-001 / SPLIT-DEMO-001	Massa rotacional me	45.00
Início / fim	09:00 / 09:45	Massa efetiva Me	1545.00

Método Split e configuração		
Método	Configuração	Equipamentos
Split / ABNT NBR 10312	High 90-70 km/h (ref. 80) Low 45-35 km/h (ref. 40) passo 5 km/h	logger: DEMO-DAQ meteo: DEMO-MET

Validação normativa dos tempos Conforme					
CV High + 1.21 % Limite: 2.50 %	CV High - 1.42 % Limite: 2.50 %	CV Low + 1.15 % Limite: 2.50 %	CV Low - 1.36 % Limite: 2.50 %	Dif. médias High +/- 3.12 % Limite: 10.00 %	Dif. médias Low +/- 2.48 % Limite: 10.00 %
Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Diagnóstico dos coeficientes CV F0: 12.34 % CV F2: 15.67 %
CV de F0/F2 é diagnóstico e não determina a conformidade normativa dos tempos.