

Qualidade e Teste de Software - JCRTQSW

Lista de Exercícios 3

Tabela de Decisão Padrão ou Normal

TIPO	VARIÁVEIS	PARTIÇÕES	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Entrada	Idade	>=18 anos	•	•	•	•				
		<18 anos					•	•	•	•
	Possui Passaporte	Sim	•	•			•	•		
		Não			•	•			•	•
	Acompanhado do Responsável Legal?	Sim	•		•		•		•	
		Não		•		•		•		•
Saída	Permitir viagem ao exterior	Sim	✓	✓			✓			
		Não			✓	✓		✓	✓	✓

Tabela de Decisão Reduzida

	Regras							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Causas								
c1. Idade (>=18)	V	V	V	V	F	F	F	F
c2. Possui Passaporte (Sim)	V	V	F	F	V	V	F	F
c3. Acompanhado do Responsável Legal? (sim)	V	F	V	F	V	F	V	F
Efeitos								
e1. Permitir Viagem ao Exterior (Sim)	V	V	F	F	V	F	F	F

- 1) Implementar uma classe ou função que implemente as regras de negócio de contratação de colaboradores descrita a seguir.

$0 \leq idade \leq 15$	Não empregar.
$16 \leq idade \leq 17$	Pode ser empregado tempo parcial.
$18 \leq idade \leq 54$	Pode ser empregado tempo integral.
$55 \leq idade \leq 99$	Não empregar.

- a. Montar a tabela de decisão normal.
b. Montar a tabela de decisão reduzida.
- 2) Implementar uma classe ou função que implementa um algoritmo que verifica se uma determinada senha é forte, e que segundo a especificação ela deve ter pelo menos:
- 8 caracteres.
 - Uma letra maiúscula: ABCDEFG...
 - Uma letra minúscula: abcdefg...
 - Um número: 123456...
 - Um símbolo: @#\$%.
- a. Montar a tabela de decisão normal.
b. Montar a tabela de decisão reduzida.
- 3) Implementar uma classe ou função que implementa um algoritmo que verifica se uma determinada senha é forte, conforme a especificação a seguir:
- A senha deve ter de 6 a 10 caracteres.
 - O primeiro caractere deve ser alfabético, numérico ou "?".
 - Os outros caracteres podem ser quaisquer, desde que não sejam caracteres de controle.
 - A senha não pode existir num dicionário de palavras-chaves da disciplina de testes (por a palavra-chave teste não pode ser usada).
- a. Montar a tabela de decisão normal.
b. Montar a tabela de decisão reduzida.

- 4) Implementar uma classe ou função que implementa a interface bancária apresentada a seguir com a seguinte especificação:

Código de área: vazio ou três dígitos numéricos que iniciem por "zero".

Prefixo: três dígitos numéricos que não iniciem por "zero".

Sufixo: quatro dígitos numéricos.

Senha: seis dígitos alfanuméricos.

Operação: c=cheque, d=depósito, e=extrato.

- a. Montar a tabela de decisão normal.
- b. Montar a tabela de decisão reduzida.

O diagrama mostra uma interface de usuário para uma aplicação bancária. No topo, há três campos de entrada para números: '011' (rotulado 'Cód. Área'), '344' (rotulado 'Prefixo') e '2598' (rotulado 'Sufixo'). Abaixo desses, há um campo para a 'Senha' representado por seis caracteres de asterisco. Na base, há um botão rotulado 'C' com o rótulo 'Comando' abaixo dele. No canto inferior direito, há o texto 'banco'.

- 5) O sistema de uma loja foi programado para a seguinte promoção:
- I. Clientes moradores da mesma cidade (sede da loja) não pagam pelo frete dos produtos comprados.
 - II. Os clientes de outras cidades também terão frete grátis se comprarem mais de 3 produtos e o valor total da compra atingir o mínimo de R\$ 200,00.
- a. Montar a tabela de decisão normal.
 - b. Montar a tabela de decisão reduzida.