Datos de agrupamiento de la instancias obtenidas

del archivo data/colon.arff en 2 Clusters

Autores: Iñigo Sanchez Mendez y Josu Rodríguez

Parámetros de la ejecución:

Iteraciones: 0

Ponderación de comparación de las distancias de la instancia al centroide actualizado: 0.0

La distancia utilizada: Distancia Euclidea

Inicialización: 1 Normalización: 0

Disimilitud codebooks: 1.0

CLUSTER 0

| Instance |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8 | 10 | 11 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Instance |
| 33 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 51 |

CLUSTER 1

| Instance |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Instance |
| 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Instance |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 31 |
| Instance |
| 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Instance |
| 41 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Los resultados de la evaluación de la ejecución: Coeficiente silhouette: 0.23516332146595348