Dicionário de dados

Clínica de Fisioterapia | David Fernandes dos Santos | 25/10/2026

As 15 tabelas abaixo correspondem às duas etapas do banco, executadas no MySQL 8.0.46. O catálogo completo está em docs/apoio/evidencias.json. Todas as tabelas usam InnoDB, utf8mb4 e collation utf8mb4_0900_ai_ci.

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; único = valor ou combinação sem repetição. NULL representa ausência. AUTO_INCREMENT e campos gerados são preenchidos pelo banco. FK sem ação explícita usa RESTRICT/NO ACTION.

NOT NULL não impede texto vazio. O banco não valida todos os formatos de CPF, e-mail e telefone. As situações ENUM foram testadas em modo SQL estrito. TEXT armazena até 65.535 bytes, e VARCHAR limita a quantidade de caracteres. O relatório reúne as demais regras e os testes.

1. convenio

Catálogo de convênios; paciente pode não possuir vínculo.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_convenio`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do convênio.
`nome`	varchar(150)	Não	Sem padrão	Nome usado no cadastro.

Chaves e restrições

• PK: (id_convenio)

• Único: (nome)

2. paciente

Cadastro de pacientes e situação administrativa.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_paciente	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do paciente.
cpf	char(11)	Não	Sem padrão	CPF em texto, sem pontuação. Os dígitos verificadores não são validados.
nome	varchar(150)	Não	Sem padrão	Nome usado no cadastro.
data_nascimento	date	Não	Sem padrão	Data de nascimento. Gatilhos impedem data futura.
telefone	varchar(20)	Sim	NULL	Um contato principal; NULL indica ausência.
situacao	enum('ATIVO','INATIVO')	Não	ATIVO	Situação cadastral do paciente.
id_convenio	int unsigned	Sim	NULL	Identificador do convênio.

Chaves e restrições

• PK: (id_paciente)

• Único: (cpf)

• FK: (id_convenio) -> convenio (id_convenio); exclusão SET NULL; atualização CASCADE

Índices adicionais: (id_convenio), (data_nascimento,id_convenio,telefone).

3. profissional

Dados comuns aos dois subtipos de profissionais.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_profissional	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do profissional.
nome	varchar(150)	Não	Sem padrão	Nome usado no cadastro.
cpf	char(11)	Não	Sem padrão	CPF em texto, sem pontuação. Os dígitos verificadores não são validados.
telefone	varchar(20)	Sim	NULL	Um contato principal; NULL indica ausência.
email	varchar(254)	Sim	NULL	Um endereço de e-mail; formato não validado por CHECK.

Chaves e restrições

• PK: (id_profissional)

• Único: (cpf)

4. fisioterapeuta

Subtipo profissional habilitado a responder por tratamento.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_profissional`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do profissional.
`crefito`	varchar(30)	Não	Sem padrão	Registro profissional único; formato não validado pelo banco.

Chaves e restrições

• PK: (id_profissional)

• Único: (crefito)

• FK: (id_profissional) -> profissional (id_profissional); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

5. estagiario

Subtipo com instituição de ensino e supervisor fisioterapeuta.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_profissional`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do profissional.
`instituicao_ensino`	varchar(150)	Não	Sem padrão	Instituição do estagiário.
`id_supervisor`	int unsigned	Não	Sem padrão	Fisioterapeuta supervisor; obrigatório; não pode ser o próprio estagiário.

Chaves e restrições

• PK: (id_profissional)

• FK: (id_profissional) -> profissional (id_profissional); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

• FK: (id_supervisor) -> fisioterapeuta (id_profissional); exclusão RESTRICT; atualização CASCADE

Índices adicionais: (id_supervisor).

6. especialidade

Catálogo de especialidades de atendimento.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_especialidade	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador da especialidade.
nome	varchar(100)	Não	Sem padrão	Nome usado no cadastro.
descricao	text	Sim	NULL	Descrição livre opcional do catálogo.

Chaves e restrições

• PK: (id_especialidade)

• Único: (nome)

7. habilitacao_profissional

Associação N:N entre profissional e especialidade, com data.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_profissional	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do profissional.
id_especialidade	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador da especialidade.
data_habilitacao	date	Não	Sem padrão	Data em que o profissional obteve habilitação na especialidade.

Chaves e restrições

• PK: (id_profissional,id_especialidade)

• FK: (id_especialidade) -> especialidade (id_especialidade); exclusão RESTRICT; atualização CASCADE

• FK: (id_profissional) -> profissional (id_profissional); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

Índices adicionais: (id_especialidade).

8. tratamento

Plano de atendimento vinculado a paciente, responsável e especialidade.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_tratamento`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do tratamento.
`descricao_condicao`	varchar(255)	Não	Sem padrão	Condição ou objetivo terapêutico do tratamento.
`data_inicio`	date	Não	Sem padrão	Início do tratamento; obrigatório.
`data_alta`	date	Sim	NULL	Alta do tratamento; NULL indica aberto; não anterior ao início.
`id_paciente`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do paciente.
`id_fisioterapeuta`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do fisioterapeuta responsável.
`id_especialidade`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador da especialidade.
`id_especialidade_em_andamento`	int unsigned	Sim	Gerada STORED; ver expressão abaixo	Campo gerado: especialidade se alta é NULL; caso contrário NULL. Não preencher manualmente.

Chaves e restrições

• PK: (id_tratamento)

• Único: (id_paciente,id_especialidade_em_andamento)

• FK: (id_especialidade) -> especialidade (id_especialidade)

• FK: (id_fisioterapeuta) -> fisioterapeuta (id_profissional)

• FK: (id_paciente) -> paciente (id_paciente)

• CHECK: (((data_alta is null) or (data_alta >= data_inicio)))

Índices adicionais: (id_paciente), (id_fisioterapeuta), (id_especialidade).

Expressão gerada: `(case when (data_alta is null) then id_especialidade else NULL end)`.

9. sala

Local físico; a capacidade é descritiva e não controla concorrência de agenda.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_sala	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador da sala.
codigo	varchar(30)	Não	Sem padrão	Código único de identificação da sala.
capacidade	int unsigned	Não	Sem padrão	Capacidade declarada positiva; não calcula ocupação.

Chaves e restrições

• PK: (id_sala)

• Único: (codigo)

• CHECK: ((capacidade > 0))

10. sessao

Atendimento identificado dentro de um tratamento.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_tratamento	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do tratamento.
numero_sessao	int unsigned	Não	Sem padrão	Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
data_hora	datetime	Não	Sem padrão	Data e horário da sessão; sem fuso armazenado.
situacao	enum('AGENDADA','REALIZADA', 'CANCELADA','FALTA')	Não	AGENDADA	Situação da sessão.
id_sala	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador da sala.

Chaves e restrições

• PK: (id_tratamento,numero_sessao)

• Único: (id_sala,data_hora)

• FK: (id_sala) -> sala (id_sala); exclusão RESTRICT; atualização CASCADE

• FK: (id_tratamento) -> tratamento (id_tratamento); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

• CHECK: ((numero_sessao > 0))

Índices adicionais: (id_sala), (data_hora), (situacao,id_tratamento).

11. evolucao

Registro de conduta e resposta de uma sessão realizada.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_tratamento`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do tratamento.
`numero_sessao`	int unsigned	Não	Sem padrão	Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
`conduta_aplicada`	text	Não	Sem padrão	Texto da conduta da sessão realizada.
`resposta_observada`	text	Não	Sem padrão	Texto da resposta observada na sessão.

Chaves e restrições

• PK: (id_tratamento,numero_sessao)

• FK: (id_tratamento, numero_sessao) -> sessao (id_tratamento, numero_sessao); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

12. exercicio

Catálogo de exercícios terapêuticos.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_exercicio`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do exercício.
`nome`	varchar(100)	Não	Sem padrão	Nome usado no cadastro.
`regiao_corpo`	varchar(100)	Não	Sem padrão	Região corporal trabalhada pelo exercício.
`descricao`	text	Sim	NULL	Descrição livre opcional do catálogo.

Chaves e restrições

• PK: (id_exercicio)

• Único: (nome)

13. aplicacao_exercicio

Exercício aplicado em sessão, com parâmetros de execução.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_tratamento`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do tratamento.
`numero_sessao`	int unsigned	Não	Sem padrão	Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
`id_exercicio`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do exercício.
`series`	int unsigned	Não	Sem padrão	Quantidade positiva de séries.
`repeticoes`	int unsigned	Não	Sem padrão	Quantidade positiva de repetições por série.
`carga`	decimal(8,2)	Sim	NULL	Carga não negativa ou NULL. A unidade não está definida no esquema.

Chaves e restrições

• PK: (id_tratamento,numero_sessao,id_exercicio)

• FK: (id_exercicio) -> exercicio (id_exercicio); exclusão RESTRICT; atualização CASCADE

• FK: (id_tratamento, numero_sessao) -> sessao (id_tratamento, numero_sessao); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

• CHECK: (((carga is null) or (carga >= 0)))

• CHECK: ((repeticoes > 0))

• CHECK: ((series > 0))

Índices adicionais: (id_exercicio).

14. avaliacao_fisica

Histórico de avaliações por paciente e data.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_avaliacao	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador da avaliação.
data_avaliacao	date	Não	Sem padrão	Data da avaliação; única por paciente.
nivel_dor	tinyint unsigned	Não	Sem padrão	Inteiro de 0 a 10, conforme CHECK.
amplitude_movimento	varchar(100)	Sim	NULL	Descrição textual até 100 caracteres; unidade/padrão clínico não definido.
observacoes	text	Sim	NULL	Observações livres opcionais.
id_paciente	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do paciente.

Chaves e restrições

• PK: (id_avaliacao)

• Único: (id_paciente,data_avaliacao)

• FK: (id_paciente) -> paciente (id_paciente); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

• CHECK: ((nivel_dor between 0 and 10))

Índices adicionais: (id_paciente,nivel_dor).

15. auditoria_evolucao

Registro técnico de alterações/exclusões de evolução; etapa 2.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_auditoria	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do registro de auditoria.
id_tratamento	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador do tratamento.
numero_sessao	int unsigned	Não	Sem padrão	Número da sessão de origem, copiado pelo gatilho; sem FK ou CHECK nesta tabela.
acao	varchar(10)	Não	Sem padrão	Gatilhos registram UPDATE, DELETE ou DEL_CASC. VARCHAR sem CHECK de domínio.
conduta_anterior	text	Sim	NULL	Conduta antes da alteração/exclusão.
conduta_nova	text	Sim	NULL	Conduta após UPDATE; NULL na exclusão.
resposta_anterior	text	Sim	NULL	Resposta antes da alteração/exclusão.
resposta_nova	text	Sim	NULL	Resposta após UPDATE; NULL na exclusão.
usuario_db	varchar(288)	Não	Sem padrão	Usuário e host da conexão, obtidos por USER().
data_hora	datetime	Não	Sem padrão	Data e horário da alteração ou exclusão; sem fuso armazenado.

Chaves e restrições

• PK: (id_auditoria)

View e gatilhos

A view vw_paciente_restrito expõe id, nome, nascimento e situação do paciente, com SQL SECURITY DEFINER. Não limita linhas por supervisor. A etapa 1 cria 11 gatilhos de integridade; a etapa 2 acrescenta quatro de auditoria. O relatório descreve suas funções e limites.

A auditoria não possui FK para a sessão, para manter os registros após a exclusão dos dados de origem. Na etapa 2, idx_avaliacao_dor substitui idx_avaliacao_paciente no suporte à FK; os procedimentos auxiliares de índices são removidos ao fim da execução.

Houve apoio de IA na organização e conferência deste documento.