Dicionário de dados

Clínica de Fisioterapia | David Fernandes dos Santos | 25/10/2026

As 15 tabelas abaixo correspondem às duas etapas do banco, executadas no MySQL 8.0.46. O catálogo completo está em docs/apoio/evidencias.json. Todas as tabelas usam InnoDB, utf8mb4 e collation utf8mb4_0900_ai_ci.

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; único = valor ou combinação sem repetição. NULL representa ausência. AUTO_INCREMENT e campos gerados são preenchidos pelo banco. FK sem ação explícita usa RESTRICT/NO ACTION.

NOT NULL não impede texto vazio. O banco não valida todos os formatos de CPF, e-mail e telefone. As situações ENUM foram testadas em modo SQL estrito. TEXT armazena até 65.535 bytes, e VARCHAR limita a quantidade de caracteres. O relatório reúne as demais regras e os testes.

1. convenio

Catálogo de convênios; paciente pode não possuir vínculo.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_convenio`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador de convenio.
`nome`	varchar(150)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.

Chaves e restrições

• PK: (id_convenio)

• Único: (nome)

2. paciente

Cadastro de pacientes e situação administrativa.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_paciente	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador de paciente.
cpf	char(11)	Não	Sem padrão	Identificador CPF, armazenado como texto. UNIQUE; não valida dígitos verificadores no banco.
nome	varchar(150)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.
data_nascimento	date	Não	Sem padrão	Data de nascimento. Gatilhos impedem data futura.
telefone	varchar(20)	Sim	NULL	Um contato principal; NULL indica ausência.
situacao	enum('ATIVO','INATIVO')	Não	ATIVO	Estado cadastral ou da sessão conforme os valores ENUM declarados.
id_convenio	int unsigned	Sim	NULL	Identificador de convenio.

Chaves e restrições

• PK: (id_paciente)

• Único: (cpf)

• FK: (id_convenio) -> convenio (id_convenio); exclusão SET NULL; atualização CASCADE

Índices adicionais: (id_convenio), (data_nascimento,id_convenio,telefone).

3. profissional

Dados comuns aos dois subtipos de profissionais.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_profissional	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador de profissional.
nome	varchar(150)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.
cpf	char(11)	Não	Sem padrão	Identificador CPF, armazenado como texto. UNIQUE; não valida dígitos verificadores no banco.
telefone	varchar(20)	Sim	NULL	Um contato principal; NULL indica ausência.
email	varchar(254)	Sim	NULL	Um endereço de e-mail; formato não validado por CHECK.

Chaves e restrições

• PK: (id_profissional)

• Único: (cpf)

4. fisioterapeuta

Subtipo profissional habilitado a responder por tratamento.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_profissional`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de profissional.
`crefito`	varchar(30)	Não	Sem padrão	Registro profissional único; formato não validado pelo banco.

Chaves e restrições

• PK: (id_profissional)

• Único: (crefito)

• FK: (id_profissional) -> profissional (id_profissional); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

5. estagiario

Subtipo com instituição de ensino e supervisor fisioterapeuta.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_profissional`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de profissional.
`instituicao_ensino`	varchar(150)	Não	Sem padrão	Instituição do estagiário.
`id_supervisor`	int unsigned	Não	Sem padrão	Fisioterapeuta supervisor; obrigatório; não pode ser o próprio estagiário.

Chaves e restrições

• PK: (id_profissional)

• FK: (id_profissional) -> profissional (id_profissional); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

• FK: (id_supervisor) -> fisioterapeuta (id_profissional); exclusão RESTRICT; atualização CASCADE

Índices adicionais: (id_supervisor).

6. especialidade

Catálogo de especialidades de atendimento.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_especialidade	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador de especialidade.
nome	varchar(100)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.
descricao	text	Sim	NULL	Descrição livre opcional do catálogo.

Chaves e restrições

• PK: (id_especialidade)

• Único: (nome)

7. habilitacao_profissional

Associação N:N entre profissional e especialidade, com data.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_profissional	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de profissional.
id_especialidade	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de especialidade.
data_habilitacao	date	Não	Sem padrão	Data em que o profissional obteve habilitação na especialidade.

Chaves e restrições

• PK: (id_profissional,id_especialidade)

• FK: (id_especialidade) -> especialidade (id_especialidade); exclusão RESTRICT; atualização CASCADE

• FK: (id_profissional) -> profissional (id_profissional); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

Índices adicionais: (id_especialidade).

8. tratamento

Plano de atendimento vinculado a paciente, responsável e especialidade.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_tratamento`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador de tratamento.
`descricao_condicao`	varchar(255)	Não	Sem padrão	Condição ou objetivo terapêutico do tratamento.
`data_inicio`	date	Não	Sem padrão	Início do tratamento; obrigatório.
`data_alta`	date	Sim	NULL	Alta do tratamento; NULL indica aberto; não anterior ao início.
`id_paciente`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de paciente.
`id_fisioterapeuta`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de fisioterapeuta.
`id_especialidade`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de especialidade.
`id_especialidade_em_andamento`	int unsigned	Sim	Gerada STORED; ver expressão abaixo	Campo gerado: especialidade se alta é NULL; caso contrário NULL. Não preencher manualmente.

Chaves e restrições

• PK: (id_tratamento)

• Único: (id_paciente,id_especialidade_em_andamento)

• FK: (id_especialidade) -> especialidade (id_especialidade)

• FK: (id_fisioterapeuta) -> fisioterapeuta (id_profissional)

• FK: (id_paciente) -> paciente (id_paciente)

• CHECK: (((data_alta is null) or (data_alta >= data_inicio)))

Índices adicionais: (id_paciente), (id_fisioterapeuta), (id_especialidade).

Expressão gerada: `(case when (data_alta is null) then id_especialidade else NULL end)`.

9. sala

Local físico; a capacidade é descritiva e não controla concorrência de agenda.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_sala	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador de sala.
codigo	varchar(30)	Não	Sem padrão	Código único de identificação da sala.
capacidade	int unsigned	Não	Sem padrão	Capacidade declarada positiva; não calcula ocupação.

Chaves e restrições

• PK: (id_sala)

• Único: (codigo)

• CHECK: ((capacidade > 0))

10. sessao

Atendimento identificado dentro de um tratamento.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_tratamento	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de tratamento.
numero_sessao	int unsigned	Não	Sem padrão	Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
data_hora	datetime	Não	Sem padrão	Data/hora da sessão ou do evento de auditoria; DATETIME sem fuso armazenado.
situacao	enum('AGENDADA','REALIZADA', 'CANCELADA','FALTA')	Não	AGENDADA	Estado cadastral ou da sessão conforme os valores ENUM declarados.
id_sala	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de sala.

Chaves e restrições

• PK: (id_tratamento,numero_sessao)

• Único: (id_sala,data_hora)

• FK: (id_sala) -> sala (id_sala); exclusão RESTRICT; atualização CASCADE

• FK: (id_tratamento) -> tratamento (id_tratamento); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

• CHECK: ((numero_sessao > 0))

Índices adicionais: (id_sala), (data_hora), (situacao,id_tratamento).

11. evolucao

Registro de conduta e resposta de uma sessão realizada.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_tratamento`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de tratamento.
`numero_sessao`	int unsigned	Não	Sem padrão	Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
`conduta_aplicada`	text	Não	Sem padrão	Texto da conduta da sessão realizada.
`resposta_observada`	text	Não	Sem padrão	Texto da resposta observada na sessão.

Chaves e restrições

• PK: (id_tratamento,numero_sessao)

• FK: (id_tratamento, numero_sessao) -> sessao (id_tratamento, numero_sessao); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

12. exercicio

Catálogo de exercícios terapêuticos.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_exercicio`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador de exercicio.
`nome`	varchar(100)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.
`regiao_corpo`	varchar(100)	Não	Sem padrão	Região corporal trabalhada pelo exercício.
`descricao`	text	Sim	NULL	Descrição livre opcional do catálogo.

Chaves e restrições

• PK: (id_exercicio)

• Único: (nome)

13. aplicacao_exercicio

Exercício aplicado em sessão, com parâmetros de execução.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_tratamento`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de tratamento.
`numero_sessao`	int unsigned	Não	Sem padrão	Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
`id_exercicio`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de exercicio.
`series`	int unsigned	Não	Sem padrão	Quantidade positiva de séries.
`repeticoes`	int unsigned	Não	Sem padrão	Quantidade positiva de repetições por série.
`carga`	decimal(8,2)	Sim	NULL	Carga numérica não negativa ou NULL. Unidade não definida no esquema; confirmar com a equipe.

Chaves e restrições

• PK: (id_tratamento,numero_sessao,id_exercicio)

• FK: (id_exercicio) -> exercicio (id_exercicio); exclusão RESTRICT; atualização CASCADE

• FK: (id_tratamento, numero_sessao) -> sessao (id_tratamento, numero_sessao); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

• CHECK: (((carga is null) or (carga >= 0)))

• CHECK: ((repeticoes > 0))

• CHECK: ((series > 0))

Índices adicionais: (id_exercicio).

14. avaliacao_fisica

Histórico de avaliações por paciente e data.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_avaliacao`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador de avaliacao.
`data_avaliacao`	date	Não	Sem padrão	Data da avaliação; única por paciente.
`nivel_dor`	tinyint unsigned	Não	Sem padrão	Inteiro de 0 a 10, conforme CHECK.
`amplitude_movimento`	varchar(100)	Sim	NULL	Descrição textual até 100 caracteres; unidade/padrão clínico não definido.
`observacoes`	text	Sim	NULL	Observações livres opcionais.
`id_paciente`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de paciente.

Chaves e restrições

• PK: (id_avaliacao)

• Único: (id_paciente,data_avaliacao)

• FK: (id_paciente) -> paciente (id_paciente); exclusão CASCADE; atualização CASCADE

• CHECK: ((nivel_dor between 0 and 10))

Índices adicionais: (id_paciente,nivel_dor).

15. auditoria_evolucao

Registro técnico de alterações/exclusões de evolução; etapa 2.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_auditoria	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador de auditoria.
id_tratamento	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de tratamento.
numero_sessao	int unsigned	Não	Sem padrão	Número da sessão de origem, copiado pelo gatilho; sem FK ou CHECK nesta tabela.
acao	varchar(10)	Não	Sem padrão	Gatilhos registram UPDATE, DELETE ou DEL_CASC. VARCHAR sem CHECK de domínio.
conduta_anterior	text	Sim	NULL	Conduta antes da alteração/exclusão.
conduta_nova	text	Sim	NULL	Conduta após UPDATE; NULL na exclusão.
resposta_anterior	text	Sim	NULL	Resposta antes da alteração/exclusão.
resposta_nova	text	Sim	NULL	Resposta após UPDATE; NULL na exclusão.
usuario_db	varchar(288)	Não	Sem padrão	Usuário e host da conexão, obtidos por USER(); até 288 caracteres.
data_hora	datetime	Não	Sem padrão	Data/hora da sessão ou do evento de auditoria; DATETIME sem fuso armazenado.

Chaves e restrições

• PK: (id_auditoria)

View e gatilhos

A view vw_paciente_restrito expõe id, nome, nascimento e situação do paciente, com SQL SECURITY DEFINER. Não limita linhas por supervisor. A etapa 1 cria 11 gatilhos de integridade; a etapa 2 acrescenta quatro de auditoria. O relatório descreve suas funções e limites.

A auditoria não possui FK para a sessão, para manter os registros após a exclusão dos dados de origem. Na etapa 2, idx_avaliacao_dor substitui idx_avaliacao_paciente no suporte à FK; os procedimentos auxiliares de índices são removidos ao fim da execução.

Houve apoio de IA na organização e conferência deste documento.